

## الجزء الرابع

# الأحكام المتعلقة بالتعبئة والصهاريج



## الفصل ٤-١

### استخدام العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائل\* والعبوات الكبيرة

٤-١-١-٤ الأحكام العامة لتعبئة البضائع الخطرة في العبوات، بما فيها الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة

**ملاحظة:** تنطبق الأحكام العامة الواردة في هذا المقطع فقط على تعبئة بضائع الرتبة ٢ والشعبة ٦-٢ والرتبة ٧ كما هو مبين في ٤-١-١-٢ (الشعبة ٦-٢)، و٤-١-٩-١-٥ (الرتبة ٧)، وفي توجيهات التعبئة المنطبقة الواردة في ٤-١-٤ (P201 و LP02 للرتبة ٢ و P620 و P621 و IBC620 و LP621 للشعبة ٦-٢).

٤-١-١-٤-١-١-٤ تعبأ البضائع الخطرة في عبوات ذات نوعية جيدة، بما في ذلك الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة، التي تكون قوية بقدر كاف لتحمل الصدمات وعمليات التحميل التي عادة ما تحدث أثناء النقل، بما فيها عمليات تنزيل وتحميل الشحن فيما بين وحدات النقل، وبين وحدات النقل والمخازن، وكذلك أية عملية نقل من منصة التحميل أو من عبوة شاملة لمناولتها يدوياً أو آلياً في وقت لاحق. وتصنع العبوات، بما فيها الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة، وتعلق على نحو يحول عند هزيمتها للنقل دون احتمال حدوث أي عطب للمحتويات في ظروف النقل العادية نتيجة للاهتزاز أو التغييرات في درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط (نتيجة الارتفاع مثلاً). ويجب إغلاق العبوات، بما فيها الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة، وفقاً للمعلومات التي وفرها الصانع. ويجب الحرص على عدم التصاق أي بقايا مواد خطرة بالجدار الخارجي للعبوات والحاوليات الوسيطة والعبوات الكبيرة أثناء النقل. وتنطبق هذه الأحكام، حسب الاقتضاء، على العبوات الجديدة أو التي يُعاد استخدامها أو تجديدها أو يعاد تصنيعها وعلى الحاويات الوسيطة، الجديدة منها أو التي يعاد استخدامها أو يتم إصلاحها أو يعاد تصنيعها، والعبوات الكبيرة الجديدة أو التي يُعاد استخدامها أو تصنيعها.

٤-١-١-٤-٢ يجب على أجزاء العبوات، بما في ذلك أجزاء الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة، التي تلامس البضائع الخطرة بشكل مباشر، أن تفي بما يلي:

- (أ) ألا تتأثر أو تضعف بدرجة ملحوظة بفعل تلك البضائع الخطرة؛
  - (ب) وألا تسبب تأثيراً خطراً، مثل حفز عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة؛
  - (ج) وألا تسمح بتسرب البضائع الخطرة التي من شأنها تشكيل خطر في ظروف النقل العادية.
- ويجب، حيثما يلزم، تزويد هذه الأجزاء ببطانة مناسبة أو معالجتها بطريقة مناسبة.

٤-١-١-٤-٣ تكون كل عبوة، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائل والعبوات الكبيرة، باستثناء العبوات الداخلية، مطابقة لنموذج تصميمي يجتاز الاختبارات بنجاح وفقاً للاشتراطات المبينة في ٥-١-٦ أو ٥-٣-٦ أو ٦-٥-٦ أو ٥-٦-٦، حسبما ينطبق، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه اللائحة.

\* يُشار إليها فيما بعد باسم "الحاوليات الوسيطة".

ومع ذلك يجوز الاستمرار في استخدام الحاويات الوسيطة للسوائل التي صُنعت قبل ١ كانون الأول/يناير ٢٠١١ وفقاً لتصميم لم ينجح في اجتياز اختبار الاهتزاز الوارد في ٦-٥-٦-١٣ أو لم يشترط فيه استيفاء المعايير الواردة في ٦-٥-٦-٩-٥ (د) وقت إخضاعه لاختبار السقوط.

٤-١-١-٤ عند ملء العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة، بسوائل، يُترك في أعلى العبوة فراغ كاف لضمان عدم حدوث تسرب أو تشوه دائم في العبوة نتيجة لتمدد السائل بسبب ما قد يحدث أثناء النقل من ارتفاع في درجة الحرارة. وما لم ينص على اشتراطات محددة، لا تملأ السوائل أية عبوة بالكامل عند درجة ٥٥°س. ومع ذلك، يترك فراغ كاف في حاوية وسيطة لضمان ألا تكون مملوءة لأكثر من ٩٨ في المائة من سعتها المائية عندما يكون متوسط درجة حرارة السائل ٥٠°س.

٤-١-١-٤-١ في حالة النقل جواً، يتعين أن تكون العبوات المعدّة لاحتواء سوائل قادرة على تحمل فرق الضغط بدون حدوث تسرب على النحو المبين في اللوائح الدولية للنقل الجوي.

٤-١-١-٥-١ توضع العبوات الداخلية في عبوة خارجية بطريقة تحول في ظروف النقل العادية دون كسرها أو تقبها أو تسرب محتوياتها في العبوة الخارجية. وتعبأ العبوات الداخلية التي تحتوي على سوائل بحيث تكون وسائل إغلاقها متجهة إلى فوق، وتوضع في عبوات خارجية تتوافق مع علامات اتجاه العبوات الواردة في المقطع ٥-٢-١-٧ من هذه اللائحة. وفي حالة العبوات الداخلية المعرضة للكسر أو الانثقاب بسهولة، مثل العبوات المصنوعة من الزجاج أو الخزف أو الفخار الحجري أو بعض المواد البلاستيكية، إلخ، يلزم تأمين هذه العبوات في العبوة الخارجية باستخدام مواد توسيد مناسبة، بحيث إن أي تسرب للمحتويات لا يضعف بشكل ملحوظ الخواص الوقائية لمادة التوسيد أو العبوة الخارجية.

٤-١-١-٥-١-١ كلما اختبرت بنجاح عبوة خارجية لعبوة مجمعة أو عبوة كبيرة مع أنواع مختلفة من العبوات الداخلية، جاز أيضاً تجميع مجموعة من هذه العبوات الداخلية المختلفة في تلك العبوة الخارجية أو العبوة الكبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح بالاختلافات التالية في العبوات الداخلية دون إجراء مزيد من الاختبارات على العبوة، شريطة توفير مستوى مماثل لأداء العبوة:

- (أ) يجوز استخدام عبوات داخلية متماثلة في الحجم أو ذات حجم أصغر إذا استوفيت الشروط التالية:
- '١' أن تكون العبوات الداخلية ذات تصميم مماثل للعبوات الداخلية المختبرة (مثال: الشكل - مستدير، مستطيل، إلخ)؛
- '٢' وأن توفر مادة صنع العبوات الداخلية (زجاج، بلاستيك، معدن، إلخ) مقاومة للصدمات وضغوط تكدّس تماثل أو تزيد على ما توفره العبوات الداخلية الأصلية المختبرة؛
- '٣' وأن تكون للعبوات الداخلية فتحات متماثلة أو أصغر وأن تكون وسائل إغلاقها ذات تصميم مماثل (مثال: غطاء لولبي، غطاء احتكاكي، إلخ)؛
- '٤' وأن تستخدم مادة توسيد إضافية لملء الفراغات ومنع الحركة الشديدة للعبوات الداخلية؛
- '٥' وأن يكون اتجاه العبوات الداخلية في داخل العبوة الخارجية مماثلاً للاتجاه في العبوة المختبرة.

(ب) يجوز استخدام عدد أقل من العبوات الداخلية المختبرة، أو عبوات داخلية من أنواع بديلة محددة في (أ) أعلاه، شريطة إضافة مواد توسيد كافية لملء الفراغ (الفراغات) ومنع الحركة الشديدة للعبوات الداخلية.

٤-١-١-٥-٢ يرخص باستعمال عبوات إضافية داخل العبوة الخارجية (مثلاً عبوة وسيطة أو وعاء داخل عبوة داخلية) زيادة عما تقتضيه توجيهات التعبئة شريطة أن تستوفي جميع الاشتراطات ذات الصلة، بما فيها تلك الواردة في ٤-١-١-٣، وأن تستخدم، عند الاقتضاء، مواد توسيد مناسبة لمنع الحركة داخل العبوة.

٤-١-١-٦ لا تعبأ البضائع الخطرة في عبوة خارجية واحدة أو في عبوات كبيرة مع بضائع خطيرة أو بضائع أخرى إذا كانت تتفاعل فيما بينها وتسبب ما يلي:

(أ) الاحتراق و/أو تكوّن حرارة شديدة؛

(ب) أو انبعاث غازات لهوية أو سمية أو خانقة؛

(ج) أو تكوّن مواد أكالة؛

(د) أو تكوّن مواد غير ثابتة كيميائياً.

٤-١-١-٧ تكون وسائل إغلاق العبوات التي تحتوي على مواد مرطبة أو مخففة محكمة بحيث لا تنخفض النسبة المئوية للسائل (الماء أو المذيب أو المادة الملطفة) عن الحدود المفروضة أثناء النقل.

٤-١-١-٧-١ حيثما وُجدت بالتسلسل منظومتان للإغلاق أو أكثر في مجموعة من الحاويات الوسيطة، تُغلق أولاً المنظومة الأقرب إلى المادة المحمولة.

٤-١-١-٨ حيثما يُحتمل تزايد الضغط في عبوة ما بسبب انبعاث غاز من المحتويات (نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أو لسبب آخر)، يجوز تزويد العبوة أو الحاوية الوسيطة بصمام تنفيس شريطة ألا يسبب الغاز المنبعث أي خطر بسبب سميته أو قابليته للاشتعال أو الكمية المنطلقة، على سبيل المثال.

وتزوّد العبوة بوسيلة تنفيس إذا كان يمكن حدوث زيادة خطيرة في الضغط نتيجة التحلل الطبيعي للمواد. ويصمّم صمام التنفيس بحيث لا يحدث أي تسرب من السائل ولا نفاذ أية مادة من الخارج في ظروف النقل العادية، عندما تكون العبوة أو الحاوية الوسيطة في الوضع الذي يزمع نقلها فيه.

٤-١-١-٨-١ لا تعبأ السوائل إلا في عبوات داخلية تتسم بمقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي يمكن أن يتولد في ظروف النقل العادية.

٤-١-١-٨-٢ لا يسمح بوجود تنفيس في العبوات التي تنقل جواً.

٤-١-١-٩ يجب في العبوات الجديدة أو المعاد تصنيعها أو المعاد استخدامها، بما في ذلك الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة، أو العبوات التي جددت والحوايات الوسيطة التي أصلحت أو أجريت لها صيانة بشكل روتيني، أن تكون قادرة على اجتياز الاختبارات المبينة في ٦-١-٥ أو ٦-٣-٢ أو ٦-٥-٦ أو ٦-٦-٥، حسبما ينطبق. وتفحص كل عبوة قبل ملئها وتسليمها للنقل، وذلك لضمان خلوها من التآكل أو التلوث أو أي عطب آخر. وتفحص كل حاوية وسيطة من حيث سلامة أداء أي جهاز للتشغيل. ويوقف استخدام أية عبوة تظهر عليها علامات ضعف المتانة بالمقارنة مع النموذج التصميمي المعتمد، أو يتم تجديدها بحيث تصمد لاختبارات النموذج التصميمي. ويوقف استخدام أية حاوية وسيطة تظهر عليها علامات ضعف المتانة بالمقارنة مع النموذج التصميمي المختبر، أو يتم إصلاحها أو صيانتها بشكل روتيني بحيث تصمد لاختبارات النموذج التصميمي بنجاح.

٤-١-١-١٠ لا تعباً السوائل إلا في العبوات، بما فيها الحاويات الوسيطة، التي تتَّصف بمقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي قد ينشأ في ظروف النقل العادية. ولا تملأ العبوات والحوايات الوسيطة التي تحمل بيان ضغط الاختبار الهيدرولي، المبين في ١-٣-١-٦ (د) و١-٢-٢-٥-٦-١ على التوالي، إلا بسائل يتسم ضغطه البخاري بما يلي:

(أ) ألا يتجاوز الضغط المانومتري الكلي في العبوة أو الحاوية الوسيطة ثلثي ضغط الاختبار المبين (أي الضغط البخاري للمادة المعبأة مضافاً إليه الضغط الجزئي للهواء أو الغازات الخاملة الأخرى، مطروحاً منه ١٠٠ كيلوباسكال) عند ٥٥°س. ويحدد هذا الضغط على أساس أقصى درجة ملء وفقاً للأحكام المبينة في ٤-١-١-٤، ودرجة حرارة ملء قيمتها ١٥°س؛

(ب) أو أن يكون الضغط عند ٥٠°س أقل من أربعة أسباع حاصل جمع ضغط الاختبار المبين على العبوة مع ١٠٠ كيلوباسكال؛

(ج) أو أن يكون الضغط عند ٥٥°س أقل من ثلثي حاصل جمع ضغط الاختبار المبين على العبوة مع ١٠٠ كيلوباسكال.

ولا تستخدم الحاويات الوسيطة المعدة لنقل السوائل لأغراض نقل سوائل يزيد ضغطها البخاري على ١١٠ كيلوباسكال (١,١ بار) عند ٥٠°س، أو يزيد على ١٣٠ كيلوباسكال (١,٣ بار) عند ٥٥°س.

أمثلة على ضغوط الاختبار المطلوبة المبينة على العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة،

محسوبة على النحو الوارد في ٤-١-١-١٠ (ج)

رقم الأمم المتحدة	الاسم	الرتبة	مجموعة التعبئة	الضغط البخاري (كيلوباسكال)	الضغط البخاري (كيلوباسكال)	الضغط البخاري (كيلوباسكال)	أدنى ضغط (مانومتري) مطلوب للاختبار المبين في ٤-٥-٥-١-٦ (ج) (كيلوباسكال)	أدنى ضغط (مانومتري) للاختبار يتعين بيانه على العبوة (كيلوباسكال)
٢٠٥٦	رباعي هيدرو فوران	٣	٣	٧٠	١٠٥	٥	١٠٠	١٠٠
٢٢٤٧	ع - ديكان	٣	٣	١,٤	٢,١	٩٧,٩-	١٠٠	١٠٠
١٥٩٣	ثنائي كلوروميثان	١-٦	٣	١٦٤	٢٤٦	١٤٦	١٤٦	١٥٠
١١٥٥	أثير ثنائي أثيل	٣	١	١٩٩	٢٩٩	١٩٩	١٩٩	٢٥٠

**ملاحظة ١:** بالنسبة للسوائل النقية، يمكن عادة الحصول على الضغط البخاري عند ٥٥°س ( $V_{p55}$ ) من الجداول العلمية.

**ملاحظة ٢:** يشير الجدول إلى استخدام ٤-١-١-١٠ (ج) فقط، الأمر الذي يعني أن ضغط الاختبار المبين يتجاوز بمقدار ١,٥ ضعف الضغط البخاري عند ٥٥°س مطروحاً منه ١٠٠ كيلوباسكال. فعلى سبيل المثال، إذا حُدد ضغط الاختبار لمادة ع - ديكان وفقاً للفقرة ٤-٥-٥-١-٦ (أ)، قد يكون أدنى ضغط اختبار مبين على العبوة أقل من ذلك.

**ملاحظة ٣:** يبلغ أدنى ضغط مطلوب للاختبار بموجب ٤-٥-٥-١-٦، في حالة أثير ثنائي الأثيل، ٢٥٠ كيلوباسكال.

٤-١-١-١١ تعامل العبوات الفارغة، بما في ذلك الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة، التي كانت تحتوي على مادة خطيرة بنفس المعاملة التي تتطلبها هذه اللائحة للعبوة المملوءة، ما لم تكن قد اتخذت تدابير كافية لإزالة أي خطر.

٤-١-١-١٢ تخضع أية عبوة معدة لاحتواء سوائل، على النحو المبين في الفصل ٦-١، لاختبار مناسب بخصوص مقاومتها للتسرب، ويُفترض فيها الوفاء بمستوى الاختبار المناسب المبين في ٦-١-٥-٤-٣:

(أ) قبل استخدامها لأول مرة في النقل؛

(ب) بعد إعادة تصنيع أية عبوة أو تجديدها، قبل إعادة استخدامها في النقل.

ولا يلزم في هذا الاختبار تثبيت وسائل إغلاق العبوات. ويمكن اختبار الوعاء الداخلي للعبوة المركبة بدون العبوة الخارجية، بشرط ألا تتأثر بذلك نتائج الاختبار. ولا يشترط إجراء هذا الاختبار على العبوات الداخلية في العبوة المجمعة أو العبوة الكبيرة.

٤-١-١-١٣ يجب في العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة، التي تُستخدم لنقل مواد صلبة قد تصبح سائلة في درجات حرارة تحتمل مواجهتها أثناء النقل، أن تكون قادرة أيضاً على احتواء المادة في الحالة السائلة.

٤-١-١-١٤ يشترط في العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة، المستخدمة للمواد المسحوقة أو الحبيبية، أن تكون مانعة للتخيل أو أن تكون مزودة ببطانة.

٤-١-١-١٥ فيما يتعلق بالأسطوانات والتناكات البلاستيكية، والحوايات الوسيطة البلاستيكية الجاسئة والحوايات الوسيطة المركبة ذات الأوعية الداخلية البلاستيكية، يُسمح باستخدامها لنقل المواد الخطرة مدة خمس سنوات من تاريخ صنع الأوعية، ما لم تعتمد السلطة المختصة غير ذلك، باستثناء الحالة التي تحدد فيها فترة أقصر للاستخدام بسبب طبيعة المادة المقرر نقلها.

٤-١-١-١٦ حيثما استخدم الجليد الجاف كمادة تبريد، يجب أن لا يؤثر على سلامة العبوة.

#### ٤-١-١-١٧ المتفجرات والمواد الذاتية التفاعل والأكاسيد الفوقية العضوية

ما لم يرد في هذه اللائحة حكم محدد بخلاف ذلك، يجب في العبوات، بما فيها الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة المستخدمة لبضائع "الرتبة ١" والمواد الذاتية التفاعل العائدة للشعبة ٤-١، والأكاسيد الفوقية العضوية العائدة للشعبة ٥-٢، أن تفي بالأحكام المنطبقة على مجموعة المواد التي تشكل خطورة متوسطة (مجموعة التعبئة II).

#### ٤-١-١-١٨ استخدام عبوات احتياطية

٤-١-١-١٨-١ يجوز في عبوات البضائع الخطرة، المعطوبة منها أو المعيبة أو المسربة أو غير المستوفية للشروط، وكذلك البضائع الخطرة المنسكبة أو المتسربة، أن تُنقل بعبوات احتياطية خاصة حسبما هو وارد في ٦-١-٥-١١. وهذا لا يمنع استخدام عبوات أكبر حجماً، من نوع مناسب ومستوى أداء ملائم، بالشروط المبينة في ٤-١-١-١٨-٢.

٤-١-١-١٨-٢ تُتخذ التدابير المناسبة لمنع الحركة المفرطة للعبوات المعطوبة أو المسربة داخل العبوة الاحتياطية. وفي حالة احتواء العبوة الاحتياطية على سائل، توضع كمية كافية من المواد الماصة الحاملة تحول دون وجود سائل طليق.

٤-١-١-١٨-٣ تُتخذ التدابير المناسبة لضمان عدم تزايد الضغط بدرجة خطيرة.

#### ٤-١-١-١٩ استخدام أوعية الضغط الاحتياطية

٤-١-١-١٩-١ في حالة أوعية الضغط التالفة أو المعيبة أو المسرّبة أو غير المستوفية للشروط، يجوز استخدام أوعية ضغط احتياطية وفقاً للفقرة ٦-٢-٣.

**ملاحظة:** يجوز استخدام أوعية الضغط الاحتياطية كعبوة شاملة وفقاً للفقرة ٥-١-٢. ولدى استخدام العبوة الشاملة يجب وضع العلامات وفقاً للفقرة ٥-١-٢-١ بدلاً من الفقرة ٥-١-٢-٣.

٤-١-١-١٩-٢ توضع أوعية الضغط في أوعية ضغط احتياطية ذات حجم مناسب. ولا يجوز وضع أكثر من وعاء ضغط واحد في نفس وعاء الضغط الاحتياطية إلا إذا كانت المحتويات معروفة وكانت لا تتفاعل بصورة خطيرة فيما بينها (انظر ٤-١-١-٦). وتُتخذ تدابير لمنع حركة أوعية الضغط داخل أوعية الضغط الاحتياطية، مثل وضع الحواجز أو التأمين أو التوسيد.

٤-١-١-١٩-٣ لا يجوز وضع وعاء الضغط داخل وعاء ضغط احتياطي إلا إذا:

(أ) كان وعاء الضغط الاحتياطي موافقاً للفقرة ٦-٢-٣-٥ وكانت نسخة عن شهادة الاعتماد متاحة؛

(ب) وكانت أجزاء وعاء الضغط الاحتياطي الملامسة للبضائع الخطرة مباشرة، أو المرجح أن تكون ملامسة لها مباشرة، لا تتأثر أو تضعف بسبب البضائع الخطرة ولا تسبب تأثيراً خطيراً (مثل حفز عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة)؛

(ج) وكانت محتويات وعاء (أوعية) الضغط المحتوى (المحتواة) محدودة من حيث الضغط والحجم بحيث إذا ما جرى تفريغ حمولتها بالكامل في وعاء ضغط احتياطي لا يتجاوز الضغط في وعاء الضغط الاحتياطي عند ٦٥<sup>o</sup>س ضغط اختبار وعاء الضغط الاحتياطي (بالنسبة للغازات انظر توجيه التعبئة P200 (٣) في الفقرة ٤-١-٤-١). ويؤخذ في الاعتبار انخفاض السعة المائبة المستعملة لوعاء الضغط الاحتياطي، بسبب أي معدات محتواة وتوسيد مثلاً.

٤-١-١-١٩-٤ يوضع على وعاء الضغط الاحتياطي المستخدم للنقل الاسم الرسمي المستخدم للنقل ورقم الأمم المتحدة المسبوق بعبارة "الأمم المتحدة" (الحرفان "UN") وبطاقة (بطاقات) الوسم المطلوبة لتعبئة الطرود في الفصل ٥-٢ التي تنطبق على البضائع الخطرة الموجودة داخل أوعية الضغط الاحتياطية.

٤-١-١-١٩-٥ تنظف أوعية الضغط الاحتياطية وتغسل وتفرغ وتفحص فحوصاً بصرياً من الداخل والخارج بعد كل استخدام. ويجري فحصها واختبارها بصورة دورية وفقاً للفقرة ٦-٢-١-٦ مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.

#### ٤-١-٢ أحكام عامة إضافية لاستخدام الحاويات الوسيطة

٤-١-٢-١ عندما تستخدم الحاويات الوسيطة لنقل سوائل نقطة اشتعالها ٦٠<sup>o</sup>س (البوتقة المغلقة) أو أقل، أو لنقل مساحيق معرضة لحدوث انفجار غباري، ينبغي اتخاذ تدابير لمنع حدوث تفريغ إلكتروستاتي خطر.

٤-١-٢-٢ تفحص وتختبر، حسبما يناسب، كل حاوية وسيطة معدنية أو من البلاستيك الجاسئ أو مركبة، وفقاً لما ورد في ٦-٤-٥-٤ أو ٦-٤-٥-٥:



- قبل إدخالها الخدمة؛
  - وبعد ذلك، على فترات لا تتجاوز سنتين ونصف أو خمس سنوات، حسب الاقتضاء؛
  - وبعد الإصلاح أو إعادة التصنيع، قبل إعادة استخدامها في النقل.
- ولا تُملأ حاوية وسيطة ولا تُقدّم للنقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري. غير أنه يجوز نقل حاوية وسيطة مُلئت قبل تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز نقل حاوية وسيطة بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص في الحالات التالية:

- (أ) بعد تفريغ الحاوية ولكن قبل تنظيفها، لأغراض إجراء الاختبار أو الفحص المطلوب قبل إعادة ملئها؛
- (ب) وفي غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري، بغرض السماح بإعادة البضائع الخطرة أو بقاياها من أجل التخلص منها أو إعادة معالجتها بطريقة سليمة، إذا لم تعتمد السلطة المختصة خلاف ذلك. وتُدرج إشارة إلى هذا الإعفاء في مستند النقل.
- ٣-٢-١-٤ تُملأ الحاويات الوسيطة من النوع 31HZ2 بنسبة ٨٠ في المائة على الأقل من حجم الغلاف الخارجي، ويجب دائماً أن تنقل في وحدات نقل مغلقة.

- ٤-٢-١-٤ باستثناء الحالة التي تجرى فيها الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة المصنوعة من المعدن أو البلاستيك الجاسئ أو المركبة أو المرنة، بواسطة مالك الحاوية الوسيطة الذي يضع على الحاوية علامات تبين بشكل مستديم اسم الدولة التابع لها واسمه أو رمزه المرخص له، يجب على الطرف الذي يقوم بعملية الصيانة الروتينية أن يضع علامة ثابتة على الحاوية الوسيطة، قريباً من علامة "الأمم المتحدة" الخاصة بالنموذج التصميمي للصانع، يبين عليها ما يلي:

(أ) اسم الدولة التي أُجريت فيها عملية الصيانة الروتينية؛

(ب) واسم الطرف القائم بعملية الصيانة الروتينية أو رمزه المرخص له.

#### ٣-١-٤ أحكام عامة تتعلق بتوجيهات التعبئة

- ١-٣-١-٤ ترد توجيهات التعبئة المنطبقة على البضائع الخطرة من الرتبة ١ إلى ٩ في الفرع ٤-١-٤. وهي مقسّمة بحسب نوع العبوات التي تنطبق عليها:

١-٤-١-٤ للعبوات غير الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة؛ يرمز لهذه التوجيهات برموز هجائي رقمي يبدأ بالحرف "P"؛

٢-٤-١-٤ للحاويات الوسيطة؛ يرمز لهذه التوجيهات برموز هجائي رقمي يبدأ بالأحرف "IBC"؛

٣-٤-١-٤ للعبوات الكبيرة؛ يرمز لهذه التوجيهات برموز هجائي رقمي يبدأ بالحرفين "LP".

وعموماً، تحدّد توجيهات التعبئة أن الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و/أو ٢-١-٤ و/أو ٣-١-٤، تنطبق حسبما يناسب. وقد تتطلّب أيضاً الامتثال للأحكام الخاصة الواردة في ٤-١-٥ أو ٤-١-٦ أو ٤-١-٧ أو ٤-١-٨

أو ٤-١-٩، حسبما يناسب. وقد تحدّد أحكام تعبئة خاصة في توجيه التعبئة الخاص بمواد أو سلع معينة. ويرمز لها أيضاً برمز هجائي رقمي يبدأ بالحروف التالية:

للعبوات غير الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة	"PP"
للحاويات الوسيطة	"B"
للعبوات الكبيرة.	"L"

وتنفي كل عبوة بالاشتراطات المنطبقة الواردة في الجزء ٦، ما لم يُنص على خلاف ذلك. وبوجه عام، لا تنص توجيهات التعبئة على توجيه بشأن توافق المواد، فعلى المستخدم أن لا يختار عبوة بدون التأكد من أن المادة تتوافق مع مادة العبوة المختارة (على سبيل المثال، أكثرية الفلوريدات لا تناسبها الأوعية الزجاجية). وعندما يكون مسموحاً بالأوعية الزجاجية في توجيه التعبئة، يسمح أيضاً باستخدام العبوات المصنوعة من الخزف والفخار والفخار الحجري.

٤-١-٣-٢ يبين العمود ٨ في قائمة البضائع الخطرة توجيه أو توجيهات التعبئة التي تستخدم لكل سلعة أو مادة. ويبين العمود ٩ أحكام التعبئة الخاصة المنطبقة على مواد أو سلع معينة.

٤-١-٣-٣ يبين كل توجيه للتعبئة، حيثما ينطبق، العبوات المفردة أو المجموعة المقبولة. وفيما يتعلق بالعبوات المجمعة، تبيّن العبوات الخارجية والعبوات الداخلية المقبولة، وتبيّن، حيثما ينطبق، الكمية القصوى المسموح بها في كل عبوة داخلية أو خارجية. وتحدد في ١-٢-١ الكتلة الصافية القصوى والسعة القصوى.

٤-١-٣-٤ لا تُستخدم العبوات التالية عندما تكون المواد المنقولة معرضة للتحوّل إلى سائل أثناء النقل:

#### العبوات

1G و 1D	أسطوانات (براميل):
4H1 و 4G و 4F و 4D و 4C2 و 4C1	صناديق:
5M2 و 5M1 و 5H4 و 5H3 و 5H2 و 5H1 و 5L3 و 5L2 و 5L1	أكياس:
6PG1 و 6PD2 و 6PD1 و 6PC و 6HD1 و 6HG2 و 6HG1 و 6HD2 و 6HC و 6PH1 و 6PG2	عبوات مركبة:

#### العبوات الكبيرة

بلاستيك مرن: 51H (عبوة خارجية)

الحاويات الوسيطة (IBCs):

للمواد المدرجة في مجموعة التعبئة I: جميع أنواع الحاويات الوسيطة؛

للمواد المدرجة في مجموعتي التعبئة II و III:

11F و 11D و 11C	خشبية:
11G	كرتونية ليفية:
13L4 و 13L3 و 13L2 و 13L1 و 13H5 و 13H4 و 13H3 و 13H2 و 13H1	مرنة:
13M2 و 13M1 و 21HZ2 و 11HZ2	مركبة:

٤-١-٣-٥ عندما ترخص توجيهات التعبئة الواردة في هذا الفصل باستخدام نوع معين من العبوات الخارجية في عبوة مركبة (على سبيل المثال 4G؛ 1A2)، فإنه يمكن أيضاً استخدام العبوات التي تحمل نفس الرمز المعرف لهوية العبوة وبليه الحرف "V" أو "U" أو "W"، مبيناً وفقاً لاشتراطات الجزء ٦ (على سبيل المثال، 4GV أو 4GU أو 4GW؛ 1A2V أو 1A2U أو 1A2W)، بنفس الشروط والحدود المنطبقة على استخدام هذا النوع من العبوات الخارجية ووفقاً لتوجيهات التعبئة ذات الصلة. وعلى سبيل المثال، فإن العبوة المجمعة المبين عليها الرمز "4GV" يمكن استخدامها كلما وُجد ترخيص باستخدام عبوة مركبة مبيناً عليها الرمز "4G"، بشرط الوفاء بالاشتراطات الواردة في توجيه التعبئة ذي الصلة فيما يتعلق بأنواع العبوات الداخلية والحدود الكمية.

#### ٤-١-٣-٦ أوعية الضغط لتعبئة السوائل والمواد الصلبة

٤-١-٣-٦-١ يجب في أوعية الضغط أن تفي بما يلي، ما لم يرد خلافه في هذه اللائحة التنظيمية:

(أ) الاشتراطات المنطبقة الواردة في الفصل ٦-٢؛

(ب) أو المعايير الوطنية أو الدولية بشأن التصميم، والبناء، والاختبار، والصنع، والفحص، التي يطبقها البلد الذي تصنع فيه أوعية الضغط، شريطة الوفاء بالأحكام الواردة في ٤-١-٣-٦ و ٢-٣-٣؛

يرخص باستخدام هذه الأوعية لنقل أية مادة سائلة أو صلبة ما عدا المتفجرات، والمواد غير الثابتة حرارياً، والأكاسيد الفوقية العضوية، والمواد الذاتية التفاعل، والمواد التي يمكن أن يتولد فيها ضغط كبير نتيجة نشوء تفاعل كيميائي أو مادة مشعة (ما لم يسمح بذلك في ٤-١-٩).

ولا ينطبق هذا القسم الفرعي على المواد المذكورة في ٤-١-٤-١، توجيه التعبئة "P200"، الجدول ٣.

٤-١-٣-٦-٢ يُعتمد كل نموذج تصميمي لأوعية الضغط من قبل السلطة المختصة لبلد الصنع أو على النحو المبين في الفصل ٦-٢.

٤-١-٣-٦-٣ تستخدم أوعية ضغط لا يقل ضغط اختبارها عن ٦,٠ ميغاباسكال، ما لم يُنص على غير ذلك.

٤-١-٣-٦-٤ يمكن تزويد أوعية الضغط بوسيلة لتخفيف الضغط في حالات الطوارئ لتجنب انفجار الوعاء في حالة الملء الزائد أو حوادث الحريق، ما لم يُنص على غير ذلك.

وتصمم صمامات أوعية الضغط وتبنى بحيث تكون قادرة بحد ذاتها على مقاومة عوامل العطب دون انطلاق المحتويات، أو بحيث تتم وقايتها من العطب الذي قد يسبب انطلاق محتويات وعاء الضغط عن غير قصد، وذلك بإحدى الطرائق المبينة في ٤-١-٦-٨ (أ) إلى (ه).

٤-١-٣-٦-٥ لا يتجاوز مستوى الملء نسبة ٩٥ في المائة من سعة وعاء الضغط عند ٥٠°س. ويترك في أعلى الوعاء فراغ كاف لضمان عدم امتلاء وعاء الضغط بالسائل عند ٥٥°س.

٤-١-٣-٦-٦ ما لم يُنص على غير ذلك، تخضع أوعية الضغط لفحص واختبار دوريين كل ٥ سنوات. ويتضمن الفحص الدوري معاينة خارجية ومعاينة داخلية أو طريقة بديلة تعتمد على السلطة المختصة، واختبار ضغط أو اختباراً معادلاً فعالاً غير مُعطب بالاتفاق مع السلطة المختصة يشمل فحصاً لجميع التوابع (مثل إحكام الصمامات، أو صمامات تخفيف الضغط في حالات الطوارئ، أو العناصر القابلة للانصهار). ولا تعبأ أوعية الضغط بعد تاريخ استحقاق فحصها

واختبارها الدوريين، بيد أنه يجوز نقلها بعد انقضاء الحد الزمني. ويجب أن تفي إصلاحات أوعية الضغط بالاشتراطات الواردة في ١١-١-٦-٤-٤.

٧-٦-٣-١-٤ قبل عملية ملء وعاء الضغط، يقوم المسؤول عن الملء بفحص الوعاء، ويتأكد من أن الوعاء مرخص به للمواد المقرر نقلها فيه، ومن الوفاء بأحكام هذه اللائحة. وتقبل صمامات الإغلاق بعد الملء وتظل مغلقة أثناء النقل. ويتحقق المرسل من كون وسائل الإغلاق والتجهيزات محكمة لا يتسرب منها شيء.

٨-٦-٣-١-٤ أوعية الضغط القابلة لإعادة ملئها لا تملأ بمادة غير تلك التي ملئت بها من قبل إلا بعد إجراء العمليات الضرورية لتغيير الاستخدام.

٩-٦-٣-١-٤ تكون علامات أوعية الضغط المستخدمة لتعبئة السوائل والمواد الصلبة المبينة في ٦-٣-١-٤ (والتي لا تفي باشتراطات الفصل ٦-٢) متوافقة مع اشتراطات السلطة المختصة لبلد الصنع.

٧-٣-١-٤ العبوات أو الحاويات الوسيطة غير المرخص باستخدامها تخصيصاً في توجيه التعبئة المنطبق عليها، لا يجوز استخدامها لنقل مادة أو سلعة، ما لم تكن معتمدة بصورة محددة من السلطة المختصة وشريطة الوفاء بما يلي:

- (أ) أن تفي العبوة البديلة بالاشتراطات العامة الواردة في هذا الجزء؛
- (ب) وأن تفي العبوة البديلة بالاشتراطات الواردة في الجزء ٦، إذا نص على ذلك توجيه التعبئة الوارد في قائمة البضائع الخطرة؛
- (ج) وأن تُقرر السلطة المختصة أن العبوة البديلة توفر على الأقل نفس مستوى السلامة كما لو كانت المادة معبأة وفقاً للطريقة المبينة في توجيه التعبئة الخاص الوارد في قائمة البضائع الخطرة؛
- (د) وأن ترفق بكل شحنة أو مستند نقل صورة من موافقة السلطة المختصة تتضمن ما يدل على أن السلطة المختصة قد اعتمدت العبوة البديلة.

**ملاحظة:** ينبغي للسلطات المختصة التي تمنح هذه الموافقات أن تتخذ الإجراء اللازم لتعديل هذه اللائحة التنظيمية النموذجية بحيث تدرج فيها الأحكام المشمولة في هذه الموافقات، حسب الاقتضاء.

#### ٨-٣-١-٤ السلع غير المعبأة غير سلع الرتبة ١

١٠-٨-٣-١-٤ إذا تعذرت تعبئة السلع الضخمة والمتينة وفقاً لاشتراطات أي من الفصلين ١-٦ أو ٦-٦، وكان لا بد من نقلها فارغة وغير منظفة وغير معبأة، جاز للسلطة المختصة أن توافق على نقلها بهذا الشكل. وتراعي السلطة المختصة في ذلك ما يلي:

- (أ) أن تكون السلع الضخمة والمتينة قوية بما يكفي لتحمل الصدمات وعمليات التحميل التي تحدث أثناء النقل عادة، بما في ذلك عمليات تزييل المشحونات وتحميلها فيما بين وحدات النقل، وبين وحدات النقل والمخازن، وكذلك أي عملية نقل من منصة التحميل لمناولتها يدوياً أو آلياً في وقت لاحق؛
- (ب) أن يُحکم إغلاق جميع وسائل الإغلاق والفتحات بحيث لا يمكن فقدان المحتويات في ظروف النقل العادية نتيجة للاهتزاز أو نتيجة لتغير درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط (نتيجة الارتفاع مثلاً). ويجب الحرص على عدم التصاق أي بقايا خطرة بالسطح الخارجي للسلع الضخمة والمتينة؛

- (ج) أن يراعى للسلع الضخمة والمتينة التي تلامس البضائع الخطرة مباشرة ما يلي:
- '١' ألا تتأثر أو تضعف إلى درجة كبيرة نتيجة ملامستها البضائع الخطرة؛
- '٢' وألا تسبب تأثيراً خطراً، مثل حفز عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة؛
- (د) أن تُنصَد السلع الضخمة والمتينة المحتوية على سوائل وتؤمن للتأكد من عدم حدوث تسرب منها أو تشوه دائم فيها أثناء النقل؛
- (هـ) أن تُثَبَّت في حمالات أو صناديق شحن أو وسائل مناولة أخرى تفادياً للخضخضة أثناء نقلها في ظروف النقل العادية.

٢-٨-٣-١-٤ السلع غير المعبأة، التي توافق عليها السلطة المختصة وفقاً للأحكام الواردة في ١-٤-٣-٨-١، تخضع لإجراءات الإرسال المبينة في الجزء ٥. ويجب، بالإضافة إلى ذلك، أن يكفل مرسل هذه السلع إرسال نسخة من موافقة السلطة المختصة مع السلع الضخمة والمتينة.

**ملاحظة:** يجوز أن يدخل تحت مسمى السلعة الضخمة أو المتينة خزانات وقود مرنة أو معدات عسكرية أو آلات أو معدات تحتوي على بضائع خطيرة تتجاوز عتبة الكميات المحدودة.

#### ٤-١-٤ قائمة توجيهاً التعبئة

#### ١-٤-١-٤ توجيهاً التعبئة المتعلقة باستخدام العبوات (باستثناء الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة)

P001 توجيهاً التعبئة (السوائل) P001		
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-٤-١ و ٣-١-٤:		
السعة القصوى/الكتلة الصافية (انظر ٣-٣-١-٤)		
مجموعة التعبئة III	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة I
<b>العبوات المجمعة</b>		
		<b>العبوات الخارجية</b>
		<b>العبوات الداخلية</b>
		<b>أسطوانات</b>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٢٥٠ كغ فولاذ (1A2، 1A1)
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٢٥٠ كغ ألومنيوم (1B2، 1B1)
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٢٥٠ كغ معدن آخر (1N2، 1N1)
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٢٥٠ كغ بلاستيك (1H2، 1H1)
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	١٥٠ كغ خشب رقائق (1D)
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٧٥ كغ كرتون ليفي (1G)
<b>صناديق</b>		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٢٥٠ كغ فولاذ (4A)
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٢٥٠ كغ ألومنيوم (4B)
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٢٥٠ كغ معدن آخر (4N)
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	١٥٠ كغ خشب طبيعي (4C1، 4C2)

P001			توجيه التعبئة (السوائل) (تابع)		P001
السعة القصوى/الكتلة الصافية (انظر ٤-١-٣-٣)					
مجموعة التعبئة III	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة I			
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	١٥٠ كغ	خشب رقائقى (4D)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٧٥ كغ	خشب معاد التكوين (4F)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٧٥ كغ	كرتون ليفي (4G)		
٦٠ كغ	٦٠ كغ	٦٠ كغ	بلاستيك ممد (4H1)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	١٥٠ كغ	بلاستيك جامد (4H2)		
			<b>تنكات</b>		
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	فولاذ (3A2، 3A1)		
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	ألومنيوم (3B2، 3B1)		
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	بلاستيك (3H2، 3H1)		
<b>العبوات المفردة</b>					
<b>أسطوانات</b>					
٤٥٠ لترًا	٤٥٠ لترًا	٢٥٠ لترًا	فولاذ بغطاء غير قابل للترع (1A1)		
٤٥٠ لترًا	٤٥٠ لترًا	٢٥٠ لترًا	فولاذ بغطاء قابل للترع (1A2)		
٤٥٠ لترًا	٤٥٠ لترًا	٢٥٠ لترًا	ألومنيوم بغطاء غير قابل للترع (1B1)		
٤٥٠ لترًا	٤٥٠ لترًا	٢٥٠ لترًا	ألومنيوم بغطاء قابل للترع (1B2)		
٤٥٠ لترًا	٤٥٠ لترًا	٢٥٠ لترًا	معدن آخر بغطاء غير قابل للترع (1N1)		
٤٥٠ لترًا	٤٥٠ لترًا	٢٥٠ لترًا	معدن آخر بغطاء قابل للترع (1N2)		
٤٥٠ لترًا	٤٥٠ لترًا	٢٥٠ لترًا	بلاستيك بغطاء غير قابل للترع (1H1)		
٤٥٠ لترًا	٤٥٠ لترًا	٢٥٠ لترًا	بلاستيك بغطاء قابل للترع (1H2)		
			<b>تنكات</b>		
٦٠ لترًا	٦٠ لترًا	٦٠ لترًا	فولاذ بغطاء غير قابل للترع (3A1)		
٦٠ لترًا	٦٠ لترًا	٦٠ لترًا	فولاذ بغطاء قابل للترع (3A2)		
٦٠ لترًا	٦٠ لترًا	٦٠ لترًا	ألومنيوم بغطاء غير قابل للترع (3B1)		
٦٠ لترًا	٦٠ لترًا	٦٠ لترًا	ألومنيوم بغطاء قابل للترع (3B2)		
٦٠ لترًا	٦٠ لترًا	٦٠ لترًا	بلاستيك بغطاء غير قابل للترع (3H1)		
٦٠ لترًا	٦٠ لترًا	٦٠ لترًا	بلاستيك بغطاء قابل للترع (3H2)		
<b>العبوات المركبة</b>					
٢٥٠ لترًا	٢٥٠ لترًا	٢٥٠ لترًا	أوعية بلاستيك في أسطوانات من الفولاذ أو الألومنيوم (6HA1 و 6HB1)		
٢٥٠ لترًا	٢٥٠ لترًا	١٢٠ لترًا	أوعية بلاستيك في أسطوانات من الكرتون أو البلاستيك أو الخشب الرقائقي (6HG1 و 6HH1 و 6HD1)		

(أ) لا يسمح إلا بالمواد التي تكون لزوجتها أكثر من ٢٠٠ مم<sup>٢</sup>/ثانية.

P001			توجيه التعبئة (السوائل) (تابع)	P001
السعة القصوى/الكتلة الصافية (انظر ٤-١-٣-٣)				
مجموعة التعبئة III	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة I		
العبوات المركبة (تابع)				
٦٠ لتراً	٦٠ لتراً	٦٠ لتراً	أوعية بلاستيك في صناديق شحن أو صناديق من الفولاذ أو الألومنيوم أو أوعية بلاستيك في صناديق من الخشب أو الخشب الرقائقي أو الكرتون أو البلاستيك الجامد (6HA2 أو 6HB2 أو 6HC أو 6HD2 أو 6HG2 أو 6HH2)	
٦٠ لتراً	٦٠ لتراً	٦٠ لتراً	أوعية زجاجية في أسطوانات من الفولاذ أو الألومنيوم أو الكرتون أو الخشب الرقائقي أو البلاستيك الجامد أو البلاستيك الممدد (6PA1 أو 6PB1 أو 6PG1 أو 6PD1 أو 6PH1) أو في صناديق من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب أو الكرتون أو في سلال من الخوص (6PA2 أو 6PB2 أو 6PC أو 6PD2 أو 6PG2)	
أوعية الضغط شريطة استيفاء الاشتراطات العامة في ٤-١-٣-٦.				
أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:				
<p><b>PP1</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة ١١٣٣ و ١٢١٠ و ١٢٦٣ و ١٨٦٦ والمواد اللاصقة وأحبار الطباعة والمواد المتصلة بأحبار الطباعة والدهانات والمواد المتصلة بالدهانات ومحاليل الراتنج التي تدرج تحت رقم الأمم المتحدة ٣٠٨٢ والعبوات المعدنية والبلاستيكية المعدة لتعبئة المواد من مجموعتي التعبئة II و III بكميات مقدارها ٥ لترات أو أقل للعبوة، لا يشترط اجتيازها اختبارات الأداء الواردة في الفصل ٦-١ لدى نقلها:</p> <p>(أ) باستخدام ألواح التحميل أو صناديق التحميل أو وحدات الشحن مثل العبوات المفردة الموضوعه أو المستنفة والمثبتة بالتخزيم بسبور، أو بأغطية تُفرش أو قابلة للشد والتمدد أو غير ذلك من الوسائل الملائمة لألواح التحميل. وفيما يتعلق بالنقل البحري تكون ألواح التحميل وصناديق التحميل أو وحدات الشحن معبأة ومسوكة بإحكام في وحدات شحن مغلقة؛</p> <p>(ب) أو كعبوة داخلية لعبوة مجمعة ذات كتلة صافية قصوى ٤٠ كغ.</p>				
<p><b>PP2</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٣٠٦٥، يمكن استخدام براميل خشبية ذات سعة قصوى ٢٥٠ لتراً ولا تفي بأحكام الفصل ٦-١.</p>				
<p><b>PP4</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ١٧٧٤، تستوفي العبوات مستوى الأداء لمجموعة التعبئة II.</p>				
<p><b>PP5</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ١٢٠٤، تصنع العبوات بحيث لا يكون الانفجار ممكناً بسبب زيادة الضغط الداخلي. كما لا تستخدم أسطوانات الغازات وأوعية الغازات لهذه المواد.</p>				
<p><b>PP10</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ١٧٩١، مجموعة التعبئة II، تكون العبوة قابلة للتنفيس.</p>				
<p><b>PP31</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ١١٣١، تكون العبوات مغلقة بإحكام.</p>				
<p><b>PP33</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ١٣٠٨، مجموعتا التعبئة I و II، لا يسمح إلا بالعبوات المجمع التي يكون الحد الأقصى لكتلتها الكلية ٧٥ كغ.</p>				
<p><b>PP81</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ١٧٩٠، حيث تزيد نسبة حمض الهيدروفلوريك على ٦٠ في المائة ولا تزيد عن ٨٥ في المائة، وفي حالة رقم الأمم المتحدة ٢٠٣١، حيث تزيد نسبة حمض النتريك (ماء النار) على ٥٥ في المائة، تكون المدة المسموح بها لاستخدام الأسطوانات والتناكات المصنوعة من البلاستيك كعبوات مفردة سنتين من تاريخ صنعها.</p>				

P002			توجيه التعبئة (مواد صلبة)		P002
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤:					
الكتلة الصافية القصوى (انظر ٣-٣-١-٤)					
مجموعة III	مجموعة II	مجموعة I	العبوات المجمعة		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	العبوات الخارجية	العبوات الداخلية	
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	فولاذ (1A2، 1A1)	١٠ غ	زجاج
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	ألومنيوم (1B2، 1B1)	٥٠ غ	بلاستيك <sup>(أ)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	معدن آخر (1N2، 1N1)	٥٠ غ	معدن
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	بلاستيك (1H2، 1H1)	٥٠ غ	ورق <sup>(أ)</sup> (ب)(ج)
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	حشب رقائقي (1D)	٥٠ غ	كرتون <sup>(أ)</sup> (ب)(ج)
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	كرتون (1G)		
			<b>صناديق</b>		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	فولاذ (4A)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	ألومنيوم (4B)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	معدن آخر (4N)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٢٥٠ كغ	حشب طبيعي (4C1)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٢٥٠ كغ	حشب طبيعي ذو جدران مانعة للتبخيل (4C2)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٢٥٠ كغ	حشب رقائقي (4D)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	١٢٥ كغ	حشب معاد التكوين (4F)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	١٢٥ كغ	كرتون (4G)		
٦٠ كغ	٦٠ كغ	٦٠ كغ	بلاستيك ممدد (4H1)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٢٥٠ كغ	بلاستيك جامد (4H2)		
			<b>تنكات</b>		
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	فولاذ (3A2، 3A1)		
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	ألومنيوم (3B2، 3B1)		
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	بلاستيك (3H2، 3H1)		

(أ) تكون هذه العبوات الداخلية مانعة للتبخيل.

(ب) لا تستخدم هذه العبوات الداخلية عندما تكون المواد المنقولة قابلة للتحويل إلى سائل أثناء النقل (انظر ٤-٣-١-٤).

(ج) لا تستخدم العبوات الداخلية المكونة من ورق أو كرتون ليفي للمواد من مجموعة التعبئة I.

(د) لا تستخدم هذه العبوات لمواد مجموعة التعبئة الأولى التي قد تتحول إلى سائل أثناء النقل (انظر ٤-٣-١-٤).

(هـ) لا تستخدم هذه العبوات عندما تكون المواد المنقولة قابلة للتحويل إلى سائل أثناء النقل (انظر ٤-٣-١-٤).



P002			P002
توجيه التعبئة (مواد صلبة) (تابع)			
الكتلة الصافية القصوى (انظر ٤-١-٣-٣)			
مجموعة III التعبئة	مجموعة II التعبئة	مجموعة I التعبئة	
<b>العبوات المفردة</b>			
<b>أسطوانات</b>			
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	فولاذ (1A1 أو 1A2) <sup>(٢)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	ألومنيوم (1B1 أو 1B2) <sup>(٢)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (1N1 أو 1N2) <sup>(٢)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	بلاستيك (1H1 أو 1H2) <sup>(٢)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	كرتون (1G) <sup>(٢)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	خشب رقائقي (1D) <sup>(٢)</sup>
<b>تنكات</b>			
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	فولاذ (3A1 أو 3A2) <sup>(٢)</sup>
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	ألومنيوم (3B1 أو 3B2) <sup>(٢)</sup>
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	بلاستيك (3H1 أو 3H2) <sup>(٢)</sup>
<b>صناديق</b>			
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	غير مسموح بها	فولاذ (4A) <sup>(٢)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	غير مسموح بها	ألومنيوم (4B) <sup>(٢)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	غير مسموح بها	معدن آخر (4N) <sup>(٢)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	غير مسموح بها	خشب طبيعي (4C1) <sup>(٢)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	غير مسموح بها	خشب رقائقي (4D) <sup>(٢)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	غير مسموح بها	خشب معاد التكوين (4F) <sup>(٢)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	غير مسموح بها	خشب طبيعي مع جدران مانعة للتخيل (4C2) <sup>(٢)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	غير مسموح بها	كرتون (4G) <sup>(٢)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	غير مسموح بها	بلاستيك جامد (4H2) <sup>(٢)</sup>
<b>أكياس</b>			
٥٠ كغ	٥٠ كغ	غير مسموح بها	أكياس (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) <sup>(٢)</sup>
<b>العبوات المجمعة:</b>			
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	أوعية بلاستيك في أسطوانات من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب الرقائقي أو الكرتون أو البلاستيك (6HA1 أو 6HB1 أو 6HG1 أو 6HD1) <sup>(٢)</sup> أو (6HH1)
٧٥ كغ	٧٥ كغ	٧٥ كغ	أوعية بلاستيك في صناديق شحن أو صناديق من الفولاذ أو الألومنيوم أو صناديق خشبية أو صناديق خشب رقائقي أو صناديق من الكرتون أو صناديق من البلاستيك الجامد (6HA2 أو 6HB2 أو 6HC أو 6HD2 أو 6HG2) <sup>(٢)</sup> أو (6HH2)
٧٥ كغ	٧٥ كغ	٧٥ كغ	أوعية زجاجية في أسطوانات من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب الرقائقي أو الكرتون (6PA1 أو 6PB1 أو 6PD1) <sup>(٢)</sup> أو (6PG1) <sup>(٢)</sup> أو في صناديق من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب أو الكرتون أو في سلال من قضبان الشجر (6PA2 أو 6PB2 أو 6PC أو 6PG2) <sup>(٢)</sup> أو (6PD2) <sup>(٢)</sup> أو في عبوات من البلاستيك الجامد أو الممدد (6PH1) <sup>(٢)</sup> أو (6PH2)



P003	توجيه التعبئة (تابع)	P003
		أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:
PP16	في حالة رقم الأمم المتحدة ٢٨٠٠، يجب أن تُحمى البطاريات من حدوث قصر دائرة كهربائية داخل العبوات.	
PP17	في حالة رقم الأمم المتحدة ٢٠٣٧، لا تتجاوز الكتلة الصافية للعبوات ٥٥ كغ لعبوات الكرتون أو ١٢٥ كغ للعبوات الأخرى.	
PP18	في حالة رقم الأمم المتحدة ١٨٤٥، تُصمَّم وتُصنع العبوات على نحو يسمح بانطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون لمنع تكوين ضغط يمكن أن يحدث تمزقاً للعبوات.	
PP19	في حالة أرقام الأمم المتحدة ١٣٢٧ و ١٣٦٤ و ١٣٦٥ و ١٨٥٦ و ٣٣٦٠ يرخص بنقل البضائع كبالات.	
PP20	في حالة أرقام الأمم المتحدة ١٣٦٣ و ١٣٨٦ و ١٤٠٨ و ٢٧٩٣، يمكن نقل البضائع في أوعية مانعة للتسرب ومقاومة للتمزق.	
PP32	في حالة رقمي الأمم المتحدة ٢٨٥٧ و ٣٣٥٨، يمكن نقل البضائع غير معبأة، في صناديق شحن أو في عبوات مجمعة ملائمة.	
PP90	في حالة رقم الأمم المتحدة ٣٥٠٦، تستخدم بطانات داخلية محكمة الإغلاق أو أكياس مصنوعة من مادة متينة مانعة للتسرب ومقاومة للانقلاب وغير منفذة للزئبق من أجل منع ارتشاح المادة من العبوة بصرف النظر عن وضع العبوة. وفي حالة النقل الجوي، يجوز تطبيق اشتراطات إضافية.	
PP91	في حالة رقم الأمم المتحدة ١٠٤٤، يمكن نقل أجهزة إطفاء الحريق الكبيرة غير معبأة شريطة أن تستوفي الاشتراطات الواردة في ٨-٣-١-٤ (أ) إلى (هـ)، وأن تكون الصمامات محمية باتباع إحدى الطرق وفقاً للرقم ٨-١-٦-١-٤ (أ) إلى (د)، وأن تكون التجهيزات الأخرى المركبة على أجهزة إطفاء الحريق محمية لمنع التنشيط العرضي. ولأغراض هذا الحكم الخاص المتعلقة بالتعبئة، تعني "أجهزة إطفاء الحريق الكبيرة" أجهزة إطفاء الحريق التي جرى وصفها في النقاط (ج) إلى (هـ) من الحكم الخاص ٢٢٥ الوارد في الفصل ٣-٣.	

P004	توجيه التعبئة	P004
		ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة ٣٤٧٣ و ٣٤٧٦ و ٣٤٧٧ و ٣٤٧٨ و ٣٤٧٩.
(١)	في حالة خراطيش الخلايا القودية، شريطة استيفاء الأحكام الواردة في ١-١-١-٤ و ٢-١-١-٤ و ٣-١-١-٤ و ٦-١-١-٤ و ٣-١-٤؛ أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1N2، 1B2، 1A2)؛ صناديق (4H2، 4H1، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A)؛ تنكات (3H2، 3B2، 3A2)؛ تكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II.	
(٢)	في حالة خراطيش الخلايا القودية المعبأة مع معدات: عبوات خارجية قوية تستوفي الاحكام العامة الواردة في ١-١-١-٤ و ٢-١-١-٤ و ٦-١-١-٤ و ٣-١-٤؛ عندما تكون خراطيش الخلايا القودية معبأة مع معدات، يجب تعبئتها في عبوات داخلية أو وضعها في عبوات خارجية مع مادة توسيد أو فاصل (فواصل) حماية لخراطيش الخلايا القودية من العطب الذي يمكن أن تسببه الحركة أو وضع المحتويات في عبوة خارجية. يجب تأمين المعدات ضد الحركة داخل العبوة الخارجية. لأغراض توجيه التعبئة هذا، تعني كلمة "معدات" الجهاز الذي يستلزم خراطيش الخلايا القودية التي تعبأ معه لتشغيله.	
(٣)	في حالة خراطيش الخلايا القودية المركبة في معدات: عبوات خارجية قوية تستوفي الاحكام الواردة في ١-١-١-٤ و ٢-١-١-٤ و ٦-١-١-٤ و ٣-١-٤؛ المعدات المتينة الضخمة (انظر ٨-٣-١-٤) التي تحتوي على خراطيش خلايا وقودية يجوز نقلها غير معبأة. في حالة خراطيش الخلايا القودية المركبة في معدات، يجب أن تحمي المنظومة بكاملها من حدوث قصر دائرة كهربائية ومن التشغيل غير المقصود.	

P010	توجيه التعبئة		P010
يرخص باستخدام العبوات التالية، شريطة أن تستوفي الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤:			
الكمية الصافية القصوى (انظر ٣-٣-١-٤)			
<b>العبوات المجمعة</b>			
	<b>العبوات الخارجية</b>	<b>العبوات الداخلية</b>	
٤٠٠ كغ	أسطوانات فولاذ (1A2، 1A1)	زجاج ١ لتر	فولاذ ٤٠ لتراً
٤٠٠ كغ	مواد بلاستيكية (1H2، 1H1)		
٤٠٠ كغ	خشب رقائقي (ID)		
٤٠٠ كغ	كرتون ليفي (IG)		
	<b>صناديق</b>		
٤٠٠ كغ	فولاذ (4A)		
٤٠٠ كغ	خشب طبيعي (4C2، 4C1)		
٤٠٠ كغ	خشب رقائقي (4D)		
٤٠٠ كغ	خشب معاد التشكيل (4F)		
٤٠٠ كغ	كرتون ليفي (4G)		
٤٠٠ كغ	مواد بلاستيكية ممددة (4H1)		
٤٠٠ كغ	مواد بلاستيكية حامدة (4H2)		
الكمية الصافية القصوى (انظر ٣-٣-١-٤)			
<b>العبوات المفردة</b>			
٤٥٠ لتراً	أسطوانات فولاذ، رأس غير قابلة للترع (1A1)		
٦٠ لتراً	تنكات فولاذ، رأس غير قابلة للترع (3A1)		
٢٥٠ لتراً	عبوات مركبة أوعية بلاستيكية في أسطوانات فولاذية (6HA1)		
أوعية ضغط فولاذية، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-٣-٦.			

P099	توجيه التعبئة	P099
لا تستخدم لهذه البضائع إلا العبوات التي تعتمدها السلطة المختصة (انظر ٧-٣-١-٤). ويجب أن ترفق بكل شحنة نسخة من اعتماد السلطة المختصة أو أن يشتمل مستند النقل على إشارة إلى أن السلطة المختصة قد اعتمدت العبوة.		

P101	توجيه التعبئة	P101
لا تستخدم إلا العبوات التي تعتمدها السلطة المختصة. وتحمل مستندات النقل العلامة المميزة للدولة بخصوص الشاحنات ذات المحرك المستخدمة في النقل الدولي للبلد الذي تعمل السلطة المختصة من أجله، وذلك على النحو التالي: "اعتمدت العبوة السلطة المختصة ل..."		

P110(a) توجيه التعبئة		P110(a)
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٥-١-٤:		
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية
أسطوانات فولاذ (1A1، 1A2) معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (1N1، 1N2) بلاستيك (1H1، 1H2)	أكياس بلاستيك نسيج مغطى أو مبطن بالبلاستيك مطاط نسيج معالج بالمطاط أوعية بلاستيك معدن خشب	أكياس بلاستيك نسيج مغطى أو مبطن بالبلاستيك مطاط نسيج معالج بالمطاط نسيج أوعية خشب
اشتراطات إضافية:		
١- تملأ العبوات الوسيطة بمادة مشبعة بالماء مثل محلول مانع للتجمد أو وسادة مرطبة.		
٢- تملأ العبوات الخارجية بمادة مشبعة بالماء مثل محلول مانع للتجمد أو وسادة مرطبة. تُركَّب العبوات الخارجية وتُلحم لمنع تبخر المحلول المرطب، باستثناء حالة رقم الأمم المتحدة ٠٢٢٤ حين يتم النقل في صورة جافة.		

P110(b) توجيه التعبئة		P110(b)
يرخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٥-١-٤:		
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية
صناديق خشب طبيعي، جدار مانع للتبخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد التكوين (4F)	حواجز فاصلة معدن خشب بلاستيك كرتون ليفي	أوعية معدن خشب مطاط، موصل بلاستيك، موصل أكياس مطاط، موصل بلاستيك، موصل
أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:		
PP42 في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٧٤ و ٠١١٣ و ٠١١٤ و ٠١٢٩ و ٠١٣٠ و ٠١٣٥ و ٠٢٢٤، يجب استيفاء الشروط التالية:		
(أ) لا تحتوي العبوات الداخلية على أكثر من ٥٠ غ من المادة المتفجرة (كمية مناظرة للمادة الجافة)؛		
(ب) لا تحتوي الحجرات المفصولة بحواجز على أكثر من عبوة داخلية واحدة، مثبتة بإحكام؛		
(ج) يمكن أن تكون العبوة الخارجية مقسمة إلى ما يصل إلى ٢٥ حجرة.		

P111		توجيه التعبئة		P111
يرخص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:				
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية	أكياس	أوعية
صناديق فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي عادي (4C1) خشب طبيعي مانع للتخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك ممدد (4H1) بلاستيك جامد (4H2)	غير ضرورية	ورق، مانع لتسرب الماء بلاستيك نسيج معالج بالمطاط خشب ألواح بلاستيك نسيج معالج بالمطاط	أكياس ورق، مانع لتسرب الماء بلاستيك نسيج معالج بالمطاط خشب ألواح بلاستيك نسيج معالج بالمطاط	أسطوانات فولاذ (1A1، 1A2) ألومنيوم (1B1، 1B2) معدن آخر (1N1، 1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون (1G) بلاستيك (1H1، 1H2)
<b>حكم خاص يتعلق بالتعبئة:</b> <b>PP43</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٠١٥٩، لا تكون العبوات الداخلية ضرورية عندما تستخدم أسطوانات من المعدن (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2) أو من البلاستيك (1H1 أو 1H2) كعبوات خارجية.				

P112(a)		توجيه التعبئة		P112(a)
<b>(مواد صلبة مرطبة، 1.1D)</b>				
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:				
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية	أكياس	أوعية
صناديق فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي عادي (4C1) خشب طبيعي مانع للتخيل (4C2)	أكياس بلاستيك نسيج مغطى أو مبطن بالبلاستيك	ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء بلاستيك نسيج نسيج معالج بالمطاط بلاستيك منسوج	أكياس ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء بلاستيك نسيج نسيج معالج بالمطاط بلاستيك منسوج	أكياس ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء بلاستيك نسيج نسيج معالج بالمطاط بلاستيك منسوج

P112(a)	توجيه التعبئة (مواد صلبة مرطبة، 1.1D) (تابع)		P112(a)
خشب رقائقي (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك ممدد (4H1) بلاستيك جامد (4H2)			
<b>أسطوانات</b> فولاذ (1A2، 1A1) ألومنيوم (1B2، 1B1) معدن آخر (1N2، 1N1) خشب رقائقي (1D) كرتون (1G) بلاستيك (1H2، 1H1)	<b>أوعية</b> معدن بلاستيك خشب	<b>أوعية</b> معدن بلاستيك خشب	
<b>اشتراط إضافي:</b> لا تكون العبوات الوسيطة ضرورية في حالة استخدام أسطوانات مانعة للتسرب بغطاء قابل للترع كعبوات خارجية.			
<b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b> <b>PP26</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة 0004 و 0076 و 0078 و 0154 و 0219 و 0394، تكون العبوات خالية من الرصاص. <b>PP45</b> في حالة رقمي الأمم المتحدة 0072 و 0226، لا تكون العبوات الوسيطة ضرورية.			

P112(b)	توجيه التعبئة (مواد جامدة جافة، غير المساحيق 1-1-1)		P112(b)
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في 1-1-1 و 1-1-2 والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في 1-1-5:			
	العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية
	<b>أكياس</b> بلاستيك منسوج مانع للتنخيل (5H2) بلاستيك منسوج مقاوم للماء (5H3) رقائقي بلاستيك (5H4) نسيج مانع للتنخيل (5L2) نسيج مقاوم للماء (5L3) ورق متعدد الطبقات مقاوم للماء (5M2) <b>صناديق</b> فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي عادي (4C1)	<b>أكياس</b> (لرقم الأمم المتحدة 0150 فقط) بلاستيك نسيج مغطى أو مبطن بالبلاستيك	<b>أكياس</b> ورق كرافت ورق متعدد الطبقات مقاوم للماء بلاستيك نسيج نسيج معالج بالمطاط بلاستيك منسوج

P112(b)	توجيه التعبئة (مواد جامدة جافة، غير المساحيق ١-١-١) (تابع)		P112(b)
خشب طبيعي عادي مانع للتسخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك ممدد (4H1) بلاستيك جامد (4H2) <b>أسطوانات</b> فولاذ (1A1، 1A2) ألومنيوم (1B1، 1B2) معدن آخر (1N1، 1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون (1G) بلاستيك (1H1 و 1H2)			
<p style="text-align: right;"><b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b></p> <p><b>PP26</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٠٤ و ٠٠٧٦ و ٠٠٧٨ و ٠١٥٤ و ٠٢١٦ و ٠٢١٩ و ٠٣٨٦، تكون العبوات خالية من الرصاص.</p> <p><b>PP46</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٠٢٠٩، يوصى باستخدام الأكياس المقاومة للتسخيل (5H2) لتعبئة قشارة أو حبيبات ثلاثي نترولوجين في الحالة الجافة بوزن صاف أقصاه ٣٠ كغ.</p> <p><b>PP47</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٠٢٢٢، لا تكون العبوات الداخلية ضرورية عندما تكون العبوة الخارجية كيساً.</p>			

P112(c)	توجيه التعبئة (مساحيق صلبة جافة 1.1D)		P112(c)
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ١-١-٤ و ١-١-٤ و ٣-١-٤ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ١-٤-٥:			
<b>العبوات الخارجية</b> <b>صناديق</b> فولاذ (4A) معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (4N) خشب طبيعي عادي (4C1) خشب طبيعي مانع للتسخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك جامد (4H2)	<b>العبوات الوسيطة</b> <b>أكياس</b> ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء ومبطن من الداخل بالبلاستيك	<b>العبوات الداخلية</b> <b>أكياس</b> ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء بلاستيك بلاستيك منسوج	



P112(c)	توجيه التعبئة (مساحيق صلبة جافة 1.1D) (تابع)		P112(c)
<p>أسطوانات</p> <p>فولاذ (1A2، 1A1)</p> <p>ألومنيوم (1B2، 1B1)</p> <p>معدن آخر (1N2، 1N1)</p> <p>خشب رقائقي (1D)</p> <p>كرتون (1G)</p> <p>بلاستيك (1H2، 1H1)</p>	<p>أوعية</p> <p>معدن</p> <p>بلاستيك</p> <p>خشب</p>	<p>أوعية</p> <p>كرتون ليفي</p> <p>معدن</p> <p>بلاستيك</p> <p>خشب</p>	
<p>اشتراطات إضافية:</p> <p>١- لا تكون العبوات الداخلية ضرورية في حالة استخدام الأسطوانات كعبوة خارجية.</p> <p>٢- تكون العبوة مانعة للتخيل.</p>			
<p>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</p> <p><b>PP26</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٠٤ و ٠٠٧٦ و ٠٠٧٨ و ٠١٥٤ و ٠٢١٦ و ٠٢١٩ و ٠٣٨٦، تكون العبوات خالية من الرصاص.</p> <p><b>PP46</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٠٢٠٩، يوصى باستخدام الأكياس المانعة للتخيل (5H2) لتعبئة قشارة وحببيات ثلاثي نتروبولوين في الحالة الجافة بوزن صاف أقصاه ٣٠ كغ.</p> <p><b>PP48</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٠٥٠٤، لا تستخدم عبوات معدنية.</p>			

P113	توجيه التعبئة		P113
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:			
<p><b>العبوات الخارجية</b></p> <p><b>صناديق</b></p> <p>فولاذ (4A)</p> <p>ألومنيوم (4B)</p> <p>معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (4N)</p> <p>خشب طبيعي عادي (4C1)</p> <p>خشب طبيعي، جدران مانعة للتبخيل (4C2)</p> <p>خشب رقائقي (4D)</p> <p>خشب معاد التكوين (4F)</p> <p>كرتون ليفي (4G)</p> <p>بلاستيك جامد (4H2)</p> <p><b>أسطوانات</b></p> <p>فولاذ (1A1، 1A2)</p> <p>ألومنيوم (1B1، 1B2)</p> <p>معدن آخر (1N1، 1N2)</p> <p>خشب رقائقي (1D)</p> <p>كرتون (1G)</p> <p>بلاستيك (1H1، 1H2)</p>	<p><b>العبوات الوسيطة</b></p> <p>غير ضرورية</p>	<p><b>العبوات الداخلية</b></p> <p><b>أكياس</b></p> <p>ورق</p> <p>بلاستيك</p> <p>نسيج معالج بالمطاط</p> <p><b>أوعية</b></p> <p>كرتون ليفي</p> <p>معدن</p> <p>بلاستيك</p> <p>خشب</p>	
<p>اشتراط إضافي:</p> <p>تكون العبوة مانعة للتبخيل.</p>			
<p><b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b></p> <p><b>PP49</b> في حالة رقمي الأمم المتحدة ٠٠٩٤ و ٠٣٠٥، لا يعبأ في العبوة الداخلية الواحدة أكثر من ٥٠ غ من المادة.</p> <p><b>PP50</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٠٠٢٧، ليست العبوات الداخلية ضرورية في حالة استخدام أسطوانات كعبوات خارجية.</p> <p><b>PP51</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٠٠٢٨، يمكن استخدام صفائح ورق كرافت أو ورق مشبع بالشمع كعبوة داخلية.</p>			

P114(a)	توجيه التعبئة (مواد صلبة مرطبة)		P114(a)
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:			
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية	
<p><b>صناديق</b></p> <p>فولاذ (4A)</p> <p>معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (4N)</p> <p>خشب طبيعي عادي (4C1)</p> <p>خشب طبيعي بجدران مانعة للتبخيل (4C2)</p> <p>خشب رقائقي (4D)</p> <p>خشب معاد التكوين (4F)</p> <p>كرتون ليفي (4G)</p> <p>بلاستيك جامد (4H2)</p> <p><b>أسطوانات</b></p> <p>فولاذ (1A1، 1A2)</p> <p>ألومنيوم (1B1، 1B2)</p> <p>معدن آخر (1N1، 1N2)</p> <p>خشب رقائقي (1D)</p> <p>كرتون (1G)</p> <p>بلاستيك (1H1، 1H2)</p>	<p><b>أكياس</b></p> <p>بلاستيك</p> <p><b>أوعية</b></p> <p>معدن</p> <p>بلاستيك</p> <p><b>حواجز فاصلة</b></p> <p>خشب</p>	<p><b>أكياس</b></p> <p>بلاستيك</p> <p>بلاستيك منسوج</p> <p><b>أوعية</b></p> <p>معدن</p> <p>بلاستيك</p> <p>خشب</p>	
<p><b>اشتراط إضافي:</b></p> <p>لا تشتط العبوات الوسيطة عندما تستخدم أسطوانات مانعة للتسرب بغطاء قابل للترع كعبوات خارجية.</p>			
<p><b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b></p> <p><b>PP26</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٧٧ و ٠١٣٢ و ٠٢٣٤ و ٠٢٣٥ و ٠٢٣٦، تكون العبوات خالية من الرصاص.</p> <p><b>PP43</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٠٣٤٢، ليست العبوات الداخلية ضرورية في حالة استخدام أسطوانات معدنية (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2) أو من البلاستيك (1H1 أو 1H2) كعبوات خارجية.</p>			

P114(b)	توجيه التعبئة (مواد صلبة جافة)		P114(b)
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:			
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية	
<p><b>صناديق</b></p> <p>خشب طبيعي عادي (4C1)</p> <p>خشب طبيعي، بجدران مانعة للتخيل (4C2)</p> <p>خشب رقائقي (4D)</p> <p>خشب معاد التكوين (4F)</p> <p>كرتون ليفي (4G)</p> <p><b>أسطوانات</b></p> <p>فولاذ (1A1، 1A2)</p> <p>ألومنيوم (1B1، 1B2)</p> <p>معدن آخر (1N1، 1N2)</p> <p>خشب رقائقي (1D)</p> <p>كرتون (1G)</p> <p>بلاستيك (1H1، 1H2)</p>	غير ضرورية	<p><b>أكياس</b></p> <p>ورق كرافت</p> <p>بلاستيك</p> <p>نسيج مانع للتخيل</p> <p>بلاستيك منسوج مانع للتخيل</p> <p><b>أوعية</b></p> <p>كرتون ليفي</p> <p>معدن</p> <p>ورق</p> <p>بلاستيك</p> <p>بلاستيك منسوج مانع للتخيل</p> <p>خشب</p>	
<p><b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b></p> <p><b>PP26</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٧٧ و ٠١٣٢ و ٠٢٣٤ و ٠٢٣٥ و ٠٢٣٦، تكون العبوات خالية من الرصاص.</p> <p><b>PP48</b> في حالة رقمي الأمم المتحدة ٠٥٠٨ و ٠٥٠٩، لا تستخدم العبوات المعدنية.</p> <p><b>PP50</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠١٦٠ و ٠١٦١ و ٠٥٠٨، لا تكون العبوات الداخلية ضرورية في حالة استخدام أسطوانات كعبوات خارجية.</p> <p><b>PP52</b> في حالة رقمي الأمم المتحدة ٠١٦٠ و ٠١٦١، عند استخدام أسطوانات معدنية (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2) كعبوات خارجية، تُركَّب العبوات المعدنية بطريقة تمنع خطر الانفجار في حالة حدوث ارتفاع في الضغط الداخلي لأسباب داخلية أو خارجية.</p>			

P115	توجيه التعبئة		P115
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:			
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية	
صناديق	أكياس	أوعية	
<p>خشب طبيعي عادي (4C1)</p> <p>خشب طبيعي بجدران مانعة للتبخيل (4C2)</p> <p>خشب رقائقي (4D)</p> <p>خشب معاد التكوين (4F)</p>	بلاستيك في أوعية معدنية	بلاستيك خشب	
أسطوانات	أسطوانات		
<p>فولاذ (1A2، 1A1)</p> <p>ألومنيوم (1B2، 1B1)</p> <p>معدن آخر (1N2، 1N1)</p> <p>خشب رقائقي (1D)</p> <p>كرتون (1G)</p> <p>بلاستيك (1H2، 1H1)</p>	معدن أوعية خشب		
<b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b>			
PP45 في حالة رقم الأمم المتحدة ٠١٤٤، لا تكون العبوات الوسيطة ضرورية.			
PP53 في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٧٥ و ٠١٤٣ و ٠٤٩٥ و ٠٤٩٧، عند استخدام الصناديق كعبوات خارجية، تُسدّ العبوات الداخلية بسدادة ملولبة، ولا تزيد سعتها على خمسة لترات. وتحاط العبوات الداخلية بمواد توسيد ماصة غير قابلة للاحتراق. وتكون كمية مواد التوسيد الماصة كافية لامتناس المحتويات السائلة. وتوضع مواد توسيد للفصل بين الأوعية المعدنية. وتقتصر كمية الحشوة الدافعة الصافية على ٣٠ كغ لكل عبوة عندما تستخدم الصناديق كعبوة خارجية.			
PP54 في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٧٥ و ٠١٤٣ و ٠٤٩٥ و ٠٤٩٧، عند استخدام الأسطوانات كعبوات خارجية عندما تستخدم الأسطوانات كعبوات وسيطة، تحاط بمواد توسيد غير قابلة للاحتراق بكمية كافية لامتناس المحتويات السائلة. ويمكن استخدام عبوة مركبة تتكون من وعاء من البلاستيك داخل أسطوانة معدنية بدلاً من العبوات الداخلية والوسيطة. ولا يتجاوز صافي حجم الحشوة الدافعة في كل عبوة ١٢٠ لتراً.			
PP55 في حالة رقم الأمم المتحدة ٠١٤٤، توضع مواد توسيد ماصة.			
PP56 في حالة رقم الأمم المتحدة ٠١٤٤، يمكن استخدام أوعية معدنية كعبوات داخلية.			
PP57 في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٧٥ و ٠١٤٣ و ٠٤٩٥ و ٠٤٩٧، تستخدم الأكياس كعبوات وسيطة عندما تستخدم الصناديق كعبوات خارجية.			
PP58 في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٧٥ و ٠١٤٣ و ٠٤٩٥ و ٠٤٩٧، تستخدم الأسطوانات كعبوات وسيطة عندما تستخدم الأسطوانات كعبوات خارجية.			
PP59 في حالة رقم الأمم المتحدة ٠١٤٤، يمكن استخدام صناديق الكرتون اللبفي (4G) كعبوات خارجية.			
PP60 في حالة رقم الأمم المتحدة ٠١٤٤، لا تستخدم أسطوانات ألومنيوم (1B2 و 1B1) وأسطوانات من معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (1N2 و 1N1).			

P116	توجيه التعبئة		P116
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:			
<p><b>العبوات الخارجية</b></p> <p><b>أكياس</b></p> <p>بلاستيك منسوج (5H3، 5H2، 5H1)</p> <p>ورق متعدد الطبقات مقاوم للماء (5M2)</p> <p>رقائق بلاستيك (5H4)</p> <p>نسيج مانع للتخيل (5L2)</p> <p>نسيج مقاوم للماء (5L3)</p> <p><b>صناديق</b></p> <p>فولاذ (4A)</p> <p>ألومنيوم (4B)</p> <p>معدن آخر (4N)</p> <p>خشب طبيعي عادي (4C1)</p> <p>خشب طبيعي، جدران مانعة للتخيل (4C2)</p> <p>خشب رقائق (4D)</p> <p>خشب معاد التكوين (4F)</p> <p>كرتون ليفي (4G)</p> <p>بلاستيك جامد (4H2)</p> <p><b>أسطوانات</b></p> <p>فولاذ (1A2، 1A1)</p> <p>ألومنيوم (1B2، 1B1)</p> <p>معدن آخر (1N2، 1N1)</p> <p>خشب رقائق (1D)</p> <p>كرتون (1G)</p> <p>بلاستيك (1H2، 1H1)</p> <p><b>تنكات</b></p> <p>فولاذ (3A2، 3A1)</p> <p>بلاستيك (3H2، 3H1)</p>	<p><b>العبوات الوسيطة</b></p> <p>غير ضرورية</p>	<p><b>العبوات الداخلية</b></p> <p><b>أكياس</b></p> <p>ورق مقاوم للماء والزيت</p> <p>بلاستيك</p> <p>نسيج مغطى أو مبطن بالبلاستيك</p> <p>بلاستيك منسوج مانع للتخيل</p> <p><b>أوعية</b></p> <p>كرتون ليفي مقاوم للماء</p> <p>معدن</p> <p>بلاستيك</p> <p><b>صحائف</b></p> <p>ورق مقاوم للماء</p> <p>ورق مشرب بالشمع</p> <p>بلاستيك</p>	
<p><b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b></p>			
<p><b>PP61</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٨٢ و ٠٢٤١ و ٠٣٣١ و ٠٣٣٢، لا تكون العبوات الداخلية ضرورية عند استخدام أسطوانات مانعة للتسرب وبغطاء قابل للترع كعبوات خارجية.</p>			
<p><b>PP62</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٨٢ و ٠٢٤١ و ٠٣٣١ و ٠٣٣٢، لا تكون العبوات الداخلية ضرورية عندما توضع المادة المتفجرة في مادة غير منفذة للسائل.</p>			
<p><b>PP63</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٠٠٨١، لا تشترط العبوات الداخلية عندما توضع المادة في بلاستيك جامد غير منفذ لأسترات النترك.</p>			
<p><b>PP64</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٠٣٣١، لا تكون العبوات الداخلية ضرورية عند استخدام أكياس (5H2 أو 5H3 أو 5H4) كعبوات خارجية.</p>			
<p><b>PP65</b> محذوف</p>			
<p><b>PP66</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٠٠٨١، لا تستخدم الأكياس كعبوات خارجية.</p>			

P130	توجيه التعبئة		P130
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:			
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية	
<p>صناديق</p> <p>فولاذ (4A)</p> <p>ألومنيوم (4B)</p> <p>معدن آخر (4N)</p> <p>خشب طبيعي عادي (4C1)</p> <p>خشب طبيعي بجدران مانعة للتبخيل (4C2)</p> <p>خشب رقائقي (4D)</p> <p>خشب معاد التكوين (4F)</p> <p>كرتون ليفي (4G)</p> <p>بلاستيك ممدد (4H1)</p> <p>بلاستيك جامد (4H2)</p> <p>أسطوانات</p> <p>فولاذ (1A1، 1A2)</p> <p>ألومنيوم (1B1، 1B2)</p> <p>معدن آخر (1N1، 1N2)</p> <p>خشب رقائقي (1D)</p> <p>كرتون (1G)</p> <p>بلاستيك (1H1، 1H2)</p>	غير ضرورية	غير ضرورية	
<b>حكم خاص يتعلق بالتعبئة:</b>			
<p><b>PP67</b> ينطبق ما يلي على أرقام الأمم المتحدة ٠٠٠٦ و ٠٠٠٩ و ٠٠١٠ و ٠٠١٥ و ٠٠١٦ و ٠٠١٨ و ٠٠١٩ و ٠٠٣٤ و ٠٠٣٥ و ٠٠٣٨ و ٠٠٣٩ و ٠٠٤٨ و ٠٠٥٦ و ٠١٣٧ و ٠١٣٨ و ٠١٦٨ و ٠١٦٩ و ٠١٧١ و ٠١٨١ و ٠١٨٢ و ٠١٨٣ و ٠١٨٦ و ٠٢٢١ و ٠٢٤٣ و ٠٢٤٤ و ٠٢٤٥ و ٠٢٤٦ و ٠٢٥٤ و ٠٢٨٠ و ٠٢٨١ و ٠٢٨٦ و ٠٢٨٧ و ٠٢٩٧ و ٠٢٩٩ و ٠٣٠٠ و ٠٣٠١ و ٠٣٠٣ و ٠٣٢١ و ٠٣٢٨ و ٠٣٢٩ و ٠٣٤٤ و ٠٣٤٥ و ٠٣٤٦ و ٠٣٤٧ و ٠٣٦٢ و ٠٣٦٣ و ٠٣٧٠ و ٠٤١٢ و ٠٤٢٤ و ٠٤٢٥ و ٠٤٣٤ و ٠٤٣٥ و ٠٤٣٦ و ٠٤٣٧ و ٠٤٣٨ و ٠٤٥١ و ٠٤٨٨ و ٠٥٠٢: السلع المتفجرة الكبيرة والمتينة التي تكون مخصصة عادة للاستخدام العسكري، بدون وسائل إشعالها أو بوسائل إشعال تحتوي على وسيلتي أمان فعاليتين على الأقل، يمكن نقلها غير معبأة. وعندما تكون هذه السلع مزودة بمحشوات دافعة أو ذات دفع ذاتي، يجب حماية وسائل الإشعال من ظروف التنشيط التي يمكن أن تحدث أثناء ظروف النقل العادية. والحصول على نتيجة سالبة في مجموعة الاختبارات ٤ التي تجرى على السلعة غير المعبأة يدل على أنه يمكن النظر في نقل السلع غير معبأة. ويمكن تثبيت هذه السلع غير المعبأة في حمالات أو وضعها في صناديق شحن، أو أية وسيلة مناولة مناسبة أخرى.</p>			

P131		توجيه التعبئة		P131
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:				
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية		
<b>صناديق</b> فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي عادي (4C1) خشب طبيعي بجدران مانعة للتبخيل (4C2) بلاستيك، صلب (4H2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) <b>أسطوانات</b> فولاذ (1A1، 1A2) ألومنيوم (1B1، 1B2) معدن آخر (1N1، 1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون (1G) بلاستيك (1H1، 1H2)	غير ضرورية	<b>أكياس</b> ورق بلاستيك كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب <b>بكرات</b>		
<b>حکم خاص يتعلق بالتعبئة:</b> <b>PP68</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٢٩ و ٠٢٦٧ و ٠٤٥٥، لا تستخدم الأكياس والبكرات كعبوات داخلية.				

P132(a)		توجيه التعبئة		P132(a)
(سلع تتكون من غلاف مغلق معدني أو من البلاستيك أو الكرتون الليفي يحتوي على متفجر صاعق أو تتكون من متفجرات صاعقة مربوطة بالبلاستيك)				
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:				
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية		
<b>صناديق</b> فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي عادي (4C1) خشب طبيعي بجدران مانعة للتبخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك جامد (4H2)	غير ضرورية	غير ضرورية		



توجيه التعبئة (سـلـع بدون غـلـاف مـغـلـق)		
P132(b)		P132(b)
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:		
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية
صناديق فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي عادي (4C1) خشب طبيعي بجدران مانعة للتسخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك جامد (4H2)	غير ضرورية	أوعية كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب صحائف ورق بلاستيك

توجيه التعبئة		
P133		P133
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:		
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية
صناديق فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي عادي (4C1) خشب طبيعي بجدران مانعة للتسخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك جامد (4H2)	أوعية كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب	أوعية كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب صوانٍ مزودة بجواجز فاصلة كرتون ليفي بلاستيك خشب
اشتراط إضافي: لا تكون الأوعية ضرورية كعبوات وسيطة إلا عند استخدام الصواني كعبوات داخلية.		
حكم خاص يتعلق بالتعبئة: PP69 في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٤٣ و ٠٢١٢ و ٠٢٢٥ و ٠٢٦٨ و ٠٣٠٦، لا تستخدم الصواني كعبوات داخلية.		

P134	توجيه التعبئة		P134
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:			
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية	
<p>صناديق</p> <p>فولاذ (4A)</p> <p>ألومنيوم (4B)</p> <p>معدن آخر (4N)</p> <p>خشب طبيعي عادي (4C1)</p> <p>خشب طبيعي بجدران مانعة للتخيل (4C2)</p> <p>خشب رقائقي (4D)</p> <p>خشب معاد التكوين (4F)</p> <p>كرتون ليفي (4G)</p> <p>بلاستيك ممدد (4H1)</p> <p>بلاستيك جامد (4H2)</p> <p>أسطوانات</p> <p>فولاذ (1A1، 1A2)</p> <p>ألومنيوم (1B1، 1B2)</p> <p>معدن آخر (1N1، 1N2)</p> <p>خشب رقائقي (1D)</p> <p>كرتون (1G)</p> <p>بلاستيك (1H1، 1H2)</p>	غير ضرورية	<p>أكياس</p> <p>مقاومة للماء</p> <p>أوعية</p> <p>معدن</p> <p>بلاستيك</p> <p>خشب</p> <p>ألواح</p> <p>كرتون ليفي مموّج</p> <p>أنابيب</p> <p>كرتون ليفي</p>	

P135	توجيه التعبئة		P135
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:			
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية	
<p>صناديق</p> <p>فولاذ (4A)</p> <p>ألومنيوم (4B)</p> <p>معدن آخر (4N)</p> <p>خشب طبيعي عادي (4C1)</p> <p>خشب طبيعي بجدران مانعة للتخيل (4C2)</p> <p>خشب رقائقي (4D)</p> <p>خشب معاد التكوين (4F)</p> <p>كرتون ليفي (4G)</p> <p>بلاستيك ممدد (4H1)</p> <p>بلاستيك جامد (4H2)</p> <p>أسطوانات</p> <p>فولاذ (1A1، 1A2)</p> <p>ألومنيوم (1B1، 1B2)</p> <p>معدن آخر (1N1، 1N2)</p> <p>خشب رقائقي (1D)</p> <p>كرتون (1G)</p> <p>بلاستيك (1H1، 1H2)</p>	غير ضرورية	<p>أكياس</p> <p>ورق</p> <p>بلاستيك</p> <p>كرتون ليفي</p> <p>معدن</p> <p>بلاستيك</p> <p>خشب</p> <p>صحائف</p> <p>ورق</p> <p>بلاستيك</p>	

P136	توجيه التعبئة		P136
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:			
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية	
<p><b>صناديق</b></p> <p>فولاذ (4A)</p> <p>ألومنيوم (4B)</p> <p>معدن آخر (4N)</p> <p>خشب طبيعي عادي (4C1)</p> <p>خشب طبيعي بجدران مانعة للتبخيل (4C2)</p> <p>خشب رقائق (4D)</p> <p>خشب معاد التكوين (4F)</p> <p>كرتون ليفي (4G)</p> <p>بلاستيك جامد (4H2)</p> <p><b>أسطوانات</b></p> <p>فولاذ (1A1، 1A2)</p> <p>ألومنيوم (1B1، 1B2)</p> <p>معدن آخر (1N1، 1N2)</p> <p>خشب رقائق (1D)</p> <p>كرتون (1G)</p> <p>بلاستيك (1H1، 1H2)</p>	غير ضرورية	<p><b>أكياس</b></p> <p>بلاستيك</p> <p>نسيج</p> <p>كرتون ليفي</p> <p>بلاستيك</p> <p>خشب</p> <p><b>حواجز فاصلة في العبوات الخارجية</b></p>	
P137	توجيه التعبئة		P137
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:			
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية	
<p><b>صناديق</b></p> <p>فولاذ (4A)</p> <p>ألومنيوم (4B)</p> <p>معدن آخر (4N)</p> <p>خشب طبيعي عادي (4C1)</p> <p>خشب طبيعي بجدران مانعة للتبخيل (4C2)</p> <p>بلاستيك، صلب (4H2)</p> <p>خشب رقائق (4D)</p> <p>خشب معاد التكوين (4F)</p> <p>كرتون ليفي (4G)</p> <p><b>أسطوانات</b></p> <p>فولاذ (1A1، 1A2)</p> <p>ألومنيوم (1B1، 1B2)</p> <p>معدن آخر (1N1، 1N2)</p> <p>خشب رقائق (1D)</p> <p>كرتون (1G)</p> <p>بلاستيك (1H1، 1H2)</p>	غير ضرورية	<p><b>أكياس</b></p> <p>بلاستيك</p> <p><b>صناديق</b></p> <p>كرتون ليفي</p> <p>خشب</p> <p><b>أنابيب</b></p> <p>كرتون ليفي</p> <p>معدن</p> <p>بلاستيك</p> <p><b>حواجز فاصلة في العبوات الخارجية</b></p>	
<p><b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b></p> <p><b>PP70</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٥٩ و ٠٤٣٩ و ٠٤٤٠ و ٠٤٤١، عندما تعبأ العبوات ذات الشكل المحدد في عبوات مفردة، يكون التحوييف المخروطي متجهها إلى تحت، وتوضع على العبوة علامة "هذا الجانب إلى فوق" "THIS SIDE UP". وعندما تعبأ العبوات ذات الشكل المحدد في أزواج، يوجه التحوييفان المخروطيان إلى الداخل لتقليل تأثير النفط في حالة الاشتعال العرضي.</p>			

P138		توجيه التعبئة		P138
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:				
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية		
صناديق فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي عادي (4C1) خشب طبيعي بجدران مانعة للتبخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك جامد (4H2) أسطوانات فولاذ (1A1، 1A2) ألومنيوم (1B1، 1B2) معدن آخر (1N1، 1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون (1G) بلاستيك (1H1، 1H2)	غير ضرورية	أكياس بلاستيك		
اشتراط إضافي: إذا كانت أطراف السلع محكمة الإغلاق، فلا ضرورة لاستعمال العبوات الداخلية.				

P139		توجيه التعبئة		P139
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:				
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية		
صناديق فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي عادي (4C1) خشب طبيعي بجدران مانعة للتبخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك جامد (4H2) أسطوانات فولاذ (1A1، 1A2) ألومنيوم (1B1، 1B2) معدن آخر (1N1، 1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون (1G) بلاستيك (1H1، 1H2)	غير ضرورية	أكياس بلاستيك أوعية معدن بلاستيك خشب بكرات صحائف ورق بلاستيك		
أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: PP71 في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٠٦٥ و ٠١٠٢ و ٠١٠٤ و ٠٢٨٩ و ٠٢٩٠، يجب إغلاق طرفي الفيتيل الصاعق بإحكام، مثلاً بالاستعانة بسدادة محكمة بحيث لا يمكن تسرب المتفجر. ويجب تثبيت طرفي الفيتيل الصاعق المرن بطريقة محكمة. PP72 في حالة رقمي الأمم المتحدة ٠٠٦٥ و ٠٢٨٩، لا تكون العبوات الداخلية ضرورية عندما تكون في ملفات.				

P140		توجيه التعبئة		P140
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:				
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية		
صناديق فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي عادي (4C1) خشب طبيعي بجدران مانعة للتخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك جامد (4H2) أسطوانات فولاذ (1A1، 1A2) ألومنيوم (1B1، 1B2) معدن آخر (1N1، 1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون (1G) بلاستيك (1H1، 1H2)	غير ضرورية	أكياس بلاستيك أوعية خشب بكرات صحائف ورق كرافت بلاستيك		
أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:				
PP73 في حالة رقم الأمم المتحدة ٠١٠٥، لا تكون العبوات الداخلية ضرورية إذا كانت الأطراف محكمة الإغلاق.				
PP74 في حالة رقم الأمم المتحدة ٠١٠١، يجب أن تكون العبوة مانعة للتخيل، إلا حينما تكون الشعيلة مغطاة بأنبوبة من الورق وطرفا الأنبوبة مغطيين بغطاءين قابلين للترع.				
PP75 في حالة رقم الأمم المتحدة ٠١٠١، لا تستخدم الصناديق أو الأسطوانات المصنوعة من الفولاذ أو الألومنيوم أو من معدن آخر.				

P141		توجيه التعبئة		P141
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:				
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية		
صناديق فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي عادي (4C1) خشب طبيعي بجدران مانعة للتخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك جامد (4H2) أسطوانات فولاذ (1A1، 1A2) ألومنيوم (1B1، 1B2) معدن آخر (1N1، 1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون (1G) بلاستيك (1H1، 1H2)	غير ضرورية	أوعية كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب صوانٍ مزودة بجواجز فاصلة بلاستيك خشب جواجز فاصلة في العبوات الخارجية		

P142 توجيه التعبئة		P142
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:		
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية
<b>صناديق</b> فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي عادي (4C1) خشب طبيعي بجدران مانعة للتشغيل (4C2) خشب رقائق (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك جامد (4H2) <b>أسطوانات</b> فولاذ (1A1، 1A2) ألومنيوم (1B1، 1B2) معدن آخر (1N1، 1N2) خشب رقائق (1D) كرتون (1G) بلاستيك (1H1، 1H2)	غير ضرورية	<b>أكياس</b> ورق بلاستيك <b>أوعية</b> كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب <b>صحائف</b> ورق <b>صوان مزودة بجواجز فاصلة</b> بلاستيك

P143 توجيه التعبئة		P143
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:		
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية
<b>صناديق</b> فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي عادي (4C1) خشب طبيعي بجدران مانعة للتشغيل (4C2) خشب رقائق (4D) خشب معاد التكوين (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك جامد (4H2) <b>أسطوانات</b> فولاذ (1A1، 1A2) ألومنيوم (1B1، 1B2) معدن آخر (1N1، 1N2) خشب رقائق (1D) كرتون (1G) بلاستيك (1H1، 1H2)	غير ضرورية	<b>أكياس</b> ورق كرافت بلاستيك نسيج نسيج معالج بالمطاط <b>أوعية</b> كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب <b>صوان مزودة بجواجز فاصلة</b> بلاستيك
<b>اشتراط إضافي:</b> بدلا من العبوات الداخلية والخارجية المبينة أعلاه، يمكن استخدام عبوات مركبة (6HH2) (وعاء من البلاستيك داخل صندوق صلد).		
<b>حكم خاص يتعلق بالتعبئة:</b> <b>PP76</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٢٧١ و ٠٢٧٢ و ٠٤١٥ و ٠٤٩١، عند استخدام عبوات معدنية، تكون هذه العبوات مصممة بشكل يمنع خطر الانفجار نتيجة لزيادة الضغط الداخلي لأسباب داخلية أو خارجية.		

P144	توجيه التعبئة		P144
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٥:			
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية	
<p>صناديق</p> <p>فولاذ (4A)</p> <p>ألومنيوم (4B)</p> <p>معدن آخر (4N)</p> <p>خشب طبيعي عادي (4C1) مع بطانة معدنية</p> <p>خشب رقائق (4D) مع بطانة معدنية</p> <p>خشب معاد التكوين (4F) مع بطانة معدنية</p> <p>بلاستيك ممدد (4H1)</p> <p>بلاستيك جامد (4H2)</p> <p>أسطوانات</p> <p>فولاذ (1A1، 1A2)</p> <p>ألومنيوم (1B1، 1B2)</p> <p>معدن آخر (1N1، 1N2)</p> <p>بلاستيك (1H1، 1H2)</p>	<p>غير ضرورية</p>	<p>أوعية</p> <p>كرتون ليفي</p> <p>معدن</p> <p>خشب</p> <p>حواجز فاصلة في العبوات الخارجية</p>	
<p>حكم خاص يتعلق بالتعبئة:</p> <p>PP77 في حالة رقمي الأمم المتحدة ٠٢٤٨ و ٠٢٤٩، يجب حماية العبوات من دخول الماء إليها. وفي حالة نقل الأدوات التي تنشط بالماء غير معبأة، تزود بوسيلتي حماية مستقلتين على الأقل لمنع دخول الماء إليها.</p>			

P200	توجيه التعبئة	P200
	في حالة أوعية الضغط، يجب استيفاء الاشتراطات العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٦-١. ويجب، علاوة على ذلك، استيفاء الاشتراطات العامة الواردة في ٤-٢-٤ بخصوص حاويات الغاز المتعددة العناصر (MEGC).	
	يسمح باستخدام الأسطوانات والأنابيب وأوعية الضغط وحزم الأسطوانات المصنعة على النحو المبين في الفصل ٦-٢، وحاويات الغاز المتعددة العناصر المصنعة على النحو المبين في ٦-٧-٥، لنقل مادة محددة عندما يكون ذلك مبيناً في الجداول التالية. ويمكن للأحكام الخاصة المتعلقة بتعبئة بعض المواد أن تحظر استخدام نوع معين من الأسطوانات أو الأنابيب أو أوعية الضغط أو حزم الأسطوانات.	
(١)	أوعية الضغط، التي تحتوي على مواد سمية تركيزها النصفى القاتل LC <sub>50</sub> (ت.ق.٥). بمقدار يساوي ٢٠٠ مل/م <sup>٣</sup> (جزء في المليون) أو أقل على النحو المبين في الجدول، لا تُجهز بوسيلة لتنفيس الضغط. ويجب تركيب وسائل لتنفيس الضغط على أوعية الضغط المستخدمة في نقل ثاني أكسيد الكربون المدرج تحت رقم الأمم المتحدة ١٠١٣ وأكسيد النتروز المدرج تحت رقم الأمم المتحدة ١٠٧٠. أما أوعية الضغط الأخرى فيجب تجهيزها بوسائل لتنفيس الضغط إذا طلبت ذلك السلطة المختصة في بلد الاستخدام. كذلك تحدد السلطة المختصة في بلد الاستخدام، عند الاقتضاء، نوع وسيلة تنفيس الضغط وأجهزة تصريف الضغط وقدرة وسائل تنفيس الضغط على التنفيس.	
(٢)	تبين الجداول الثلاثة التالية الغازات المضغوطة (الجدول ١)، والغازات المسيلة والمذابة (الجدول ٢)، والمواد غير المدرجة في الرتبة ٢ (الجدول ٣). وهي تتضمن:	
(أ)	رقم الأمم المتحدة واسم المادة ووصفها وتصنيفها؛	
(ب)	التركيز النصفى القاتل LC <sub>50</sub> (ت.ق.٥)، في حالة المواد السمية؛	
(ج)	أنواع أوعية الضغط المسموح باستخدامها لنقل المادة، التي يرمز لها بالحرف "X"؛	
(د)	مدة الاختبار القصوى للتنفيس الدوري لأوعية الضغط؛	
	<i>ملاحظة:</i> فيما يتعلق بأوعية الضغط التي تستخدم في صنعها المواد المركبة، يكون تواتر الفحص الدوري خاضعاً لما تحدده السلطة المختصة التي اعتمدت هذه الأوعية.	
(هـ)	ضغط الاختبار الأدنى لأوعية الضغط؛	
(و)	الضغط العامل الأقصى لأوعية الضغط للغازات المضغوطة (لا يتجاوز الضغط العامل ثلثي ضغط الاختبار في الحالات التي لا تكون فيها القيمة مبيّنة) أو نسبة (نسب) الملء القصوى حسب ضغط (ضغوط) الاختبار للغازات المسيلة والمذابة؛	
(ز)	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة، المنطبقة على مادة بعينها.	
(٣)	لا يتجاوز ملء أوعية الضغط، في أي حال من الأحوال، الحد المسموح به بموجب الاشتراطات التالية:	
(أ)	في حالة الغازات المضغوطة، لا يتجاوز الضغط العامل ثلثي ضغط الاختبار لأوعية الضغط. تفرض القيود المتعلقة بهذا الحد الأعلى على الضغط العامل بموجب البند (٤)، حكم التعبئة الخاص "o". ولا يتجاوز الضغط الداخلي عند ٦٥°س ضغط الاختبار، في أي حال من الأحوال؛	
(ب)	في حالة الغازات المسيلة العالية الضغط، تكون نسبة الملء بحيث لا يتجاوز الضغط المستقر عند ٦٥°س ضغط الاختبار لأوعية الضغط.	
	يسمح باستخدام ضغوط اختبار ونسب ملء غير ما ذكر في الجدول شريطة أن تستوفي المعيار أعلاه، باستثناء الحالات التي ينطبق عليها البند (٤)، حكم التعبئة "o" شريطة أن:	
١'	يستوفي المعيار (٤)، حكم التعبئة الخاص "r"، حيثما انطبق؛	
٢'	أو يستوفي المعيار أعلاه في جميع الحالات الأخرى.	

تابع على الصفحة التالية



P200	توجيه التعبئة (تابع)	P200
	<p>وفي حالة الغازات المسيلة العالية الضغط ومخاليط الغازات التي لا تتاح بشأنها بيانات ذات صلة، تحسب نسبة الملء القصوى "FR" على النحو التالي:</p> $FR = 8.5 \times 10^{-4} \times d_g \times P_h$ <p>حيث</p> <p>FR = نسبة الملء القصوى</p> <p><math>d_g</math> = كثافة الغاز (عند ١٥°س، ١ بار) (غرام/لتر)</p> <p><math>P_h</math> = ضغط الاختبار الأدنى (بار)</p> <p>وإذا كانت كثافة الغاز مجهولة، تحسب نسبة الملء القصوى على النحو التالي:</p> $FR = \frac{P_h \times MM \times 10^{-3}}{R \times 338}$ <p>حيث</p> <p>FR = نسبة الملء القصوى</p> <p><math>P_h</math> = ضغط الاختبار الأدنى (بار)</p> <p>MM = الكتلة الجزيئية (غرام/جزء)</p> <p>ويحسب ثابت الغاز R على النحو التالي:</p> $8.31451 \times 10^{-2} \text{ bar.l/mol.K} = R$	
	<p>وفي حالة مخاليط الغازات، يؤخذ بمتوسط الكتلة الجزيئية وتراعي التركيزات الحجمية للمكونات المخعطة؛</p> <p>(ج) في حالة الغازات المسيلة المنخفضة الضغط، يجب أن تعادل الكتلة القصوى للمحتويات لكل لتر من الماء (عامل الملء) ٩٥ في المائة من كثافة الطور السائل عند ٥٠°س؛ وعلاوة على ذلك، يجب ألا يملأ الغاز في طوره السائل وعاء الضغط عند ارتفاع درجات الحرارة حتى ٦٠°س. ولا يقل ضغط الاختبار لوعاء الضغط عن الضغط البخاري (بالقيمة المطلقة) للسائل عند ٦٥°س ناقصاً ١٠٠ كيلوباسكال (١ بار).</p> <p>وفي حالة الغازات المسيلة المنخفضة الضغط ومخاليط الغازات التي لا تتوفر بشأنها بيانات ذات صلة، تحسب نسبة الملء القصوى على النحو التالي:</p> $FR = (0.0032 \times BP - 0.24) \times d_l$ <p>حيث</p> <p>FR = نسبة الملء القصوى</p> <p>BP = نقطة الغليان (درجة كلفن)</p> <p><math>d_l</math> = كثافة السائل عند نقطة الغليان (كغ/ل)</p>	
	<p>(د) وفي حالة رقم الأمم المتحدة ١٠٠١، الأستيلين المذاب، وفي حالة رقم الأمم المتحدة ٣٣٧٤، الأستيلين الخالي من المذيب، انظر البند (٤)، حكم التعبئة الخاص "p".</p> <p>(٤) الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:</p> <p>التوافق المادي</p> <p>a: لا تستخدم أوعية الضغط المصنوعة من سبائك الألومنيوم.</p> <p>b: لا تستخدم الصمامات النحاسية.</p> <p>c: لا تتجاوز نسبة النحاس في الأجزاء المعدنية الملامسة للمحتويات ٦٥ في المائة.</p> <p>d: عند استخدام أوعية الضغط الفولاذية، لا يسمح إلا بالأوعية التي تحمل العلامة "H" وفقاً للفقرة ٦-٢-٢-٧-٤ (ع). اشتراطات للمواد السمية التي لا تتجاوز نسبة تركيزها النصفى القتال (ت.ق.هـ) ٢٠٠ مل/م<sup>٣</sup> (جزء في المليون)</p> <p>k: تُجهز مخارج الصمامات بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز، محتجرة للضغط، تطابق لولبتها لولية مخارج الصمامات.</p>	

تابع على الصفحة التالية

P200	توجيه التعبئة (تابع)	P200
	<p>ويركب صمام فردي على كل أسطوانة داخل الحزمة ويكون مغلقاً أثناء النقل. وبعد الملء، يفرغ أنبوب التوصيل المتشعب ويغسل ويسد.</p> <p>يمكن تزويد الحزم التي تحتوي على رقم الأمم المتحدة ١٠٤٥، فلور مضغوط، بصمامات عازلة على مجموعات أسطوانات لا تتجاوز سعتها المائبة الإجمالية ١٥٠ لتراً، وذلك بدلاً من تركيب صمام عازل على كل أسطوانة.</p> <p>يجب أن يكون ضغط اختبار الأسطوانات الفردية والأسطوانات الداخلة في حزمة أكبر أو مساوياً لـ ٢٠٠ بار، وأن لا يقل سمك الجدار عن ٣,٥ مم لسبيكة الألومنيوم أو ٢ مم للفولاذ. وتنقل الأسطوانات الفردية التي لا تفي بهذا الشرط في عبوة خارجية جامدة تحمي الأسطوانة وتجهزها بدرجة كافية وتفي بمستوى أداء مجموعة التعبئة I. ويجب ألا يقل سمك جدار أوعية الضغط عن القيمة التي تحددها السلطة المختصة.</p> <p>ولا تتركب وسيلة لتخفيف الضغط على أوعية الضغط.</p> <p>ولا تتجاوز السعة المائبة القصوى للأسطوانات الفردية وللأسطوانات الداخلة في حزمة ٨٥ لتراً.</p> <p>يجب أن يكون كل صمام متيناً بحيث يصمد لضغط الاختبار في وعاء الضغط، وموصولاً مباشرة بوعاء الضغط إما ببولب مستدق وإما بوسيلة أخرى تفي باشتراطات الرقم 10692-2:2001 التي وضعتها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ISO). ويكون الصمام إما من نوع عدم الحشوة وبجاذز عدم الثقوب، وإما من نوع يمنع التسريب عن طريق العبوة أو غيرها. ويختبر كل وعاء ضغط بعد ملئه للتأكد من عدم التسرب.</p> <p><i>أحكام تنطبق على الغازات تحديداً</i></p> <p>i: أكسيد الأثيلين المدرج تحت رقم الأمم المتحدة ١٠٤٠ يجوز تعبئته أيضاً في عبوات زجاجية محكمة السد أو في عبوات داخلية معدنية مزودة بمواد توسيد مناسبة في صناديق من الكرتون الليفي أو الخشب أو المعدن تستوفي مستوى أداء مجموعة التعبئة I. وأقصى كمية مسموح بها في أية عبوة داخلية زجاجية هي ٣٠ غ، في حين أن أقصى كمية مسموح بها في أية عبوة داخلية معدنية هي ٢٠٠ غ. وبعد الملء، يجب التأكد من أن العبوة الداخلية مانعة للتسرب بوضعها في حوض ماء ساخن بدرجة حرارة كافية، ولمدة كافية، لضمان تحقيق ضغط داخلي يعادل الضغط البخاري لأكسيد الأثيلين عند ٥٥°س. ولا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى في أية عبوة خارجية ٢,٥ كغ.</p> <p>m: تملأ أوعية الضغط بحيث لا يتجاوز الضغط العامل ٥ بار.</p> <p>n: يجب ألا تحتوي الأسطوانات والأسطوانات الفردية المدرجة في حزم على أكثر من ٥ كغ من الغاز.</p> <p>وعندما تكون الحزم التي تحتوي على فلور مضغوط، مشار إليه برقم الأمم المتحدة ١٠٤٥، مقسمة إلى مجموعات من الأسطوانات وفقاً لحكم التعبئة الخاص "k" يجب ألا تحتوي كل مجموعة على أكثر من ٥ كغ من الغاز.</p> <p>o: يجب عدم تجاوز القيمة المبينة في الجدول للضغط العامل أو نسبة الملء أياً كانت الحال.</p> <p>p: في حالة الأستيلين المذاب المشار إليه برقم الأمم المتحدة ١٠٠١، وفي حالة الأستيلين الخالي من المذيب المشار إليه برقم الأمم المتحدة ٣٣٧٤، تملأ الأسطوانات بمادة مسامية أحادية متجانسة. ولا تتجاوز قيمة الضغط العامل وكمية الأستيلين القيم المحددة في الموافقة أو القيم المبينة في المعيار ISO 3807-1:2000 أو المعيار ISO 3807-2:2000، حسبما ينطبق.</p> <p>في حالة الأستيلين المذاب المدرج تحت رقم الأمم المتحدة ١٠٠١، تحتوي الأسطوانات على كمية من الأستيتون أو من مذيب مناسب على النحو المبين في الموافقة (انظر المعيار ISO 3807-1:2000 أو المعيار ISO 3807-2:2000 حسبما ينطبق)؛ والأسطوانات المزودة بوسيلة لتخفيف الضغط، أو المربوطة كل منها بالأخرى، تنقل وهي في وضع عمودي.</p> <p>أما اشتراط أن يكون ضغط الاختبار ٥٢ بار فإنه ينطبق فقط على الأسطوانات المستوفية للمعيار ISO 3807-2:2000.</p> <p>q: تتركب سدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز على صمامات أوعية الضغط التي تحتوي على الغازات التلقائية الاشتعال أو مخاليط الغازات اللهبية التي تحتوي على نسبة تزيد على ١ في المائة من المركبات التلقائية الاشتعال. وعندما تُجمع أوعية الضغط هذه في حزمة، يتركب صمام على كل وعاء ضغط، ويكون الصمام مغلقاً أثناء النقل، كما تتركب سدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز، حافظة للضغط على مخارج صمامات أنبوب التجميع المتشعب. وتكون السدادات والأغطية المانعة لتسرب الغاز ذات لولبة تطابق لولبة مخارج الصمامات.</p>	

تابع على الصفحة التالية

P200	توجيه التعبئة (تابع)	P200
	<p>r: يجب أن تكون نسبة ملء هذا الغاز محدودة بحيث إذا حدث تحلل كامل، لا يتجاوز الضغط ثلثي ضغط الاختبار لوعاء الضغط.</p> <p>ra: يجوز أيضاً تعبئة هذا الغاز في كبسولات بموجب الشروط التالية:</p> <p>(أ) ألا تتجاوز كتلة الغاز ١٥٠ غ في الكبسولة الواحدة؛</p> <p>(ب) أن تخلو الكبسولات من أعطال تحط من متانتها؛</p> <p>(ج) أن يُكفّل منع وسيلة الإغلاق للتسرب بوسيلة إضافية (من غطاء أو تُوَيْج أو ختم أو رباط أو ما إلى ذلك) من شأنها منع أي تسرب عبر وسيلة الإغلاق أثناء النقل؛</p> <p>(د) أن توضع الكبسولات في عبوة خارجية متينة بما فيه الكفاية؛ ويجب في العبوة ألا يفوق وزنها ٧٥ كغ.</p> <p>s: تستوفي أوعية الضغط المصنوعة من سبائك الألومنيوم ما يلي من الشروط:</p> <p>- أن تكون مزودة بصمامات من نحاس أصفر أو فولاذ لا يصدأ؛</p> <p>- أن تُنظّف وفقاً للمعيار ISO 11621:1997، وألا تكون ملوثة بالزيت.</p> <p>t: '١' لا يقل سمك الجدران في أوعية الضغط عن ٣ مم.</p> <p>'٢' يجب التأكد قبل عملية النقل من أن الضغط لم يرتفع بسبب إمكانية تولد الهيدروجين.</p> <p><i>الفحص الدوري</i></p> <p>u: يجوز تمديد الفترة بين الاختبارات الدورية إلى ١٠ سنوات لأوعية الضغط المصنوعة من سبائك الألومنيوم عندما تكون سبيكة وعاء الضغط قد أخضعت لاختبار التآكل نتيجة للإجهاد وفقاً للمعيار ISO 7866:1999.</p> <p>v: يجوز تمديد الفترة بين عمليات الفحص الدوري إلى ١٥ سنة للأسطوانات الفولاذية إذا وافقت على ذلك السلطة المختصة في بلد الاستخدام.</p> <p><i>اشتراطات لأوصاف "غير محددة على نحو آخر" (غ م أ) وللمخاليط</i></p> <p>z: تكون مواد صنع أوعية الضغط وتوابعها موائمة للمحتويات، ولا تتفاعل معها على نحو يشكل مركبات ضارة أو خطرة.</p> <p>يحسب ضغط الاختبار ونسبة الملء وفقاً لاشتراطات البند (٣) ذات الصلة.</p> <p>لا تنقل المواد السمية التي لا يتجاوز تركيزها النصفى القاتل (ت ق. ٥) (LC<sub>50</sub>) ٢٠٠ مل/٣م في أنابيب أو أوعية ضغط أو حاويات غاز متعددة العناصر، وتستوفي هذه المواد حكم التعبئة الخاص "k". غير أنه يمكن نقل مخلوط أكسيد النتريلك ورابع أكسيد ثنائي النتروجين المدرج تحت رقم الأمم المتحدة ١٩٧٥ في أوعية ضغط.</p> <p>تستوفي اشتراطات حكم التعبئة الخاص "q" بالنسبة لأوعية الضغط المحتوية على غازات تلقائية الاشتعال أو مخاليط غازات لهوية تحتوي على أكثر من ١ في المائة من مركبات تلقائية الاشتعال.</p> <p>تتخذ التدابير اللازمة لمنع التفاعلات الخطرة (أي البلمرة أو الانحلال) أثناء النقل. ويجب ضمان استقرار المواد أو إضافة عامل مانع للتفاعل إذا اقتضت الضرورة.</p> <p>عند ملء المخاليط التي تحتوي على ثنائي بوران "B<sub>2</sub>H<sub>6</sub>" المدرج تحت رقم الأمم المتحدة ١٩١١، يراعى أن يكون مستوى الضغط بحيث لا يتجاوز الضغط في الوعاء ثلثي ضغط الاختبار، إذا انحل ثنائي البوران تماماً.</p> <p>في حالة المخاليط التي تحتوي على الجرمانيوم المدرج تحت رقم الأمم المتحدة ٢١٩٢، أو المخاليط الأخرى التي تحتوي على ما يصل إلى ٣٥ في المائة من الجرمانيوم في الهيدروجين أو النيتروجين أو ما يصل إلى ٢٨ في المائة من الجرمانيوم في الهليوم أو الأرجون، يجب أن يكون الملء حتى مستوى ضغط لا يتجاوز ثلثي ضغط الاختبار لوعاء الضغط، إذا حدث انحلال كامل للجرمانيوم.</p>	

تابع على الصفحة التالية

P200		توجيه التعبئة (تابع)										P200	
الجدول ١: الغازات المضغوطة													
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشعبة	المخاطر الإضافية	التركيز القاتل مل/م <sup>٣</sup>	أسطوانات أنابيب	أسطوانات أوعية ضغط	حزم أسطوانات	حاويات غازات متعددة العناصر	مدة الاختبار بالسنوات	ضغط الاختبار، بار <sup>(١)</sup>	ضغط التشغيل، بار <sup>(١)</sup>	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة	
١٠٠٢	هواء، مضغوط	٢-٢			X	X	X	X	١٠				
١٠٠٦	أرغون، مضغوط	٢-٢			X	X	X	X	١٠				
١٠١٦	أول أكسيد الكربون، مضغوط	٣-٢	١-٢	٣٧٦٠	X	X	X	X	٥			u	
١٠٢٣	غاز الفحم، مضغوط	٣-٢	٢٠١		X	X	X	X	٥				
١٠٤٥	فلور، مضغوط	٣-٢	١-٥ ٨	١٨٥			X		٥	٢٠٠	٢٠	a, k n, o	
١٠٤٦	هليوم، مضغوط	٢-٢			X	X	X	X	١٠				
١٠٤٩	هيدروجين، مضغوط	١-٢			X	X	X	X	١٠			d	
١٠٥٦	كربيتون، مضغوط	٢-٢			X	X	X	X	١٠				
١٠٦٥	نيون، مضغوط	٢-٢			X	X	X	X	١٠				
١٠٦٦	نتروجين، مضغوط	٢-٢			X	X	X	X	١٠				
١٠٧١	غاز النفط، مضغوط	٣-٢	١-٢		X	X	X	X	٥				
١٠٧٢	أكسجين، مضغوط	٢-٢	١-٥		X	X	X	X	١٠			s	
١٦١٢	رابع فوسفات سداسي أثيل وغاز مضغوط، مخلوط	٣-٢			X	X	X	X	٥			z	
١٦٦٠	أكسيد النتريل، مضغوط	٣-٢	١-٥ ٨	١١٥			X		٥	٢٢٥	٣٣	k o	
١٩٥٣	غاز مضغوط، سمي، لهوب، غ م أ	٣-٢	١-٢	٥٠٠٠≥	X	X	X	X	٥			z	
١٩٥٤	غاز مضغوط، لهوب، غ م أ	١-٢			X	X	X	X	١٠			z	
١٩٥٥	غاز مضغوط، سمي، غ م أ	٣-٢		٥٠٠٠≥	X	X	X	X	٥			z	
١٩٥٦	غاز مضغوط، غ م أ	٢-٢			X	X	X	X	١٠			z	
١٩٥٧	ديوتريوم، مضغوط	١-٢			X	X	X	X	١٠			d	
١٩٦٤	مخلوط غازات هيدروكربونية مضغوطة، غ م أ	١-٢			X	X	X	X	١٠			z	
١٩٧١	ميثان، مضغوط أو غاز طبيعي مضغوط عالي المحتوى من الميثان	١-٢			X	X	X	X	١٠				

(أ) إذا لم ترد بيانات في عمودي ضغط الاختبار وضغط التشغيل، يجب ألا يتجاوز ضغط التشغيل ثلثي ضغط الاختبار.

P200		توجيه التعبئة (تابع)										P200	
الجدول ١: الغازات المضغوطة													
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشحنة	المخاطر الإضافية	التركيز القابل مل/م <sup>٣</sup>	أسطوانات	أنابيب	أوعية ضغط	حجم أسطوانات	حارات غازات متعددة العناصر	مادة الاختيار بالسنوات	ضغط الاختيار، بار <sup>(١)</sup>	ضغط التشغيل، بار <sup>(١)</sup>	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
٢٠٣٤	هيدروجين ومخلوط ميثان، مضغوط	١-٢			X	X	X	X	X	١٠			d
٢١٩٠	ثاني فلوريد الأكسجين، مضغوط	٣-٢	١-٥ ٨	٦-٢	X			X		٥	٢٠٠	٢٠	a, k n, o
٣١٥٦	غاز مضغوط، مؤكسد، غ. م. أ.	٢-٢	١-٥		X	X	X	X	X	١٠			z
٣٣٠٣	غاز مضغوط، سمي، مؤكسد، غ. م. أ.	٣-٢	١-٥	$\geq ٥٠٠٠$	X	X	X	X	X	٥			z
٣٣٠٤	غاز مضغوط، سمي، أكال، غ. م. أ.	٣-٢	٨	$\geq ٥٠٠٠$	X	X	X	X	X	٥			z
٣٣٠٥	غاز مضغوط، سمي، لهوب، أكال، غ. م. أ.	٣-٢	١-٢ ٨	$\geq ٥٠٠٠$	X	X	X	X	X	٥			z
٣٣٠٦	غاز مضغوط، سمي، مؤكسد، أكال، غ. م. أ.	٣-٢	١-٥ ٨	$\geq ٥٠٠٠$	X	X	X	X	X	٥			z

(أ) إذا لم ترد بيانات في عمودي ضغط الاختبار والضغط العامل، يجب ألا يتجاوز ضغط التشغيل ثلثي ضغط الاختبار.

تابع على الصفحة التالية

P200		توجيه التعبئة (تابع)										P200	
الجدول ٢: الغازات المسيلة والمذابة													
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشحنة	المخاطر الإضافية	التركيز القابل مل/م <sup>٣</sup>	أسطوانات	أوعية ضغط	حرم أسطوانات	أنايب	حارات غازات متعددة العناصر	مدة الاختبار بالسنوات	ضغط الاختبار، بار	نسبة الماء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
١٠٠١	أستيلين، مذاب	١-٢			X			X		١٠	٦٠ ٥٢		c, p
١٠٠٥	نشادر لا مائي	٣-٢	٨	٤٠٠٠	X	X	X	X	X	٥	٢٢	٠,٥٥٣	b
١٠٠٨	ثلاثي فلوريد البورون	٣-٢	٨	٣٨٧	X	X	X	X	X	٥	٢٢٥ ٣٠٠	٠,٠٧١ ٥ ٠,٠٨٦	a
١٠٠٩	برومو ثلاثي فلوروميثان (غاز تبريد R 13B1)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٤٢ ١٢٠ ٢٥٠	١,٠١٣ ١,٠٤٤ ١,٠٦٠	
١٠١٠	بوتاديينات، مثبتة (١، ٢ - بوتاديين) أو	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠,٥٥٩	
١٠١٠	بوتاديينات، مثبتة (١، ٣ - بوتاديين) أو	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠,٥٥٥	
١٠١٠	مخاليط بوتاديينات وهيدروكربونات، مثبتة، تحتوي أكثر من ٤٠ في المائة بوتاديينات	١-٢			X	X	X	X	X	١٠			z v
١٠١١	بوتان	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠,٥٥٢	v
١٠١٢	بوتيلين (مخاليط البوتيلينات) أو	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠,٥٥٠	z
١٠١٢	بوتيلين (١ - بوتيلين) أو	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠,٥٥٣	
١٠١٢	بوتيلين (سيس - ٢ - بوتيلين) أو	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠,٥٥٥	
١٠١٢	بوتيلين (ترانس - ٢ - بوتيلين)	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠,٥٥٤	
١٠١٣	ثاني أكسيد كربون	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٩٠ ٢٥٠	٠,٦٨ ٠,٧٦	
١٠١٧	كلور	٣-٢	١-٥ ٨	٢٩٣	X	X	X	X	X	٥	٢٢	١,٠٢٥	a
١٠١٨	كلورو ثنائي فلوروميثان (غاز تبريد R 22)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٧	١,٠٠٣	
١٠٢٠	كلورو حماسي فلورويثان (غاز تبريد R 115)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٥	١,٠٠٥	

P200		توجيه التعبئة (تابع)										P200	
الجدول ٢: الغازات المسيلة والمذابة													
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشحنة	المخاطر الإضافية	التركيز القابل للقتال مل/م <sup>٣</sup>	أسطوانات	أو عبة ضغط	حزم أسطوانات	أنابيب	حارات غازات متعددة العناصر	مدة الاختبار بالسنوات	ضغط الاختبار، بار	نسبة الماء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
١٠٢١	١- كلورو-١،٢،٢،٢- رباعي فلوروايثان (غاز تبريد R 124)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١١	١٠٢٠	
١٠٢٢	كلورو ثلاثي فلورو ميثان (غاز تبريد R 13)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠٠ ١٢٠ ١٩٠ ٢٥٠	٠،٨٣ ٠،٩٠ ١،٠٤ ١،١١	
١٠٢٦	سيانوجين	٣-٢	١-٢	٣٥٠	X	X	X	X	X	٥	١٠٠	٠،٧٠	u
١٠٢٧	بروبان حلقي (سيكلوبروبان)	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٨	٠،٥٥	
١٠٢٨	ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان (غاز تبريد R 12)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٦	١،١٥	
١٠٢٩	ثنائي كلورو فلوروميثان (غاز تبريد R 21)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	١،٢٣	
١٠٣٠	١،١- ثنائي فلوروايثان (غاز تبريد R 152a)	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٦	٠،٧٩	
١٠٣٢	أمين ثنائي مثيل، لا مائي	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠،٥٩	b
١٠٣٣	أثير ثنائي مثيل	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٨	٠،٥٨	
١٠٣٥	إيثان	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٩٥ ١٢٠ ٣٠٠	٠،٢٥ ٠،٣٠ ٠،٤٠	
١٠٣٦	أمين أثيل	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠،٦١	b
١٠٣٧	كلوريد أثيل	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠،٨٠	a, ra
١٠٣٩	أثير مثيل أثيل	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠،٦٤	
١٠٤٠	أكسيد أنيلين مع نتروجين حتى ضغط كلي ١ ميغاباسكال (١٠ بار) عند ٥٠°س	٣-٢	١-٢	٢٩٠٠	X	X	X	X	X	٥	١٥	٠،٧٨	L
١٠٤١	أكسيد الأنيلين وثنائي أكسيد الكربون، مخلوط يحتوي على أكسيد الأنيلين بنسبة تزيد على ٩ في المائة ولا تتجاوز ٨٧ في المائة	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٩٠ ٢٥٠	٠،٦٦ ٠،٧٥	

P200		توجيه التعبئة (تابع)										P200	
الجدول ٢: الغازات المسيلة والمذابة													
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشحنة	المخاطر الإضافية	التركيز القابل/م <sup>٣</sup>	أسطوانات	أسطوانة صغرى	حزم أسطوانات	حارات غازات متعددة العناصر	مدة الاختبار بالسنوات	ضغط الاختبار، بار	نسبة الماء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة	
١٠٤٣	سماد نشادر محلول، به نشادر حر	٢-٢			X	X	X	X	٥			b, z	
١٠٤٨	بروميد الهيدروجين، لا مائي	٣-٢	٨	٢٨٦٠	X	X	X	X	٥	٦٠	١٠٥١	a, d	
١٠٥٠	كلوريد الهيدروجين، لا مائي	٣-٢	٨	٢٨١٠	X	X	X	X	٥	١٠٠	٠٠٣٠	a, d	
										١٢٠	٠٠٥٦	a, d	
										١٥٠	٠٠٦٧	a, d	
										٢٠٠	٠٠٧٤	a, d	
١٠٥٣	كبريتيد الهيدروجين	٣-٢	١-٢	٧١٢	X	X	X	X	٥	٤٨	٠٠٦٧	d, u	
١٠٥٥	أيسو بوتيلين	١-٢			X	X	X	X	١٠	١٠	٠٠٥٢		
١٠٥٨	غازات مسيلة غير لهوية مضاف إليها نتروجين أو ثاني أكسيد كربون أو هواء	٢-٢			X	X	X	X	١٠		Test pressure = 1.5 x working pressure		
١٠٦٠	مثيل أستيلين وبروباديين، مخلوط مثبت أو	١-٢			X	X	X	X	١٠			c z	
	مثيل أستيلين وبروباديين، مخلوط مثبت (بروباديين مع ١ في المائة إلى ٤ في المائة مثيل أستيلين)	١-٢			X	X	X	X	١٠	٢٢	٠٠٥٢	c	
١٠٦١	أمين مثيل، لا مائي	١-٢			X	X	X	X	١٠	١٣	٠٠٥٨	b	
١٠٦٢	بروميد مثيل	٣-٢		٨٥٠	X	X	X	X	٥	١٠	١٠٥١	a	
١٠٦٣	كلوريد مثيل (غاز تبريد (R 40)	١-٢			X	X	X	X	١٠	١٧	٠٠٨١	a	
١٠٦٤	مركبتان مثيل	٣-٢	١-٢	١٣٥٠	X	X	X	X	٥	١٠	٠٠٧٨	d, u	
١٠٦٧	رابع أكسيد ثنائي النتروجين (ثاني أكسيد النتروجين)	٣-٢	١-٥ ٨	١١٥	X	X		X	٥	١٠	١٠٣٠	k	
١٠٦٩	كلوريد نتروسيل	٣-٢	٨	٣٥	X			X	٥	١٣	١٠١٠	k	
١٠٧٠	أكسيد نتروز	٢-٢	١-٥		X	X	X	X	١٠	١٨٠	٠٠٦٨		
										٢٢٥	٠٠٧٤		
										٢٥٠	٠٠٧٥		
١٠٧٥	غازات نפט، مسيلة	١-٢			X	X	X	X	١٠			v, z	
١٠٧٦	فوسجين	٣-٢	٨	٥	X	X		X	٥	٢٠	١٠٢٣	a k	



P200		توجيه التعبئة (تابع)										P200	
الجدول ٢: الغازات المسيلة والمذابة													
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشحنة	المخاطر الإضافية	التكيز القاتل مل/م <sup>٣</sup>	أسطوانات	أوعية ضغط	حرم أسطوانات	أنابيب	حارات غازات متعددة العناصر	مدة الاختبار بالسنوات	ضغط الاختبار، بار	نسبة الماء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
١٠٧٧	بروبيلين	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٧	٠.٤٢	
١٠٧٨	غاز تبريد، غ. م. أ.	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠			z
١٠٧٩	ثاني أكسيد الكبريت	٣-٢	٨	٢٥٢٠	X	X	X	X	X	٥	١٢	١.٢٣	
١٠٨٠	سادس فلوريد الكبريت	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٧٠	١.٠٦ ١.٣٤ ١.٣٨	
١٠٨١	رباعي فلورو أثيلين، مثبت	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٠٠		m, o
١٠٨٢	ثلاثي فلورو كلورو أثيلين، مثبت (غاز تبريد R 1113)	٣-٢	١-٢	٢٠٠٠	X	X	X	X	X	٥	١٩	١.١٣	u
١٠٨٣	أمين ثلاثي مثيل، لا مائي	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠.٥٦	b
١٠٨٥	بروميد الفايثيل، مثبت	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	١.٣٧	a
١٠٨٦	كلوريد الفايثيل، مثبت	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٢	٠.٨١	a
١٠٨٧	أثير مثيل الفايثيل، مثبت	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠.٦٧	
١٥٨١	كلوروبيكرين وبرومييد المثيل، مخلوط	٣-٢		٨٥٠	X	X	X	X	X	٥	١٠	١.٥١	a
١٥٨٢	لوروبيكرين وكلوريد المثيل، مخلوط	٣-٢			X	X	X	X	X	٥	١٧	٠.٨١	a
١٥٨٩	كلوريد سيانوجين، مثبت	٣-٢	٨	٨٠	X					٥	٢٠	١.٠٣	k
١٧٤١	ثالث كلوريد البورون	٣-٢	٨	٢٥٤١	X	X	X	X	X	٥	١٠	١.١٩	a
١٧٤٩	ثالث فلوريد الكلور	٣-٢	١-٥ ٨	٢٩٩	X	X	X	X	X	٥	٣٠	١.٤٠	a
١٨٥٨	سداسي فلورو البروبيلين (غاز تبريد R 1216)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٢	١.١١	
١٨٥٩	رابع فلوريد السليكون	٣-٢	٨	٤٥٠	X	X	X	X	X	٥	٢٠٠ ٣٠٠	٠.٧٤ ١.١٠	a
١٨٦٠	فلوريد الفايثيل، مثبت	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٥٠	٠.٦٤	A
١٩١١	ديبوران	٣-٢	١-٢	٨٠	X					٥	٢٥٠	٠.٠٧	d, k, o

P200		توجيه التعبئة (تابع)										P200	
الجدول ٢: الغازات المسيلة والمذابة													
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشحنة	المخاطر الإضافية	التركيز القاتل مل/م <sup>٣</sup>	أسطوانات	أرضية ضغط	حزم أسطوانات	أنايب	حوايات غازات متعددة العناصر	مدة الاختبار بالسنوات	ضغط الاختبار، بار	نسبة الماء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
١٩١٢	كلوريد الميثيل وكلوريد الميثيلين، مخلوط	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٧	٠.٨١	a
١٩٥٢	أكسيد أثيلين وثاني أكسيد كربون، مخلوط لا تزيد فيه نسبة أكسيد أثيلين على ٩ في المائة	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٩٠ ٢٥٠	٠.٦٦ ٠.٧٥	
١٩٥٨	١، ٢-ثنائي كلورو -١، ١، ٢، ٢- رباعي فلوروإيثان (غاز تبريد R 114)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	١.٣٠	
١٩٥٩	١، ١-ثنائي فلورو أثيلين (غاز تبريد R 1132a)	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٥٠	٠.٧٧	
١٩٦٢	أثيلين	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٢٥ ٣٠٠	٠.٣٤ ٠.٣٨	
١٩٦٥	غاز هيدرو كربوني مخلوط، مسيل، غ.م.أ.	١-٢			X	X	X	X	X	١٠			v, z
١٩٦٧	مبيد غازي للحشرات، سمي، غ م أ	٣-٢			X	X	X	X	X	٥			z
١٩٦٨	مبيد غازي للحشرات، غ م أ	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠			z
١٩٦٩	أيسوبوتان	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠.٤٩	v
١٩٧٣	كلورو ثنائي فلوروميثان، وكلورو خماسي فلوروإيثان، مخلوط ذو درجة غليان ثابتة تبلغ فيه نسبة كلورو ثنائي فلوروميثان نحو ٤٩ في المائة (غاز تبريد R 502)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٣١	١.٠١	
١٩٧٤	كلورو ثنائي فلوروبرومو ميثان (غاز تبريد R 12B1)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	١.٦١	
١٩٧٥	أكسيد النتريك ورابع أكسيد النتروجين، مخلوط (مخلوط أكسيد النتريك وثاني أكسيد نتروجين)	٣-٢	١-٥ ٨	١١٥	X	X		X		٥			k, z
١٩٧٦	ثماني فلوروبوتان حلقي (غاز تبريد RC 318)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١١	١.٣٢	
١٩٧٨	بروبان	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٣	٠.٤٣	v

P200											P200		
توجيه التعبئة (تابع)													
الجدول ٢: الغازات المسيلة والمذابة													
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشحنة	المخاطر الإضافية	التركيز القابل مل/م <sup>٣</sup>	أسطوانات	أوعية ضغط	حزم أسطوانات	أنايب	حاويات غازات متعددة العناصر	مدة الاختبار بالسنوات	ضغط الاختبار، بار	نسبة الماء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
١٩٨٢	رباعي فلورو ميثان (غاز تبريد R 14)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٠٠	٠,٧١ ٠,٩٠	
١٩٨٣	١- كلورو -٢,٢,٢- ثلاثي فلورويثان (غاز تبريد R 133a)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	١,١٨	
١٩٨٤	ثلاثي فلورو ميثان (غاز تبريد R 23)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٩٠ ٢٥٠	٠,٨٨ ٠,٩٦	
٢٠٣٥	١, ١, ١- ثلاثي فلورويثان (غاز تبريد R 143a)	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٣٥	٠,٧٣	
٢٠٣٦	زينون	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٣٠	١,٢٨	
٢٠٤٤	٢, ٢- ثنائي مثيل بروبان	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠,٥٣	
٢٠٧٣	محلول نشادر، كثافة نسبية أقل من ٠,٨٨٠ عند ١٥°س في الماء	٢-٢											
b	مع أكثر من ٣٥ في المائة ولكن أقل من ٤٠ في المائة نشادر				X	X	X	X	X	٥	١٠	٠,٨٠	
b	مع أكثر من ٤٠ في المائة ولكن أقل من ٥٠ في المائة نشادر				X	X	X	X	X	٥	١٢	٠,٧٧	
d, k	أرسين	٣-٢	١-٢	٢٠					X	٥	٤٢	١,١٠	
a	ثنائي كلورو إيثان	٣-٢	١-٢	٣١٤					X	٥	١٠ ١٠٠٨	٠,٩٠ ٢٠٠	
u	فلوريد السلفوريل	٣-٢		٣٠٢٠					X	٥	٥٠	١,١٠	
d, q, r	جرمان	٣-٢	١-٢	٦٢٠					X	٥	٢٥٠	٠,٠٦٤	
	سداسي فلورو إيثان (غاز تبريد R 116)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٠٠	١,١٣	
k	سداس فلوريد السلينيوم	٣-٢	٨	٥٠					X	٥	٣٦	١,٤٦	
K	سداس فلوريد التلوريوم	٣-٢	٨	٢٥					X	٥	٢٠	١,٠٠	
a, k	سداس فلوريد التنغستن	٣-٢	٨	١٦٠					X	٥	١٠	٣,٠٨	
a, d	يوديد الهيدروجين، لا مائي	٣-٢	٨	٢٨٦٠					X	٥	٢٣	٢,٢٥	
k	خامس فلوريد الفسفور	٣-٢	٨	١٩٠					X	٥	٢٠٠	٠,٩٠	
k											٣٠٠	١,٢٥	
d, k, q	فوسفين	٣-٢	١-٢	٢٠					X	٥	٢٢٥	٠,٣٠	
d, k, q											٢٥٠	٠,٤٥	

P200 توجيه التعبئة (تابع)													P200
الجدول ٢: الغازات المسيلة والمذابة													
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشحنة	المخاطر الإضافية	التركيز القابل مل/م <sup>٣</sup>	أسطوانات	أوعية ضغط	حزم أسطوانات	أنابيب	حواضير غازات متعددة العناصر	مدة الاختبار بالسنوات	ضغط الاختبار، بار	نسبة الماء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
٢٢٠٠	بروباديين، مثبت	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٢	٠,٥٠	
٢٢٠٢	سيلينيد الهيدروجين، لا مائي	٣-٢	١-٢	٢	X				X	٥	٣١	١,٠٦٠	k
٢٢٠٣	سيلان	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٢٥	٠,٣٢	q
											٢٥٠	٠,٣٦	q
٢٢٠٤	كبريتيد الكربونيل	٣-٢	١-٢	١٧٠٠	X	X	X	X	X	٥	٣٠	٠,٨٧	u
٢٤١٧	فلوريد الكربونيل	٣-٢	٨	٣٦٠	X	X	X	X	X	٥	٢٠٠	٠,٤٧	
											٣٠٠	٠,٧٠	
٢٤١٨	رابع فلوريد الكبريت	٣-٢	٨	٤٠	X				X	٥	٣٠	٠,٩١	a, k
٢٤١٩	برومو ثلاثي فلورو أثيلين	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	١,٠١٩	
٢٤٢٠	سداسي فلورو أسيون	٣-٢	٨	٤٧٠	X	X	X	X	X	٥	٢٢	١,٠٠٨	
٢٤٢١	ثالث أكسيد النتروجين	٣-٢	١-٥ ٨	٥٧	X				X	٥			k
٢٤٢٢	ثماني فلورو بوتين-٢ (غاز تبريد R 1318)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٢	١,٣٤	
٢٤٢٤	ثماني فلورو (غاز تبريد R 218)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٥	١,٠٤	
٢٤٥١	ثالث فلوريد النتروجين	٢-٢	١-٥		X	X	X	X	X	١٠	٢٠٠	٠,٥٠	
٢٤٥٢	أثيل أستيلين، مثبت	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠,٥٧	C
٢٤٥٣	فلوريد الأثيل (غاز تبريد R 161)	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٣٠	٠,٥٧	
٢٤٥٤	فلوريد المثيل (غاز تبريد R 41)	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٣٠٠	٠,٦٣	
٢٤٥٥	نتريت المثيل	٢-٢											
٢٥١٧	١- كلورو -١،١- ثنائي فلوروايثان (غاز تبريد R 142b)	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠,٩٩	
٢٥٣٤	مثيل كلوروسيلان	٣-٢	١-٢ ٨	٦٠٠	X	X	X	X	X	٥			Z
٢٥٤٨	خامس فلوريد الكلور	٣-٢	١-٥ ٨	١٢٢	X				X	٥	١٣	١,٤٩	a, k

P200		توجيه التعبئة (تابع)										P200	
الجدول ٢: الغازات المسيلة والمذابة													
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشعبة	المخاطر الإضافية	التركيز القاتل مل/م <sup>٣</sup>	أسطوانات	أوعية ضغط	حزم أسطوانات	أنابيب	حاربات غازات متعددة العناصر	مدة الاختبار بالسنوات	ضغط الاختبار، بار	نسبة الماء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
٢٥٩٩	كلورو ثلاثي فلورو ميثان وثلاثي فلورو ميثان، مخلوط لا تنفصل مكوناته بالتقطير، نسبة كلورو ثلاثي فلوروميثان فيه نحو ٦٠ في المائة (غاز تبريد R 503)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢	٠.١٢	
٢٦٠١	بوتان حلقي (سيكلوبوتان)	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠.٦٣	
٢٦٠٢	ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان، وثنائي فلوروميثان، مخلوط لا تنفصل مكوناته بالتقطير، تبلغ فيه نسبة ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان نحو ٧٤ في المائة (غاز تبريد R 500)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٢	١٠.١	
٢٦٧٦	ستيبين	٣-٢	١-٢	٢٠	X			X		٥	٢٠٠	٠.٤٩	k, r
٢٩٠١	كلوريد البروم	٣-٢	١-٥ ٨	٢٩٠	X	X	X	X	X	٥	١٠	١٠.٥٠	A
٣٠٥٧	كلوريد ثلاثي فلورو أستيل	٣-٢	٨	١٠	X	X		X		٥	١٧	١٠.١٧	K
٣٠٧٠	ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان وأكسيد الأثيلين، مخلوط لا تتجاوز فيه نسبة أكسيد الأثيلين ١٢,٥ في المائة	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٨	١٠.٠٩	
٣٠٨٣	فلوريد فوق كلوريل	٣-٢	١-٥	٧٧٠	X	X	X	X	X	٥	٣٣	١٠.٢١	U
٣١٥٣	فوق فلورو (إثير مثيل فاينيل)	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٠	٠.٧٥	
٣١٥٤	فوق فلورو (إثير أثيل فاينيل)	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	٠.٩٨	
٣١٥٧	غاز مسيل، مؤكسد، غ م أ.	٢-٢	١-٥		X	X	X	X	X	١٠			z

P200 توجيه التعبئة (تابع)										P200			
الجدول ٢: الغازات المسيلة والمذابة													
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشعبة	المخاطر الإضافية	التركيز القابل مل/م <sup>٣</sup>	أسطوانات	أوعية ضغط	حرم أسطوانات	أنايب	حوايات غازات متعددة العناصر	مدة الاختبار بالسنوات	ضغط الاختبار، بار	نسبة الماء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
٣١٥٩	١، ١، ٢، ١ - رباعي فلوروايثان (غاز تبريد R 134a)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٨	١٠٠٥	
٣١٦٠	غاز مسيل، سمي، لهوب، غ م ١	٣-٢	١-٢	٥٠٠٠ ≥	X	X	X	X	X	٥		Z	
٣١٦١	غاز مسيل، لهوب، غ. م. أ.	١-٢			X	X	X	X	X	١٠		Z	
٣١٦٢	غاز مسيل، سمي، غ م. أ.	٣-٢		٥٠٠٠ ≥	X	X	X	X	X	٥		Z	
٣١٦٣	غاز مسيل، غ. م. أ.	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠		Z	
٣٢٢٠	حماسي فلوروايثان (غاز تبريد R 125)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٤٩ ٣٥	٠٠٩٥ ٠٠٨٧	
٣٢٥٢	ثنائي فلوروميثان (غاز تبريد R 32)	١-٢			X	X	X	X	X	١٠	٤٨	٠٠٧٨	
٣٢٩٦	سباعي فلوروبروبان (غاز تبريد R 227)	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٣	١٠٢١	
٣٢٩٧	أكسيد أثيلين وكلورورباعي فلوروايثان مخلوط، يحتوي على ما لا يزيد على ٨,٨ في المائة من أكسيد الأثيلين	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٠	١٠١٦	
٣٢٩٨	أكسيد الأثيلين وحماسي فلوروايثان، مخلوط، يحتوي على ما لا يزيد على ٧,٩ في المائة من أكسيد الأثيلين	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٢٦	١٠٠٢	
٣٢٩٩	أكسيد الأثيلين ورباعي فلوروايثان، مخلوط، يحتوي على ما لا يزيد على ٥,٦ في المائة من أكسيد الأثيلين	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	١٧	١٠٠٣	
٣٣٠٠	أكسيد أثيلين وثاني أكسيد الكربون، مخلوط به أكثر من ٨٧ في المائة أكسيد أثيلين	٣-٢	١-٢	أكثر من ٢٩٠٠	X	X	X	X	X	٥	٢٨	٠٠٧٣	

P200		توجيه التعبئة (تابع)										P200	
الجدول ٢: الغازات المسيلة والمذابة													
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشعبة	المخاطر الإضافية	التركيز القابل مل/م <sup>٣</sup>	أسطوانات	أوعية ضغط	حرم أسطوانات	أنايب	حوايات غازات متعددة العناصر	مدة الاختبار بالسورات	ضغط الاختبار، بار	نسبة الماء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
٣٣٠٧	غاز مسيل، سمي، مؤكسد، غ. م. أ.	٣-٢	١-٥	≥ ٥٠٠٠	X	X	X	X	X	٥		Z	
٣٣٠٨	غاز مسيل، سمي، أكال، غ. م. أ.	٣-٢	٨	≥ ٥٠٠٠	X	X	X	X	X	٥		Z	
٣٣٠٩	غاز مسيل، سمي، لهوب، أكال، غ. م. أ.	٣-٢	١-٢ ٨	≥ ٥٠٠٠	X	X	X	X	X	٥		Z	
٣٣٠٨	غاز مسيل، سمي، أكال، غ. م. أ.	٣-٢	٨	≥ ٥٠٠٠	X	X	X	X	X	٥		Z	
٣٣٠٩	غاز مسيل، سمي، لهوب، أكال، غ. م. أ.	٣-٢	١-٢ ٨	≥ ٥٠٠٠	X	X	X	X	X	٥		Z	
٣٣١٠	غاز مسيل، سمي، مؤكسد، أكال، غ. م. أ.	٣-٢	١-٥ ٨	≥ ٥٠٠٠	X	X	X	X	X	٥		Z	
٣٣١٨	محلول نشادر، كثافة نسبية أقل من ٠,٨٨٠ عند درجة ١٥°س في الماء، يحتوي على أكثر من ٥٠ في المائة من النشادر	٣-٢	٨		X	X	X	X	X	٥		b	
٣٣٣٧	غاز تبريد R 404A	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٣٦	٠,٨٢	
٣٣٣٨	غاز تبريد R 407A	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٣٢	٠,٩٤	
٣٣٣٩	غاز تبريد R 407B	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٣٣	٠,٩٣	
٣٣٤٠	غاز تبريد R 407C	٢-٢			X	X	X	X	X	١٠	٣٣	٠,٩٥	
٣٣٥٤	غاز مبيد للآفات، لهوب، غ. م. أ.	١-٢			X	X	X	X	X	١٠		z	
٣٣٥٥	غاز مبيد للآفات، سمي، لهوب، غ. م. أ.	٣-٢	١-٢		X	X	X	X	X	٥		z	
٣٣٧٤	أستيلين، مذيّب حر	١-٢			X				X	٥	٦٠ ٥٢	c, p	

تابع على الصفحة التالية

P200 توجيه التعبئة (تابع)											P200		
الجدول ٣: مواد غير مدرجة في الرتبة ٢													
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشعبة	المخاطر الإضافية	التركيز القابل مل/م <sup>٣</sup>	أسطوانات	أوعية ضغط	حزم أسطوانات	أنابيب	حارات غازات متعددة العناصر	مادة الاختبار بالسيارات	ضغط الاختبار، بار	نسبة الماء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
١٠٥١	سيانيد الهيدروجين، مثبت، به أقل من ٣ في المائة ماء	١-٦	٢	٤٠	X					٥	١٠٠	٠٠٥٥	k
١٠٥٢	فلوريد الهيدروجين، لا مائي	٨	١-٦	٩٦٦	X	X	X	X		٥	١٠	٠٠٨٤	a, t
١٧٤٥	خامس فلوريد البروم	١-٥	١-٦ ٨	٢٥	X	X	X	X		٥	١٠	٠	k
١٧٤٦	ثالث فلوريد البروم	١-٥	١-٦ ٨	٥٠	X	X	X	X		٥	١٠	٠	k
٢٤٩٥	خامس فلوريد اليود	١-٥	١-٦ ٨	١٢٠	X	X	X	X		٥	١٠	٠	k
٢٩٨٣	أكسيد الأثيلين وأكسيد البروبيلين، مخلوط به حتى ٣٠ في المائة أكسيد أثيلين	٣	١-٦		X	X	X	X		٥	١٠		z

(أ) يشترط ألا يقل الفراغ (في أعلى العبوة) عن ٨ في المائة من حجمها.

P201 توجيه التعبئة		P201
ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة ٣١٦٧ و ٣١٦٨ و ٣١٦٩.		
يرخص باستخدام العبوات التالية:		
(١)	أسطوانات وأوعية الغاز المطابقة لاشتراطات البناء والاختبار والماء التي تعتمد عليها السلطة المختصة.	
(٢)	العبوات المجمعة التالية بشرط استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:	
العبوات الخارجية:		
أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1H1، 1N2، 1N1، 1B2، 1B1، 1A2، 1A1)		
صناديق (4H2، 4H1، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A)		
تنكات (3H2، 3H1، 3B2، 3B1، 3A2، 3A1)		
العبوات الداخلية:		
(أ)	في حالة الغازات غير السمية، تستخدم عبوات داخلية زجاجية أو معدنية محكمة الإغلاق وبسعة أقصاها ٥ لترات لكل طرد.	
(ب)	في حالة الغازات السمية، تستخدم عبوات داخلية زجاجية أو معدنية محكمة الإغلاق وبسعة أقصاها لتر واحد لكل طرد.	
ويجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة III.		

P202 توجيه التعبئة		P202
(محموز)		



P203	توجيه التعبئة	P203
ينطبق هذا التوجيه على الغازات المسيلة المبردة المعبأة في أوعية قارية مغلقة.		
اشتراطات الأوعية القارية المغلقة:		
(١) تخضع الأوعية القارية المغلقة للاشتراطات العامة الواردة في ١-٦-١-٤.		
(٢) تخضع أيضاً للاشتراطات الواردة في الفصل ٦-٢.		
(٣) تكون الأوعية القارية المغلقة معزولة على نحو يمنع أن يغطيها الصقيع.		
(٤) ضغط الاختبار		
تملاً للأوعية القارية المغلقة بالسوائل المبردة بحسب ضغوط الاختبار الدنيا التالية:		
(أ) في حالة الأوعية القارية المغلقة ذات العزل الخوائي، لا يقل ضغط الاختبار عن حاصل ضرب ١,٣ بالضغط الداخلي الأقصى للوعاء المملوء، سواء أثناء الملاء أو التفريغ، مضافاً إليه ١٠٠ كيلوباسكال (١ بار)؛		
(ب) في حالة الأوعية القارية المغلقة الأخرى، لا يقل ضغط الاختبار عن حاصل ضرب ١,٣ في الضغط الداخلي الأقصى للوعاء المملوء، على أن يؤخذ الضغط الناشئ أثناء الملاء والتفريغ بعين الاعتبار.		
(٥) درجة الملاء		
في حالة الغازات المسيلة المبردة غير السمية وغير القابلة للالتهاب، وعند درجة حرارة الملاء، وضغط مقداره ١٠٠ كيلوباسكال (١ بار) لا يتجاوز حجم السائل ٩٨ في المائة من السعة المائية لوعاء الضغط.		
في حالة الغازات المسيلة المبردة القابلة للالتهاب، يجب أن تبقى درجة الملاء أقل من المستوى المعين الذي إذا ارتفعت حرارة المحتويات إلى درجة يكون عندها الضغط البخاري مساوياً للضغط الذي يفتح عنده صمام تخفيف الضغط، وصل حجم السائل إلى ٩٨ في المائة من السعة المائية عند درجة الحرارة تلك.		
(٦) وسائل تخفيف الضغط		
تزود الأوعية القارية المغلقة بوسيلة تخفيف للضغط واحدة على الأقل.		
(٧) التوافق		
تكون المواد المستخدمة في إحكام منع التسرب من الوصلات أو صيانة وسائل الإغلاق متوافقة مع محتوى الأوعية. وفي حالة الأوعية المعدة لنقل الغازات المؤكسدة (أي ذات خطر إضافي من الرتبة ١-٥)، يجب ألا تتفاعل هذه المواد تفاعلاً خطراً مع تلك الغازات.		
(٨) الفحص الدوري		
لا يتجاوز تواتر الفحوص والاختبارات الدورية لصمامات تنفيس الضغط وفقاً للفقرة ٦-٢-١-٦-٣ فترة خمس سنوات.		
اشتراطات الأوعية القارية المفتوحة:		
لا يجوز أن تُنقل في أوعية قارية مفتوحة إلا ما يلي من غازات الشعبة ٢-٢ المسيلة المبردة المؤكسدة: الغازات المشار إليها بأرقام الأمم المتحدة: ١٩١٣ و ١٩٥١ و ١٩٦٣ و ١٩٧٠ و ١٩٧٧ و ٢٥٩١ و ٣١٣٦ و ٣١٥٨.		
تُبنى الأوعية القارية المفتوحة بحيث تفي بالاشتراطات التالية:		
(١) تُصمم الأوعية وتُبنى وتُختبر وتُجهز على نحو يجعلها تصمد لجميع الظروف، بما فيها الإجهاد، التي تخضع لها في الاستعمال العادي وأثناء ظروف النقل العادية.		
(٢) تكون بسعة لا تتجاوز ٤٥٠ لتراً.		
(٣) تُبنى الأوعية بمجدارين، ويُترك فراغ بين الجدار الداخلي والجدار الخارجي (عزل فراغي). ويُفترض في هذا العزل أن يمنع تكوّن الصقيع على السطح الخارجي للوعاء.		
(٤) تتصف مواد بناء الأوعية بخواص ميكانيكية ملائمة عند درجة الحرارة السائدة في ظروف الخدمة.		

P203	توجيه التعبئة	P203
	(٥) يجب في المواد التي على تماس مباشر مع البضائع الخطرة أن لا تتأثر أو تضعف بهذه البضائع المراد نقلها، وأن لا تسبب مفعولاً خطراً، كأن تحفز التفاعل أو تتفاعل مع البضائع الخطرة.	
	(٦) تُجعل الأوعية الزجاجية المبنية بجدارين في عبوة خارجية مجهزة بمواد توسيد أو امتصاص ملائمة، تصمد للضغوط والصدمات المحتمل حدوثها في ظروف النقل العادية.	
	(٧) تُصمّم الأوعية بحيث تبقى في وضع عمودي أثناء النقل، أي أن يكون لها قاعدة بعدها الأفقي الأصغر أكبر من ارتفاع مركز الثقل حين ثملاً حتى سعتها أو تُركب على ذات محورين.	
	(٨) تُجهز فتحات الأوعية بوسائل تسمح بانفلات الغازات، وتمنع رشاش السائل خارج الأوعية، وتكون مشكّلة بحيث تبقى في مكانها أثناء النقل.	
	(٩) تحمل الأوعية القرية المفتوحة بصورة دائمة العلامات التالية بشكل دمج أو نقش أو خدش:	
	• اسم المصنّع وعنوانه؛	
	• رقم النموذج أو اسمه؛	
	• الرقم التسلسلي أو رقم الدفعة؛	
	• رقم الأمم المتحدة المعين للغازات التي أعدت لها الأوعية والاسم الرسمي المستخدم للشحن؛	
	• سعة الوعاء بالتر.	

P205	توجيه التعبئة	P205
	ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٤٦٨.	
	(١) في حالة منظومات تخزين هيدريدية معدنية تُستوفى اشتراطات التعبئة العامة الواردة في المقطع ٤-١-٦-١.	
	(٢) لا يشمل توجيه التعبئة هذا إلا أوعية الضغط التي لا تتجاوز سعتها المائبة ١٥٠ لترا، ويتولد فيها ضغط لا يتجاوز ٢٥ ميغاباسكال (MPa).	
	(٣) منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية، التي تفي بالاشتراطات المنطبقة على بناء واختبار أوعية الضغط المحتوية على غازات التي ذُكرت في الفصل ٦-٢، مرخّص باستخدامها لنقل الهيدروجين فقط.	
	(٤) في حالة استعمال أوعية ضغط فولاذية أو أوعية ضغط مركبة مبطنّة بالفولاذ، لا يُستعمل منها إلا ما حمل علامة "H"، وفقاً لما ورد في الفقرة ٦-٢-٢-٢-٩-٢ (ي).	
	(٥) يجب في منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية الوفاء بشروط الخدمة، ومعايير التصميم، والسعة المعايير، واختبارات النوع، واختبارات الدفعة الإنتاجية، والاختبارات الروتينية، وضغط الاختبار، وضغط التعبئة المعايير، والوفاء بالأحكام المتعلقة بوسائل تخفيف الضغط الخاصة بمنظومات التخزين الهيدريدية الفلزية، المحددة في المعيار ISO 16111:2008، ويجري تقييم لمطابقتها وللموافقة عليها طبقاً لما جاء في المقطع ٦-٢-٢-٥.	
	(٦) ثملاً منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية بالهيدروجين حتى ضغط لا يتجاوز ضغط التعبئة المعايير المبيّن في العلامات الدائمة الموضوعة على المنظومة طبقاً للتوصيف الوارد في المعيار ISO 16111:2008.	
	(٧) توضع اشتراطات الاختبار الدوري لمنظومات التخزين الهيدريدية الفلزية طبقاً لما نص عليه المعيار ISO 16111:2008 وتُنفذ طبقاً لما ورد في المقطع ٦-٢-٢-٦، على ألا تتجاوز المدة الفاصلة بين اختبارين دوريين خمس سنوات.	

P206	توجيه التعبئة	P206
	ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة ٣٥٠٠ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٢ و ٣٥٠٣ و ٣٥٠٤ و ٣٥٠٥.	
	يرخص باستعمال الأسطوانات وأسطوانات الضغط المستوية لاشتراطات الفصل ٦-٢، ما لم تنص هذه اللائحة على خلاف ذلك.	
	(١) تُستوفى اشتراطات التعبئة العامة الواردة في الفقرة ٤-١-٦-١.	
	(٢) تكون مدة الاختبار القصوى للفحص الدوري خمس سنوات.	
	(٣) تُملأ الأسطوانات وأسطوانات الضغط بحيث لا تتجاوز المرحلة غير الغازية عند ٥٠°س نسبة ٩٥ في المائة من سعتها المائية، ولا تملأ بالكامل عند ٦٠°س. وعند ملئها يجب أن لا يتجاوز الضغط الداخلي عند ٦٥°س ضغط اختبار الأسطوانات وأسطوانات الضغط. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار ضغط البخار والتمدد الحجمي لجميع المواد في الأسطوانات وأسطوانات الضغط.	
	(٤) ويجب أن يكون أدنى ضغط للاختبار متفقاً مع توجيهه التعبئة P200 للمواد الدافعة، على ألا يكون أقل من ٢٠ بار.	
	<b>اشتراط إضافي:</b> لا تقدم الأسطوانات وأسطوانات الضغط للنقل عندما تكون ملامسة لمعدات تزديد مثل مجموعة مكونة من خرطوم ورشاش.	
	<b>حكم خاص يتعلق بالتعبئة:</b> PP89 في حالة أرقام الأمم المتحدة ٣٥٠١ و ٣٥٠٢ و ٣٥٠٣ و ٣٥٠٤ و ٣٥٠٥، وبالرغم من الفقرة ٤-١-٦-١-٩ (ب)، يجوز أن تكون للأسطوانات غير القابلة لإعادة الملء سعة مائية لا تتجاوز ١٠٠٠ لتر مقسمة على ضغط الاختبار ومعبراً عنها بوحدات البار شريطة استيفاء القيود على السعة والضغط المتعلقة بمعيار التصنيع خاضعة للمعيار ISO 11118:1999 الذي يضع حداً للسعة القصوى يبلغ ٥٠ لتراً.	

P207	توجيه التعبئة	P207
	ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ١٩٥٠.	
	يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣: (أ) أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1H1، 1N2، 1N1، 1B2، 1B1، 1A2، 1A1) صناديق (4H2، 4H1، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A) تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة II. (ب) عبوات خارجية صلبة تكون كتلتها الصافية القصوى كما يلي: كرتون ليفي ٥٥ كغ مادة أخرى غير الكرتون الليفي ١٢٥ كغ ليس من الضروري استيفاء الأحكام الواردة في ٤-١-١-٣. يتم تصميم وتصنيع العبوات على نحو يمنع التفريغ غير المقصود للأيروسولات أثناء ظروف النقل العادية.	
	<b>حكم خاص يتعلق بالتعبئة:</b> PP87 في حالة رقم الأمم المتحدة ١٩٥٠، نفايات الأيروسولات التي تنقل وفقاً للتوجيه الخاص ٣٢٧، تزود العبوات بوسيلة احتباس لأي سائل طليق الحركة يمكن أن يتسرب أثناء النقل، مثل استخدام مادة ماصة. وتوفر تهوية كافية للعبوة لمنع تكوين جو لهوب وتزايد الضغط.	

P208	توجيه التعبئة	P208
ينطبق هذا التوجيه على الغازات الممتازة من الرتبة ٢.		
(١)	يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الاشتراطات العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ١-٦-٤-١: الأسطوانات المحددة في الفصل ٦-٢ والمجهزة وفقاً للمعيار ISO 11513:2011 أو المعيار ISO 9809-1:2010.	
(٢)	يجب أن يكون الضغط في كل أسطوانة مملوءة أقل من ١٠١,٣ كيلوباسكال عند ٢٠°س وأقل من ٣٠٠ كيلوباسكال عند ٥٠°س.	
(٣)	يجب أن يكون أدنى ضغط للاختبار في الأسطوانة ٢١ بار.	
(٤)	يجب أن يكون ضغط الانفجار الأدنى في الأسطوانة ٩٤,٥ بار.	
(٥)	يجب أن لا يتجاوز الضغط الداخلي عند ٦٥°س ضغط اختبار الأسطوانة.	
(٦)	يجب أن تكون المادة الممتازة متوافقة مع الأسطوانة وألا تؤدي إلى تكوين مركبات ضارة أو خطرة بتفاعلها مع الغاز الممتاز. ويجب ألا يؤثر الغاز المختلط مع المادة الممتازة على الأسطوانة أو يضعفها وألا يحدث تفاعلاً خطراً (مثل التفاعل الحفزي).	
(٧)	يجب أن يُتحقق من نوعية المادة الممتازة عند كل ملء للتأكد من أن اشتراطات الضغط والثبات الكيميائي لتوجيه التعبئة هذا قد استوفيت في كل مرة تقدم فيها عبوة غاز ممتاز للنقل.	
(٨)	يجب أن لا تستوفي المادة الممتازة معايير أي من الرتب أو الشعب الواردة في هذه اللائحة.	
(٩)	يجب أن تكون الاشتراطات المتعلقة بالأسطوانات ووسائل الإغلاق التي تحتوي على غازات سامة تركيزها النصفى القاتل LC <sub>50</sub> (ت.ق.٥) بمقدار يساوي ٢٠٠ مل/م <sup>٣</sup> (جزء في المليون) أو أقل (انظر الجدول ١) على النحو التالي: (أ) تُجهز مخارج الصمامات بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز، محتجزة للضغط، تطابق لولبتها لولبة مخارج الصمامات. (ب) يكون الصمام إما من نوع عدم الحشية وبمحاجز عدم الثقوب، وإما من نوع يمنع التسريب عن طريق العبوة أو عبرها. (ج) تختبر كل أسطوانة أو وسيلة إغلاق بعد ملئها للتأكد من عدم التسرب. (د) يجب أن يكون كل صمام متيناً بحيث يصمد لضغط الاختبار في الأسطوانة، وموصولاً مباشرة بالأسطوانة إما بلولب مستدق وإما بوسيلة أخرى تفي باشتراطات المعيار ISO 10692-2:2001. (هـ) لا تركيب وسيلة لتخفيف الضغط على الأسطوانات ووسائل الإغلاق.	
(١٠)	يجب أن تجهز مخارج صمامات الأسطوانات التي تحتوي على الغازات التلقائية الاشتعال بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز تطابق لولبتها لولبة مخارج الصمامات.	
(١١)	يجب أن يكون إجراء الملء وفقاً للملحق ألف من المعيار ISO 11513:2011.	
(١٢)	يجب أن تكون الفترة القصوى بين عمليات الفحص الدوري ٥ سنوات.	
(١٣)	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المنطبقة على مادة بعينها (انظر الجدول ١).	
التوافق المادي		
(أ)	لا تستخدم الأسطوانات المصنوعة من سبائك الألومنيوم.	
(ب)	عند استخدام الأسطوانات الفولاذية، لا يسمح إلا بالأسطوانات التي تحمل العلامة "H" وفقاً للفقرة ٦-٢-٢-٤-٧-٤(ع). أحكام تنطبق على الغازات تحديداً	
r:	يجب أن تكون نسبة ملء هذا الغاز محدودة بحيث أنه إذا حدث تحلل كامل، لا يتجاوز الضغط ثلاثي ضغط الاختبار للأسطوانة.	
التوافق المادي لغازات ممتازة غير محددة على نحو آخر (غ م أ)		
z:	تكون مواد صنع الأسطوانات وتوابعها موائمة للمحتويات، ولا تتفاعل معها على نحو يشكل مركبات ضارة أو خطرة.	

تابع على الصفحة التالية

P208		توجيه التعبئة (تابع)			P208	
الجدول ١: الغازات الممتزة						
رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة أو الشعبة	المخاطر الإضافية	التركيز القاتل مل/م <sup>٣</sup>	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة	(١)
(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	
٣٥١٠	غازات ممتزة، لهوية، غ م أ	١-٢			z	
٣٥١١	غازات ممتزة، غ م أ	٢-٢			z	
٣٥١٢	غازات ممتزة، سامة، غ م أ	٣-٢		$\geq 5000$	z	
٣٥١٣	غازات ممتزة، مؤكسدة، غ م أ	٢-٢	١-٥		z	
٣٥١٤	غازات ممتزة، سامة، لهوية، غ م أ	٣-٢	١-٢	$\geq 5000$	z	
٣٥١٥	غازات ممتزة، سامة، مؤكسدة، غ م أ	٣-٢	١-٥	$\geq 5000$	z	
٣٥١٦	غازات ممتزة، سامة، أكالة، غ م أ	٣-٢	٨	$\geq 5000$	z	
٣٥١٧	غازات ممتزة، سامة، لهوية، أكالة، غ م أ	٣-٢	١-٢ ٨	$\geq 5000$	z	
٣٥١٨	غازات ممتزة، سامة، مؤكسدة، أكالة، غ م أ	٣-٢	١-٥ ٨	$\geq 5000$	z	
٣٥١٩	ثالث فلوريد البورون، ممتز	٣-٢	٨	٣٨٧	a	
٣٥٢٠	كلور، ممتز	٣-٢	١-٥ ٨	٢٩٣	a	
٣٥٢١	رابع فلوريد السيليكون، ممتز	٣-٢	٨	٤٥٠	a	
٣٥٢٢	أرسين، ممتز	٣-٢	١-٢	٢٠	d	
٣٥٢٣	جرمان، ممتز	٣-٢	١-٢	٦٢٠	d, r	
٣٥٢٤	خامس فلوريد الفوسفور، ممتز	٣-٢	٨	١٩٠		
٣٥٢٥	فوسفين، ممتز	٣-٢	١-٢	٢٠	d	
٣٥٢٦	سيلينيد الهيدروجين، ممتز	٣-٢	١-٢	٢		

P300		توجيه التعبئة		P300	
ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٠٦٤.					
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ١-١-٤-٣:					
عبوات مجمعة مكونة من علب معدنية داخلية لا تزيد سعة الواحدة منها على لتر واحد ومن صناديق خشبية خارجية (4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F) لا تحتوي على أكثر من ٥ لترات من المحلول.					
اشتراطات إضافية:					
١-	تحاط العلب المعدنية إحاطة كاملة بمادة توسيد ماصة.				
٢-	تبطن الصناديق الخشبية تبطيناً كاملاً بمادة مناسبة كتيمة للماء والنتروغليسرين.				

P301	توجيه التعبئة	P301
ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣١٦٥.		
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤:		
<p>(١) وعاء ضغط مصنوع من أنابيب الألومنيوم ومزود بأغطية ملحومة. يتكون الاحتواء الأولي للوقود داخل هذا الوعاء من خزان من الألومنيوم الملحوم ذي حجم داخلي أقصى مقداره ٤٦ لتراً. يكون الضغط المانومتري التصميمي الأدنى للوعاء الخارجي ١ ٢٧٥ كيلوباسكال والضغط المانومتري الانفجاري الأدنى ٢ ٧٥٥ كيلوباسكال.</p> <p>يفحص كل وعاء أثناء تصنيعه وقبل شحنه للتأكد من أنه مانع للتسرب. تغلف الوحدة الداخلية الكاملة بصورة مأمونة بمادة توسيد غير قابلة للاحتراق، مثل مادة الفيرميكولايت، داخل عبوة معدنية خارجية مغلقة بإحكام تحمي بصورة كافية جميع التجهيزات. تكون كمية الوقود القصوى لكل وحدة وطرد ٤٢ لتراً.</p>		
<p>(٢) وعاء ضغط مصنوع من الألومنيوم. يتكون الاحتواء الأولي للوقود داخل هذا الوعاء من حجيرة وقود ملحومة كتيمة للبخار مزودة بموصلية مرنة ذات حجم داخلي أقصى مقداره ٤٦ لتراً. يكون الضغط المانومتري التصميمي الأدنى للوعاء الضغط ٢ ٦٨٠ كيلوباسكال والضغط المانومتري الانفجاري الأدنى ٥ ١٧٠ كيلوباسكال.</p> <p>يفحص كل وعاء أثناء تصنيعه وقبل شحنه للتأكد من أنه مانع للتسرب، ثم يغلف بصورة مأمونة في مادة توسيد غير قابلة للاحتراق، مثل مادة الفيرميكولايت، داخل عبوة معدنية خارجية مغلقة بإحكام تحمي بصورة كافية جميع التجهيزات. تكون كمية الوقود القصوى لكل وحدة وطرد ٤٢ لتراً.</p>		

P302	توجيه التعبئة	P302
ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٢٦٩.		
يرخص باستخدام العبوات المصنوعة التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤:		
العبوات الخارجية:		
أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1H1، 1N2، 1N1، 1B2، 1B1، 1A2، 1A1)		
صناديق (4H2، 4H1، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A)		
تنكات (3H2، 3H1، 3B2، 3B1، 3A2، 3A1)		
العبوات الداخلية:		
تكون الكمية القصوى للمادة الحفازة (أكسيد فوقي عضوي) ١٢٥ مليلتراً لكل عبوة داخلية إذا كانت سائلة، و ٥٠٠ غرام لكل عبوة داخلية إذا كانت صلبة.		
تعباً المادة الأساسية والمادة الحفازة بصورة منفصلة في عبوات داخلية.		
يجوز وضع المكونات في نفس العبوة الخارجية شريطة ألا تتفاعل تفاعلاً خطراً في حال حدوث تسرب.		
يجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة II أو III وفقاً للمعايير الخاصة بالرتبة ٣، بتطبيقها على المادة الأساسية.		

P400	توجيه التعبئة	P400
	<p>يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:</p> <p>(١) أوعية الضغط شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-٣-٦. وتصنع الأوعية من الفولاذ وتخضع لاختبار بدئي ثم لاختبارات دورية كل ١٠ سنوات عند ضغط لا يقل عن ١ ميغاباسكال (١٠ بار) (ضغط مانومتري). ويكون السائل أثناء النقل تحت طبقة من غاز حامل على ألا يقل الضغط المانومتري عن ٢٠ كيلوباسكال (٢,٠ بار).</p> <p>(٢) صناديق (4A أو 4B أو 4N أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G) أو أسطوانات (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2 أو ID أو 1G) أو تنكات (3A1 أو 3A2 أو 3B1 أو 3B2) تتضمن علبة معدنية مغلقة بإحكام فيها عبوات داخلية زجاجية أو معدنية لا تزيد سعة كل منها على لتر واحد ولها سدادات ملولبة ذات حشايا. وتوسد العبوات الداخلية من جميع الجوانب بمادة جافة ماصة غير قابلة للاحتراق تكفي لامتصاص المحتويات بكاملها. ولا تملأ العبوات الداخلية بأكثر من ٩٠ في المائة من سعتها. وتبلغ الكتلة الصافية القسوى للعبوات الخارجية ١٢٥ كغ.</p> <p>(٣) أسطوانات (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2)، أو تنكات (3A1 أو 3A2 أو 3B1 أو 3B2) أو صناديق (4A أو 4B أو 4N) مصنوعة من الفولاذ أو الألومنيوم أو المعدن تبلغ الكتلة الصافية القسوى لكل منها ١٥٠ كغ تتضمن علبة معدنية داخلية مغلقة بإحكام لا تزيد سعة الواحدة منها عن ٤ لترات، ولها سدادات ملولبة ذات حشايا. وتوسد العبوات الداخلية من جميع الجوانب بمادة جافة ماصة غير قابلة للاحتراق بكمية تكفي لامتصاص المحتويات بكاملها. وتفصل كل طبقة من العبوات الداخلية بحاجز فاصل بالإضافة إلى مادة التوسيد. ولا تملأ العبوات الداخلية بأكثر من ٩٠ في المائة من سعتها.</p>	
	<p><b>حكم خاص يتعلق بالتعبئة:</b></p> <p><b>PP86</b> في حالة رقمي الأمم المتحدة ٣٣٩٢ و ٣٣٩٤، يجب إزالة الهواء من حيز البخار بواسطة التروحين أو إحدى الوسائل الأخرى.</p>	

P401	توجيه التعبئة	P401
	<p>يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:</p> <p>(١) أوعية الضغط شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-٣-٦. وتصنع الأوعية من الفولاذ وتخضع لاختبار بدئي ثم لاختبارات دورية كل ١٠ سنوات عند ضغط لا يقل عن ٠,٦ ميغاباسكال (٦ بار) (ضغط مانومتري). ويكون السائل أثناء النقل تحت طبقة من غاز حامل على ألا يقل الضغط المانومتري عن ٢٠ كيلوباسكال (٢,٠ بار).</p> <p>(٢) العبوات المجمعة العبوات الخارجية:</p> <p>أسطوانات (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G) صناديق (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2) تنكات (3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2)</p> <p>العبوات الداخلية:</p> <p>مصنوعة من الزجاج أو المعدن أو البلاستيك مزودة بسدادات ملولبة وبسعة قسوى ١ لتر يجب أن تكون العبوة الداخلية محاطة بمادة توسيد وامتصاص خاملة بكمية تكفي لامتصاص المحتويات بكاملها. لا تتجاوز الكتلة الصافية القسوى للعبوة الخارجية ٣٠ كغ.</p>	

P402	توجيه التعبئة	P402
	يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:	
	(١) أوعية الضغط شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-٣-٦. وتصنع الأوعية من الفولاذ وتخضع لاختبار بدئي ثم لاختبارات دورية كل ١٠ سنوات عند ضغط لا يقل عن ٠,٦ ميغاباسكال (٦ بار) (ضغط مانومتري). ويكون السائل أثناء النقل تحت طبقة من غاز حامل على ألا يقل الضغط المانومتري عن ٢٠ كيلوباسكال (٢,٠ بار).	
	(٢) العبوات المجمعة	
	العبوات الخارجية:	
	أسطوانات (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)	
	صناديق (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)	
	تنكات (3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2)	
	العبوات الداخلية بكتلة صافية قصوى كما يلي:	
	زجاج ١٠ كغ	
	معدن أو بلاستيك ١٥ كغ	
	تزود كل عبوة داخلية بسدادات ملولبة.	
	تحاط كل عبوة داخلية بمادة توسيد وامتصاص حاملية بكمية تكفي لامتصاص المحتويات بكاملها.	
	يجب ألا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجية ١٢٥ كغ.	
	(٣) أسطوانات فولاذية (1A1) ذات سعة قصوى ٢٥٠ لتراً.	
	(٤) عبوات مركبة مكونة من وعاء بلاستيكي داخل أسطوانة من الفولاذ أو الألمنيوم (6HA1 أو 6HB1) ذات سعة قصوى مقدارها ٢٥٠ لتراً.	



P403		توجيه التعبئة		P403
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:				
العبوات المجمعة				
العبوات الداخلية	العبوات الخارجية	الكتلة الصافية القصوى		
زجاج ٢ كغ	أسطوانات فولاذ (1A2، 1A1)	٤٠٠ كغ		
بلاستيك ١٥ كغ	ألومنيوم (1B2، 1B1)	٤٠٠ كغ		
معدن ٢٠ كغ	معدن آخر (1N2، 1N1)	٤٠٠ كغ		
يحكم إغلاق العبوات الداخلية (بإغلاقها بشرائط أو بسدادات ملولبة، مثلاً)	بلاستيك (1H2، 1H1)	٤٠٠ كغ		
	خشب رقائقي (1D)	٤٠٠ كغ		
	كرتون (1G)	٤٠٠ كغ		
	<b>صناديق</b>			
	فولاذ (4A)	٤٠٠ كغ		
	ألومنيوم (4B)	٤٠٠ كغ		
	معدن آخر (4N)	٤٠٠ كغ		
	خشب طبيعي (4C1)	٢٥٠ كغ		
	خشب طبيعي بجدران مانعة للتخيل (4C2)	٢٥٠ كغ		
	خشب رقائقي (4D)	٢٥٠ كغ		
	خشب معاد تكوينه (4F)	١٢٥ كغ		
	كرتون ليفي (4G)	١٢٥ كغ		
	بلاستيك ممدد (4H1)	٦٠ كغ		
	بلاستيك جامد (4H2)	٢٥٠ كغ		
	<b>تنكات</b>			
	فولاذ (3A2، 3A1)	١٢٠ كغ		
	ألومنيوم (3B2، 3B1)	١٢٠ كغ		
	بلاستيك (3H2، 3H1)	١٢٠ كغ		
العبوات المفردة		الكتلة الصافية القصوى		
أسطوانات				
فولاذ (1A2، 1A1)				
ألومنيوم (1B2، 1B1)				
معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (1N2، 1N1)				
بلاستيك (1H2، 1H1)				
<b>تنكات</b>				
فولاذ (3A2، 3A1)				
ألومنيوم (3B2، 3B1)				
بلاستيك (3H2، 3H1)				
<b>العبوات المركبة</b>				
وعاء بلاستيكي داخل أسطوانة من الفولاذ أو الألومنيوم (6HA1 أو 6HB1)				
وعاء بلاستيكي داخل أسطوانة من الكرتون أو البلاستيك أو الخشب الرقائقي (6HG1 أو 6HH1 أو 6HD1)				
وعاء بلاستيكي داخل صندوق من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب أو الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي أو البلاستيك الجامد (6HA2 أو 6HB2 أو 6HC أو 6HD2 أو 6HG2 أو 6HH2)				
أوعية الضغط شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-٣-٦.				
<b>حكم خاص يتعلق بالتعبئة:</b>				
<b>PP83</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٢٨١٣، لأغراض النقل، يمكن تعبئة الأكياس المانعة لتسرب الماء التي تحتوي على أقل من ٢٠ غ من المادة لأغراض تشكل الحرارة. ويعبأ كل كيس مانع لتسرب الماء في كيس محكم الإغلاق من البلاستيك ويوضع داخل عبوة وسيطة. ولا تحتوي العبوة الخارجية على أكثر من ٤٠٠ غ من المادة. ولا يوضع في العبوة ماء أو سائل يمكن أن يتفاعل مع المادة المتفاعلة مع الماء.				

P404	توجيه التعبئة	P404
	ينطبق هذا التوجيه على المواد الصلبة التلقائية الاشتعال المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة التالية: ١٣٨٣ و ١٨٥٤ و ١٨٥٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨ و ٢٤٤١ و ٢٥٤٥ و ٢٥٤٦ و ٢٨٤٦ و ٢٨٨١ و ٣٢٠٠ و ٣٣٩١ و ٣٣٩٣ و ٣٤٦١.	
	يُرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-٤-١ و ٣-١-٤:	
	(١) العبوات المجمعة	
	العبوات الخارجية: (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2 أو 1H1 أو 1H2 أو 1D أو 1G أو 4A أو 4B أو 4N أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G أو 4H2)	
	العبوات الداخلية: أوعية معدنية لا تزيد الكتلة الصافية لكل منها على ١٥ كغ. تكون العبوات الداخلية محكمة الإغلاق ومزودة بسدادات ملولبة.	
	أوعية معدنية لا تزيد الكتلة الصافية لكل منها على ١ كغ، ولها سدادات ملولبة ذات حشايا، وتوسد من جميع الجوانب وتحتويها علب معدنية داخلية مغلقة بإحكام.	
	وتبلغ الكتلة الصافية القصوى للعبوات الخارجية ١٢٥ كغ.	
	(٢) العبوات المعدنية: (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2 أو 3A1 أو 3A2 أو 3B1 أو 3B2) الكتلة الإجمالية القصوى: ١٥٠ كغ.	
	(٣) العبوات المركبة: وعاء بلاستيكي داخل أسطوانة من الفولاذ أو الألومنيوم (6HA1 أو 6HB1) الكتلة الإجمالية القصوى: ١٥٠ كغ.	
	يمكن استخدام أوعية الضغط شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-٤-٣-٦.	
	حكم خاص يتعلق بالتعبئة:	
PP86	في حالة رقمي الأمم المتحدة ٣٣٩١ و ٣٣٩٣، يجب إزالة الهواء من حيز البخار بواسطة النتروجين أو إحدى الوسائل الأخرى.	

P405	توجيه التعبئة	P405
	ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ١٣٨١.	
	يُرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-٤-١ و ٣-١-٤:	
	(١) في حالة رقم الأمم المتحدة ١٣٨١، فوسفور رطب:	
	(أ) العبوات المجمعة	
	العبوات الخارجية: (4A أو 4B أو 4N أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F) الكتلة الصافية القصوى: ٧٥ كغ.	
	العبوات الداخلية:	
	'١' علب معدنية محكمة الإغلاق، الكتلة الصافية القصوى لكل منها ١٥ كغ؛	
	'٢' أو عبوات داخلية زجاجية موسدة من جميع الجوانب بمادة جافة ماصة غير قابلة للاحتراق بكمية تكفي لامتصاص كامل المحتويات وذات كتلة صافية قصوى ٢ كغ؛	
	(ب) الأسطوانات (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2). الكتلة الصافية القصوى: ٤٠٠ كغ.	
	التنكات (3A1 أو 3B1). الكتلة الصافية القصوى: ١٢٠ كغ.	
	تكون هذه العبوات قادرة على اجتياز اختبار منع التسرب المبين في الفقرة ٦-١-٥-٤. بمستوى أداء مجموعة التعبئة II.	
	(٢) في حالة رقم الأمم المتحدة ١٣٨١، فوسفور جاف:	
	(أ) أسطوانات (1A2 أو 1B2 أو 1N2) بكتلة صافية قصوى ٤٠٠ كغ، في حالة وجود فاصمة منصهرة؛	
	(ب) أو في قذائف أو أصناف ذات غلاف صلب إذا نُقل بدون مكونات الرتبة ١، على النحو الذي تحدده السلطة المختصة.	

P406	توجيه التعبئة	P406
	يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-٤ و ٤-١-٣:	
	(١) العبوات المجمعة	
	العبوات الخارجية: (4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G أو 4H1 أو 4H2 أو 4I1 أو 4I2 أو 4I3 أو 4I4 أو 4I5 أو 4I6 أو 4I7 أو 4I8 أو 4I9 أو 4I10 أو 4I11 أو 4I12 أو 4I13 أو 4I14 أو 4I15 أو 4I16 أو 4I17 أو 4I18 أو 4I19 أو 4I20 أو 4I21 أو 4I22 أو 4I23 أو 4I24 أو 4I25 أو 4I26 أو 4I27 أو 4I28 أو 4I29 أو 4I30 أو 4I31 أو 4I32 أو 4I33 أو 4I34 أو 4I35 أو 4I36 أو 4I37 أو 4I38 أو 4I39 أو 4I40 أو 4I41 أو 4I42 أو 4I43 أو 4I44 أو 4I45 أو 4I46 أو 4I47 أو 4I48 أو 4I49 أو 4I50 أو 4I51 أو 4I52 أو 4I53 أو 4I54 أو 4I55 أو 4I56 أو 4I57 أو 4I58 أو 4I59 أو 4I60 أو 4I61 أو 4I62 أو 4I63 أو 4I64 أو 4I65 أو 4I66 أو 4I67 أو 4I68 أو 4I69 أو 4I70 أو 4I71 أو 4I72 أو 4I73 أو 4I74 أو 4I75 أو 4I76 أو 4I77 أو 4I78 أو 4I79 أو 4I80 أو 4I81 أو 4I82 أو 4I83 أو 4I84 أو 4I85 أو 4I86 أو 4I87 أو 4I88 أو 4I89 أو 4I90 أو 4I91 أو 4I92 أو 4I93 أو 4I94 أو 4I95 أو 4I96 أو 4I97 أو 4I98 أو 4I99 أو 4I100)	
	العبوات الداخلية: عبوات مقاومة للماء.	
	(٢) أسطوانات (1H2 أو 1D أو 1G) أو صناديق (4A و 4B و 4C و 4D و 4E و 4F و 4G و 4H و 4I و 4J و 4K و 4L و 4M و 4N و 4O و 4P و 4Q و 4R و 4S و 4T و 4U و 4V و 4W و 4X و 4Y و 4Z) من البلاستيك أو الخشب الرقائقي أو الكرتون اللين، مزودة بكيس داخلي مقاوم للماء أو بطانة رقيقة من البلاستيك أو طلاء مقاوم للماء.	
	(٣) أسطوانات معدنية (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2)، أو أسطوانات بلاستيكية (1H1 أو 1H2)، أو تنكات معدنية (3A1 أو 3A2 أو 3B1 أو 3B2)، أو تنكات بلاستيكية (3H1 أو 3H2)، أو أوعية بلاستيكية في أسطوانات من الفولاذ أو الألومنيوم (6HA1 أو 6HB1)، أو أوعية بلاستيكية في أسطوانات من الكرتون اللين أو البلاستيك أو الخشب الرقائقي (6HG1 أو 6HH1 أو 6HD1)، أو أوعية بلاستيكية في صناديق من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب أو الخشب الرقائقي أو الكرتون اللين أو البلاستيك الجامد (6HA2 أو 6HB2 أو 6HC أو 6HD2 أو 6HG2 أو 6HH2).	
	<b>اشتراطات إضافية:</b>	
	١- تُصمم وتُبنى العبوات بحيث يُمنع تسرب محتواها من الماء أو الكحول أو محتوى المادة الملوّثة.	
	٢- تُبنى وتُغلق العبوات بطريقة تتجنب حدوث ضغط مفرط انفجاري أو تراكم ضغط يزيد على ٣٠٠ كيلوباسكال (٣ بار).	
	٣- تحدد أحكام الفقرة ٢-٣-١-٦ نوع العبوة والكمية القصوى المسموح بها لكل عبوة.	
	<b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b>	
	PP24 في حالة أرقام الأمم المتحدة ٢٨٥٢ و ٣٣٦٤ و ٣٣٦٥ و ٣٣٦٦ و ٣٣٦٧ و ٣٣٦٨ و ٣٣٦٩، لا تُنقل المواد بكميات تزيد على ٥٠٠ غ لكل طرد.	
	PP25 في حالة رقم الأمم المتحدة ١٣٤٧، لا تُنقل المواد بكميات تزيد على ١٥ كغ لكل طرد.	
	PP26 في حالة أرقام الأمم المتحدة ١٣١٠ و ١٣٢٠ و ١٣٢١ و ١٣٢٢ و ١٣٤٤ و ١٣٤٧ و ١٣٤٨ و ١٣٤٩ و ١٥١٧ و ٢٩٠٧ و ٣٣١٧ و ٣٣٤٤ و ٣٣٧٦، تكون العبوات خالية من الرصاص.	
	PP48 في حالة رقم الأمم المتحدة ٣٤٧٤، لا تستخدم العبوات المعدنية.	
	PP78 في حالة رقم الأمم المتحدة ٣٣٧٠، لا تُنقل المواد بكميات تزيد على ١١,٥ كغ لكل طرد.	
	PP80 في حالة رقمي الأمم المتحدة ٢٩٠٧ و ٣٣٤٤، تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة II. ولا تستخدم العبوات التي تستوفي معايير مجموعة التعبئة I.	

P407	توجيه التعبئة	P407
	ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة ١٣٣١ و ١٩٤٤ و ١٩٤٥ و ٢٢٥٤.	
	يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-٤ و ٤-١-٣:	
	العبوات الخارجية:	
	أسطوانات (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)	
	صناديق (4A، 4B، 4C، 4D، 4E، 4F، 4G، 4H1، 4H2)	
	تنكات (3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2)	
	العبوات الداخلية:	
	يجب تعبئة عيdan الثقاب بإحكام في عبوات داخلية مغلقة بإحكام لمنع الاشتعال العرضي في ظروف النقل العادية.	
	يجب ألا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوات الخارجية ٤٥ كغ باستثناء الصناديق المصنوعة من الكرتون اللين التي يجب ألا تتجاوز ٣٠ كغ.	
	يجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة III.	
	<b>حكم خاص يتعلق بالتعبئة:</b>	
	PP27 في حالة رقم الأمم المتحدة ١٣٣١، لا تعبأ عيdan الثقاب السهلة الاشتعال في نفس العبوة الخارجية مع أي بضائع خطرة أخرى بخلاف عيdan الثقاب المأمونة أو عيdan الثقاب الشمعية "فستا" التي تعبأ في عبوات داخلية منفصلة. ولا تتضمن العبوات الداخلية ما يزيد على ٧٠٠ من عيdan الثقاب السهلة الاشتعال.	

P408	توجيه التعبئة	P408
	ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٢٩٢.	
	يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤: (١) في حالة الخلايا: أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1N2، 1B2، 1A2) صناديق (4H2، 4H1، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A) تنكات (3H2، 3B2، 3A2) تكون العبوات مزودة بمادة توسيد تكفي لمنع التماسّ فيما بين الخلايا وبين الخلايا والسطوح الداخلية للعبوة الخارجية ولضمان عدم حدوث أي حركة خطيرة للخلايا داخل العبوة الخارجية أثناء النقل. ويجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة II. (٢) يجوز نقل البطاريات غير معبأة أو في تغليفات واقية (مثل صناديق الشحن المغلفة تماماً أو المصنوعة من الألواح الخشبية). ويجب عدم تحميل أطراف التوصيل ثقلاً ببطاريات أو مواد أخرى معبأة مع البطاريات. لا داعي لأن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في ٣-١-٤.	
	<b>اشتراط إضافي:</b> يجب وقاية الخلايا والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية، وعزلها على نحو يحول دون حدوث حالات قصر دارة.	

P409	توجيه التعبئة	P409
	ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة ٢٩٥٦ و ٣٢٤٢ و ٣٢٥١.	
	يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤: (١) أسطوانة من الكرتون الليفي (1G) يمكن تزويدها ببطانة أو بطبقة طلاء؛ الكتلة الصافية القصوى: ٥٠ كغ؛ (٢) عبوات مجمعة: صندوق من الكرتون الليفي (4G) مزود بكيس بلاستيكي داخلي وحيد؛ الكتلة الصافية القصوى: ٥٠ كغ؛ (٣) عبوات مجمعة: صندوق من الكرتون الليفي (4G) أو أسطوانة من الكرتون الليفي (1G) مع عبوات بلاستيكية داخلية يتضمن كل منها وزناً أقصاه ٥ كغ؛ الكتلة الصافية القصوى: ٢٥ كغ.	

P410		توجيه التعبئة		P410
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-٤ و ١-٤-٣:				
العبوات المجمعة				
الكتلة الصافية القصوى		العبوات الخارجية	العبوات الداخلية	
مجموعة التعبئة III	مجموعة التعبئة II			
		أسطوانات		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	فولاذ (1A2، 1A1)	١٠ كغ	زجاج
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	ألومنيوم (1B2، 1B1)	٣٠ كغ	بلاستيك <sup>(أ)</sup>
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	معدن آخر (1N2، 1N1)	٤٠ كغ	معدن
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	بلاستيك (1H2، 1H1)	١٠ كغ	ورق <sup>(أ)</sup> (ب)
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	خشب رقائقي (1D)	١٠ كغ	كرتون ليفي <sup>(أ)</sup> (ب)
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	كرتون (1G) <sup>(أ)</sup>		
		صناديق		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	فولاذ (4A)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	ألومنيوم (4B)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	معدن آخر (1N)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	خشب طبيعي (4C1)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	خشب طبيعي بجدران مانعة للتنخيل (4C2)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	خشب رقائقي (4D)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	خشب معاد تكوينه (4F)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	كرتون ليفي (4G) <sup>(أ)</sup>		
٦٠ كغ	٦٠ كغ	بلاستيك ممدد (4H1)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	بلاستيك جامد (4H2)		
		تنكات		
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	فولاذ (3A2 و 3A1)		
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	ألومنيوم (3B2 و 3B1)		
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	بلاستيك (3H2 و 3H1)		
العبوات المفردة				
		أسطوانات		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	فولاذ (1A2 أو 1A1)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	ألومنيوم (1B2 أو 1B1)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (1N2 أو 1N1)		
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	بلاستيك (1H2 أو 1H1)		
		تنكات		
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	فولاذ (3A2 أو 3A1)		
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	ألومنيوم (3B2 أو 3B1)		
١٢٠ كغ	١٢٠ كغ	بلاستيك (3H2 أو 3H1)		

(أ) تكون العبوات مانعة للتنخيل.

(ب) لا تستخدم هذه العبوات الداخلية إذا كان محتماً أن تصبح المواد سائلة أثناء نقلها (انظر ٤-٣-٤).

P410		توجيه التعبئة (تابع)	P410
الكتلة الصافية القصوى			
مجموعة التعبئة III	مجموعة التعبئة II	العبوات المفردة (تابع)	
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	صناديق	
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	فولاذ (4A) (ج)	
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	ألومنيوم (4B) (ج)	
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	معدن آخر (4N) (ج)	
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	خشب طبيعي (4C1) (ج)	
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	خشب رقائقي (4D) (ج)	
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	خشب معاد تكوينه (4F) (ج)	
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	خشب طبيعي بمجران مانعة للتخيل (4C2) (ج)	
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	كرتون ليفي (4G) (ج)	
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	بلاستيك جامد (4H2) (ج)	
٥٠ كغ	٥٠ كغ	أكياس (5M2, 5L3, 5H4, 5H3) (ج) (د)	
العبوات المركبة			
٤٠٠ كغ	٤٠٠ كغ	وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي أو البلاستيك (6HA1 أو 6HB1 أو 6HG1 أو 6HD1 أو 6HH1 أو 6HH2)	
٧٥ كغ	٧٥ كغ	وعاء بلاستيكي في صندوق شحن أو صندوق عادي من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب أو الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي أو البلاستيك الجامد (6HA2 أو 6HB2 أو 6HC أو 6HD2 أو 6HG2 أو 6HH2)	
٧٥ كغ	٧٥ كغ	وعاء زجاجي في أسطوانة من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي (6PA1 أو 6PB1 أو 6PD1 أو 6PG1) أو في صندوق من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب أو الخوص أو الكرتون الليفي (6PA2 أو 6PB2 أو 6PC أو 6PD2 أو 6PG2) أو في عبوة من البلاستيك الجامد أو الممدد (6PH1 أو 6PH2)	
أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-٣-١-٦.			
أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:			
PP39 في حالة رقم الأمم المتحدة ١٣٧٨، يلزم تزويد العبوات المعدنية بجهاز تنفيس.			
PP40 في حالة أرقام الأمم المتحدة ١٣٢٦ و ١٣٥٢ و ١٣٥٨ و ١٤٣٧ و ١٨٧١، وكذلك في حالة رقم الأمم المتحدة ٣١٨٢، مجموعة التعبئة II، لا يسمح باستخدام الأكياس.			
PP83 في حالة رقم الأمم المتحدة ٢٨١٣، يمكن، لأغراض النقل، تعبئة الأكياس المانعة لتسرب الماء التي تحتوي على أقل من ٢٠ غ من المادة لأغراض تشكل الحرارة. ويوضع كل كيس مانع لتسرب الماء في كيس بلاستيكي ثم في عبوة وسيطة. ولا تحتوي أية عبوة خارجية على أكثر من ٤٠٠ غ من المادة. ولا يوضع في العبوة ماء أو سائل يمكن أن يتفاعل مع المادة المتفاعلة مع الماء.			

(ج) لا تُستخدم هذه العبوات إذا كان محتماً أن تصبح المواد سائلة أثناء نقلها (انظر ٤-٣-١-٤).

(د) لا تُستخدم هذه العبوات إلا لتعبئة مواد مجموعة التعبئة II عند نقلها في وحدة نقل مغلقة.

P411	توجيه التعبئة	P411
ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٢٧٠.		
<p>يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤:</p> <p>أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1N2، 1B2، 1A2)</p> <p>صناديق (4H2، 4H1، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A)</p> <p>تنكات (3H2، 3B2، 3A2)</p> <p>شريطة انتفاء إمكانية حدوث انفجار بسبب زيادة الضغط الداخلي.</p> <p>لا تتجاوز الكتلة الصافية القسوى ٣٠ كغ.</p>		
P500	توجيه التعبئة	P500
ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٣٥٦.		
<p>يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤:</p> <p>أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1N2، 1B2، 1A2)</p> <p>صناديق (4H2، 4H1، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A)</p> <p>تنكات (3H2، 3B2، 3A2)</p> <p>تكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II.</p> <p>ينقل المولد (المولدات) في طرد يستوفي الاشتراطات التالية عندما يُشغّل أحد المولدات في الطرد:</p> <p>(أ) ألا تشغّل المولدات الأخرى الموجودة في الطرد؛</p> <p>(ب) وأن تكون مادة التعبئة غير قابلة للاشتعال؛</p> <p>(ج) وألا تتجاوز حرارة السطح الخارجي للطرد المستكمل ١٠٠°س.</p>		

P501		توجيه التعبئة	P501
ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٢٠١٥.			
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-٤ و ١-٤-٣:			
العبوات المجمعة	السعة القصوى للعبوة الداخلية	الكتلة الصافية القصوى للعبوة الخارجية	
(١) صناديق (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4H2) أو أسطوانات (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D) أو تنكات (3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2) مع عبوات داخلية زجاجية أو بلاستيكية أو معدنية	٥ لترات	١٢٥ كغ	
(٢) صندوق من الكرتون (4G) أو أسطوانة من الكرتون (1G)، مع عبوات داخلية بلاستيكية أو معدنية كل منها داخل كيس بلاستيكي	٢ لتر	٥٠ كغ	
العبوات المفردة	السعة القصوى		
<b>أسطوانات</b>			
فولاذ (1A1)	٢٥٠ لترًا		
ألومنيوم (1B1)	٢٥٠ لترًا		
معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (1N1)	٢٥٠ لترًا		
بلاستيك (1H1)	٢٥٠ لترًا		
<b>تنكات</b>			
فولاذ (3A1)	٦٠ لترًا		
ألومنيوم (3B1)	٦٠ لترًا		
بلاستيك (3H1)	٦٠ لترًا		
العبوات المركبة			
وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الفولاذ أو الألومنيوم (6HA1، 6HB1)	٢٥٠ لترًا		
وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الكرتون الليفي أو البلاستيك أو الخشب الرقائقي (6HG1، 6HH1، 6HD1)	٢٥٠ لترًا		
وعاء بلاستيكي في صندوق شحن أو صندوق عادي من الفولاذ أو الألومنيوم أو وعاء بلاستيكي في صندوق من الخشب أو الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي أو البلاستيك الجامد (6HA2، 6HB2، 6HC، 6HD2، 6HG2، 6HH2)	٦٠ لترًا		
وعاء زجاجي في أسطوانة من الفولاذ أو الألومنيوم أو الكرتون الليفي أو الخشب الرقائقي (6PA1، 6PB1، 6PD1، 6PG1) أو في صندوق من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب أو الكرتون الليفي أو في سلة من الخوص (6PA2، 6PB2، 6PC، 6PG2، 6PD2) أو في عبوة من البلاستيك الجامد أو الممدد (6PH1، 6PH2)	٦٠ لترًا		
<b>اشتراطات إضافية:</b>			
١- لا تقل نسبة الفراغ في أعلى العبوات عن ١٠ في المائة .			
٢- تزود العبوات بفتحات تنفيس.			



P502	توجيه التعبئة	P502
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:		
العبوات المجمعة		
العبوات الداخلية	العبوات الخارجية	الكتلة الصافية القصوى
زجاج	أسطوانات	
معدن	فولاذ (1A1، 1A2)	١٢٥ كغ
بلاستيك	ألومنيوم (1B1، 1B2)	١٢٥ كغ
	معدن آخر (1N1، 1N2)	١٢٥ كغ
	خشب رقائقي (1D)	١٢٥ كغ
	كرتون (1G)	١٢٥ كغ
	بلاستيك (1H1، 1H2)	١٢٥ كغ
	صناديق	
	فولاذ (4A)	١٢٥ كغ
	ألومنيوم (4B)	١٢٥ كغ
	معدن آخر (4N)	١٢٥ كغ
	خشب طبيعي (4C1)	١٢٥ كغ
	خشب طبيعي بجدران مانعة للتبخيل (4C2)	١٢٥ كغ
	خشب رقائقي (4D)	١٢٥ كغ
	خشب معاد تكوينه (4F)	١٢٥ كغ
	كرتون ليفي (4G)	٦٠ كغ
	بلاستيك ممدد (4H1)	١٢٥ كغ
	بلاستيك جامد (4H2)	١٢٥ كغ
العبوات المفردة	السعة القصوى	
أسطوانات		
فولاذ (1A1)	٢٥٠ لترًا	
ألومنيوم (1B1)	٢٥٠ لترًا	
بلاستيك (1H1)	٢٥٠ لترًا	
تنكات		
فولاذ (3A1)	٦٠ لترًا	
ألومنيوم (3B1)	٦٠ لترًا	
بلاستيك (3H1)	٦٠ لترًا	
العبوات المركبة	السعة القصوى	
وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الفولاذ أو الألومنيوم (6HA1، 6HB1)	٢٥٠ لترًا	
وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الكرتون الليفي أو البلاستيك أو الخشب الرقائقي (6HD1، 6HH1، 6HG1)	٢٥٠ لترًا	
وعاء بلاستيكي في صندوق شحن أو صندوق عادي من الفولاذ أو الألومنيوم أو وعاء بلاستيكي في صندوق من الخشب أو الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي أو البلاستيك الجامد (6HA2، 6HB2 أو 6HC أو 6HD2 أو 6HG2 أو 6HH2)	٦٠ لترًا	
وعاء زجاجي في أسطوانة من الفولاذ أو الألومنيوم أو الكرتون الليفي أو الخشب الرقائقي (6PA1) أو 6PB1 أو 6PD1 أو 6PG1) أو في صندوق من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب أو الكرتون الليفي أو في سلة من الخوص (6PA2 أو 6PB2 أو 6PC أو 6PG2 أو 6PD2) أو في عبوة من البلاستيك الجامد أو الممدد (6PH1 أو 6PH2)	٦٠ لترًا	
<b>حكم خاص يتعلق بالتعبئة:</b>		
PP28 في حالة رقم الأمم المتحدة ١٨٧٣، يُرخص فقط باستخدام العبوات الداخلية الزجاجية والأوعية الداخلية الزجاجية للعبوات المجمعة والعبوات المركبة على التوالي.		

P503	توجيه التعبئة		P503
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:			
<b>العبوات المجمعة</b>			
<b>الكتلة الصافية القصوى</b>	<b>العبوات الداخلية</b>		
١٢٥ كغ ١٢٥ كغ ١٢٥ كغ ١٢٥ كغ ١٢٥ كغ ١٢٥ كغ ١٢٥ كغ ١٢٥ كغ ١٢٥ كغ ١٢٥ كغ ٤٠ كغ ٦٠ كغ ١٢٥ كغ	<b>أسطوانات</b> فولاذ (1A1، 1A2) ألومنيوم (1B1، 1B2) معدن آخر (1N1، 1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون (1G) بلاستيك (1H1، 1H2) <b>صناديق</b> فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي (4C1) خشب طبيعي بجدران مانعة للتبخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك ممدد (4H1) بلاستيك جامد (4H2)	زجاج ٥ كغ معدن ٥ كغ بلاستيك ٥ كغ	
<b>السعة القصوى</b>	<b>العبوات المفردة</b>		
٢٥٠ كغ ٢٠٠ كغ	<b>أسطوانات</b> أسطوانات معدنية (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2) أسطوانات من الكرتون الليفي (1G) أو من الخشب الرقائقي (1D) مزودة ببطانات داخلية		

P504	توجيه التعبئة	P504
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:		
الكتلة الصافية القصوى	<p>العبوات المجمعة</p> <p>(١) العبوات الخارجية: (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G، 4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H2)</p> <p>العبوات الداخلية: أوعية زجاجية سعتها القصوى ٥ لترات</p> <p>(٢) العبوات الخارجية: (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G، 4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H2)</p> <p>العبوات الداخلية: أوعية بلاستيكية سعتها القصوى ٣٠ لتراً</p> <p>(٣) العبوات الخارجية: 1G أو 4F أو 4G</p> <p>العبوات الداخلية: أوعية معدنية سعتها القصوى ٤٠ لتراً</p> <p>(٤) العبوات الخارجية: (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4H2)</p> <p>العبوات الداخلية: أوعية معدنية سعتها القصوى ٤٠ لتراً</p>	
السعة القصوى	العبوات المفردة	أسطوانات
٢٥٠ لترًا ٢٥٠ لترًا ٢٥٠ لترًا ٢٥٠ لترًا  ٦٠ لترًا ٦٠ لترًا ٦٠ لترًا	<p>فولاذ بغطاء غير قابل للترع (1A1)</p> <p>ألومنيوم بغطاء غير قابل للترع (1B1)</p> <p>معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم بغطاء غير قابل للترع (1N1)</p> <p>بلاستيك بغطاء غير قابل للترع (1H1)</p> <p>تنكات</p> <p>فولاذ بغطاء غير قابل للترع (3A1)</p> <p>ألومنيوم بغطاء غير قابل للترع (3B1)</p> <p>بلاستيك بغطاء غير قابل للترع (3H1)</p>	العبوات المركبة
٢٥٠ لترًا ١٢٠ لترًا  ٦٠ لترًا  ٦٠ لترًا	<p>وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الفولاذ أو الألومنيوم (6HA1، 6HB1)</p> <p>وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الكرتون الليفي أو البلاستيك أو الخشب الرقائقي (6HG1، 6HH1، 6HD1)</p> <p>وعاء بلاستيكي في صندوق شحن أو صندوق عادي من الفولاذ أو الألومنيوم أو وعاء بلاستيكي في صندوق من الخشب أو الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي أو البلاستيك الجامد (6HA2، 6HB2، 6HC، 6HD2، 6HG2، 6HH2)</p> <p>وعاء زجاجي في أسطوانة من الفولاذ أو الألومنيوم أو الكرتون الليفي أو الخشب الرقائقي (6PA1، 6PB1، 6PD1 أو 6PG1) أو في صندوق من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب أو الكرتون الليفي أو في سلة من الخوص (6PA2، 6PB2، 6PC أو 6PD2، 6PG2) أو في عبوة من البلاستيك الجامد أو الممدد (6PH1، 6PH2).</p>	حكم خاص يتعلق بالتعبئة:
PP10 في حالة رقمي الأمم المتحدة ٢٠١٤ و ٣١٤٩ يجب تنفيس العبوة.		

P505		توجيه التعبئة	P505
ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٣٧٥.			
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ١-١-٤ و ٣-١-٤:			
العبوات المجمعة:	السعة القصوى للعبوة الداخلية	الكتلة الصافية القصوى للعبوة الخارجية	
صناديق (4B، 4C1، 4C2، 4D، 4G، 4H2) أو أسطوانات (1B2، 1G، 1N2، 1H2، 1D) أو تنكات (3B2، 3H2) مع عبوات داخلية زجاجية أو بلاستيكية أو معدنية	٥ لترات	١٢٥ كغ	
العبوات المفردة:	السعة القصوى		
أسطوانات	ألومنيوم (1B1، 1B2)، بلاستيك (1H1، 1H2)		
تنكات	ألومنيوم (3B1، 3B2)، بلاستيك (3H1، 3H2)		
العبوات المركبة	وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الألومنيوم (6HB1) وعاء بلاستيكي في أسطوانة من الكرتون الليفي أو البلاستيك أو الخشب الرقائقي (6HG1، 6HH1، 6HD1) وعاء بلاستيكي في صندوق شحن أو صندوق عادي من الألومنيوم أو عاء بلاستيكي في صندوق من الخشب أو الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي أو البلاستيك الجامد (6HB2 أو 6HC أو 6HD2 أو 6HG2) وعاء زجاجي في أسطوانة من الألومنيوم أو الكرتون الليفي أو الخشب الرقائقي (6PB1 أو 6PG1 أو 6PD1) أو في أوعية من البلاستيك الجامد أو البلاستيك الممدد (6PH1 أو 6PH2) أو في صندوق شحن أو صندوق عادي من الألومنيوم أو صندوق من الخشب أو سلة من الخوص (6PB2 أو 6PC أو 6PG2 أو 6PD2)		
	٢٥٠ لترًا	٢٥٠ لترًا	٢٥٠ لترًا
	٦٠ لترًا	٦٠ لترًا	٦٠ لترًا

P520		توجيه التعبئة	P520
ينطبق هذا التوجيه على الأكاسيد الفوقية العضوية في الشعبة ٥-٢ وعلى المواد الذاتية التفاعل في الشعبة ٤-١.			
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ١-١-٤ و ٣-١-٤ والأحكام الخاصة الواردة في ٤-١-٧. وتحدد طرائق التعبئة بالرموز OP1 إلى OP8. وترد في الفقرتين ٢-٤-٢ و ٣-٢-٣ و ٢-٤-٢ و ٣-٢-٣ و ٤-٢-٤ طرائق التعبئة المناسبة لفرادى الأكاسيد الفوقية العضوية والمواد الذاتية التفاعل المصنفة حالياً.			
والكميات المحددة لكل طريقة من طرائق التعبئة هي الكميات القصوى المرخص بها لكل طرد. وفيما يلي العبوات المرخص باستخدامها:			
(١)	عبوات مجمعة مع عبوات خارجية مكونة من صناديق (4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)، وأسطوانات (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1G، 1H1، 1H2، 1D)، وتنكات (3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2)؛		
(٢)	عبوات مفردة مكونة من أسطوانات (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1G، 1H1، 1H2، 1D) وتنكات (3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2)؛		
(٣)	عبوات مركبة مع أوعية داخلية بلاستيكية (6HA1، 6HA2، 6HB1، 6HB2، 6HC، 6HD1، 6HD2، 6HG1، 6HG2، 6HH1، 6HH2).		

الكمية القصوى لكل عبوة/طررد <sup>(1)</sup> في حالة طرائق التعبئة OP1 إلى OP8								طريقة التعبئة
OP8	OP7	OP6	OP5	OP4 <sup>(1)</sup>	OP3	OP2 <sup>(1)</sup>	OP1	الكمية القصوى
٤٠٠ <sup>(ب)</sup>	٥٠	٥٠	٢٥	٢٥/٥	٥	١٠/٠,٥	٠,٥	الكتلة القصوى (كغ) للمواد الصلبة وللعبوات المجمع (المواد السائلة والصلبة)
٢٢٥ <sup>(د)</sup>	٦٠	٦٠	٣٠	-	٥	-	٠,٥	المحتويات القصوى باللترات للسوائل <sup>(ج)</sup>
<p>(أ) إذا وردت قيمتان انطبقت الأولى على الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة داخلية وانطبقت الثانية على الكتلة الصافية القصوى للطرد الكامل.</p> <p>(ب) ٦٠ كغ في حالة التنكات/٢٠٠ كغ في حالة الصناديق، وفي حالة المواد الصلبة، ٤٠٠ كغ في العبوات المجمع التي تحتوي عبواتها الخارجية على صناديق (4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G1، 4H1، 4H2) وتكون عبواتها الداخلية من البلاستيك أو رقائق الكرتون اللينفي ذات كتلة صافية قصوى مقدارها ٢٥ كغ.</p> <p>(ج) تعامل السوائل الزرجة معاملة المواد الصلبة إذا كانت لا تفي بالمعايير المبينة في تعريف "السوائل" الوارد في الفقرة ١-٢-١.</p> <p>(د) ٦٠ لتراً في حالة التنكات.</p>								
<b>اشتراطات إضافية:</b>								
١- لا يجوز استخدام العبوات المعدنية، بما فيها العبوات الداخلية للعبوات المجمع والعبوات الخارجية للعبوات المجمع أو المركبة إلا لطريقتي التعبئة OP7 و OP8.								
٢- في العبوات المجمع، لا يجوز استخدام الأوعية الزجاجية إلا كعبوات داخلية ذات محتوى أقصى مقداره ٠,٥ كغ للمواد الصلبة أو ٠,٥ لتر للسوائل.								
٣- في العبوات المجمع، لا تكون مواد التوسيد قابلة للاحتراق بسهولة.								
٤- لدى تعبئة أكسيد فوقي عضوي أو مادة ذاتية التفاعل يشترط فيها وضع بطاقة وسم خطر ثانوي "مادة متفجرة" "EXPLOSIVE" (نموذج رقم ١، انظر ٢-٢-٢-٢-٥)، يلزم أيضاً الوفاء بالأحكام الواردة في ١٠-٥-١-٤ و ١١-٥-١-٤.								
<b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b>								
PP21 في حالة بعض المواد الذاتية التفاعل من النوع B أو C، التي تحمل أرقام الأمم المتحدة ٣٢٢١ و ٣٢٢٢ و ٣٢٢٣ و ٣٢٢٤، تستخدم عبوة أصغر مما تسمح به طريقة التعبئة OP5 أو طريقة التعبئة OP6 على التوالي (انظر ١-٤-٧ و ٢-٤-٣-٢-٣).								
PP22 في حالة رقم الأمم المتحدة ٣٢٤١، يعبأ ٢-برومو-٢-نيتروبروبان-١،٣-ديول، وفقاً لطريقة التعبئة OP6.								

P600	توجيه التعبئة	P600
	ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة ١٧٠٠ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧.	
	يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:	
	العبوات الخارجية: (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G، 4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H2) المستوفية لمستوى أداء مجموعة التعبئة II. تبعاً للأصناف كل على حدة، ويفصل كل منها عن الآخر باستخدام حواجز أو فواصل أو عبوات داخلية أو مواد توسيد لمنع التسرب عن غير قصد أثناء ظروف النقل العادية.	
	الكتلة الصافية القصوى: ٧٥ كغ	

P601	توجيه التعبئة	P601
	يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ وإغلاق العبوات بصورة محكمة:	
	(١) عبوات مجمعة ذات كتلة إجمالية أقصاها ١٥ كغ مكونة من: <ul style="list-style-type: none"> <li>• عبوة داخلية زجاجية واحدة أو أكثر، كمية محتواها الصافية القصوى ١ لتر، ولا تملأ بأكثر من ٩٠ في المائة من سعتها، وتثبت وسائل إغلاقها في مكانها تثبيتاً مادياً بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها بسبب الصدم أو الاهتزاز أثناء النقل، وتوضع كل عبوة على حدة في</li> <li>• أوعية معدنية مع مادة توسيد ماصة تكفي لامتصاص كامل محتويات العبوات الزجاجية الداخلية، ومعبأة بالإضافة إلى ذلك في</li> <li>• عبوات خارجية من النوع 1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2 أو 1H1 أو 1H2 أو 1D أو 1G أو 4A أو 4B أو 4N أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G أو 4H2.</li> </ul>	
	(٢) عبوات مجمعة مكونة من عبوات داخلية معدنية أو بلاستيكية، لا تتجاوز سعتها ٥ لترات، ويغلف كل منها بمادة ماصة بكمية تكفي لامتصاص كامل المحتويات وبمادة توسيد خاملة في عبوات خارجية من النوع 1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2 أو 1H1 أو 1H2 أو 1D أو 1G أو 4A أو 4B أو 4N أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G أو 4H2 ذات كتلة إجمالية أقصاها ٧٥ كغ. ولا تملأ العبوات الداخلية بأكثر من ٩٠ في المائة من سعتها. وتثبت وسيلة إغلاق كل عبوة من العبوات الداخلية في مكانها تثبيتاً مادياً بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها بسبب الصدم أو الاهتزاز أثناء النقل.	
	(٣) عبوات تتكون من: <ul style="list-style-type: none"> <li>عبوات خارجية:</li> <li>أسطوانات بلاستيكية أو فولاذية مزودة بغطاء قابل للترع (1A1 أو 1A2 أو 1H1 أو 1H2) مختبرة وفقاً لاشتراطات الاختبار الواردة في ٦-١-٥ عند كتلة تناظر كتلة الطرد المجمع كعبوة مخصصة لاحتواء عبوات داخلية، أو كعبوة مفردة مخصصة لاحتواء مواد صلبة أو سائلة، وتوضع عليها علامة وفقاً لذلك.</li> <li>عبوات داخلية:</li> <li>أسطوانات وعبوات مركبة (1A1 أو 1B1 أو 1N1 أو 1H1 أو 6HA1)، تستوفي اشتراطات الفصل ٦-١ المتعلقة بالعبوات المفردة، رهنا بالشروط التالية:</li> <li>(أ) يُجرى اختبار الضغط الهيدرولي عند مستوى ضغط لا يقل عن ٣ بار (ضغط مانومتري)؛</li> <li>(ب) ويُجرى اختبار منع التسرب في مرحلتَي التصميم والإنتاج عند مستوى ضغط اختباري قدره ٣٠،٠ بار؛</li> <li>(ج) وتُعزل العبوات الداخلية عن الأسطوانة الخارجية باستخدام مادة توسيد خاملة مخففة للصدمات تحيط بالعبوة الداخلية من جميع الجوانب؛</li> <li>(د) ولا تتجاوز سعة العبوات الداخلية ١٢٥ لتراً؛</li> <li>(هـ) وتكون وسائل الإغلاق من نوع السدادة اللولبية، كما يلي:</li> <li>'١' تثبت وسائل الإغلاق في مكانها تثبيتاً مادياً بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها بسبب الصدم أو الاهتزاز أثناء النقل؛</li> <li>'٢' وتزوّد السدادة بختم.</li> <li>(و) ويجرى دورياً للعبوات الداخلية اختبار للاستيثاق من عدم التسرب وفقاً للفقرة (ب) أعلاه على فترات لا تتجاوز سنتين ونصف السنة؛</li> </ul>	

P601	توجيه التعبئة (تابع)	P601
	(ز) ويكتب على العبوات الخارجية والداخلية بحروف واضحة ومقروءة على الدوام:	
	'١' التاريخ (الشهر، السنة) الذي تم فيه الاختبار الأول وآخر اختبار دوري؛	
	'٢' اسم الطرف القائم بالاختبارات وعمليات التفتيش أو الرمز المرخص له.	
(٤)	يمكن استخدام أوعية الضغط شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-٣-٦. وتخضع الأوعية لاختبار بدئي ثم لاختبارات دورية كل ١٠ سنوات عند ضغط لا يقل عن ١ ميغاباسكال (١٠ بار) (ضغط مانومتري). وقد لا تزود أوعية الضغط بأية وسيلة لتخفيف الضغط. وكل وعاء ضغط يحتوي على سائل سمي بالاستنشاق تركيزه القاتل للنصف (ت ق. هـ) يقل عن أو يساوي ٢٠٠ مل/م <sup>٣</sup> (جزء من المليون) يغلق بسدادة أو صمام يستوفي ما يلي:	
	(أ) يكون لكل سدادة أو صمام وصلة ملولبة مستدقة تُثبَّت مباشرة بوعاء الضغط وقادرة على تحمل ضغط اختبار وعاء الضغط دون حدوث عطب أو تسرب؛	
	(ب) يكون كل صمام من النوع غير المزود بحشية وله حاجز غير مثقب؛ غير أنه في حالة المواد الأكلة، يمكن أن يكون الصمام من النوع المزود بحشية ذات مجموعة مانعة لتسرب الغاز عن طريق غطاء محكم الإغلاق بحشية مربوطة بجسم الصمام أو وعاء الضغط لمنع فقدان المادة أثناء التعبئة أو بعدها؛	
	(ج) تزود مخارج الصمامات بسدادات صلبة ملولبة أو أغطية صلبة ملولبة وبحشية خاملة تكفل إحكام الأوعية؛	
	(د) تكون المواد التي تتكون منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات وأغطية المخارج، والمواد السادة والحشايا متوافقة فيما بينها ومع المحتويات.	
	وينقل في عبوات خارجية كل وعاء ضغط يقل سمك جداره في أية نقطة عن ٢,٠ مم وكل وعاء ضغط غير مجهز بحماية لصماماته. ولا تُربط أوعية الضغط بأنبوب تجميع متشعب أو توصيلات فيما بينها.	

P602	توجيه التعبئة	P602
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ وإغلاق العبوات بصورة محكمة:		
(١) عبوات مجمعة بكتلة إجمالية أقصاها ١٥ كغ، مكونة من:		
• عبوة داخلية زجاجية واحدة أو أكثر، كمية محتواها الصافية القصوى ١ لتر، ولا تُمَلأ بأكثر من ٩٠ في المائة من سعتها، وتثبت وسائل إغلاقها في مكانها تثبيتاً مادياً بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها بسبب الصدم أو الاهتزاز أثناء النقل. وتوضع كل عبوة على حدة في		
• أوعية معدنية مغلقة بمادة توسيد ماصة، كميتها كافية لامتصاص كامل محتويات العبوة الزجاجية الداخلية، وتعبأ بالإضافة إلى ذلك في		
• عبوات خارجية من النوع 1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2 أو 1H1 أو 1H2 أو 1D أو 1G أو 4A أو 4B أو 4N أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G أو 4H2.		
(٢) عبوات مجمعة مكونة من عبوات داخلية معدنية أو بلاستيكية يغلف كل منها بمادة ماصة بكمية تكفي لامتصاص المحتويات وبمادة توسيد حاملة في عبوات خارجية من النوع 1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2 أو 1H1 أو 1H2 أو 1D أو 1G أو 4A أو 4B أو 4N أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G أو 4H2 ذات كتلة إجمالية أقصاها ٧٥ كغ. ولا تُمَلأ العبوات الداخلية بأكثر من ٩٠ في المائة من سعتها. وتثبت وسيلة إغلاق كل عبوة من العبوات الداخلية في مكانها تثبيتاً مادياً بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها بسبب الصدم أو الاهتزاز أثناء النقل. ولا تتجاوز السعة القصوى للعبوات الداخلية ٥ لترات.		
(٣) أسطوانات وعبوات مركبة (1A1 أو 1B1 أو 1N1 أو 1H1 أو 6HA1 أو 6HH1)، مع استيفاء الشروط التالية:		
(أ) يُجرى اختبار الضغط الهيدرولي عند مستوى ضغط لا يقل عن ٣ بار (ضغط مانومتري)؛		
(ب) يُجرى اختبار منع التسرب في مرحلتي التصميم والإنتاج عند مستوى ضغط اختبائي قدره ٣٠,٠ بار؛		
(ج) تكون وسائل الإغلاق من نوع السدادة اللولبية، كما يلي:		
'١' تثبت وسائل الإغلاق في مكانها تثبيتاً مادياً بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها بسبب الصدم أو الاهتزاز أثناء النقل؛		
'٢' وتزوّد السدادة بختم.		
(٤) أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-٣-٦. وتخضع الأوعية لاختبار أولي ثم لاختبارات دورية كل ١٠ سنوات عند ضغط لا يقل عن ١ ميغاباسكال (١٠ بار) (ضغط مانومتري). وقد لا تزود أوعية الضغط بأية وسيلة لتخفيف الضغط. ويغلق وعاء الضغط الذي يحتوي على سائل سمي بالاستنشاق تركيزه القاتل النصفي (ت.ق.٥) يقل عن أو يساوي ٢٠٠ مل/م <sup>٣</sup> بسدادة أو صمام يستوفي ما يلي:		
(أ) يكون لكل صمام أو سدادة وصلة ملولبة مستدقة مثبتة مباشرة بوعاء الضغط وقادرة على تحمل ضغط اختبار وعاء الضغط دون حدوث عطب أو تسرب؛		
(ب) يكون كل صمام من النوع غير المزود بحشية وله حاجز غير منقب؛ غير أنه في حالة المواد الأكلة، يمكن أن يكون الصمام من النوع المزود بحشية ذات مجموعة مانعة لتسرب الغاز عن طريق غطاء محكم الإغلاق بحشية مربوطة بحجم الصمام أو وعاء الضغط لمنع فقدان المادة أثناء التعبئة أو بعدها؛		
(ج) تزود مخارج الصمامات بسدادات صلبة ملولبة أو أغطية صلبة ملولبة وبحشية حاملة تكفل إحكام الأوعية؛		
(د) تكون المواد التي تتكون منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات وأغطية المخارج، والمواد السادة والحشايا متوافقة فيما بينها ومع المحتويات.		
وينقل في عبوات خارجية كل وعاء ضغط يقل سمك جداره في أية نقطة عن ٢,٠ مم وكل وعاء ضغط لا تتوفر حماية لصماماته. ولا تربط أوعية الضغط بأنبوب تجميع متشعب أو توصيلات فيما بينها.		



P620	توجيه التعبئة	P620
ينطبق هذا التوجيه على رقمي الأمم المتحدة ٢٨١٤ و ٢٩٠٠.		
يرخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٨: فيما يلي عناصر العبوات التي تستوفي اشتراطات الفصل ٦-٣ والتي اعتمدت تبعاً لذلك:		
(أ) عبوة داخلية تتألف من:		
١' وعاء أو أكثر من الأوعية الأولية المانعة للتسرب؛		
٢' عبوة ثانوية مانعة للتسرب؛		
٣' باستثناء حالة المواد المعدنية الصلبة، مادة ماصة بكمية تكفي لامتصاص كامل المحتويات وتوضع بين الوعاء الأولي (الأوعية الأولية) وبين العبوة الثانوية؛ وفي حالة وضع عدة أوعية أولية في عبوة ثانوية واحدة، يجب لف كل منها على حدة أو فصلها على النحو الذي يمنع تلامسها؛		
(ب) عبوة خارجية صلبة.		
أسطوانات (1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G)		
صناديق (4A، 4B، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2)		
تنكات (3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2)		
ويجب ألا يقل الحد الأدنى لبعدها الخارجي عن ١٠٠ مم.		
اشتراطات إضافية:		
١- لا تجمع العبوات الداخلية التي تحتوي على مواد معدنية مع عبوات داخلية تحتوي على أنواع من البضائع غير المتصلة بها. ويجوز أن تغلف الطرود الكاملة بغلاف شامل وفقاً للأحكام الواردة في ١-٢-١ و ١-٥-٢؛ ويجوز أن يحتوي الغلاف الشامل على جليد جاف.	١-	
باستثناء الشحنات غير العادية مثل الأعضاء الكاملة التي تتطلب تعبئة خاصة، تنطبق الاشتراطات الإضافية التالية:	٢-	
(أ) المواد التي تشحن في درجة الحرارة المحيطة أو في درجة حرارة أعلى. تكون الأوعية الأولية من الزجاج أو المعدن أو من البلاستيك. وتتوافر وسيلة إيجابية لضمان إحكام الإغلاق دون أي تسرب، مثل اللحام بالحرارة، أو سدادة ذات جوانب مطوقة. وفي حالة استخدام الأغشية اللولبية يجب إحكامها بشريط لاصق، مثل شريط البارافين أو وسيلة إغلاق مصنعة؛	(أ)	
(ب) المواد التي تشحن مبردة أو مجمدة. يوضع جليد أو جليد جاف أو أية مادة للتبريد حول العبوة (العبوات) الثانوية أو كبديل لذلك في عبوة شاملة تضم واحداً أو أكثر من الطرود الكاملة توضع عليها علامات وفقاً للفقرة ٦-٣-٣. وتوضع دعائم داخلية لتأمين العبوات الثانوية في وضعها بعد ذوبان الجليد أو الجليد الجاف. وإذا استخدم الجليد، تكون العبوة الخارجية أو العبوة المجمععة مانعة للتسرب. وإذا استخدم الجليد الجاف، تسمَح العبوة الخارجية أو العبوة المجمععة بتسرب غاز ثاني أكسيد الكربون. ويكون كل من الوعاء الأولي والعبوة الثانوية سليماً عند درجة حرارة مادة التبريد المستخدمة؛	(ب)	
(ج) المواد التي تنقل في التروجين السائل. تستخدم أوعية أولية من البلاستيك قادرة على تحمل درجات حرارة منخفضة جداً، وتكون العبوة الثانوية قادرة كذلك على تحمل درجات حرارة منخفضة جداً، ويلزم في معظم الحالات تهيئتها لكل وعاء أولي على حدة. ولا بد كذلك من استيفاء الشروط اللازمة لشحن التروجين السائل. ويظل كل من الوعاء الأولي والعبوة الثانوية سليماً عند درجة حرارة التروجين السائل؛	(ج)	
(د) يمكن أيضاً أن تنقل المواد المجمدة في أوعية أولية تكون عبارة عن أمبولات زجاجية محتومة بالنار أو أوعية زجاجية بسدادات مطاطية ذات حلقات إحكام معدنية.	(د)	
٣- وأياً كانت درجة الحرارة المتوخاة للشحنة، يكون الوعاء الأولي والعبوة الثانوية قادرين، دون أي تسرب، على تحمل ضغط داخلي يحدث فارقاً في الضغط لا يقل عن ٩٥ كيلوباسكال ودرجات حرارة في مدى يتراوح بين ٤٠°س تحت الصفر و ٥٥°س فوق الصفر.	٣-	
٤- لا تُعبأ المواد المعدنية العائدة للشعبة ٦-٢ مع البضائع الخطرة الأخرى في نفس العبوة، إلا إذا كانت هذه ضرورية لاستدامة المواد المعدنية أو موازنتها أو منع انحطاطها أو تحييد أخطارها. ويجوز تعبئة كمية ٣٠ مل أو أقل من البضائع الخطرة المدرجة في الرتبة ٣ أو ٨ أو ٩ في كل وعاء أولي يحتوي على مواد معدنية. ولا تخضع هذه الكميات القليلة من البضائع الخطرة لاشتراطات إضافية مما ورد في هذه اللائحة التنظيمية، إذا تمت تعبئتها وفقاً لما نص عليه توجيه التعبئة هذا	٤-	
٥- يجوز للسلطة المختصة أن ترخص باستخدام عبوات بديلة لنقل المواد الحيوانية وفقاً لأحكام الفقرة ٤-١-٣-٧.	٥-	

P621	توجيه التعبئة	P621
		ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٢٩١.
		يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣، باستثناء ما ورد في ٤-١-١-١٥:
		(١) رهناً بتوافر مادة ماصة تكفي لامتصاص مجمل كمية السائل الموجودة ورهناً بقدرة العبوة على الاحتفاظ بالسوائل: أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1N2، 1B2، 1A2) صناديق (4H2، 4H1، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A) تنكات (3H2، 3B2، 3A2)
		ويجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة II للمواد الصلبة. (٢) في حالة الطرود التي تحتوي على السائل بكميات أكبر: أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1H1، 1N2، 1N1، 1B2، 1B1، 1A2، 1A1) تنكات (3H2، 3H1، 3B2، 3B1، 3A2، 3A1) عبوات مركبة (6PA1، 6HH2، 6HG2، 6HD2، 6HC، 6HB2، 6HA2، 6HD1، 6HH1، 6HG1، 6HB1، 6HA1) (6PD2، 6PG2، 6PC، 6PB2، 6PA2، 6PH2، 6PH1، 6PD1، 6PG1، 6PB1) ويجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة II للمواد السائلة.
		<b>اشتراط إضافي:</b> تكون العبوات المخصصة لاحتواء أشياء حادة، من قبيل الزجاج المكسور والإبر، قادرة على مقاومة الانتقاب وتحفظ بالسوائل في ظروف اختبار الأداء المبينة في الفصل ٦-١.

P650	توجيه التعبئة	P650
		ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٣٧٣.
		(١) تكون العبوات ذات نوعية جيدة ومتينة بما فيه الكفاية لتحمل الصدمات والحمولات أثناء ظروف النقل العادية، بما في ذلك نقل البضائع فيما بين وحدات النقل وبين وحدات النقل ومخازن البضائع، بالإضافة إلى تحريك البضائع من منصات رفعها وإنزالها أو من العبوة المجمعة تمهيداً لمناولتها اليدوية أو الآلية لاحقاً. ويجب بناء العبوات وإغلاقها بطريقة تمنع فقدان محتوياتها عند إعدادها للنقل نتيجة للاهتزاز أو تغيرات درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط في ظروف النقل العادية.
		(٢) تتألف العبوة من ثلاثة مكونات: (أ) وعاء أولي؛ (ب) وعبوة ثانوية؛ (ج) وعبوة خارجية. وتكون العبوة الثانوية أو العبوة الخارجية صلبة.
		(٣) يجب تعبئة الأوعية الأولية في العبوات الثانوية بطريقة تحول دون كسرها أو حدوث ثقب فيها أو تسرب محتوياتها إلى العبوة الثانوية في ظروف النقل العادية. ويجب تأمين العبوات الثانوية في العبوات الخارجية بمادة توسيد مناسبة. ويجب، في حالة تسرب المحتويات، ألا يؤثر هذا تأثيراً كبيراً على الخواص الوقائية لمادة التوسيد أو العبوة الخارجية.
		(٤) لأغراض النقل، توضع العلامة المبينة أدناه على السطح الخارجي للعبوة الخارجية فوق خلفية ذات لون مغاير، وتكون واضحة ومقروءة. وتكون العلامة بشكل مربع قائم بزاوية ٤٥° ولا يقل طول ضلعه عن ٥٠ مم ولا يقل سمك الخط عن ٢ مم، ولا يقل ارتفاع الحروف والأرقام عن ٦ مم. ويوضع الاسم الرسمي المستخدم في النقل: "BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B" على العبوة الخارجية بجوار العلامة المربعة.
		<b>ملاحظة:</b> يجوز الاستمرار في تطبيق العلامة المبينة في الفقرة (٤) من توجيه التعبئة P650 الوارد في الطبعة المنقحة السابعة عشرة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، لائحة تنظيمية نموذجية، حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.

تابع على الصفحة التالية

P650	توجيه التعبئة (تابع)	P650
	(٥) تكون أبعاد وجه واحد على الأقل من أوجه العبوة الخارجية 100 X 100 مم كحد أدنى.	
	(٦) تكون العبوة المستكملة قادرة على أن تحتجاز بنجاح احتبار السقوط الوارد في ٦-٣-٥-٣ على النحو المبين في ٦-٣-٥-٢ من هذه اللائحة عند ارتفاع ١,٢ متر. ولا يكون هناك تسرب من الوعاء أو الأوعية الأولية بعد التسابع المناسب لاختبارات السقوط، وتظل الأوعية محمية بمادة ماصة، عند الاقتضاء، في العبوات الثانوية.	
	(٧) في حالة السوائل	
	(أ) تكون الأوعية الأولية مانعة للتسرب؛	
	(ب) تكون العبوة الثانوية مانعة للتسرب؛	
	(ج) وإذا وضعت عدة أوعية أولية هشة في عبوة ثانوية وحيدة، يجب لف كل منها على حدة أو فصلها لمنع تلامسها؛	
	(د) توضع مادة ماصة بين الوعاء (الأوعية) الأول (الأولية) والعبوة الثانوية. وتكون المادة الماصة بكمية كافية لامتناسص كامل محتويات الأوعية الأولية بحيث لا يعرض أي انسكاب للمادة السائلة مادة التوسيد أو العبوة الخارجية للخطر؛	
	(هـ) تكون الأوعية الأولية أو العبوات الثانوية قادرة على أن تتحمل، دون حدوث تسرب، ضغطاً داخلياً لا يقل عن ٩٥ كيلو باسكال (٠,٩٥ بار).	
	(٨) في حالة المواد الصلبة	
	(أ) تكون الأوعية الأولية مانعة للتحميل؛	
	(ب) تكون العبوة الثانوية مانعة للتحميل؛	
	(ج) إذا وضعت عدة أوعية أولية هشة في عبوة ثانوية وحيدة، يجب لف كل منها على حدة أو فصلها لمنع تلامسها؛	
	(د) في حالة الشك بشأن وجود أو عدم وجود سائل متبق في الوعاء الأولي أثناء النقل، تستخدم عبوة مناسبة للسوائل، بما في ذلك استخدام مواد ماصة.	
	(٩) في حالة العينات المبردة أو المجمدة: الجليد والجليد الجاف والتبريد السائل	
	(أ) عند استخدام الجليد الجاف أو التبريد السائل كمادة تبريد، تنطبق الاشتراطات الواردة في الفقرة ٥-٥-٣. وعند استخدام الجليد، يوضع خارج العبوة الثانوية أو في العبوة الخارجية أو في العبوة المجمعة. ويجب توفير دعائم داخلية لضمان بقاء العبوة الثانوية في مكانها الأصلي؛ وإذا استعمل الجليد، يجب أن تكون العبوة الخارجية أو العبوة الشاملة مانعة للتسرب؛	
	(ب) يكون الوعاء الأولي والعبوة الثانوية سليمين عند درجة حرارة مادة التبريد المستخدمة، وكذلك درجات الحرارة ودرجات الضغط التي يمكن أن تحدث عند فقد التبريد.	
	(١٠) عندما توضع العبوات في عبوة شاملة، تكون علامات العبوة التي يقتضيها توجيه التعبئة هذا إما مرئية بوضوح أو تستنسخ وتوضع على سطح العبوة المجمعة.	
	(١١) لا تخضع المواد المعدية المعينة تحت رقم الأمم المتحدة ٣٣٧٣، التي تعبأ وتميز بعلامات وفقاً لتوجيه التعبئة هذا، لأي اشتراطات أخرى في هذه اللائحة التنظيمية.	
	(١٢) يزود صانعو العبوات وموزعوها التالون الشاحن أو الشخص الذي يعد العبوة (المريض، مثلاً) بتعليمات واضحة للماء هذه العبوات وإغلاقها، للتمكن من إعداد العبوة للنقل بشكل صحيح.	
	(١٣) لا تُعبأ المواد المعدية العائدة للشعبة ٦-٢ مع البضائع الخطرة الأخرى في نفس العبوة، إلا إذا كانت هذه ضرورية لاستدامة المواد المعدية أو موازنتها أو منع انحطاطها أو تحييد أخطارها. ويجوز تعبئة كمية ٣٠ مل أو أقل من البضائع الخطرة المدرجة في الرتبة ٣ أو ٨ أو ٩، في كل وعاء أولي يحتوي على مواد معدية. ولا تخضع هذه الكميات القليلة من البضائع الخطرة لاشتراطات إضافية مما ورد في هذه اللائحة التنظيمية، إذا تمت تعبئتها وفقاً لما نص عليه توجيه التعبئة هذا.	
	<b>اشتراط إضافي</b>	
	يجوز للسلطة المختصة أن ترخص باستخدام عبوات بديلة لنقل المواد الحيوانية وفقاً لأحكام الفقرة ٤-١-٣-٧.	

P800	توجيه التعبئة	P800
ينطبق هذا التوجيه على رقمي الأمم المتحدة ٢٨٠٣ و ٢٨٠٩.		
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤.		
	(١) أوعية ضغط شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-٣-٤-٦.	
	(٢) أو قوارير فولاذية أو زجاجات ذات وسائل إغلاق ملولبة لا تتجاوز سعتها ٣ لترات؛	
	(٣) أو عبوات مجمعة تستوفي الشروط التالية:	
	(أ) أن تكون العبوات الداخلية من زجاج أو معدن أو بلاستيك جامد مخصصة لاحتواء سوائل ولا تتجاوز كتلتها الصافية ١٥ كغ؛	
	(ب) أن تحشى العبوات الداخلية بمواد توسيد كافية لمنع الكسر؛	
	(ج) أن تحتوي العبوات الداخلية أو العبوات الخارجية على بطانات داخلية أو أكياس مصنوعة من مادة متينة مانعة للتسرب ومقاومة للانقلاب وغير منقذة للمحتويات، تحيط بالمحتويات بالكامل لمنعها من الارتشاح من العبوة بصرف النظر عن موضعها أو اتجاه وضعها؛	
	(د) أن يرخص باستخدام العبوات الخارجية والكتل الصافية القسوى التالية:	
	العبوة الخارجية:	
	أسطوانات	
	فولاذ (1A1، 1A2)	٤٠٠ كغ
	معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (1N1، 1N2)	٤٠٠ كغ
	بلاستيك (1H1، 1H2)	٤٠٠ كغ
	خشب رقائقي (1D)	٤٠٠ كغ
	كرتون ليفي (1G)	٤٠٠ كغ
	صناديق	
	فولاذ (4A)	٤٠٠ كغ
	معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (4N)	٤٠٠ كغ
	خشب طبيعي (4C1)	٢٥٠ كغ
	خشب طبيعي بجدران مانعة للتخيل (4C2)	٢٥٠ كغ
	خشب رقائقي (4D)	٢٥٠ كغ
	خشب معاد التكوين (4F)	١٢٥ كغ
	كرتون ليفي (4G)	١٢٥ كغ
	بلاستيك ممدد (4H1)	٦٠ كغ
	بلاستيك جامد (4H2)	١٢٥ كغ
	حكم خاص يتعلق بالتعبئة:	
PP41	في حالة رقم الأمم المتحدة ٢٨٠٣، عندما يلزم نقل عنصر الغاليوم عند درجات حرارة منخفضة للحفاظ عليه في حالة صلبة تماماً، يمكن وضع العبوات المذكورة آنفاً في عبوة خارجية متينة مقاومة للماء تحتوي على جليد جاف أو وسائل تبريد أخرى. وفي حالة استخدام مادة مبردة، تكون جميع المواد المذكورة آنفاً المستخدمة في تعبئة الغاليوم قادرة على مقاومة مادة التبريد كيميائياً وفيزيائياً، وعلى مقاومة الصدم عند درجات الحرارة المنخفضة لمادة التبريد المستخدمة. وفي حالة استخدام الجليد الجاف، يجب أن تسمح العبوة الخارجية بانطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون.	

P801	توجيه التعبئة	P801
	ينطبق هذا التوجيه على البطاريات الكهربائية الجديدة والمستخدم المصنفة تحت أرقام الأمم المتحدة ٢٧٩٤ أو ٢٧٩٥ أو ٣٠٢٨.	
	يرخص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ (باستثناء ٣-١-٤) و ٣-١-٤:	
	(١) العبوات الخارجية الصلبة؛	
	(٢) الأقفاس الخشبية المضلعة؛	
	(٣) المنصات النقالة.	
	ويجوز أيضاً نقل بطاريات الخزن المستخدمة سائبة في صناديق بطاريات فولاذية لا تصدأ أو بلاستيكية قادرة على احتواء أي سائل سائب.	
	<b>اشتراطات إضافية:</b>	
	١- تُحمى البطاريات من قصر الدارة الكهربائية.	
	٢- تُحمى البطاريات المنصّدة حماية مناسبة في طبقات تفصل بينها طبقة من مادة غير موصلة.	
	٣- لا تُحمّل أطراف توصيل البطارية أوزان عناصر أخرى موضوعة فوقها.	
	٤- تعبأ البطاريات أو تثبت لمنع حركتها داخل العبوة عن غير قصد.	

P802	توجيه التعبئة	P802
	يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤:	
	(١) عبوات مجمعة	
	عبوات خارجية: 1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2 أو 1H1 أو 1H2 أو 1D أو 1G أو 4A أو 4B أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G أو 4H2؛ الكتلة الصافية القصوى: ٧٥ كغ.	
	عبوات داخلية: زجاج أو بلاستيك؛ السعة القصوى: ١٠ لترات.	
	(٢) عبوات مجمعة	
	عبوات خارجية: 1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2 أو 1H1 أو 1H2 أو 1D أو 1G أو 4A أو 4B أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G أو 4H2؛ الكتلة الصافية القصوى: ١٢٥ كغ.	
	عبوات داخلية: معدن؛ السعة القصوى: ٤٠ لتراً	
	(٣) عبوات مركبة: وعاء زجاجي في أسطوانة من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب الرقائقي (6PA1 أو 6PB1 أو 6PD1) أو في صندوق من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب أو في سلة من الخوص (6PA2 أو 6PB2 أو 6PC أو 6PD2) أو في عبوة من البلاستيك الجامد (6PH2)؛ السعة القصوى: ٦٠ لتراً.	
	(٤) أسطوانات من الفولاذ (1A1) بسعة قصوى ٢٥٠ لتراً.	
	(٥) أوعية ضغط شريطة الالتزام بالأحكام العامة في ٣-١-٤.	
	<b>حكم خاص يتعلق بالتعبئة:</b>	
	<b>PP79</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ١٧٩٠، عندما تزيد نسبة فلوريد الهيدروجين على ٦٠ في المائة وتقل عن ٨٥ في المائة، انظر توجيه التعبئة P001.	

P803	توجيه التعبئة	P803
	ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٢٠٢٨.	
	يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤:	
	(١) أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1N2، 1B2، 1A2)؛	
	(٢) صناديق (4H2، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A)؛	
	الكتلة الصافية القصوى: ٧٥ كغ.	
	تعبأ المواد كل منها على حدة ويفصل بينها باستخدام حواجز أو فواصل، أو عبوات داخلية، أو مواد توسيد لمنع التصريف غير المقصود في ظل ظروف النقل العادية.	

P804	توجيه التعبئة	P804
ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ١٧٤٤.		
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ وأن تكون العبوات محتومة محكمة الإغلاق:		
(١)	<p><b>العبوات المجمعة</b> التي تبلغ كتلتها القصوى ٢٥ كغ،</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• وتتألف من عبوة (عبوات) داخلية من الزجاج والسعة القصوى لكل منها ١,٣ لتر، ومملوغة بما لا يتجاوز ٩٠ في المائة من سعتها؛ تثبت السدادات (السدادات) بصورة محكمة بأي وسيلة تمنع الانزياح أو الخلخلة بسبب الصدم أو الاهتزاز أثناء النقل، وتوضع مفردة في</li> <li>• أوعية معدنية أو من البلاستيك الجامد جنباً إلى جنب مع مواد مبطنّة وماصة تكفي لامتصاص سائل محتويات العبوة (العبوات) الداخلية الزجاجية، ثم تعبأ في عبوات خارجية من الأنواع 1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2 أو 1H1 أو 1H2 أو 1D أو 1G أو 4A أو 4B أو 4N أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G أو 4H2.</li> </ul>	
(٢)	<p><b>العبوات المجمعة</b> التي تتألف من عبوات داخلية مصنوعة من فلزات أو فلوريد البولي فينيل إيدين التي لا تتجاوز سعة كل منها ٥ لترات والمعبأة فرادى مع مادة ماصة كافية لامتصاص المحتويات، ومع مادة توسيد خاملة في العبوات الخارجية من الأنواع 1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2 أو 1H1 أو 1H2 أو 1D أو 1G أو 4A أو 4B أو 4N أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G أو 4H2 وذات كتلة إجمالية قصوى مقدارها ٧٥ كغ. ويجب عدم ملء العبوات الداخلية أكثر من ٩٠ في المائة من سعتها، وتثبت سدادة كل عبوة بصورة محكمة بأي وسيلة تمنع زحزحة السدادات أو ارتخائها بسبب الصدم أو الاهتزاز أثناء النقل؛</p>	
(٣)	<p><b>العبوات</b> التي تتألف من:</p> <p>عبوات خارجية:</p> <p>أسطوانات من الفولاذ أو البلاستيك، ذات رأس قابلة للترع (1A1 أو 1A2 أو 1H1 أو 1H2)، محتبرة وفقاً لاشتراطات الاختبار الواردة في ٦-١-٥ بكتلة تناظر كتلة الطرد المجمع، إما كعبوة معدّة لاحتواء عبوات داخلية، أو كعبوة مفردة معدّة لاحتواء مواد صلبة أو سوائل، ومعلمة بعلامات مناسبة؛</p> <p>عبوات داخلية:</p> <p>أسطوانات أو عبوات مركبة (1A1 أو 1B1 أو 1N1 أو 1H1 أو 6HA1) مستوفية للاشتراطات الواردة في الفصل ٦-١ بخصوص العبوات المفردة، وتخضع للشروط التالية:</p>	
(أ)	يجرى اختبار ضغط هيدرولي عند ضغط لا يقل عن ٣٠٠ كيلوباسكال (٣ بار) (ضغط مانومتري)؛	
(ب)	تجرى اختبارات منع التسرب في مرحلتَي التصميم والإنتاج عند ضغط ٣٠ كيلوباسكال (٣,٠ بار)؛	
(ج)	تكون معزولة عن الأسطوانة الخارجية باستخدام مادة توسيد خاملة مخففة للصدمات تحيط بالعبوة الداخلية من جميع الجوانب؛	
(د)	لا تتجاوز سعتها ١٢٥ لتراً؛	
(هـ)	تكون وسائل الإغلاق من نوع ملولب وتكون:	
١'	محكمة الإغلاق بأي وسيلة يمكنها منع زحزحة السدادات أو تراخيها بسبب الصدم أو الاهتزاز أثناء النقل؛	
٢'	مزودة بغطاء محتوم؛	
(و)	تخضع العبوات الخارجية والداخلية بصفة دورية لفحص داخلي واختبار منع التسرب وفقاً لما هو مبين في (ب) على فترات لا تتجاوز سنتين ونصف السنة؛	
(ز)	تحمل العبوات الخارجية والداخلية بصورة واضحة ودائمة:	
١'	تاريخ الاختبار الأولي وآخر اختبار وفحص دوريين للعبوة الداخلية (تبين التواريخ بالشهر والسنة)؛	
٢'	اسم الخبير الذي يجري الاختبارات أو عمليات الفحص أو الرمز المرخص له؛	
(٤)	أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-٣-٦.	
(أ)	تخضع لاختبار ضغط بدئي واختبار دوري كل ١٠ سنوات عند ضغط لا يقل عن ١ ميغاباسكال (١٠ بار) (ضغط مانومتري)؛	
(ب)	تخضع بصفة دورية لفحص داخلي واختبار منع التسرب على فترات لا تتجاوز سنتين ونصف السنة؛	
(ج)	يجوز أن تكون غير مجهزة بأي أداة لتخفيف الضغط؛	
(د)	يجب أن تكون كل عبوة ضغط مغلقة بسدادات أو صمام (صمامات) مجهزة بأداة إغلاق ثانوية؛	
(هـ)	يجب أن تكون مواد صنع وعاء الضغط والصمامات والسدادات وكبسولات التنفيس والمواد المانعة للتسرب والحشايا ملائمة بعضها لبعض وللمحتويات.	

P805	توجيه التعبئة	P805
		ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٥٠٧.
		يرخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤ والأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في ٤-١-٩-١-٤ و ٤-١-٩-١-٤ و ٧-١-٩-١-٤: عبوات تتكون من: (أ) وعاء أو أكثر من الأوعية الأولية المعدنية أو البلاستيكية؛ في (ب) عبوة أو أكثر من العبوات الصلبة المانعة للتسرب؛ في (ج) عبوة خارجية صلبة: أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1B2، 1A2)؛ صناديق (4H2، 4H1، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4B، 4A)؛ تنكات (3H2، 3B2، 3A2).
		<b>اشتراطات إضافية:</b> ١- يجب تعبئة الأوعية الداخلية الأولية في العبوات الثانوية بطريقة تحول دون كسرها أو حدوث ثقب فيها أو تسرب محتوياتها إلى العبوة الثانوية في ظروف النقل العادية. ويجب تأمين العبوات الثانوية في العبوات الخارجية بمادة توسيد مناسبة تمنع الحركة. وفي حالة وضع عدة أوعية أولية في عبوة ثانوية واحدة، يجب لف كل منها على حدة أو فصلها على النحو الذي يمنع تلامسها؛ ٢- يجب أن تستوفي المحتويات الأحكام الواردة في ٢-٧-٢-٤-٥-٢؛ ٣- يجب استيفاء الأحكام الواردة في ٤-٤-٦.
		<b>حكم خاص متعلق بالتعبئة:</b> في حالة المواد الانشطارية بكميات مستثناة، يجب استيفاء الحدود المبينة في ٢-٧-٢-٣-٥-٦ و ٢-١١-٤.


P900	توجيه التعبئة	P900
		ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٢٢١٦.
		يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤: (١) العبوات المرخصة في توجيه التعبئة P002؛ أو (٢) أكياس (5H1 أو 5H2 أو 5H3 أو 5H4 أو 5L1 أو 5L2 أو 5L3 أو 5M1 أو 5M2) بكتلة صافية قصوى ٥٠ كغ. ويجوز أيضاً نقل حريش السمك بدون عبوة في حالة تعبئته في وحدات نقل شاحنة مغلقة مع تقليل حيز الهواء الطليق إلى الحد الأدنى.

P901	توجيه التعبئة	P901
		ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٣١٦.
		يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤: أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1H1، 1N2، 1N1، 1B2، 1B1، 1A2، 1A1)؛ صناديق (4H2، 4H1، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A)؛ تنكات (3H2، 3H1، 3B2، 3B1، 3A2، 3A1)؛ يجب أن تستوفي العبوات مستوى الأداء المناسب لمجموعة التعبئة المخصصة لمجموعة اللوازم ككل (انظر ٣-٣-١، الحكم الخاص ٢٥١). وإذا كانت مجموعة اللوازم تحتوي على بضائع خطيرة فقط لم تخصص لها أي مجموعة تعبئة، يجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة II. الكمية القصوى للبضائع الخطرة لكل عبوة خارجية: ١٠ كغ، باستثناء كتلة أي ثاني أكسيد الكربون، جامد، (جليد جاف) مستعمل كمبرد.
		<b>اشتراط إضافي:</b> تعبأ البضائع الخطرة الموجودة داخل مجموعة لوازم في عبوات داخلية لا تتجاوز ٢٥٠ مل أو ٢٥٠ غراماً، ويجب حمايتها من المواد الأخرى التي تشتمل المجموعة عليها.

P902	توجيه التعبئة	P902
<p>ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٢٦٨.</p>		
<p>يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:</p>		
<p><b>السلع المعبأة:</b></p>		
<p>أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1N2، 1B2، 1A2)</p>		
<p>صناديق (4H2، 4H1، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A)</p>		
<p>تنكات (3H2، 3B2، 3A2)</p>		
<p>يجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة III.</p>		
<p>يتم تصميم وبناء العبوات على نحو يمنع حركة السلع وتفاعلها عن غير قصد في ظروف النقل العادية.</p>		
<p><b>السلع غير المعبأة:</b></p>		
<p>يجوز أيضاً نقل السلع غير معبأة في وسائل مناولة مخصصة أو شاحنات أو حاويات من مكان صنعها إلى منشأة التجميع.</p>		
<p><b>اشتراط إضافي:</b></p>		
<p>تكون أوعية الضغط مستوفية لاشتراطات السلطة المختصة المتعلقة بالمواد التي تحتويها هذه الأوعية.</p>		



P903	توجيه التعبئة	P903
ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة ٣٠٩٠ و ٣٠٩١ و ٣٤٨٠ و ٣٤٨١		
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ١-٤-٣:		
<p>(١) في حالة الخلايا والبطاريات:</p> <p>أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1N2، 1B2، 1A2)</p> <p>صناديق (4H2، 4H1، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A)</p> <p>تنكات (3H2، 3B2، 3A2)</p>		
<p>تعبأ الخلايا أو البطاريات في عبوات بحيث توفر الحماية للخلايا أو البطاريات من العطب الذي يمكن أن تسببه الحركة أو وضع الخلايا أو البطاريات داخل العبوة.</p> <p>يجب أن تستوفي العبوة مستوى أداء مجموعة التعبئة II.</p>		
<p>(٢) وبالإضافة إلى ذلك، ففي حالة الخلايا أو البطاريات التي تستخدم غلافًا خارجياً قوياً ومقاوماً للصدمات، كتلته ١٢ كغ أو أكثر، أو مجموعات هذه الخلايا أو البطاريات:</p> <p>(أ) عبوات خارجية قوية؛</p> <p>(ب) أغلفة واقية (صناديق شحن مغلقة تماماً أو محاطة بألواح خشبية على سبيل المثال)؛</p> <p>(ج) صوان أو وسائل مناولة أخرى.</p> <p>تثبت الخلايا أو البطاريات لمنع أية حركة غير مقصودة، ولا تحمّل أطراف توصيل البطارية ثقل عناصر أخرى موضوعة فوقها.</p> <p>ولا بد من أن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في الفقرة ٣-١-٤.</p>		
<p>(٣) في حالة الخلايا أو البطاريات المعبأة مع المعدات:</p> <p>عبوات مستوفية للاشتراطات الواردة في الفقرة (١) من توجيه التعبئة هذا، مع وضعها بعد ذلك مع المعدات في عبوة خارجية؛ أو عبوات تغلف الخلايا أو البطاريات تماماً، مع وضعها بعد ذلك مع المعدات في عبوة تستوفي الاشتراطات الواردة في الفقرة (١) من توجيه التعبئة هذا.</p> <p>تثبت المعدات لمنع أية حركة داخل العبوة الخارجية.</p> <p>لأغراض توجيه التعبئة هذا، تعني كلمة "معدات" الجهاز الذي يستلزم الخلايا أو البطاريات من فلز الليثيوم أو من أيونات الليثيوم الذي يعبأ معها لتشغيله.</p>		
<p>(٤) في حالة الخلايا أو البطاريات المركبة في المعدات:</p> <p>عبوات خارجية قوية تصنع من مادة ذات قوة وتصميم ملائمين يتناسبان مع سعة العبوة والاستخدام المقصود منها. وتصنع بطريقة تحول دون التشغيل العرضي في أثناء النقل. وليس من الضروري أن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في الفقرة ٣-١-٤.</p> <p>ويمكن تقديم المعدات الكبيرة للنقل غير معبأة أو على صوان إذا كانت المعدات توفر الحماية المكافئة للخلايا أو البطاريات المركبة فيها.</p> <p>ويجوز نقل أجهزة مثل بطاقات التعرف الراديوي والساعات وأجهزة قياس درجات الحرارة التي ليست لديها القدرة على توليد انبعاث خطير للحرارة، وهي نشطة عن قصد في عبوات خارجية متينة. وعندما تكون هذه الأجهزة نشطة، يجب أن تستوفي المعايير المحددة للإشعاع الكهرومغناطيسي لضمان عدم تسبب تشغيل الجهاز في تداخل مع نظم تشغيل الطائرات.</p>		
<p>اشتراط إضافي:</p> <p>يجب حماية الخلايا أو البطاريات من قصر الدارة الكهربائية.</p>		

P904	توجيه التعبئة	P904
ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٢٤٥.		
يرخص باستخدام العبوات التالية:		
<p>(١) العبوات المستوفية للأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٢-١-٤ و ٤-١-٤ و ٤-١-٤ و ٨-١-٤ و ٣-١-٤ والمصممة بحيث تفي باشتراطات البناء الواردة في ٤-١-٦. وتستخدم عبوات خارجية مصنوعة من مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم ملائمين يتناسبان مع سعة العبوة والاستخدام المقصود منها. وحين يستعمل توجيه التعبئة هذا لنقل عبوات داخلية من عبوات مجمعة، يجب تصميم وبناء العبوة بحيث لا يحدث اندفاق شيء منها عن غير قصد أثناء ظروف النقل العادية.</p>		
<p>(٢) العبوات التي لا يلزم استيفاؤها لاشتراطات اختبار العبوات الواردة في الجزء ٦، ولكنها تستوفي ما يلي:</p>		
(أ) عبوة داخلية تشتمل على:		
١' وعاء أو أكثر من الأوعية الأولية مع عبوة ثانوية، تكون جميعها مانعة لتسرب السوائل أو لتبخيل الجوامد؛		
٢' في حالة السوائل، توضع مادة ماصة، بين الوعاء الأولي (الأوعية الأولية) والعبوة الثانوية، بكمية تكفي لامتصاص محتويات الأوعية الأولية، بحيث لا يسفر أي اندفاق للمادة السائلة عن الإضرار بسلامة مواد التوسيد أو إعطاب العبوة الخارجية؛		
٣' في حالة وضع عدة أوعية أولية هشة في عبوة ثانوية وحيدة، يجب لف كل منها على حدة أو فصلها لمنع تلامسها؛		
<p>(ب) تكون العبوة الخارجية بمتانة ملائمة لسعتها وكتلتها والغرض من استخدامها، ولا يقل أصغر أبعادها الخارجية عن ١٠٠ مم. لأغراض النقل، توضع العلامة المبينة أدناه على السطح الخارجي للعبوة الخارجية، فوق خلفية ذات لون مغاير، وتكون واضحة ومقروءة. وتكون العلامة بشكل مربع قائم بزوايا ٤٥° ولا يقل طول ضلعه عن ٥٠ مم ولا يقل سمك الخط عن ٢ مم، ولا يقل ارتفاع الحروف والأرقام عن ٦ مم.</p>		
		
<p><b>ملاحظة:</b> يجوز الاستمرار في تطبيق العلامة المبينة في الفقرة (٢) من توجيه التعبئة P904 الوارد في الطبعة المنقحة السابعة عشرة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، لائحة تنظيمية نموذجية، حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.</p>		
اشتراط إضافي:		
الجليد والجليد الجاف والتروجين السائل		
<p>عند استخدام الجليد الجاف أو التروجين السائل كمادة تبريد، يجب تطبيق الاشتراطات الواردة في ٥-٥-٣. في حالة استعمال الجليد، يجب وضعه خارج العبوة الثانوية أو في العبوة الخارجية أو في عبوة شاملة. ويجب توفير دعائم داخلية تضمن ثبات العبوات الثانوية في وضعها الأصلي. وفي حالة استعمال الجليد، يجب أن تكون العبوة الخارجية أو العبوة المجمعة مانعة للتسرب.</p>		

P905	توجيه التعبئة	P905
		ينطبق هذا التوجيه على رقمي الأمم المتحدة ٣٠٧٢ و ٢٩٩٠.
		يرخص باستخدام أية عبوة ملائمة شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣، ولكن دون حاجة لاستيفاء العبوات للاشتراطات الواردة في الجزء ٦.
		وعندما تصنع أجهزة الإنقاذ بحيث تتضمنها أو تحتويها أغلفة خارجية صلبة مقاومة للأحوال الجوية (كما هو الحال بالنسبة لقوارب الإنقاذ)، يجوز نقلها بدون تعبئة.
		<b>اشتراطات إضافية:</b>
		١- تؤمّن جميع المواد والسلع الخطرة المحتواة كمعدات في أجهزة الإنقاذ بتثبيتها لمنع حركتها غير المقصودة، وبالإضافة إلى ذلك:
		(أ) تعبأ أدوات الإشارة من الرتبة ١ في عبوات داخلية من البلاستيك أو الكرتون اللين؛
		(ب) وتوضع الغازات (الشعبة ٢-٢) في أسطوانات مطابقة للمواصفات التي تحددها السلطة المختصة، ويمكن وصلها بجهاز الإنقاذ؛
		(ج) وتفصل بطاريات التخزين الكهربائية (الرتبة ٨) وبطاريات الليثيوم (الرتبة ٩) أو تعزل كهربائياً، وتؤمّن لمنع أي انسكاب للسائل؛
		(د) وتعبأ الكميات الصغيرة من المواد الخطرة الأخرى (من الرتبة ٣ أو من الشعبتين ٤-١ و ٥-٢، على سبيل المثال) في عبوات داخلية متينة.
		٢- يشمل الإعداد للنقل والتعبئة تدابير لمنع أي انتفاخ عارض في أجهزة الإنقاذ.

P906	توجيه التعبئة	P906
		ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة ٢٣١٥ و ٣١٥١ و ٣١٥٢ و ٣٤٣٢.
		يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:
		(١) في حالة السوائل والمواد الصلبة التي تحتوي على مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة (PCB) أو مركبات ثنائي فينيل أو رباعي فينيل المتعددة الهلجنة: يسمح باستخدام العبوات المجهزة وفقاً لتوجيه التعبئة P001 أو P002، حسبما يناسب.
		(٢) في حالة المحولات والمكثفات وسائر الأجهزة:
		(أ) يسمح باستخدام العبوات المجهزة وفقاً لتوجيهي التعبئة P001 و P002. ويجب أن تثبت السلع بمادة توسيد ملائمة لمنع أي حركة غير مقصودة أثناء ظروف النقل العادية؛
		(ب) أو يسمح بالعبوات المانعة للتسرب والقادرة على احتواء الأجهزة بالإضافة إلى ما لا يقل عن ١,٢٥ مثل حجم السوائل الموجودة فيها من مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة أو ثنائي الفينيل أو رباعي الفينيل المتعدد الهلجنة. وتوضع في العبوات مادة ماصة تكفي لامتصاص ما لا يقل عن ١,١ مثل حجم السائل الموجود في الأجهزة. وبصورة عامة، تنقل المحولات والمكثفات في عبوات معدنية مانعة للتسرب وقادرة على أن تحتوي بالإضافة إلى المحولات والمكثفات نفسها على ١,٢٥ مثل حجم السائل الموجود فيها.
		ودون الإخلال بما تقدم، يجوز نقل السوائل والمواد الصلبة غير المعبأة وفقاً لتوجيهي التعبئة P001 و P002، والمحولات والمكثفات غير المعبأة، في وحدات لنقل البضائع مزودة بصينية معدنية مانعة للتسرب لا يقل ارتفاعها عن ٨٠٠ مم، وتحتوي على مادة ماصة خاملة تكفي لامتصاص ما لا يقل عن ١,١ مثل حجم أي سائل يتسرب.
		<b>اشتراط إضافي:</b>
		يتخذ ما يلزم من تدابير لإحكام سد المحولات والمكثفات منعاً لحدوث تسرب في ظروف النقل العادية.

P907	توجيه التعبئة	P907
	<p>إذا تم بناء وتصميم المكنتات أو الأجهزة بحيث تُكفل للأوعية التي تحتوي على البضائع الخطرة حماية كافية، لا يشترط أن تكون هناك عبوة خارجية، وإلا وجبت تعبئة البضائع الخطرة المضمّنة في المكنتات والأجهزة في عبوات خارجية مصنوعة من مادة مناسبة تكون ذات قوة وتصميم ملائمين يتناسبان مع سعة العبوة والاستخدام المقصود منها وتستوفي الاشتراطات المنطبقة الواردة في ١-١-٤-١.</p> <p>وتستوفي الأوعية التي تحتوي على البضائع الخطرة الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤، ولكن دون أن تنطبق اشتراطات ٣-١-٤-١ و ٤-١-٤-١ و ١٢-١-٤-١ و ١٤-١-٤-١. أما بالنسبة لغازات الشعبة ٢-٢، فتكون الأسطوانة الداخلية أو الأوعية الداخلية ومحتوياتها وكثافة ملئها مقنعة للسلطات المختصة في البلد الذي تملأ فيه الأسطوانة أو الوعاء.</p> <p>وفضلاً عن ذلك، يتم احتواء الأوعية داخل المكنتات أو الأجهزة بحيث لا يرحح حدوث عطب في الأوعية التي تحتوي على البضائع الخطرة في ظروف النقل العادية، أو حدوث تسرب للبضائع الخطرة من المكنتات أو الأجهزة في حالة حدوث عطب في الأوعية التي تحتوي على البضائع الخطرة الصلبة أو السائلة، (يمكن استخدام بطانة مانعة للتسرب لاستيفاء هذا الشرط). ويتم تركيب الأوعية التي تحتوي على البضائع الخطرة وتأمينها أو توسيدها بطريقة تكفل منع كسرها أو تسرب البضائع الخطرة منها، وتكفل مراقبة حركتها داخل المكنتات أو الأجهزة أثناء النقل في ظروفه العادية. ويجب ألا تكون مادة التوسيد قابلة للتفاعل على نحو خطر مع محتويات الأوعية. كما يجب ألا يؤدي أي تسرب للمحتويات إلى الانتفاخ كثيراً من الخواص الوقائية لمادة التوسيد.</p>	
P908	توجيه التعبئة	P908
	<p>ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة ٣٠٩٠ و ٣٠٩١ و ٣٤٨٠ و ٣٤٨١.</p> <p>يرخص بالعبوات التالية للخلايا والبطاريات من أيونات الليثيوم التالفة أو المعطوبة وللخلايا والبطاريات من فلز الليثيوم بما في ذلك تلك المركبة في المعدات شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٣-١-٤:</p> <p>في حالة الخلايا والبطاريات والمعدات التي تحتوي على خلايا وبطاريات:</p> <p>أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1N2، 1B2، 1A2)؛</p> <p>صناديق (4H2، 4H1، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A)؛</p> <p>تسكات (3H2، 3B2، 3A2).</p> <p>تكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II.</p> <p>١- تكون الخلايا أو البطاريات أو المعدات التي تحتوي على مثل هذه الخلايا أو البطاريات معبأة كل منها على حدة في عبوة داخلية وموضوعة داخل عبوة خارجية. ويجب أن تكون العبوة الداخلية أو العبوة الخارجية مانعة للتسرب لمنع أي انسكاب محتمل للإلكتروليت.</p> <p>٢- تكون كل عبوة داخلية محاطة بمادة عزل حراري غير قابلة للاحتراق وغير موصلة للحرارة تكفي لحمايتها من توليد انبعاث خطير للحرارة.</p> <p>٣- تزود العبوات المحكمة السد بوسيلة تنفيس عند الاقتضاء.</p> <p>٤- تُتخذ التدابير المناسبة لكي تقلل من تأثيرات الاهتزازات والصدمات وتمنع حركة الخلايا والبطاريات داخل الطرد التي قد تسفر عن تلف إضافي وعن وضع خطر أثناء النقل. كما يمكن استخدام مادة توسيد غير قابلة للاحتراق وغير موصلة للحرارة للوفاء بهذا الاشتراط.</p> <p>٥- تقمّم عدم قابلية الاحتراق طبقاً لمعيار معترف به في البلد الذي تصمّم فيه العبوة أو تصنّع.</p> <p>في حالة الخلايا أو البطاريات التي يحصل فيها تسرب، تضاف إلى العبوة الداخلية أو الخارجية كمية كافية من المواد الماصة الحاملة لامتصاص أي إلكتروليت طليق.</p> <p>يحدد عدد الخلايا أو البطاريات التي تتجاوز كتلتها الصافية ٣٠ كغ بخلية أو بطارية واحدة في العبوة الخارجية.</p>	
	<p><b>اشتراطات إضافية:</b></p> <p>يجب وقاية الخلايا والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية.</p>	

P909	توجيه التعبئة	P909
<p>ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة ٣٠٩٠ و ٣٠٩١ و ٣٤٨٠ و ٣٤٨١ التي يتم نقلها للتخلص منها أو إعادة معالجتها، سواء وضعت معاً مع أو بدون البطاريات غير المصنوعة من الليثيوم.</p>		
<p>(١) تعبأ الخلايا والبطاريات وفقاً لما يلي:</p> <p>(أ) يرخّص بالعبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-٤-١ و ١-٤-٣:</p> <p>أسطوانات (1G، 1D، 1H2، 1N2، 1B2، 1A2)</p> <p>وصناديق (4H2، 4G، 4F، 4D، 4C2، 4C1، 4N، 4B، 4A)</p> <p>وتنكات (3H2، 3B2، 3A2)</p> <p>(ب) تكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II.</p> <p>(ج) تزود العبوات المعدنية بمادة تبطين غير موصلة (مثلاً البلاستيك) ذات قوة كافية تتناسب مع استخدامها المقصود.</p> <p>(٢) إلا أنه يمكن أن تعبأ الخلايا من أيونات الليثيوم التي لا تتجاوز رتبته ٢٠ واط - ساعة والبطاريات من أيونات الليثيوم التي لا تتجاوز رتبته ١٠٠ واط - ساعة والخلايا من فلز الليثيوم التي لا يتجاوز محتواها من الليثيوم ١ غ والبطاريات من فلز الليثيوم التي لا يتجاوز محتواها من الليثيوم ٢ غ وفقاً لما يلي:</p> <p>(أ) في عبوات خارجية متينة تصل كتلتها الإجمالية إلى ٣٠ كغ وتستوفي الأحكام العامة الواردة في ١-٤-١ (باستثناء ١-٤-١-٣) و ١-٤-٣.</p> <p>(ب) تجهز العبوات المعدنية بمادة تبطين غير موصلة (مثلاً البلاستيك) ذات قوة كافية تتناسب مع استخدامها المقصود.</p> <p>(٣) في حالة الخلايا أو البطاريات المركبة في المعدات يمكن استخدام عبوات خارجية متينة مصنوعة من مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم ملائمين يتناسبان مع سعة العبوة والاستخدام المقصود منها. ولا داعي لأن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في ١-٤-٣. ويمكن تقديم المعدات الكبيرة للنقل غير معبأة أو على صوان إذا كانت المعدات توفر الحماية المكافئة للخلايا أو البطاريات المركبة فيها.</p> <p>(٤) وبالإضافة إلى ذلك، ففي حالة الخلايا أو البطاريات التي تستخدم غلافًا خارجياً قوياً ومقاوماً للصدمات، كتلته ١٢ كغ أو أكثر، يمكن استخدام عبوات خارجية متينة مصنوعة من مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم ملائمين يتناسبان مع سعة العبوة والاستخدام المقصود منها. ولا داعي لأن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في ١-٤-٣.</p>		
<p><b>اشتراطات إضافية:</b></p> <p>١- يجب تصميم الخلايا والبطاريات أو تعبئتها بحيث يمكن وقايتها من قصر الدارة الكهربائية ومن توليد انبعاث خطير للحرارة.</p> <p>٢- تشمل الوقاية من قصر الدارة الكهربائية ومن توليد انبعاث خطير للحرارة على سبيل المثال لا الحصر:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حماية أطراف توصيل البطارية كلاً على حدة،</li> <li>• أو عبوة داخلية لمنع التلامس بين الخلايا والبطاريات،</li> <li>• أو بطاريات ذات أطراف توصيل غائرة للحماية من قصر الدارة الكهربائية،</li> <li>• أو استخدام مادة توسيد غير موصلة وغير قابلة للاحتراق للملء الحيز الفارغ بين الخلايا والبطاريات في العبوة.</li> </ul> <p>٣- يجب تثبيت الخلايا والبطاريات داخل العبوة الخارجية لمنع الحركة الزائدة أثناء النقل (مثلاً باستخدام مادة توسيد غير موصلة وغير قابلة للاحتراق أو باستخدام أكياس بلاستيكية مغلقة بإحكام).</p>		

## ٤-١-٤-٢ توجيهات التعبئة المتعلقة باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائل (IBCs)

IBC01	توجيه التعبئة	IBC01
	يرخص باستخدام الأنواع التالية من الحاويات الوسيطة شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٢ و ٤-١-٣: معدن (31A و 31B و 31N).	

IBC02	توجيه التعبئة	IBC02
	يرخص باستخدام الأنواع التالية من الحاويات الوسيطة شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٢ و ٤-١-٣: (١) معدن (31A و 31B و 31N)؛ (٢) بلاستيك جامد (31H1 و 31H2)؛ (٣) مركبة (31HZ1).	

أحكام خاصة متعلقة بالتعبئة:	
<b>B5</b>	في حالة أرقام الأمم المتحدة ١٧٩١ و ٢٠١٤ و ٢٩٨٤ و ٣١٤٩، تزود الحاويات الوسيطة بوسيلة تنفيس أثناء النقل. ويقع مدخل وسيلة التنفيس في حيز البخار الذي تحتويه الحاوية الوسيطة في ظروف الملء الأقصى أثناء النقل.
<b>B7</b>	في حالة رقمي الأمم المتحدة ١٢٢٢ و ١٨٦٥، لا يسمح باستخدام الحاويات الوسيطة التي تزيد سعتها على ٤٥٠ لتراً نظراً لقابلية المادة للانفجار في حالة نقلها بكميات كبيرة.
<b>B8</b>	لا تنقل هذه المادة بمجالتها النقية في حاويات وسيطة نظراً لأن ضغطها البخاري يتجاوز، كما هو معروف، ١١٠ كيلوباسكال عند ٥٠°س ويتجاوز ١٣٠ كيلوباسكال عند ٥٥°س.
<b>B15</b>	في حالة رقم الأمم المتحدة ٢٠٣١، إذا تجاوز حمض النيتريك ٥٥ في المائة، يجب أن تكون مدة الاستخدام المسموح بها للحاويات الوسيطة من البلاستيك الجامد والمركبة ذات الأوعية الداخلية المصنوعة من البلاستيك الجامد هي سنتان من تاريخ الصنع.
<b>B16</b>	في حالة رقم الأمم المتحدة ٣٣٧٥، لا يسمح باستخدام الحاوية الوسيطة من النوع 31A و 31N إلا بموافقة السلطة المختصة.

IBC03	توجيه التعبئة	IBC03
	يرخص باستخدام الأنواع التالية من الحاويات الوسيطة شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٢ و ٤-١-٣: (١) معدن (31A و 31B و 31N)؛ (٢) بلاستيك جامد (31H1 و 31H2)؛ (٣) مركبة (31HZ1 و 31HA2 و 31HB2 و 31HN2 و 31HD2 و 31HH2).	

أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:	
<b>B8</b>	لا تنقل هذه المادة بمجالتها النقية في حاويات وسيطة لأن ضغطها البخاري يتجاوز، كما هو معروف، ١١٠ كيلوباسكال عند ٥٠°س ويتجاوز ١٣٠ كيلوباسكال عند ٥٥°س.
<b>B11</b>	في حالة رقم الأمم المتحدة ٢٦٧٢، يجوز، على الرغم من أحكام ٤-١-١-١ و ٤-١-١-١٠، نقل محلول الأمونيا بتركيزات لا تتجاوز ٢٥ في المائة في حاويات وسيطة بلاستيكية جامدة أو حاويات وسيطة مركبة (31H1 و 31H2 و 31HZ1).

IBC04	توجيه التعبئة	IBC04
	يرخص باستخدام الأنواع التالية من الحاويات الوسيطة شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٢ و ٤-١-٣: معدن (11A و 11B و 11N و 21A و 21B و 21N و 31A و 31B و 31N).	
	<b>حكم خاص يتعلق بالتعبئة:</b> <b>B1</b> تنقل الحاويات الوسيطة في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة مواد مجموعة التعبئة I.	

IBC05	توجيه التعبئة	IBC05
	يرخص باستخدام الأنواع التالية من الحاويات الوسيطة شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٢-١-٤ و ٣-١-٤:	
	(١) معدن (11A و 11B و 11N و 21A و 21B و 21N و 31A و 31B و 31N)؛	
	(٢) بلاستيك جامد (11H1 و 11H2 و 21H1 و 21H2 و 31H1 و 31H2)؛	
	(٣) مركبة (11HZ1 و 21HZ1 و 31HZ1).	
	<b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b>	
	<b>B1</b> تنقل الحاويات الوسيطة في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة مواد مجموعة التعبئة I.	
	<b>B2</b> تنقل الحاويات الوسيطة في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة المواد الصلبة المعبأة في حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غير المعدن أو المواد البلاستيكية الجامدة.	

IBC06	توجيه التعبئة	IBC06
	يرخص باستخدام الأنواع التالية من الحاويات الوسيطة شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٢-١-٤ و ٣-١-٤:	
	(١) معدن (11A و 11B و 11N و 21A و 21B و 21N و 31A و 31B و 31N)؛	
	(٢) بلاستيك جامد (11H1، 11H2، 21H1، 21H2، 31H1 و 31H2)؛	
	(٣) مركبة (11HZ1 و 11HZ2 و 21HZ1 و 21HZ2 و 31HZ1).	
	<b>اشتراط إضافي:</b>	
	إذا كان من المحتمل أن تتحول المواد المنقولة إلى سوائل أثناء النقل، انظر ٤-٣-١-٤.	
	<b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b>	
	<b>B1</b> تنقل الحاويات الوسيطة في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة مواد مجموعة التعبئة I.	
	<b>B2</b> تنقل الحاويات الوسيطة في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة المواد الصلبة المعبأة في حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غير المعدن أو المواد البلاستيكية الجامدة.	
	<b>B12</b> في حالة رقم الأمم المتحدة ٢٩٠٧، تستوفي الحاويات الوسيطة مستوى أداء مجموعة التعبئة II. ولا تستخدم الحاويات الوسيطة المستوفية لمعايير الاختبار الخاصة بمجموعة التعبئة I.	

IBC07	توجيه التعبئة	IBC07
	يرخص باستخدام الأنواع التالية من الحاويات الوسيطة شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٢-١-٤ و ٣-١-٤:	
	(١) معدن (11A و 11B و 11N و 21A و 21B و 21N و 31A و 31B و 31N)؛	
	(٢) بلاستيك جامد (11H1 و 11H2 و 21H1 و 21H2 و 31H1 و 31H2)؛	
	(٣) مركبة (11HZ1 و 11HZ2 و 21HZ1 و 21HZ2 و 31HZ1)؛	
	(٤) خشب (11C و 11D و 11F).	
	<b>اشتراطات إضافية:</b>	
	١- إذا كان من المحتمل أن تتحول المواد المنقولة إلى سوائل أثناء النقل، انظر ٤-٣-١-٤.	
	٢- تكون بطانات الحاويات الوسيطة الخشبية مانعة للتحميل.	
	<b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b>	
	<b>B1</b> تنقل الحاويات الوسيطة في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة مواد مجموعة التعبئة I.	
	<b>B2</b> تنقل الحاويات الوسيطة في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة المواد الصلبة المعبأة في حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غير المعدن أو المواد البلاستيكية الجامدة.	

IBC08	توجيه التعبئة	IBC08
	يرخص باستخدام الأنواع التالية من الحاويات الوسيطة شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٢-١-٤ و ٣-١-٤:	
	(١) معدن (11A و 11B و 11N و 21A و 21B و 21N و 31A و 31B و 31N)؛	
	(٢) بلاستيك جامد (11H1 و 11H2 و 21H1 و 21H2 و 31H1 و 31H2)؛	
	(٣) مركبة (11HZ1 و 11HZ2 و 21HZ1 و 21HZ2 و 31HZ1)؛	
	(٤) كرتون ليفي (11G)؛	
	(٥) خشب (11C و 11D و 11F)؛	
	(٦) مواد مرنة (13H1 أو 13H2 أو 13H3 أو 13H4 أو 13H5 أو 13L1 أو 13L2 أو 13L3 أو 13L4 أو 13M1 أو 13M2).	
	<b>اشتراط إضافي</b>	
	إذا كان من المحتمل أن تتحول المواد المنقولة إلى سوائل أثناء النقل، انظر ٤-٣-١-٤.	
	<b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b>	
	<b>B2</b> تنقل الحاويات الوسيطة في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة المواد الصلبة المعبأة في حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غير المعدن أو المواد البلاستيكية الجامدة.	
	<b>B3</b> تكون الحاويات الوسيطة المرنة مانعة للتحميل ومقاومة لتسرب الماء أو تبطن بمادة مانعة للتحميل ومقاومة لتسرب الماء.	
	<b>B4</b> تكون الحاويات الوسيطة المرنة أو المصنوعة من الكرتون الليفي أو من الخشب مانعة للتحميل ومقاومة لتسرب الماء أو تبطن بمادة مانعة للتحميل ومقاومة لتسرب الماء.	
	<b>B6</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة ١٣٢٧ و ١٣٦٣ و ١٣٦٤ و ١٣٨٦ و ١٤٠٨ و ١٨٤١ و ٢٢١١ و ٢٢١٧ و ٢٧٩٣ و ٣٣١٤، ليس من الضروري أن تستوفي الحاويات الوسيطة اشتراطات الاختبار الخاصة بهذه الحاويات والواردة في الفصل ٦-٥.	
	<b>B13</b> في حالة أرقام الأمم المتحدة ١٧٤٨ و ٢٢٠٨ و ٢٨٨٠ و ٣٤٨٥ و ٣٤٨٦ و ٣٤٨٧، يحظر النقل بحراً في حاويات وسيطة للسوائل.	

IBC99	توجيه التعبئة	IBC99
	يسمح فقط باستخدام الحاويات الوسيطة التي تعتمدها السلطة المختصة لهذه البضائع (انظر ٧-٣-١-٤). ويجب أن ترفق بكل شحنة نسخة من اعتماد السلطة المختصة أو أن يشتمل مستند النقل على إشارة إلى أن السلطة المختصة قد اعتمدت العبوة.	



IBC100	توجيه التعبئة	IBC100
ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة 0082 و 0222 و 0241 و 0331 و 0332.		
يرخص باستخدام الأنواع التالية من الحاويات الوسيطة شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في 1-1-4 و 2-1-4 و 3-1-4 والأحكام الخاصة الواردة في 4-1-5:		
	(1) معدن (11A و 11B و 11N و 21A و 21B و 21N و 31A و 31B و 31N)؛	
	(2) مواد مرنة (13H2 و 13H3 و 13H4 و 13L2 و 13L3 و 13L4 و 13M2)؛	
	(3) بلاستيك جامد (11H1 و 11H2 و 21H1 و 21H2 و 31H1 و 31H2)؛	
	(4) مركبة (11HZ1 و 11HZ2 و 21HZ1 و 21HZ2 و 31HZ1 و 31HZ2).	
<b>اشتراطات إضافية:</b>		
	1- لا تستخدم الحاويات الوسيطة إلا للمواد ذات الانسياب الحر.	
	2- تستخدم الحاويات الوسيطة المرنة للمواد الصلبة فقط.	
<b>أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:</b>		
<b>B2</b>	في حالة رقم الأمم المتحدة 0222، تنقل الحاويات الوسيطة في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة الحاويات الوسيطة المصنوعة من مواد غير المعدن أو المواد البلاستيكية الجامدة.	
<b>B3</b>	في حالة رقم الأمم المتحدة 0222، تكون الحاويات الوسيطة المرنة مانعة للتنخيل ومقاومة لتسرب الماء أو تبطن بمادة مانعة للتنخيل ومقاومة لتسرب الماء.	
<b>B9</b>	في حالة رقم الأمم المتحدة 0082، يجوز أن يستخدم توجيه التعبئة هذا فقط إذا كانت المواد خليطاً من نترات الأمونيوم أو الأنواع الأخرى من النترات غير العضوية مع مواد أخرى قابلة للاحتراق وليست مكونات متفجرة. ولا تحتوي هذه المواد المتفجرة على مركب نيتروغلسرين أو نترات عضوية سائلة مائلة أو كلورات. ولا يسمح باستخدام الحاويات الوسيطة المعدنية.	
<b>B10</b>	في حالة رقم الأمم المتحدة 0241، يجوز استخدام توجيه التعبئة هذا فقط للمواد التي يشكل الماء عنصراً أساسياً فيها وتحتوي على نسب عالية من نترات الأمونيوم أو مواد مؤكسدة أخرى بعضها أو كلها على هيئة محلول. ويجوز أن تشمل المكونات الأخرى الهيدروكربونات أو مسحوق الألومنيوم، ولكن لا تشمل مشتقات منترنة مثل ثلاثي نيتروبولوين. ولا يسمح باستخدام الحاويات الوسيطة المعدنية.	
<b>B17</b>	في حالة رقم الأمم المتحدة 0222، لا يسمح باستخدام الحاويات الوسيطة المعدنية.	

IBC520		توجيه التعبئة		IBC520	
ينطبق هذا التوجيه على الأكاسيد فوقية العضوية والمواد الذاتية التفاعل من النوع 'واو'.					
يرخص باستخدام الحاويات الوسيطة المبينة أدناه للتركيبات المبينة شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ١-١-٤ و ٢-١-٤ و ٣-١-٤ والأحكام الخاصة الواردة في ١-٤-٧-٢.					
وفي حالة التركيبات غير المبينة أدناه، يسمح باستخدام الحاويات الوسيطة التي تعتمد عليها السلطة المختصة فقط (انظر ١-٤-٧-٢-٢).					
رقم الأمم المتحدة	الأكاسيد فوقية العضوية	نوع الحاوية الوسيطة	السعة القصوى (بالتر)	درجة حرارة الضبط	درجة حرارة الطوارئ
٣١٠٩	أكاسيد فوقية عضوية من النوع 'واو'، سائلة				
	فوق أكسي بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز ٧٢ في المائة في الماء	31A	١٢٥٠		
	فوق أكسي حللات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز ٣٢ في المائة في مادة تخفيف من النوع ألف	31A 31HA1	١٢٥٠ ١٠٠٠		
	فوق أكسي بتزوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز ٣٢ في المائة في مادة تخفيف من النوع ألف	31A	١٢٥٠		
	فوق أكسي - ٥، ٥، ٣ - ثلاثي مثيل هكسانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز ٣٧ في المائة في مادة تخفيف من النوع ألف	31A 31HA1	١٢٥٠ ١٠٠٠		
	هيدرو فوق أكسيد كوميل، بتركيز لا يتجاوز ٩٠ في المائة في مادة تخفيف من النوع ألف	31HA1	١٢٥٠		
	فوق أكسيد ثاني بتزويل، بتركيز لا يتجاوز ٤٢ في المائة، مشتمت ثابت	31H1	١٠٠٠		
	فوق أكسيد ثنائي بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز ٥٢ في المائة في مادة تخفيف من النوع ألف	31A 31HA1	١٢٥٠ ١٠٠٠		
	١،١-ثنائي (فوق أكسي بوتيل ثالثي) هكسان حلقي بتركيز لا يتجاوز ٣٧ في المائة في مادة تخفيف من النوع ألف	31A	١٢٥٠		
	١،١-ثنائي (فوق أكسي بوتيل ثاني) هكسان حلقي بتركيز لا يتجاوز ٤٢ في المائة في مادة تخفيف من النوع ألف	31 H1	١٠٠٠		
	فوق أكسيد ثنائي لورويل، بتركيز لا يتجاوز ٤٢ في المائة، مشتمت ثابت في الماء	31HA1	١٠٠٠		
	هيدرو فوق أكسيد أيسو برويل كوميل، بتركيز لا يتجاوز ٧٢ في المائة في مادة تخفيف من النوع ألف	31HA1	١٢٥٠		
	هيدرو فوق أكسيد بارا - منتيل، بتركيز لا يتجاوز ٧٢ في المائة في مادة تخفيف من النوع ألف	31HA1	١٢٥٠		
	حمض فوق أكسي حليك، مثبت بتركيز لا يتجاوز ١٧ في المائة	31H1 31H2 31HA1 31A	١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠		
٣١١٠	أكسيد فوقي عضوي، من النوع 'واو'، صلب				
	فوق أكسيد ثنائي كوميل	31A 31H 31HA1	٢٠٠٠		
	أكاسيد فوقية عضوية من النوع 'واو'، سائلة، درجة الحرارة مضبوطة				
٣١١٩	فوق أكسي بيفالات أميل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز ٣٢ في المائة في مادة تخفيف من النوع "ألف"	31A	١٢٥٠	١٠٠+ س	١٥+ س

IBC520	توجيه التعبئة (تابع)				IBC520
درجة حرارة الطوارئ	درجة حرارة الضبط	السعة القصوى (باللتر)	نوع الحاوية الوسيطة	الأكاسيد الفوقية العضوية	رقم الأمم المتحدة
35+°س	30+°س	1000	31HA1	فوق أكسي -2- أنيل هكسانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 32 في المائة في مادة تخفيف من النوع 'باء'	3119 (تابع)
35+°س	30+°س	1250	31A		
10+°س	صفر°س	1250	31A	فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 32 في المائة في مادة تخفيف من النوع "ألف"	
5+°س	-5°س	1250	31A	فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 42 في المائة، مشتمت ثابت في الماء	
5+°س	-5°س	1250	31A	فوق أكسي نيوديكانوات بوتيل ثالثي بتركيز لا يتجاوز 52 في المائة، مشتمت ثابت في الماء	
15+°س	10+°س	1000	31HA1	فوق أكسي بيفالات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 27 في المائة، في مادة تخفيف من النوع "باء"	
15+°س	10+°س	1250	31A		
5-°س	15-°س	1250	31A	فوق أكسي نيو ديكانوات كوميل، بتركيز لا يتجاوز 52 في المائة، مشتمت ثابت في الماء	
35+°س	30+°س	1000	31HA1	فوق أكسي ثاني كربونات ثنائي (هكسيل حلقي 4- بوتيل ثالثي)، بتركيز لا يتجاوز 42 في المائة، مشتمت ثابت في الماء	
35+°س	30+°س	1000	31HA1	فوق أكسي ثاني كربونات ثاني ستيل، بتركيز لا يتجاوز 42 في المائة، مشتمت ثابت في الماء	
15+°س	10+°س	1250	31A	فوق أكسي ثاني كربونات ثنائي هكسيل حلقي، بتركيز لا يتجاوز 42 في المائة، مشتمت ثابت في الماء	
10-°س	20-°س	1250	31A	فوق أكسي ثاني كربونات ثنائي (2- إثيل هكسيل)، بتركيز لا يتجاوز 62 في المائة، مشتمت ثابت في الماء	
10-°س	20-°س	1000	31HA1	فوق أكسيد ثنائي أيسوبوتريل لا يتجاوز 28 في المائة في شكل معلق ثابت في الماء	
10-°س	20-°س	1250	31A		
15-°س	25-°س	1000	31HA1	فوق أكسيد ثنائي أيسوبوتريل لا يتجاوز 42 في المائة في شكل معلق ثابت في الماء	
15-°س	25-°س	1250	31A		
20+°س	15+°س	1000	31HA1	فوق أكسي ثاني كربونات ثاني ميرستيل، بتركيز لا يتجاوز 42 في المائة، مشتمت ثابت في الماء	
5-°س	15-°س	1250	31A	بترين ثنائي (2- فوق أيزوبروبيل) نيو ديكانول، بتركيز لا يتجاوز 42 في المائة، مشتمت ثابت في الماء	
15+°س	10+°س	1000	31HA1	فوق أكسيد ثنائي - (3، 5، 5- ثلاثي مثيل هكسانويل)، بتركيز لا يتجاوز 52 في المائة في مادة تخفيف من النوع ألف	
15+°س	10+°س	1250	31A		
15+°س	10+°س	1250	31A	فوق أكسيد ثنائي - (3، 5، 5- ثلاثي مثيل هكسانويل)، بتركيز لا يتجاوز 52 في المائة، مشتمت ثابت في الماء	
5-°س	15-°س	1250	31A	فوق أكسي نيوديكانوات 1-1 ثاني ميثيل بوتيل 3- هيدروكسي، بتركيز لا يتجاوز 52 في المائة مشتمت ثابت في الماء	
5+°س	5-°س	1250	31A	فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل تتراميثيل -1، 1، 3، 3، بتركيز لا يتجاوز 52 في المائة، مشتمت ثابت في الماء	
5+°س	5-°س	1000	31HA1		

IBC520	توجيه التعبئة (تابع)				IBC520
درجة حرارة الطوارئ	درجة حرارة الضبط	السعة القصوى (باللتر)	نوع الحاوية الوسيطة	الأكاسيد الفوقية العضوية	رقم الأمم المتحدة
				أكاسيد فوق عضوية من النوع 'واو'، صلبة، درجة الحرارة مضبوطة	٣١٢٠
<b>اشتراطات إضافية:</b>					
<p>١- تزود الحاويات الوسيطة بوسيلة تسمح بالتنفيس أثناء النقل. ويقع مدخل أداة تنفيس الضغط في حيز البخار داخل الحاوية تحت ظروف الملء الأقصى أثناء النقل.</p> <p>٢- يجب، لمنع التمزق الانفجاري للحاويات الوسيطة المعدنية أو المركبة المغلفة تغليفاً معدنياً كاملاً، أن تصمم وسائل تخفيف الطوارئ بحيث تسمح بتنفيس جميع نواتج الانحلال والأبخرة التي تتكون أثناء الانحلال الذاتي التسارع أو خلال فترة لا تقل عن ساعة من الإحاطة الكاملة بالنيران محسوبة بالمعادلة الواردة في ٤-٢-١-١٣-٨. وحددت درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ في توجيه التعبئة هذا على أساس استخدام حاوية وسيطة غير معزولة. وعند شحن أكسيد فوقي عضوي في حاوية وسيطة وفقاً لهذا التوجيه، يكون الشاحن مسؤولاً عن ضمان ما يلي:</p> <p>(أ) يجب أن تكون وسائل تخفيف الضغط والطوارئ المركبة على الحاوية مصممة بحيث يراعى بشكل ملائم الانحلال الذاتي التسارع للأكسيد الفوقي العضوي والإحاطة بالنيران؛</p> <p>(ب) يجب، حيثما ينطبق، أن تكون درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ ملائمة، مع مراعاة تصميم الحاوية الوسيطة المقرر استخدامها (العزل على سبيل المثال).</p>					

IBC620	توجيه التعبئة				IBC620
ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٢٩١.					
يرخص باستخدام الأنواع التالية من الحاويات الوسيطة شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ (باستثناء ٤-١-١-١٥) و ٤-١-٢ و ٤-١-٣:					
حاويات وسيطة صلبة مانعة للتسرب ومستوفية لمستوى أداء مجموعة التعبئة II.					
<b>اشتراطات إضافية:</b>					
١- تتوفر مادة ماصة بقدر يكفي لامتصاص مجمل كمية السائل الموجود في الحاوية الوسيطة.					
٢- تكون الحاويات الوسيطة قادرة على الاحتفاظ بالسوائل.					
٣- تكون الحاويات الوسيطة المخصصة لاحتواء أشياء حادة، مثل الزجاج المكسور والإبر، غير قابلة للانتقاب.					

## ٤-١-٤-٣ توجيهات التعبئة المتعلقة باستخدام العبوات الكبيرة

LP01		توجيه التعبئة (السوائل)			LP01
يرخص باستخدام العبوات الكبيرة التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:					
مجموعة التعبئة III	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة I	العبوات الخارجية الكبيرة	العبوات الداخلية	
السعة القصوى: ٣ م <sup>٣</sup>	غير مسموح بها	غير مسموح بها	فولاذ (50A) ألومنيوم (50B) معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N) بلاستيك جامد (50H) خشب طبيعي (50C) خشب رقائقي (50D) خشب معاد تكوينه (50F) كرتون ليفي صلب (50G)	زجاج ١٠ لترات بلاستيك ٣٠ لترًا معدن ٤٠ لترًا	

LP02		توجيه التعبئة (المواد الصلبة)			LP02
يرخص باستخدام العبوات الكبيرة التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:					
مجموعة التعبئة III	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة I	العبوات الخارجية الكبيرة	العبوات الداخلية	
السعة القصوى: ٣ م <sup>٣</sup>	غير مسموح بها	غير مسموح بها	فولاذ (50A) ألومنيوم (50B) معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N) بلاستيك مرن (51H) <sup>(ج)</sup> بلاستيك جامد (50H) خشب طبيعي (50C) خشب رقائقي (50D) خشب معاد تكوينه (50F) كرتون ليفي صلب (50G)	زجاج ١٠ كغ بلاستيك <sup>(ب)</sup> ٥٠ كغ معدن ٥٠ كغ ورق <sup>(أ)</sup> ٥٠ كغ <sup>(ب)</sup> كرتون ليفي <sup>(أ)</sup> ٥٠ كغ <sup>(ب)</sup>	

(أ) لا تستخدم هذه العبوات في الحالات التي يتحمل أن تتحول فيها المواد المنقولة إلى سائل أثناء النقل.

(ب) تستخدم عبوات مانعة للتبخيل.

(ج) تستخدم في العبوات الداخلية المرنة فقط.

## أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة:

**L2** في حالة رقم الأمم المتحدة ١٩٥٠، الأيروسولات، تفي العبوات الكبيرة بمستوى أداء مجموعة التعبئة III. تزود العبوات الكبيرة لنفايات الأيروسولات المنقولة وفقاً للحكم الخاص ٣٢٧، بالإضافة إلى ذلك، بوسيلة، مادة ماصة على سبيل المثال، لاحتجاز أي سائل حر قد يتسرب أثناء النقل.

**L3** في حالة رقمي الأمم المتحدة ٢٢٠٨ و ٣٤٨٦، الأيروسولات، يحظر النقل البحري في عبوات كبيرة.

LP99		توجيه التعبئة			LP99
يسمح فقط باستخدام العبوات الكبيرة التي تعتمدها السلطة المختصة لهذه البضائع (انظر ٤-١-٣-٧). ويجب أن ترفق بكل شحنة نسخة من اعتماد السلطة المختصة أو أن يشتمل مستند النقل على إشارة إلى أن السلطة المختصة قد اعتمدت العبوة.					

LP101		توجيه التعبئة		LP101
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة الواردة في ٤-١-٥:				
العبوات الكبيرة	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية		
فولاذ (50A) ألومنيوم (50B) معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N) بلاستيك جامد (50H) خشب طبيعي (50C) خشب رقائقي (50D) خشب معاد تكوينه (50F) كرتون ليفي صلب (50G)	غير ضرورية	غير ضرورية		
<b>حكم خاص يتعلق بالتعبئة:</b> <b>L1</b> فيما يتعلق بأرقام الأمم المتحدة ٠٠٠٦ و ٠٠٠٩ و ٠٠١٠ و ٠٠١٥ و ٠٠١٦ و ٠٠١٨ و ٠٠١٩ و ٠٠٣٤ و ٠٠٣٥ و ٠٠٣٨ و ٠٠٣٩ و ٠٠٤٨ و ٠٠٥٦ و ٠١٣٧ و ٠١٣٨ و ٠١٦٨ و ٠١٦٩ و ٠١٧١ و ٠١٨١ و ٠١٨٢ و ٠١٨٣ و ٠١٨٦ و ٠٢٢١ و ٠٢٤٣ و ٠٢٤٤ و ٠٢٤٥ و ٠٢٤٦ و ٠٢٥٤ و ٠٢٨٠ و ٠٢٨١ و ٠٢٨٦ و ٠٢٨٧ و ٠٢٩٧ و ٠٢٩٩ و ٠٣٠٠ و ٠٣٠١ و ٠٣٠٣ و ٠٣٢١ و ٠٣٢٨ و ٠٣٢٩ و ٠٣٤٤ و ٠٣٤٥ و ٠٣٤٦ و ٠٣٤٧ و ٠٣٦٢ و ٠٣٦٣ و ٠٣٧٠ و ٠٤١٢ و ٠٤٢٤ و ٠٤٢٥ و ٠٤٣٤ و ٠٤٣٥ و ٠٤٣٦ و ٠٤٣٧ و ٠٤٣٨ و ٠٤٥١ و ٠٤٨٨ و ٠٥٠٢:				
يجوز أن تنقل بدون تعبئة السلع المتفجرة الكبيرة والمتينة المخصصة للأغراض العسكرية عادة، غير المزودة بوسائل بدء التفجير أو المزودة بوسائل بدء التفجير المتضمنة لوسيلتين وقائيتين فعاليتين على الأقل. وإذا كانت هذه السلع تحتوي على شحنات دافعة أو كانت ذاتية الدفع، تتم حماية نظم الإشعال فيها من العوامل المنشطة للإشعال التي يحتمل مصادفتها في ظروف النقل العادية. والحصول على نتيجة سلبية في اختبارات المجموعة رقم ٤ التي يتم إجراؤها على سلعة غير معبأة يعني أنه يمكن النظر في نقل هذه السلعة بدون تعبئة. ويمكن تثبيت هذه السلع غير المعبأة على حمالات أو وضعها في صناديق أو أية وسيلة أخرى ملائمة للمناولة.				

LP102		توجيه التعبئة		LP102
يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣ والأحكام الخاصة الواردة في ٤-١-٥:				
العبوات الخارجية	العبوات الوسيطة	العبوات الداخلية		
فولاذ (50A) ألومنيوم (50B) معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N) بلاستيك جامد (50H) خشب طبيعي (50C) خشب رقائقي (50D) خشب معاد تكوينه (50F) كرتون ليفي صلب (50G)	غير ضرورية	أكياس مقاومة للماء أوعية كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب ألواح كرتون ليفي، موجة أنابيب كرتون ليفي		

LP621	توجيه التعبئة	LP621
ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٢٩١.		
يرخص باستخدام العبوات الكبيرة التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:		
(١) في حالة نفايات المستشفيات التي يتم وضعها في عبوات داخلية: عبوات كبيرة مانعة للتسرب، صلبة ومستوفية لاشتراطات الفصل ٦-٦ المتعلقة بالمواد الصلبة، على مستوى أداء مجموعة التعبئة II، شريطة توافر مادة ماصة بكمية تكفي لامتناسص يحمل كمية السائل الموجود وشريطة قدرة العبوة الكبيرة على الاحتفاظ بالسوائل.		
(٢) في حالة العبوات التي تحتوي على كميات سائل أكبر: عبوات كبيرة صلبة ومستوفية لاشتراطات الفصل ٦-٦، على مستوى أداء مجموعة التعبئة II، للسوائل.		
<b>اشتراط إضافي:</b>		
تكون العبوات الكبيرة المخصصة لاحتواء أشياء حادة مثل الزجاج المكسور والإبر غير قابلة للانتقاب وتحتفظ بالسوائل في ظروف الاختبار العادية الواردة في الفصل ٦-٦.		

LP902	توجيه التعبئة	LP902
ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ٣٢٦٨.		
<b>السلع المعبأة:</b>		
يرخص باستخدام العبوات الكبيرة التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:		
العبوات المستوفية لمستوى أداء مجموعة التعبئة III. تُصمم العبوات وتُصنع على نحو يمنع حركة السلع وتفاعلها عن غير قصد في ظروف النقل العادية.		
<b>السلع غير المعبأة:</b>		
يجوز أيضاً نقل السلع بدون تعبئتها في وسائل مناولة مخصصة أو مركبات أو حاويات أو عربات نقل بالسكك الحديدية من مكان صنعها إلى منشأة التجميع.		
<b>اشتراط إضافي:</b>		
تكون أوعية الضغط موافقة لاشتراطات السلطة المختصة للمادة (للمواد) التي يحتويها الوعاء (الأوعية).		

LP903	توجيه التعبئة	LP903
ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة ٣٠٩٠ و ٣٠٩١ و ٣٤٨٠ و ٣٤٨١.		
يرخص باستخدام العبوات الكبيرة التالية لبطارية واحدة، بما في ذلك البطارية المركبة في المعدات، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣:		
العبوات الكبيرة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II، المصنوعة من:		
فولاذ (50A)		
ألومنيوم (50B)		
معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N)		
بلاستيك جامد (50H)		
خشب طبيعي (50C)		
خشب رقائق (50D)		
خشب معاد تكوينه (50F)		
كرتون ليفي صلب (50G)		
يجب تعبئة البطارية بحيث تتم حمايتها من العطب الذي يمكن أن تسببه حركتها أو وضعها في عبوة كبيرة.		
<b>اشتراط إضافي:</b>		
يجب حماية البطاريات من قصر الدارة الكهربائية.		

LP904	توجيه التعبئة	LP904
ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة ٣٠٩٠ و ٣٠٩١ و ٣٤٨٠ و ٣٤٨١.		
يرخص باستخدام العبوات الكبيرة التالية لبطارية واحدة تالفة أو معيبة، أو لبطارية واحدة تالفة أو معيبة مركبة في المعدات، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في ٤-١-١ و ٤-١-٣: في حالة البطاريات والمعدات التي تحتوي على البطاريات:		
فولاذ (50A)		
ألومنيوم (50B)		
معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N)		
بلاستيك جامد (50H)		
خشب رقائقي (50D)		
تكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II.		
١- تعبأ كل من البطارية أو المعدات التي تحتوي على بطارية في عبوة داخلية وتوضع داخل عبوة خارجية. ويجب أن تكون العبوة الداخلية أو العبوة الخارجية مانعة للتسرب لتجنب احتمال تسرب الإلكتروليت.		
٢- تكون كل عبوة داخلية محاطة بمادة عزل حراري غير قابلة للاحتراق وغير موصلة تكفي للحماية من توليد انبعاث خطير للحرارة.		
٣- تزود العبوات المحكمة الإغلاق بوسيلة تنفيس عند الاقتضاء.		
٤- تُتخذ التدابير المناسبة لكي تقلل من تأثيرات الاهتزازات والصدمات وتمنع حركة البطارية داخل الطرد التي قد تسفر عن تلف إضافي وعن وضع خطر أثناء النقل. كما يمكن استخدام مادة توسيد غير قابلة للاحتراق وغير موصلة للوفاء بهذا الاشتراط.		
٥- تقيّم عدم قابلية الاحتراق طبقاً لمعيار معترف به في البلد الذي تصمّم فيه العبوة أو تصنّع.		
في حالة الخلايا أو البطاريات التي يحصل فيها تسرب، تضاف إلى العبوة الداخلية أو الخارجية كمية كافية من المواد الماصة الحاملة لامتصاص أي إلكتروليت طليق.		
اشتراطات إضافية:		
يجب حماية البطاريات من قصر الدارة الكهربائية.		

#### ٤-١-٥ أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة ١

٤-١-٥-١ تستوفي الأحكام العامة المبينة في القسم ٤-١-١.

٤-١-٥-٢ تصمم جميع عبوات بضائع الرتبة ١ وتصنع بحيث تستوفي الشروط التالية:

(أ) أن تحمي المتفجرات، وتمنعها من التسرب، ولا تسبب زيادة في احتمال الاشتعال أو الإشعال العرضي عند التعرض لظروف النقل العادية، بما في ذلك التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة والرطوبة والضغط؛

(ب) وأن يكون بالإمكان مناولة العبوة الكاملة بطريقة مأمونة في ظروف النقل العادية؛



- (ج) وأن تتحمل العبوة أي أحمال توضع فوقها في التنضيد المتوقع أن تخضع له أثناء النقل بحيث لا يزيد الخطر الذي تنطوي عليه المتفجرات، ولا تضعف وظيفة الاحتواء التي تؤديها العبوات، وألا يحدث لها تشوه بأي شكل أو بأي درجة تقلل من قوتها أو تسبب عدم استقرار العبوات المنضّدة.
- ٤-١-٥-٣ جميع المواد والسلع المتفجرة في شكلها المعدّ للنقل تصنف قبل إعدادها للنقل، ووفقاً للإجراءات المبينة في ٢-١-٣.
- ٤-١-٥-٤ تعبأ بضائع الرتبة ١ وفقاً لتوجيه التعبئة المناسب المبين في العمود ٨ من قائمة البضائع الخطرة، على النحو المبين في ٤-١-٤.
- ٤-١-٥-٥ تستوفي العبوات، بما فيها الحاويات الوسيطة والعبوات الكبيرة، الاشتراطات الواردة في الفصل ٦-١ أو ٦-٥ أو ٦-٦، حسبما يلائم، وتستوفي اشتراطات الاختبار ٥ المتعلقة بمجموعة التعبئة II.
- ٤-١-٥-٦ توفر وسيلة إغلاق العبوات التي تحتوي على سوائل متفجرة حماية مزدوجة ضد التسرب.
- ٤-١-٥-٧ تتضمن وسيلة إغلاق الأسطوانات المعدنية حشية مناسبة؛ وإذا تضمنت وسيلة الإغلاق سن لولب، يمنع دخول المواد المتفجرة في سن اللولب.
- ٤-١-٥-٨ تكون عبوات المواد التي تذوب في الماء مقاومة للماء. وتغلق عبوات المواد المتروعة الحساسة أو اللطيفة بحيث تمنع التغيرات في التركيز أثناء النقل.
- ٤-١-٥-٩ في حالة اشتغال العبوة على غلاف مزدوج به ماء يمكن أن يتجمد أثناء النقل، تضاف إلى الماء كمية كافية من عامل مضاد للتجمد لمنع تجمده. ولا تستخدم مضادات التجمد التي قد تسبب في إشعال حريق بسبب قابليتها للاشتعال.
- ٤-١-٥-١٠ يجب عدم إنفاذ المسامير أو الدبابيس أو أية وسيلة إغلاق أخرى مصنوعة من المعدن وليس لها غطاء واق إلى داخل العبوة الخارجية ما لم تكن العبوة الداخلية واقية للمتفجرات بدرجة كافية من ملامسة المعدن.
- ٤-١-٥-١١ يتم إعداد العبوات الداخلية والتراكيبات ومواد التوسيد ووضع المواد أو السلع المتفجرة في الطرود على نحو يمنع تسبب المادة أو السلعة المتفجرة في العبوة الخارجية في ظروف النقل العادية. ويجب الحيلولة دون تلامس المكونات المعدنية للسلع مع العبوات المعدنية. وتفصل السلع التي تحتوي على مواد متفجرة غير موضوعة في علبة خارجية بعضها عن بعض لمنع الاحتكاك والصدم. ويمكن لهذا الغرض استخدام الحشو اللين والصواني والحواجز في العبوة الداخلية أو الخارجية، أو القوالب أو الأوعية.
- ٤-١-٥-١٢ تصنع العبوات من مواد متوافقة مع المتفجرات التي تحتويها وغير منفذة لها، بحيث لا يؤدي التفاعل بين هذه المتفجرات ومواد التعبئة، أو التسرب، إلى جعل المتفجر غير مأمون في النقل أو إلى تغيير شعبة الأخطار أو مجموعة التوافق.
- ٤-١-٥-١٣ يمنع دخول المواد المتفجرة في تجاويف العبوات المعدنية الملحومة.
- ٤-١-٥-١٤ لا تكون العبوات المصنوعة من البلاستيك قابلة لتوليد أو تراكم قدر كاف من الكهرباء الساكنة قد يؤدي تفريغها إلى بدء تفجير أو إشعال أو تشغيل المواد أو السلع المتفجرة المعبأة.

٤-١-٥-١٥ السلع المتفجرة الكبيرة الحجم، المتينة، المخصصة للاستخدام العسكري عادة، المزودة أو غير المزودة بوسائل بدء تفجيرها، المتضمنة لوسيلتين وقائيتين فعاليتين على الأقل، يجوز نقلها غير معبأة. وعندما تحتوي مثل هذه السلع على شحنات دافعة أو تكون ذاتية الدفع، يتعين حماية أنظمة الإشعال فيها ضد العوامل التي تنشأ الإشعال والتي يمكن أن تطرأ في ظروف النقل العادية. والحصول على نتيجة سلبية عند إجراء مجموعة الاختبارات رقم ٤ على سلعة غير معبأة يعني أنه يمكن النظر في نقل هذه السلعة بدون تعبئة. ويمكن تثبيت هذه السلع غير المعبأة على حمالات أو وضعها في صناديق شحن أو أية وسيلة أخرى للمناولة أو التخزين أو الإطلاق بطريقة لا تجعلها سائبة في ظروف النقل العادية.

ويجوز للسلطة المختصة، في حالة إخضاع السلع المتفجرة الكبيرة الحجم لأنظمة اختبار تستوفي أغراض هذه اللائحة كجزء من اختبارات أمان تشغيلها وملاءمتها، وفي حالة إجراء هذه الاختبارات بنجاح، أن توافق على نقل هذه السلع وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

٤-١-٥-١٦ لا تعبأ المواد المتفجرة في عبوات داخلية أو خارجية يمكن أن يؤدي فيها الفرق بين الضغط الداخلي والضغط الخارجي، الناجم عن تأثيرات حرارية أو تأثيرات أخرى، إلى انفجار العبوة أو تمزقها.

٤-١-٥-١٧ في حالة احتمال أن تتلامس المواد المتفجرة السائبة أو المواد المتفجرة، الموجودة في سلعة غير مغلقة أو مغلقة جزئياً، مع السطح الداخلي لعبوة معدنية (1A1 و 1A2 و 1B1 و 1B2 و 4A و 4B والأوعية المعدنية)، يجب تزويد العبوة المعدنية ببطانة داخلية أو طلاؤها من الداخل (انظر ٤-١-١-٢).

٤-١-٥-١٨ يمكن اتباع توجيه التعبئة رقم P101 في تعبئة أية مادة متفجرة شريطة موافقة السلطة الوطنية المختصة على العبوة، بصرف النظر عما إذا كانت العبوة مستوفية أو غير مستوفية لتوجيهات التعبئة المحددة لها في قائمة البضائع الخطرة.

#### ٤-١-٦ أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة ٢

##### ٤-١-٦-١ اشتراطات عامة

٤-١-٦-١-١ تُقدّم في هذا القسم اشتراطات عامة منطبقة على استخدام أوعية الضغط في نقل غازات وبضائع خطرة أخرى مدرجة في الرتبة ٢ (مثلاً، في حالة رقم الأمم المتحدة ١٠٥١، حمض هيدرو السيانيك المستقر). ويتم بناء أوعية الضغط وإغلاقها بطريقة تمنع أي فقدان لمحتوياتها يمكن أن يحدث في ظروف النقل العادية نتيجة للاهتزاز أو تغيرات درجة الحرارة أو الضغط (بسبب تغير الارتفاع، مثلاً).

٤-١-٦-١-٢ لا تتأثر أجزاء أوعية الضغط الملامسة للبضائع الخطرة مباشرة أو تضعف نتيجة لمفعول تلك البضائع، كما لا تحدث تأثيراً خطراً (مثلاً أداء دور حفّاز لعملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة). ويجب استيفاء أحكام المعيارين الدوليين ISO 11114-1:2012 و ISO 11114-2:2000 حسب انطباقهما.

٤-١-٦-١-٣ يتم اختيار أوعية الضغط، بما في ذلك وسائل إغلاقها، لكي تحتوي على الغاز أو مخاليط الغازات وفقاً للاشتراطات الواردة في ٢-١-٢-٦ واشتراطات توجيهات التعبئة المحددة الواردة في ٤-١-٤-١. وينطبق هذا القسم أيضاً على أوعية الضغط التي تشكل عناصر مكونة لحاويات الغاز المتعددة العناصر.

٤-١-٦-١-٤ أوعية الضغط التي يمكن أن يعاد ملؤها لا تملأ بغازات أو مخاليط غازات مختلفة عن الغازات أو مخاليط الغازات التي كانت في الأوعية سابقاً ما لم تكن قد أجريت العمليات اللازمة لتغيير الغاز. ويجب أن يكون تغيير الخدمة

للغازات المسيلة أو المضغوطة وفقاً للمعيار الدولي ISO 11621:1997 حسبما ينطبق. وبالإضافة إلى ذلك، لا يسمح بأن تنقل مادة من الرتبة ٢ في وعاء ضغط كان يحتوي سابقاً على مادة أكلة من الرتبة ٨ أو مادة من رتبة أخرى منطوية على خطر تآكل إضافي، ما لم يكن قد أجري الفحص والاختبار اللازمين على النحو المبين في ٦-٢-١-٦.

٤-١-٦-١-٥ قبل الملء، يجب على المالك أن يقوم بفحص وعاء الضغط ويتأكد من أن الوعاء مسموح به لنقل الغاز، وفي حالة المواد الكيميائية تحت الضغط، المادة الدافعة المزمع نقلها، ومن أنه يستوفي أحكام هذه اللائحة. وتغلق الصمامات بعد الملء وتظل مغلقة أثناء النقل. كما يتأكد مرسل البضاعة من عدم حدوث أي تسرب من الصمامات أو المعدات.

٤-١-٦-١-٦ يجب ملء أوعية الضغط وفقاً لقيم ضغط التشغيل ونسب الملء والأحكام المبينة في توجيه التعبئة المناسب لمادة الملء المعينة. ويجب ملء الغازات التفاعلية ومخاليط الغازات إلى ضغط معين يكفل، في حالة حدوث تحلل الغاز تحللاً كاملاً، عدم تجاوز ضغط التشغيل لوعاء الضغط. كما يجب عدم ملء حزم الأسطوانات إلى حد يتجاوز ضغط التشغيل الأدنى لأي أسطوانة من أسطوانات الحزمة.

٤-١-٦-١-٧ تكون أوعية الضغط، بما فيها وسائل إغلاقها، متسقة مع اشتراطات التصميم والبناء والفحص والاختبار المبينة تفصيلها في الفصل ٦-٢. وعند الإيعاز باستخدام عبوات خارجية، يجب تأمين أوعية الضغط بداخلها بشكل وثيق. ويجوز تغليف عبوة داخلية أو أكثر بعبوة خارجية، ما لم يحدد غير ذلك في توجيهات التعبئة التفصيلية.

٤-١-٦-١-٨ تصمم الصمامات وتصنع بحيث تكون قادرة على تحمل أي عطب دون إطلاق محتويات الوعاء، وتكون محمية من أي عطب يؤدي إلى إطلاق محتويات وعاء الضغط عن غير قصد، وذلك باتباع إحدى الطرائق التالية:

(أ) وضع الصمامات داخل عنق وعاء الضغط وحمايتها بسدادات أو أغطية ملولبة؛

(ب) أو حماية الصمامات بأغطية فيها ثقب تنفيس مساحتها المقطعية كافية لتفريغ الغاز في حالة حدوث تسرب من الصمامات؛ أو

(ج) أو حماية الصمامات بأطواق تقوية أو وقاية؛

(د) أو نقل أوعية الضغط في هياكل (كالخزْم مثلاً)؛

(هـ) أو نقل أوعية الضغط في عبوة خارجية مُعدّة للنقل، قادرة على اجتياز اختبار السقوط المبين في ٦-١-٥-٣. بمستوى أداء مجموعة التعبئة I.

في حالة أوعية الضغط المزودة بصمامات على النحو الوارد في الفقرتين (ب) و(ج) أعلاه، يجب استيفاء اشتراطات إما معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، رقم ISO 11117:1998 أو المعيار ISO 11117:2008 + Cor 1:2009. وفي حالة الصمامات التي تحتوي على نظام حماية، يجب استيفاء اشتراطات الملحق ألف. معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، رقم ISO 10297:2006.

في حالة منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية، تستوفي الاشتراطات المبينة في المعيار ISO 16111:2008.

٤-١-٦-١-٩ تنطبق على أوعية الضغط التي لا يعاد ملؤها الشروط التالية:

(أ) أن تنقل في عبوة خارجية، في صندوق مثلاً أو قفص خشبي أو صينية في لفافة منكمشة أو صينية في لفافة مطاطة؛

(ب) وألا تتجاوز سعتها المائبة ١,٢٥ لتر عند ملئها بغاز سمي أو لهوب؛

(ج) وألا تستخدم للغازات السمية التي لا تتجاوز نسبة تركيزها القاتل LC<sub>50</sub> أو تكافئ ٢٠٠ مل/م<sup>٣</sup>؛

(د) وألا يتم إصلاحها بعد وضعها في الخدمة.

١٠-١-٦-١-٤ يجب إجراء فحص دوري لأوعية الضغط التي يعاد ملؤها، بخلاف الأوعية المبردة (القرية)، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في ٦-١-٢-٦ ولأحكام توجيه التعبئة P200 أو P205 أو P206، حسبما ينطبق. ويجب أن تخضع صمامات تنفيس الضغط للأوعية المبردة المغلقة لعمليات فحص واختبار دورية وفقاً للأحكام الواردة في ٦-١-٢-٦-٣ وتوجيه التعبئة P203. ويجب عدم تعبئة أوعية الضغط أو ملئها عندما يحين موعد فحصها الدوري، ولكن يجوز نقلها بعد انتهاء المدة المحددة لها.

١١-١-٦-١-٤ لا يسمح بإجراء إصلاحات إلا وفقاً لما هو محدد في معايير الفحص الدوري الواردة في ٤-٢-٢-٦ والمتسقة مع معايير التصميم والبناء المنطبقة. ويجب عدم إجراء أي من الإصلاحات التالية على أوعية الضغط، ما عدا غلاف الأوعية المبردة المغلقة:

(أ) تصدّع اللحام أو أي عيوب أخرى فيه؛

(ب) تصدّع الجدران؛

(ج) حالات التسرب أو العيوب الأخرى في مواد الجدار أو الغطاء العلوي أو القاع.

١٢-١-٦-١-٤ يجب عدم تقديم أوعية الضغط للملء في الحالات التالية:

(أ) إذا كانت معطوبة إلى درجة يمكن أن تؤثر على سلامتها أو على سلامة معدات تشغيلها؛

(ب) أو إذا لم يتم فحصها وفحص معدات تشغيلها والتأكد من أنها صالحة للاستخدام؛

(ج) أو إذا لم تكن الشهادة المطلوبة وعلامة إعادة الاختبار وعلامات الملء مقروءة بسهولة وواضحة.

١٣-١-٦-١-٤ يجب عدم تقديم أوعية الضغط المعبأة للنقل في الحالات التالية:

(أ) إذا كانت مسرّبة؛

(ب) أو إذا كانت معطوبة إلى درجة يمكن أن تؤثر على سلامتها أو على سلامة معدات تشغيلها؛

(ج) أو إذا لم يتم فحصها وفحص معدات تشغيلها والتأكد من أنها صالحة للاستخدام؛

(د) أو إذا لم تكن الشهادة المطلوبة وعلامة إعادة الاختبار وعلامات الملء مقروءة بسهولة وواضحة.

٧-١-٤ أحكام خاصة تتعلق بعبوات الأكاسيد الفوقية العضوية (الشعبة ٥-٢) والمواد الذاتية التفاعل المدرجة في الشعبة ٤-١

١-٠-٧-١-٤ في حالة الأكاسيد الفوقية العضوية تكون جميع الأوعية "مغلقة بطريقة ناجعة". وفي حالة احتمال نشوء ضغط داخلي بقدر كبير في العبوة نتيجة لتطور غاز تدريجياً، يمكن تركيب وسيلة تنفيس إذا كان إطلاق الغاز لن يسبب

خطراً، وإلا يجب تحديد درجة الملء. ويجب بناء وسيلة التنفيس بحيث لا يفلت السائل عندما تكون العبوة في وضع رأسي، كما يجب في وسيلة التنفيس أن تكون قادرة على منع دخول الشوائب من خلالها. ويجب تصميم العبوة الخارجية، في حالة وجودها، بحيث لا تعرقل وظيفة وسيلة التنفيس.

#### ٤-١-٧-١-٤ استخدام العبوات (باستثناء العبوات الوسيطة)

٤-١-٧-١-٤ تستوفي عبوات الأكاسيد الفوقية العضوية والمواد الذاتية التفاعل اشتراطات الفصل ٦-١ وتفي باشتراطات الاختبار الواردة في هذا الفصل بخصوص مجموعة التعبئة II.

٤-١-٧-١-٤-٢ ترد طرق تعبئة الأكاسيد الفوقية العضوية والمواد الذاتية التفاعل في توجيه التعبئة P520 وتدرج تحت المجموعات من OP1 (ق ع ١) إلى OP8 (ق ع ٨). والكميات المحددة لكل طريقة تعبئة هي الكميات القصوى المسموح بها في كل طرد على حدة.

٤-١-٧-١-٤-٣ ترد في الفقرتين ٢-٤-٢-٣-٢-٣-٢-٤-٢ طرق التعبئة المناسبة لكل أكسيد فوقي عضوي ومادة ذاتية التفاعل على حدة من بين المواد المصنفة حالياً.

٤-١-٧-١-٤-٤ فيما يتعلق بالأكاسيد الفوقية العضوية الجديدة أو المواد الذاتية التفاعل الجديدة أو التركيبات الجديدة من الأكاسيد الفوقية العضوية أو المواد الذاتية التفاعل المصنفة حالياً، تتبع الإجراءات التالية لتعيين طريقة التعبئة المناسبة:

(أ) الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع 'باء' أو المواد الذاتية التفاعل من النوع 'باء':

تعين لهذه المواد طريقة التعبئة OP5 شريطة أن يستوفي الأكسيد الفوقي العضوي (أو المادة الذاتية التفاعل) معايير الفقرة ٢-٣-٣-٥-٢ (ب) (أو ٢-٤-٢-٣-٣-٢-٤-٢ (ب)) في عبوة تسمح بها طريقة التعبئة. وإذا لم يمكن استيفاء الأكسيد الفوقي العضوي (أو المادة الذاتية التفاعل) لهذه المعايير إلا في عبوة أصغر مما تسمح به طريقة التعبئة ق ع ٥ (أي في إحدى العبوات المدرجة لطرق التعبئة ق ع ١ إلى ق ع ٤)، فعندئذ تُعَيَّن للمادة طريقة التعبئة المقابلة للرقم OP الأصغر؛

(ب) الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع 'جيم' أو المواد الذاتية التفاعل من النوع 'جيم':

تعين لهذه المواد طريقة التعبئة OP6، شريطة أن يستوفي الأكسيد الفوقي العضوي (أو المادة الذاتية التفاعل) معايير الفقرة ٢-٣-٣-٥-٢ (ج) (أو ٢-٤-٢-٣-٣-٢-٤-٢ (ج)) في عبوة تسمح بها طريقة التعبئة. وإذا لم يمكن استيفاء الأكسيد الفوقي العضوي (أو المادة الذاتية التفاعل) لهذه المعايير إلا في عبوة أصغر مما تسمح به طريقة التعبئة OP6، فعندئذ تُعَيَّن للمادة طريقة التعبئة المقابلة للرقم OP الأصغر؛

(ج) الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع 'دال' أو المواد الذاتية التفاعل من النوع 'دال':

تعين طريقة التعبئة OP7 لهذا النوع من الأكاسيد الفوقية العضوية أو المواد الذاتية التفاعل؛

(د) الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع 'هاء' أو المواد الذاتية التفاعل من النوع 'هاء':

تعين طريقة التعبئة OP8 لهذا النوع من الأكاسيد الفوقية العضوية أو المواد الذاتية التفاعل؛

(هـ) الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع 'واو' أو المواد الذاتية التفاعل من النوع 'واو':  
تعين طريقة التعبئة OP8 لهذا النوع من الأكاسيد الفوقية العضوية أو المواد الذاتية التفاعل.

#### ٤-٧-١-٢ استخدام الحاويات الوسيطة

٤-٧-١-٢-١ يجوز نقل الأكاسيد الفوقية العضوية المصنفة حالياً والمدرجة على وجه التحديد في توجيه التعبئة IBC520 في حاويات وسيطة وفقاً لتوجيه التعبئة هذا. وتستوفي الحاويات الوسيطة اشتراطات الفصل ٦-٥، كما تفي باشتراطات الاختبار الواردة في هذا الفصل بشأن مجموعة التعبئة II.

٤-٧-١-٢-٢ يجوز نقل الأكاسيد الفوقية العضوية الأخرى والمواد الذاتية التفاعل من النوع 'واو' في حاويات وسيطة بالشروط التي تحددها السلطة المختصة في بلد المنشأ عندما تقتنع تلك السلطة المختصة، بناء على نتائج الاختبارات المناسبة، بأن ذلك النقل يمكن أن يجري على نحو مأمون. وتتضمن الاختبارات التي تُجرى الاختبارات الضرورية لما يلي:

- (أ) إثبات أن الأكسيد الفوقي العضوي (أو المادة الذاتية التفاعل) يستوفي مبادئ التصنيف المبينة في ٢-٣-٥-٢ (و)، مربع الخروج (واو) في الشكل ١-٥-٢؛ (أو ٢-٣-٣-٢-٤-٢) مربع الخروج (واو) في الشكل ١-٤-٢ على التوالي؛
- (ب) إثبات توافق جميع المواد التي تتلامس عادة مع المادة أثناء النقل؛
- (ج) تحديد درجة حرارة الضغط ودرجة حرارة الطوارئ المرتبطتين بنقل المادة في الحاوية الوسيطة، والمشتقتين من درجة الانحلال الذاتي التسارع، حسب الاقتضاء؛
- (د) تعيين وسائل تخفيف الضغط والطوارئ عند الاقتضاء؛
- (هـ) تعيين ما إذا كان يلزم تطبيق أي أحكام خاصة على نقل المادة بطريقة مأمونة.

٤-٧-١-٢-٣ يشترط في حالة المواد الذاتية التفاعل ضبط درجة الحرارة وفقاً للفقرة ٢-٤-٢-٣-٤. ويشترط ضبط درجة الحرارة في حالة الأكاسيد الفوقية العضوية وفقاً للفقرة ٢-٥-٣-٤-١. وترد الأحكام المتعلقة بضبط درجة الحرارة في الفقرة ١-٣-٥-١-٧.

٤-٧-١-٢-٤ تتمثل الطوارئ التي يتعين أخذها في الاعتبار في الانحلال الذاتي التسارع واندلاع الحرائق. ومنعاً لحدوث تمزق انفجاري في الحاويات الوسيطة المعدنية المغلفة بغلاف معدني تام، يجب تصميم وسائل الإغاثة الطارئة بحيث تمكن من تنفيس جميع نواتج التحلل والأبخرة الناجمة أثناء الانحلال الذاتي التسارع أو أثناء فترة زمنية لا تقل عن ساعة من اندلاع الحريق التام محسوبة بالمعادلة الواردة في ٤-٢-١-٣-٨.

٤-١-٨ أحكام خاصة تتعلق بتعبئة المواد المعدية من الفئة "ألف" (الشعبة ٦-٢، الواردة تحت رقمي الأمم المتحدة ٢٨١٤ و ٢٩٠٠)

٤-١-٨-١ على مرسلتي المواد المعدية التأكد من أن الطرود أعدت بحيث تصل إلى مقصدها في حالة جيدة ولا تشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان أثناء النقل.



وأشكال الطرود التي تغطيها هذه اللائحة لنقل المواد المشعة هي:

- (أ) طرد مستثنى (انظر ١-٥-١-٥)؛  
 (ب) طرد صناعي من النوع ١ (طرد من النوع IP-1)؛  
 (ج) طرد صناعي من النوع ٢ (طرد من النوع IP-2)؛  
 (د) طرد صناعي من النوع ٣ (طرد من النوع IP-3)؛  
 (هـ) طرد من النوع A؛  
 (و) طرد من النوع B(U)؛  
 (ز) طرد من النوع B(M)؛  
 (ح) طرد من النوع C.

وتخضع الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية أو سادس فلوريد اليورانيوم لاشتراطات إضافية.

٤-١-٩-١-٢ يُستبقى التلوث غير الثابت على الأسطح الخارجية لأي طرد عند أدنى حد ممكن عملياً، ولا يتجاوز الحدود التالية في ظروف النقل العادية:

- (أ) ٤ بكريل/سم<sup>٢</sup> من بواغث بيتا وغاما وبواغث ألفا المنخفضة السمية؛  
 (ب) ٠,٤ بكريل/سم<sup>٢</sup> بالنسبة لجميع بواغث ألفا الأخرى.

وتنطبق هذه الحدود عند أخذ متوسطها في أي مساحة تبلغ ٣٠٠ سم<sup>٢</sup> من أي جزء من السطح.

٤-١-٩-١-٣ لا يحتوي أي طرد على أية سلعة خلاف ما يلزم لاستخدام المادة المشعة. ولا يقلل من أمان الطرد أي تفاعل بين هذه المواد والطرود في ظروف النقل التي تنطبق على التصميم.

٤-١-٩-١-٤ باستثناء ما ورد في ٧-١-٨-٥-٥، لا يتجاوز مستوى التلوث غير الثابت على السطوح الخارجية والداخلية للعبوات المجمعة، وحاويات الشحن، والصهاريج، والحاويات الوسيطة، ووسائل النقل الوسيطة، الحدود المبينة في ٤-١-٩-١-٢.

٤-١-٩-١-٥ إذا كانت المادة المشعة ذات خواص خطيرة أخرى، تراعى هذه الخواص في تصميم الطرود. وإذا كانت المواد المشعة المنطوية على خطر إضافي معبأة في طرود لا تستوجب موافقة السلطة المختصة، تُنقل في عبوات أو حاويات وسيطة أو صهاريج أو حاويات مواد سائبة مستوفية تماماً لاشتراطات الفصول ذات الصلة من الجزء ٦، حسبما يلائم، والاشتراطات المنطبقة الواردة في الفصل ٤-١ أو ٤-٢ أو ٤-٣ فيما يتعلق بذلك الخطر الإضافي.

٤-١-٩-١-٦ قبل استخدام العبوة للمرة الأولى لنقل المادة المشعة، يجب التأكد من أنها صنعت وفق مواصفات التصميم لضمان الامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه اللائحة ولأي شهادة موافقة منطبقة. كما يجب استيفاء الاشتراطات التالية، عند الاقتضاء:

- (أ) إذا كان الضغط التصميمي لمنظومة الاحتواء يتجاوز ٣٥ كيلوباسكال (ضغط مانومتري)، يلزم التأكد من أن منظومة احتواء كل عبوة تستوفي اشتراطات التصميم المعتمدة بشأن قدرة تلك المنظومة على الاحتفاظ بسلامتها تحت ذلك الضغط؛



(ب) بخصوص أي عبوة مخصصة للاستخدام كطرد من النوع B(U) و B(M) و C وأي عبوة تحتوي على مواد انشطارية، يلزم التأكد من أن كفاءة تدريعه واحتوائه، وحيثما يلزم، خصائص انتقال الحرارة وكفاءة منظومة الاحتباس، تقع في نطاق الحدود المنطبقة أو المحددة في التصميم المعتمد؛

(ج) في حالة العبوات المعدة لاحتواء مواد انشطارية، يجب التأكد من أن فعالية خواص أمان الحرجية تقع ضمن الحدود المنطبقة أو المنصوص عليها للتصميم، وعلى الأخص، عندما توضع فيها على وجه التحديد سموم نيوترونية بغرض استيفاء الاشتراطات المبينة في ٦-٤-١١-١، تُجرى مراجعات للتأكد من وجود هذه السموم ومن توزيعها.

٧-١-٩-١-٤ قبل كل شحن لأي طرد، يلزم التأكد من أن الطرد لا يحتوي على ما يلي:

(أ) نويدات مشعة مختلفة عن تلك المحددة لتصميم الطرد؛

(ب) أو محتويات يكون شكلها أو حالتها الفيزيائية أو الكيميائية مختلفة عن تلك المحددة لتصميم الطرد.

٨-١-٩-١-٤ قبل كل شحن لأي طرد، يلزم التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات المبينة في الأحكام ذات الصلة في هذه اللائحة وفي شهادات الموافقة المنطبقة. كما يجب استيفاء الاشتراطات التالية، عند الاقتضاء:

(أ) يلزم التأكد من أن مرابط الرفع التي لا تستوفي اشتراطات ٦-٤-٢-٢ قد نزع أو أُبطل إمكان استخدامها لرفع الطرد وفقاً لما هو وارد في ٦-٤-٢-٣؛

(ب) يحتجز أي طرد من الأنواع B(U) و B(M) و C إلى أن يتم الاقتراب من ظروف الاتزان بدرجته كافية لتأكيد استيفاء اشتراطات درجة الحرارة ودرجة الضغط، ما لم يتم الحصول على موافقة أحادية على الاستثناء من هذه الاشتراطات؛

(ج) في حالة أي طرد من الأنواع B(U) و B(M) و C، يلزم التأكد عن طريق الفحص و/أو الاختبارات المناسبة من أن جميع وسائل الإغلاق والصمامات وغيرها من الفتحات المهيأة في منظومة الاحتواء، التي يمكن أن تتسرب منها المحتويات المشعة، مغلقة بطريقة سليمة، ومختومة حيثما يلزم بطريقة تم بها التأكد من استيفاء اشتراطات ٦-٤-٨-٨ و ٦-٤-١٠-٣؛

(د) في حالة الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية، يجري، حيثما ينطبق على ذلك، القياس المبين في ٦-٤-١١-٥ (ب) والاختبارات اللازمة لإثبات إغلاق كل طرد على النحو المبين في ٦-٤-١١-٨؛

٩-١-٩-١-٤ تكون لدى المرسل أيضاً نسخة من أي تعليمات تتعلق بالإغلاق السليم للطرد وأية تهيئة للشحن قبل إرسال أي شحنة بموجب نصوص الشهادات.

١٠-١-٩-١-٤ باستثناء الشحنات المرسلّة التي تخضع للاستعمال الحصري، لا يتجاوز مؤشر النقل لأي طرد أو عبوة مجمعة القيمة ١٠، ولا يتجاوز مؤشر أمان الحالة الحرجية لأي طرد أو عبوة مجمعة القيمة ٥٠.

٤-١-٩-١١-١ باستثناء الطرود أو العبوات المجمعّة المنقولة بموجب استخدام حصري بالسكك الحديدية أو الطرق البرية بالشروط المحددة في ٧-٢-٣-١-٢ (أ)، أو بموجب استخدام حصري وترتيب خاص بالسفن أو بطريق الجو بالشروط المحددة في ٧-٢-٣-٢-١ أو ٧-٢-٣-٣-٣ على التوالي، لا يتجاوز أقصى مستوى إشعاع عند أي نقطة على أي سطح خارجي للطرود أو العبوة المجمعّة ٢ ملي سيفرت/ساعة.

٤-١-٩-١٢-١ لا يتجاوز أقصى مستوى إشعاع عند أي نقطة على أي سطح خارجي لطرود أو لعبوة مجمعّة تنقل بموجب استخدام حصري ١٠ ملي سيفرت/ساعة.

#### ٤-١-٩-٢ اشتراطات وضوابط نقل المواد المنخفضة النشاط النوعي والأجسام الملوثة السطح

٤-١-٩-٢-١-١ تقيد كمية المادة المنخفضة النشاط النوعي أو الجسم الملوث السطح الموجودة في الطرد الصناعي من النوع ١ (النوع IP-1)، أو الطرد الصناعي من النوع ٢ (IP-2) أو الطرد الصناعي من النوع ٣ (IP-3)، أو الجسم أو مجموعة الأجسام، أيهما يكون مناسباً، بحيث لا يتجاوز مستوى الإشعاع الخارجي على مسافة ٣ م من المادة غير المدرعة أو الجسم أو مجموعة الأجسام غير المدرعة ١٠ ملي سيفرت/ساعة.

٤-١-٩-٢-٢-١ في حالة المادة المنخفضة النشاط النوعي أو الجسم الملوث السطح، الذي يكون مادة انشطارية أو يحتوي على مادة انشطارية ليست مستثناة بموجب ٢-٧-٢-٣-٥، تستوفي الاشتراطات المنطبقة الواردة في ٧-١-٨-٤-١ و ٧-١-٨-٤-٢.

٤-١-٩-٢-٣-١ في حالة المادة المنخفضة النشاط النوعي أو الجسم الملوث السطح، الذي يكون مادة انشطارية أو يحتوي على مادة انشطارية، تستوفي الاشتراطات المنطبقة الواردة في ٦-٤-١١-١.

٤-١-٩-٢-٤ يجوز نقل المواد المنخفضة النشاط النوعي والأجسام الملوثة السطح من المجموعتين LSA-I و SCO-I بدون تعبئة ولكن بموجب الشروط التالية:

(أ) جميع المواد غير المعبأة، عدا الخامات التي لا تحتوي إلا على نويدات مشعة موجودة في الطبيعة، تنقل بطريقة تكفل عدم تسرب المحتويات المشعة في ظروف النقل العادية من وسيلة النقل وبحيث لا يحدث أي فقد في التدرّيع؛

(ب) تكون أية وسيلة نقل خاضعة للاستخدام الحصري، إلا عندما تنقل فقط مواد المجموعة SCO-I التي لا يزيد التلوث الموجود على أسطحها التي يمكن أو لا يمكن الوصول إليها على عشرة أمثال المستوى المنطبق المبين في ٢-٧-١-٢؛

(ج) بخصوص الأجسام من المجموعة SCO-I التي يشك في وجود تلوث غير ثابت على أسطحها التي لا يمكن الوصول إليها، بقيمة أكبر من القيم المبينة في ٢-٧-٢-٣-٢ (أ) '١'، تتخذ تدابير لضمان عدم انطلاق المادة المشعة داخل وسيلة النقل؛

(د) تستوفي المواد الانشطارية غير المعبأة الاشتراطات الواردة في ٢-٧-٢-٣-٥ (هـ).

٤-١-٩-٥-٢-١-٤ تبعاً للمواد المنخفضة النشاط النوعي -"LSA"- والأجسام الملوثة السطح -"SCO"- وفقاً للجدول ٤-١-٩-٥-٢، ما لم ينص على خلاف ذلك في ٤-١-٩-٤-٤.

الجدول ٤-١-٩-٢-٥: اشتراطات الطرود الصناعية للمواد المنخفضة النشاط النوعي والأجسام الملوثة السطح

نوع الطرد الصناعي		المحتويات المشعة
ليست تحت الاستخدام الحصري	الاستخدام الحصري	
النوع IP-1 النوع IP-2	النوع IP-1 النوع IP-1	LSA-I صلب <sup>(أ)</sup> سائل
النوع IP-2 النوع IP-3	النوع IP-2 النوع IP-2	LSA-II صلب سائل وغاز
النوع IP-3	النوع IP-2	LSA-III
النوع IP-1	النوع IP-1	SCO-I <sup>(أ)</sup>
النوع IP-2	النوع IP-2	SCO-II

(أ) بمقتضى الشروط المبينة في ٤-١-٩-٢-٥، يجوز نقل مواد المجموعة LSA-I وSCO-I غير معبأة.

٤-١-٩-٣ يجب أن تكون محتويات الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية على النحو المحدد في تصميم الطرد سواء مباشرة في هذه اللائحة أو في شهادة الموافقة.



## الفصل ٤-٢

### استخدام الصهاريج النقالة وحاويات الغاز المتعددة العناصر

#### ٤-٢-١ أحكام عامة لاستخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبة ١ والرتب ٣ إلى ٩

٤-٢-١-١ يتضمن هذا الفرع الاشتراطات العامة المنطبقة على استخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩. وعلاوة على هذه الاشتراطات العامة، تستوفي الصهاريج النقالة اشتراطات التصميم والبناء والفحص والاختبار المبينة تفاصيلها في ٦-٧-٢. وتنقل المواد في الصهاريج النقالة طبقاً للتوجيه المنطبق على الصهريج النقال المحدد، الذي يرد رقمه في العمود ١٠ من قائمة البضائع الخطرة ووصفه في الفقرة ٤-٢-٥-٢-٦ (T1 إلى T23)، وللأحكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة التي ترد أرقامها لكل مادة على حدة في العمود ١١ من قائمة البضائع الخطرة، وأوصافها في الفقرة ٤-٢-٥-٣.

٤-٢-١-٢ تكون الصهاريج النقالة محمية أثناء النقل بدرجة ملائمة من انعطاب جدار الصهريج ومعدات التشغيل نتيجة لصدم جانبي أو طولي أو لانقلاب. وفي حالة بناء جدار الصهريج ومعدات التشغيل بطريقة تتحمل الصدم أو الانقلاب، لا تكون هناك ضرورة لحمايتها على هذا النحو. وترد أمثلة لهذه الحماية في ٦-٧-٢-٥-١٧.

٤-٢-١-٣ إن بعض المواد غير ثابتة كيميائياً. ولا تقبل هذه المواد للنقل إلا إذا اتخذت الخطوات اللازمة لمنع تحللها أو تحولها أو بلمرتها على نحو خطر أثناء النقل. ولهذا الغرض، يولى اهتمام خاص لضمان عدم احتواء الصهاريج على أي مواد يمكن أن تسبب حدوث هذه التفاعلات.

٤-٢-١-٤ لا تتجاوز درجة حرارة السطح الخارجي للصهريج، باستثناء الفتحات ووسائل الإغلاق، أو درجة حرارة العازل الحراري ٧٠°س أثناء النقل. وعند الضرورة، يتعين أن يكون الصهريج معزولاً عزلاً حرارياً.

٤-٢-١-٥ تستوفي الصهاريج النقالة الفارغة والتي لم تنظف بعد وغير المفرغة من الغازات الشروط ذاتها التي تنطبق على الصهاريج النقالة المملوءة بالمواد التي كانت تحتوي عليها قبل تفرغها.

٤-٢-١-٦ لا تنقل المواد في حُجرات متجاورة من الصهريج نفسه عندما يكون هناك احتمال لحدوث تفاعل خطر فيما بينها وتسبب:

(أ) احتراقاً و/أو انبعاث حرارة كبيرة؛

(ب) انبعاث غازات لهوية أو سمية أو خانقة؛

(ج) تكوّن مواد أكالة؛

(د) تكوّن مواد غير ثابتة كيميائياً؛

(هـ) ارتفاعاً خطراً في الضغط.

٤-٢-١-٧ تحفظ شهادة اعتماد التصميم وتقرير الاختبار والشهادة التي تبين نتائج الفحص والاختبار الأوليين لكل صهريج نقال، الصادرة عن السلطة المختصة أو الهيئة المخوّلة من قبلها، لدى السلطة أو الهيئة المعنية ولدى مالك الصهريج. وعلى مالك الصهريج أن يقدم هذه الوثائق بناء على طلب أية سلطة مختصة.

٤-٢-١-٨ ما لم يظهر اسم المادة (المواد) المنقولة على اللوحة المعدنية المبينة تفاصيلها في ٦-٧-٢-٢٠-٢، توفّر بناء على طلب السلطة المختصة أو الهيئة المخوّلة من قبلها نسخة من الشهادة المبينة في ٦-٧-٢-١٨-١ ويقدمها المرسل أو المرسل إليه أو الوكيل، حسب الاقتضاء.

#### ٤-٢-١-٩ درجة الملء

٤-٢-١-٩-١ قبل الملء، يكفل المرسل استخدام الصهريج النقال المناسب، وألا يعبأ الصهريج بمواد يحتمل، لدى تلامسها مع مواد صنع جدار الصهريج أو الحشايا أو معدات التشغيل أو أية بطانات واقية، أن تتفاعل معها تفاعلاً خطراً لتكون نواتج خطيرة أو تضعف هذه المواد بدرجة ملحوظة. وقد يتطلب الأمر أن يتشاور المرسل مع منتج المادة ومع السلطة المختصة للحصول على إرشادات بشأن توافق المادة المنقولة مع مواد صنع الصهريج النقال.

٤-٢-١-٩-١-١ لا تملأ الصهاريج النقال بما يتجاوز المستوى المنصوص عليه في الفقرات ٤-٢-١-٩-٢ إلى ٤-٢-١-٩-٦. ويحدد انطباق الأحكام الواردة في ٤-٢-١-٩-٢ أو ٤-٢-١-٩-٣ أو ٤-٢-١-٩-٥ على كل مادة على حدة في توجيهات التعبئة أو الأحكام الخاصة المنطبقة على الصهريج النقال الواردة في ٤-٢-١-٩-٦ أو في ٤-٢-١-٩-٣ وفي أي من العمودين ١٠ أو ١١ من قائمة البضائع الخطرة.

٤-٢-١-٩-٢ تحدد المعادلة التالية الدرجة القصوى للملء (بالنسبة المئوية) للاستخدام العام:

$$\text{Degree of filling (درجة الملء)} = \frac{97}{1 + \alpha (t_r - t_f)}$$

٤-٢-١-٩-٣ أما درجة الملء القصوى (بالنسبة المئوية) لسوائل الشعبة ٦-١ والرتبة ٨، في مجموعتي التعبئة I و II، والسوائل التي يزيد فيها الضغط البخاري المطلق على ١٧٥ كيلوباسكال (١,٧٥ بار) عند درجة ٥٦°س، فإنها تحدد بالمعادلة التالية:

$$\text{Degree of filling (درجة الملء)} = \frac{95}{1 + \alpha (t_r - t_f)}$$

٤-٢-١-٩-٤ تعني "ألفا" ( $\alpha$ ) في هاتين المعادلتين متوسط معامل التمدد الحجمي للسائل بين متوسط درجة حرارة السائل أثناء عملية الملء ( $t_f$ ) والمتوسط الأقصى لدرجة حرارة حمولة السائل أثناء النقل ( $t_r$ ) (وهما بدرجات الحرارة المئوية "سلسيوس" °س). ويمكن حساب قيمة "ألفا" ( $\alpha$ ) للسوائل المنقولة في درجة الحرارة المحيطة بالمعادلة التالية:

$$\alpha (\text{ألفا}) = \frac{d_{15} - d_{50}}{35 d_{50}}$$

حيث  $d_{15}$  و  $d_{50}$  هما كثافة السائل عند ١٥°س و ٥٠°س على التوالي.

٤-٢-١-٩-٤ يؤخذ المتوسط الأقصى لدرجة حرارة الحمولة ( $t_r$ ) على أنه يساوي ٥٠°س، فيما عدا أنه بالنسبة لعمليات النقل التي تجرى في الظروف المناخية المعتدلة أو المتطرفة، يجوز للسلطات المختصة أن توافق على درجة حرارة أقل أو أن تتطلب درجة حرارة أعلى، حسب الاقتضاء.

٤-٢-١-٥-٩ لا تنطبق الاشتراطات من ٤-٢-١-٩-٢ إلى ٤-٢-١-٩-٤ على الصهاريج النقالة التي تحتوي على مواد تضبط درجة حرارتها أثناء النقل فوق ٥٠°س (على سبيل المثال عن طريق وسيلة للتسخين). ويستخدم منظم لدرجة الحرارة في الصهاريج النقالة المزودة بوسيلة تسخين لضمان ألا تتجاوز درجة الملاء القصوى ٩٥ في المائة في أي وقت أثناء النقل.

٤-٢-١-٥-٩-١ تحدد المعادلة التالية درجة الملاء القصوى (بالنسبة المئوية) للمواد الصلبة المنقولة في درجة حرارة أعلى من درجات حرارة انصهارها وللسوائل المنقولة في ظروف درجات الحرارة المرتفعة:

$$\text{Degree of filling (درجة الملاء)} = 95 \frac{d_r}{d_f}$$

حيث  $d_r$  و  $d_f$  هما كثافة السائل عند متوسط درجة حرارة السائل أثناء الملاء والمتوسط الأقصى لدرجة حرارة الحمولة أثناء النقل على التوالي.

٤-٢-١-٦-٩ لا تقدم الصهاريج النقالة لاستخدامها في النقل في الحالات التالية:

(أ) إذا كانت درجة ملئها بالسوائل ذات الزوجة التي تقل عن ٦٨٠ مم<sup>٣</sup>/ث عند درجة ٢٠°س، أو درجة الحرارة القصوى للمادة أثناء النقل في حالة المواد المسخنة، تزيد على ٢٠ في المائة ولكن تقل عن ٨٠ في المائة، إلا إذا كانت الصهاريج النقالة مقسمة بحواجز أو بألواح مخمدة للتمورات إلى حُجرات لا تتجاوز سعتها ٧ ٥٠٠ لتر؛

(ب) وإذا كانت بها بقايا من مواد نقلت فيها قبلاً وملتصقة على السطح الخارجي لجدار الصهريج أو معدات التشغيل؛

(ج) وإذا كان بها تسريب أو عطب إلى حد يهدد سلامة الصهريج النقال أو ترتيبات رفعه أو تأمينه؛

(د) وما لم يكن قد تم فحص معدات التشغيل وارتئي أنها في حالة تشغيل جيدة.

٤-٢-١-٧-٩ تغلق المناشب المخصصة للروافع الشوكية، الموجودة على جسم الصهاريج النقالة عندما يملأ الصهريج. ولا ينطبق هذا الحكم على الصهاريج النقالة التي لا يلزم، وفقاً للفقرة ٦-٧-٢-١٧-٤، تزويدها بوسيلة إغلاق للمناشب المخصصة للروافع الشوكية.

٤-٢-١-١٠-١ أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة ٣ في الصهاريج النقالة

٤-٢-١-١٠-١ تكون جميع الصهاريج النقالة المخصصة لنقل السوائل اللهبوبة مغلقة وتزود بوسائل تخفيف الضغط وفقاً للفقرات ٦-٧-٢-٨ إلى ٦-٧-٢-١٥.

٤-٢-١-١٠-١-١ في حالة الصهاريج النقالة المخصصة للاستخدام البري وحده، يجوز أن تسمح اللوائح ذات الصلة التي تنظم النقل البري بمنظومات تهوية مفتوحة.

١١-١-٢-٤ أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة ٤ (غير المواد الذاتية التفاعل، الشعبة ٤-١) في الصهاريج النقالة  
محجوزة.

ملاحظة: فيما يتعلق بالمواد الذاتية التفاعل في الشعبة ٤-١، انظر ٤-٢-١-١٣-١.

١٢-١-٢-٤ أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة ٥-١ في الصهاريج النقالة  
محجوزة.

١٣-١-٢-٤ أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة ٥-٢ والمواد الذاتية التفاعل في الشعبة ٤-١ في الصهاريج النقالة

١-١٣-١-٢-٤ يجب اختبار كل مادة وتقديم تقرير إلى السلطة المختصة في بلد المنشأ للموافقة عليه. ويرسل إخطار بذلك إلى السلطة المختصة لبلد المقصد. ويتضمن الإخطار معلومات النقل ذات الصلة والتقارير مع نتائج الاختبار. وتتضمن الاختبارات التي تجرى الاختبارات اللازمة لما يلي:

(أ) إثبات توافق جميع المواد التي تتلامس عادة مع المادة المنقولة أثناء عملية النقل؛

(ب) تقديم بيانات تصميم وسائل تخفيف الضغط ومواجهة الطوارئ مع مراعاة خصائص تصميم الصهريج النقال.

ويتضمن التقرير وصفاً واضحاً لأي حكم إضافي لازم لأمان نقل المادة.

٢-١٣-١-٢-٤ تنطبق الأحكام التالية على الصهاريج النقالة المخصصة لنقل الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع 'او' أو المواد الذاتية التفاعل من النوع 'او'، التي تبلغ درجة حرارة انحلالها الذاتي التسارع ٥٥°س أو أعلى. وفي حالة تنازع الأحكام تُرجَّح هذه الأحكام على الأحكام المبينة في ٦-٧-٢. وحالات الطوارئ التي يتعين أخذها في الاعتبار هي الانحلال الذاتي التسارع للمادة والإحاطة بالنيران على النحو المبين في ٤-٢-١-١٣-٨.

٣-١٣-١-٢-٤ تحدد السلطة المختصة لبلد المنشأ الأحكام الإضافية التي تنطبق على نقل الأكاسيد الفوقية العضوية أو المواد الذاتية التفاعل، التي تقل درجة حرارة انحلالها الذاتي التسارع عن ٥٥°س في الصهاريج النقالة. ويرسل إخطار بذلك إلى السلطة المختصة لبلد المقصد.

٤-١٣-١-٢-٤ يصمم الصهريج النقال بحيث يتحمل ضغط اختبار لا يقل عن ٠,٤ ميغاباسكال (٤ بار).

٥-١٣-١-٢-٤ تجهز الصهاريج النقالة بوسائل لاستشعار درجة الحرارة.

٦-١٣-١-٢-٤ تجهز الصهاريج النقالة بوسائل لتخفيف الضغط ووسائل لمواجهة الطوارئ. ويمكن أيضاً استخدام وسائل لتخفيف تفرغ الهواء. وتضبط وسائل تخفيف الضغط لتعمل عند ضغوط تحدد وفقاً لخصائص المادة وخصائص بناء الصهريج النقال. ولا يسمح باستخدام عناصر قابلة للانصهار في جدار الصهريج.

٧-١٣-١-٢-٤ تتكون وسائل تخفيف الضغط من صمامات محمّلة بنابض ومجهزة بحيث تمنع التراكم الكبير لنواتج الانحلال والأبخرة المنبعثة عند ٥٠°س داخل الصهريج النقال. وتقرر قدرة صمامات تخفيف الضغط الذي يبدأ عنده التصريف



على أساس نتائج الاختبارات المبينة في ٤-٢-١-١٣-١. غير أنه يجب ألا يسمح الضغط الذي يبدأ عنده التصريف بأي حال بتسرب السائل من الصمام (الصمامات) إذا انقلب الصهريج النقال.

٤-٢-١-١٣-٨ يجوز أن تكون وسائل مواجهة الطوارئ من الأنواع المحملة بنابض أو الأنواع القصيمة، أو خليط من الاثنين، بحيث تكون مصممة لتنفيس جميع نواتج الانحلال والأبخرة المنبعثة خلال فترة لا تقل عن ساعة واحدة من الإحاطة الكاملة بالنيران محسوبة بالمعادلة التالية:

$$q = 70961 \times F_x A^{0.82}$$

حيث:

$$q = \text{امتصاص الحرارة [واط]}$$

$$A = \text{المساحة المبتلة [م}^2\text{]}$$

$$F = \text{معامل العزل}$$

$$F = 1 \text{ للصهريج غير المعزولة، أو}$$

$$F = \frac{U (923 - T)}{47032} \text{ للصهريج المعزولة}$$

حيث:

$$K = \text{الموصلية الحرارية للطبقة العازلة [واط x م}^{-1}\text{ x كلفن}^{-1}\text{]}$$

$$L = \text{سمك الطبقة العازلة [م]}$$

$$U = K/L = \text{معامل الانتقال الحراري للعازلة [واط x م}^{-2}\text{ x كلفن}^{-1}\text{]}$$

$$T = \text{درجة حرارة المادة في ظروف التخفيف [كلفن]}$$

يكون الضغط الذي يبدأ عنده التصريف في وسيلة (وسائل) مواجهة الطوارئ أعلى من الضغط المبين في ٤-٢-١-١٣-٧ ويبنى على نتائج الاختبارات المشار إليها في ٤-٢-١-١٣-١. وتحدد أبعاد وسائل مواجهة الطوارئ بحيث لا يتجاوز الضغط الأقصى في الصهريج الضغط الاختباري للصهريج مطلقاً.

**ملاحظة:** يرد مثال لطريقة تحديد حجم وسائل مواجهة الطوارئ في التذييل ٥ في دليل الاختبارات والمعايير.

٤-٢-١-١٣-٩ تحدد قدرة وعتبة تشغيل وسيلة (وسائل) مواجهة الطوارئ للصهريج النقالة المعزولة بافتراض نسبة فقد للعزل ١ في المائة من مساحة السطح الخارجي.

٤-٢-١-١٣-١٠ تجهز وسائل تخفيف تفرغ الهواء والصمامات المزودة بنابض بوسيلة مانعة للهب. ويجب إيلاء الاهتمام للانخفاض في قدرة التخفيف الذي تسببه مانعة الهب.

٤-٢-١-١٣-١١ ترتب معدات التشغيل كالصمامات والأنابيب الخارجية بحيث لا تبقى في داخلها أي كميات من الأكسيد الفوقي العضوي بعد ملء الصهريج النقال.

٤-٢-١-١٣-١٢ يمكن أن تكون الصهاريج النقالة معزولة بمادة عازلة أو محمية بدرع واق من أشعة الشمس. فإذا كانت درجة حرارة الانحلال الذاتي للتسارع للمادة في الصهريج النقال ٥٥°س أو أقل، أو إذا كان الصهريج النقال مصنوعاً من الألومنيوم، وجب أن يكون الصهريج معزولاً بالكامل. ويكون السطح الخارجي أبيض أو معدنياً ساطعاً.

٤-٢-١-١٣-١٣ لا تتجاوز درجة الملاء ٩٠ في المائة عند درجة ١٥°س.

٤-٢-١-١٣-١٤ تتضمن العلامات المبينة في ٦-٧-٢-٢٠-٢ رقم الأمم المتحدة، والاسم التقني، والتركيز المعتمد للمادة المعنية.

٤-٢-١-١٣-١٥ يجوز استخدام الصهاريج النقالة لنقل الأكاسيد الفوقية العضوية والمواد الذاتية التفاعل المدرجة على وجه التحديد في التوجيه رقم T23 للصهاريج النقالة، الوارد في ٤-٢-٥-٦.

٤-٢-١-١٤ أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة ٦-١ في الصهاريج النقالة

محجوزة

٤-٢-١-١٥ أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة ٦-٢ في الصهاريج النقالة

محجوزة

٤-٢-١-١٦ أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة ٧ في الصهاريج النقالة

٤-٢-١-١٦-١ لا تستخدم الصهاريج النقالة المستخدمة في نقل المواد المشعة لنقل بضائع أخرى.

٤-٢-١-١٦-٢ لا تتجاوز درجة ملء الصهاريج النقالة ٩٠ في المائة، أو تكون أية قيمة أخرى تعتمدها السلطة المختصة.

٤-٢-١-١٧ أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة ٨ في الصهاريج النقالة

٤-٢-١-١٧-١ تفحص وسائل تخفيف الضغط في الصهاريج النقالة المستخدمة لنقل مواد الرتبة ٨ على فترات لا تتجاوز عاماً واحداً.

٤-٢-١-١٨ أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة ٩ في الصهاريج النقالة

محجوزة

٤-٢-١-١٩ أحكام إضافية تنطبق على نقل المواد الصلبة التي تنقل عند درجة أعلى من درجة انصهارها

٤-٢-١-١٩-١ المواد الصلبة التي تنقل أو تقدم للنقل عند درجة أعلى من نقطة انصهارها والتي لم يخصص لها توجيه خاص بتعبئة الصهاريج النقالة في العمود ١٠ من قائمة البضائع الخطرة، أو التي خصص لها توجيه خاص بتعبئة الصهاريج النقالة لا ينطبق على نقلها عند درجات حرارة أعلى من نقطة ذوبانها، يمكن نقلها في صهاريج نقالة شريطة أن تكون المواد الصلبة مصنفة في الشعب ٤-١ أو ٤-٢ أو ٤-٣ أو ٥-١ أو ٥-١ أو ٦-١ أو الرتبتين ٨ و ٩ ولا تنطوي على أي خطر إضافي غير الخطر الخاص بالشعبة ٦-١ أو الرتبة ٨ وتنتمي إلى مجموعتي التعبئة II و III.

٤-٢-١-١٩-٢ تستوفي الصهاريج النقالة المستخدمة لنقل هذه المواد الصلبة عند درجة أعلى من نقطة انصهارها أحكام التوجيه T4 للصهاريج النقالة للمواد الصلبة في مجموعة التعبئة III أو التوجيه T7 للمواد الصلبة في مجموعة التعبئة II، ما لم يذكر

غير ذلك في قائمة البضائع الخطرة الواردة في الفصل ٣-٢. ويجوز اختبار صهريج نقال يوفر مستوى مكافئاً من السلامة أو أعلى بحسب الفقرة ٤-٢-٥-٢-٥. وتحدد الدرجة القصوى للملء (بالنسبة المثوية) وفقاً للفقرة ٤-٢-١-٩-٥ (التوجيه TP3).

#### ٤-٢-٢-٢ أحكام عامة لاستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة غير المبردة والمواد الكيميائية تحت الضغط

٤-٢-٢-١ يبين هذا الفرع الاشتراطات العامة التي تنطبق على استخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة غير المبردة والمواد الكيميائية تحت الضغط.

٤-٢-٢-٢ تستوفي الصهاريج النقالة اشتراطات التصميم والبناء والفحص والاختبار المبينة تفصيلها في ٦-٧-٣. وتنقل الغازات المسيلة غير المبردة والمواد الكيميائية تحت الضغط في الصهاريج النقالة طبقاً للتوجيه T50 للصهاريج النقالة، الوارد في ٤-٢-٥-٢-٦، وللأحكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة المنصوص عليها لغازات محددة مسيلة غير مبردة في العمود ١١ من قائمة البضائع الخطرة ويرد بيانها في ٤-٢-٥-٣.

٤-٢-٢-٣ تحمي الصهاريج النقالة أثناء النقل على نحو مناسب من انعطاب الجدار الخارجي ومعدات التشغيل بسبب الصدم الجانبي أو الطولي أو انقلاب الصهريج. وفي حالة بناء جدار الصهريج ومعدات التشغيل بطريقة تتحمل الصدم أو الانقلاب، لا تكون هناك ضرورة لحمايتها على هذا النحو. وترد أمثلة على هذه الحماية في ٦-٧-٣-١٣-٥.

٤-٢-٢-٤ إن بعض الغازات المسيلة غير المبردة غير ثابتة كيميائياً. ولا تُقبل هذه المواد للنقل إلا إذا اتخذت الخطوات اللازمة لمنع تحللها أو تحولها أو بلمرتها على نحو خطر أثناء النقل. ولهذا الغرض، يولى اهتمام خاص لضمان عدم احتواء الصهاريج أي غازات مسيلة غير مبردة يمكن أن تسبب هذه التفاعلات.

٤-٢-٢-٥ ما لم يظهر اسم الغازات المنقولة على اللوحة المعدنية الموصوفة في ٦-٧-٣-١٦-٢، تعدّ بناء على طلب السلطة المختصة أو الهيئة المخوّلة من قبلها نسخة من الشهادة المبينة في ٦-٧-٣-١٤-١ ويقدمها المرسل أو المرسل إليه أو الوكيل، حسبما يناسب.

٤-٢-٢-٦ تستوفي الصهاريج النقالة الفارغة والتي لم تنظف بعد ولم تفرغ من الغازات الشروط ذاتها التي تنطبق على الصهاريج النقالة المملوءة بالغازات المسيلة غير المبردة السابقة.

#### ٤-٢-٢-٧ الملء

٤-٢-٢-٧-١ قبل الملء، يكفل المرسل أن يكون الصهريج النقال معتمداً لنقل الغازات المسيلة غير المبردة أو المادة الدافعة للمادة الكيميائية تحت الضغط فيه، وألا يكون الصهريج محملاً بغازات مسيلة غير مبردة أو بالمادة الدافعة للمادة الكيميائية تحت الضغط يرحح، لدى تلامسها مع مواد صنع جدار الصهريج أو الحشايا أو معدات التشغيل، أن تتفاعل معها تفاعلاً خطراً لتكون نواتج خطيرة أو تضعف هذه المواد بدرجة ملحوظة. ويجب أثناء الملء أن يكون انخفاض درجة حرارة الغاز المسيل غير المبرد أو المادة الدافعة للمادة الكيميائية تحت الضغط في حدود مدى درجات الحرارة المتوخى في التصميم.

٤-٢-٢-٧-٢ لا تزيد الكتلة القصوى للغاز المسيل غير المبرد لكل لتر من سعة الصهريج (كغ/لتر) على كثافة الغاز المسيل غير المبرد عند درجة ٥٠°س مضروباً في ٠,٩٥. وعلاوة على ذلك، لا يكون الصهريج ممتلئاً بالسائل تماماً عند درجة ٦٠°س.

٤-٢-٢-٣-٣ لا تملأ الصهاريج النقالة فوق مستوى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها وكتلة الحمولة القصوى المسموح بها، المحددة لكل غاز يقدم للنقل.

٤-٢-٢-٨ لا تقدم الصهاريج النقالة لاستخدامها للنقل في الحالات التالية:

(أ) في حالة وجود فراغ قمي يمكن أن يولد قوى هيدرولية غير مقبولة بسبب التمورّ داخل الصهريج النقال؛

(ب) وفي حالة وجود تسريب؛

(ج) وفي حالة وجود عطب بقدر يهدد سلامة الصهريج أو ترتيبات رفعه أو تأمينه؛

(د) وما لم يكن قد تم فحص معدات التشغيل وارتبتيّ أنّها في حالة تشغيل جيدة.

٤-٢-٢-٩ تغلق المناشب المخصصة للروافع الشوكية في الصهاريج النقالة عندما يملأ الصهريج. ولا ينطبق هذا الحكم على الصهاريج النقالة التي لا يلزم، وفقاً للفقرة ٦-٧-٣-١٣-٤، تزويدها بوسيلة لإغلاق المناشب المخصصة للروافع الشوكية.

٤-٢-٣ أحكام عامة لاستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة المبردة

٤-٢-٣-١ يبين هذا المقطع الاشتراطات العامة التي تنطبق على استخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة المبردة.

٤-٢-٣-٢ تستوفي الصهاريج النقالة اشتراطات التصميم والبناء والفحص والاختبار المفصلة في ٦-٧-٤. وتنقل الغازات المسيلة المبردة في الصهاريج النقالة طبقاً للتوجيه T75 للصهاريج النقالة الوارد في ٤-٢-٥-٦ ولأحكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة المنصوص عليها لكل مادة في العمود ١١ في قائمة البضائع الخطرة، والمبينة في ٤-٢-٥-٣.

٤-٢-٣-٣ تحمي الصهاريج النقالة أثناء النقل على نحو مناسب من انعطاب الجدار الخارجي ومعدات التشغيل بسبب الصدم الجانبي أو الطولي أو انقلاب الصهريج. وفي حالة بناء جدار الصهريج ومعدات التشغيل بطريقة تتحمل الصدم أو الانقلاب، لا تكون هناك ضرورة لحمايتها على هذا النحو. وترد أمثلة على هذه الحماية في ٦-٧-٤-١٢-٥.

٤-٢-٣-٤ ما لم يظهر اسم الغازات المنقولة على اللوحة المعدنية الموصوفة في ٦-٧-٤-١٥-٢، تعدّ بناء على طلب السلطة المختصة أو الهيئة المخوّلة من قبلها نسخة من الشهادة المبينة في ٦-٧-٤-١٣-١ ويقدمها المرسل أو المرسل إليه أو الوكيل، حسب الاقتضاء.

٤-٢-٣-٥ تستوفي الصهاريج النقالة الفارغة والتي لم تنظف بعد ولم تفرغ من الغازات الشروط ذاتها التي تنطبق على الصهاريج النقالة المملوءة بالمادة السابقة.

٤-٢-٣-٦ الملء

٤-٢-٣-٦-١ قبل الملء يكفل المرسل أن يكون الصهريج النقال معتمداً لنقل الغازات المسيلة المبردة فيه، وألا يكون الصهريج محملاً بغازات مسيلة مبردة يرحح لدى تلامسها مع مواد صنع جدار الصهريج أو الحشايا أو معدات التشغيل، أن تتفاعل معها تفاعلاً خطراً وتكوّن نواتج خطيرة أو تضعف هذه المواد بدرجة ملحوظة. ويجب أثناء الملء أن تكون درجة حرارة الغاز المسيل المبرد في حدود مدى درجات الحرارة المتوخى في التصميم.

٤-٢-٣-٦-٢ لدى تقدير درجة الملاءة الأولية يتعين أن يؤخذ في الاعتبار زمن الاحتباس اللازم للرحلة المقررة، بما في ذلك أي تأخيرات قد تواجهها الرحلة. وتكون درجة الملاءة الأولية للصهريج، باستثناء ما نصت عليه الفقرتان ٤-٢-٣-٦-٣ و ٤-٢-٣-٦-٤، مناسبة بحيث إنه إذا ارتفعت درجة حرارة المحتويات، باستثناء الهليوم، إلى درجة يتساوى فيها الضغط البخاري مع الضغط الأقصى للتشغيل المسموح به، لا يتجاوز الحجم الذي يشغله السائل نسبة ٩٨ في المائة.

٤-٢-٣-٦-٣ يجوز ملء الصهاريج التي ينقل فيها الهليوم لغاية فتحة وسيلة تخفيف الضغط ولكن دون الارتفاع فوق مستواها.

٤-٢-٣-٦-٤ يجوز السماح بدرجة ملء أولية أعلى، رهناً بموافقة السلطة المختصة، عندما تكون المدة المقررة للنقل أقصر كثيراً من زمن الاحتباس.

#### ٤-٢-٣-٧ زمن الاحتباس الفعلي

٤-٢-٣-٧-١ يحسب زمن الاحتباس الفعلي لكل رحلة وفقاً لطريقة تقرها السلطة المختصة على أساس ما يلي:

(أ) زمن الاحتباس المرجعي للغاز المسيل المبرد المقرر نقله (انظر ٦-٧-٤-٢-٨-١) (كما هو مبين في اللوحة المشار إليها في ٦-٧-٤-١٥-١)؛

(ب) كثافة الملاء الفعلية؛

(ج) ضغط الملاء الفعلي؛

(د) أدنى ضغط مضبوط لوسيلة (وسائل) تحديد الضغط.

٤-٢-٣-٧-٢ يسجل زمن الاحتباس الفعلي إما على الصهريج النقال نفسه أو على لوحة معدنية تثبت بإحكام على الصهريج، وفقاً للفقرة ٦-٧-٤-١٥-٢.

٤-٢-٣-٨ لا تقدم الصهاريج النقالة لاستخدامها في النقل في الحالات التالية:

(أ) في حالة وجود فراغ قمي يمكن أن يولد قوة هيدرولية غير مقبولة بسبب التمدد داخل الصهريج النقال؛

(ب) وفي حالة وجود تسريب؛

(ج) وفي حالة وجود عطب بقدر يهدد سلامة الصهريج أو ترتيبات رفعه أو تأمينه؛

(د) وما لم يكن قد تم فحص معدات التشغيل وارتئي أنها في حالة تشغيل جيدة؛

(هـ) وما لم يكن زمن الاحتباس الفعلي للغاز المسيل المبرد المنقول قد حدد وفقاً لما ورد في ٤-٢-٣-٧ وأن يحمل الصهريج البيان المشار إليه في ٦-٧-٤-١٥-٢؛

(و) وما لم تكن مدة النقل، بعد مراعاة أي تأخيرات قد تواجهها، أقل من زمن الاحتباس الفعلي.

٤-٢-٣-٩ تغلق المناشب المخصصة للروافع الشوكية في الصهاريج النقالة عندما يملأ الصهريج. ولا ينطبق هذا الحكم على الصهاريج النقالة التي لا يلزم، وفقاً للفقرة ٦-٧-٤-١٢-٤، تزويدها بوسيلة لإغلاق تفرغ الهواء المخصصة للروافع الشوكية.

٤-٢-٤

## أحكام عامة تتعلق باستخدام حاويات الغاز المتعددة العناصر

١-٤-٢-٤ ترد في هذا المقطع الاشتراطات العامة المنطبقة على استخدام حاويات الغاز المتعددة العناصر في نقل الغازات غير المبردة.

٢-٤-٢-٤ تستوفي حاويات الغاز المتعددة العناصر اشتراطات التصميم والبناء والفحص والاختبار الواردة تفاصيلها في ٥-٧-٦. ويتم دورياً فحص عناصر هذه الحاويات وفقاً للأحكام المبينة في توجيه التعبئة P200 وفي ٦-١-٢-٦.

٣-٤-٢-٤ يجب حماية حاويات الغاز المتعددة العناصر أثناء النقل من أي عطب في العناصر أو في معدات التشغيل في حالة الصدم الجانبي والطولي والانقلاب. ولن تكون هناك حاجة إلى حمايتها على هذا النحو إذا تم بناء العناصر ومعدات التشغيل بحيث تتحمل الصدم والانقلاب. وترد أمثلة على هذه الحماية في ٦-٧-٥-١٠-٤.

٤-٤-٢-٤ تحدد اشتراطات الاختبار والفحص الدوريين حاويات الغاز المتعددة العناصر في ٦-٧-٥-١٢. ولا تعبأ الحاويات أو عناصرها أو تملأ إذا حان موعد فحصها الدوري، ولكن يمكن نقلها بعد انتهاء المدة المحددة لها.

٥-٤-٢-٤ الملء

١-٥-٤-٢-٤ تفحص حاويات الغاز المتعددة العناصر قبل الملء للاستيثاق من أنه مسموح بها لنقل الغاز المزمع نقله ومن أنها تستوفي أحكام هذه اللائحة المنطبقة.

٢-٥-٤-٢-٤ تملأ عناصر حاويات الغاز المتعددة العناصر وفقاً لقيم ضغط التشغيل ودرجات الملء، ولأحكام المبينة في توجيه التعبئة P200 للغاز المحدد المزمع ملؤه في كل عنصر من عناصر الحاوية. ولا تملأ بأي حال من الأحوال حاوية أو مجموعة عناصر كوحدة إلى درجة تجاوز ضغط التشغيل الأدنى لأي عنصر معين من عناصر الحاوية.

٣-٥-٤-٢-٤ لا تملأ حاويات الغاز المتعددة العناصر بما يتجاوز كتلتها الإجمالية القسوى المسموح بها.

٤-٥-٤-٢-٤ تغلق الصمامات العازلة بعد الملء، وتظل مغلقة أثناء النقل. ولا تنقل غازات الشعبة ٢-٣ إلا في حاويات الغاز المتعددة العناصر التي يكون كل عنصر فيها مجهزاً بصمام عازل.

٥-٥-٤-٢-٤ تغلق فتحة (فتحات) الملء بأغطية أو سدادات، كما يتحقق المرسل من أن وسائل الإغلاق والمعدات مانعة للتسريب بعد الملء.

٦-٥-٤-٢-٤ لا تقدم حاويات الغاز المتعددة العناصر للملء في الحالات التالية:

(أ) إذا كانت معطوبة إلى درجة يمكن أن تؤثر على سلامة أوعية الضغط أو معداتها الهيكلية أو التشغيلية؛

(ب) وإذا لم يتم فحص أوعية الضغط وفحص معداتها الهيكلية والتشغيلية والتأكد من أنها صالحة للاستخدام؛

(ج) وإذا لم تكن الشهادة المطلوبة وعلامة إعادة الاختبار وعلامات الملء مقروءة بسهولة وواضحة.

٤-٢-٤-٦

لا تقدم حاويات الغاز المتعددة العناصر للنقل في الحالات التالية:

(أ) إذا كانت مسرّبة؛

(ب) وإذا كان بها عطب يمكن أن يؤثر على سلامة أوعية الضغط أو معداتها الهيكلية أو التشغيلية؛

(ج) وما لم تكن أوعية الضغط ومعداتها الهيكلية والتشغيلية قد فحصت وارتئي أنها في حالة تشغيل جيدة؛

(د) وما لم تكن الشهادة المطلوبة، وعلامة إعادة الاختبار، وعلامات الملء مقروءة بسهولة.

٤-٢-٤-٧

تستوفي الحاويات الفارغة التي لم يتم تنظيفها وتطهيرها الاشتراطات نفسها المنطبقة على الحاويات المعبأة بالمادة السابقة.

٤-٢-٥

**التوجيهات والأحكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة**

٤-٢-٥-١-١-٥-١-٤-١

**عموميات**

٤-٢-٥-١-١-١-٥-١-٤-١ يبين هذا المقطع التوجيهات والأحكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة التي تنطبق على البضائع الخطرة المرخص بنقلها في الصهاريج النقالة. ويميز كل توجيه للصهاريج النقالة برمز ألبائي رقمي (مثلاً: T1) ويبين العمود ١٠ من قائمة البضائع الخطرة في الفصل ٣-٢ رقم توجيه تعبئة الصهاريج النقالة الذي يتعين تطبيقه لكل مادة على حدة يسمح بنقلها في صهاريج نقالة. وفي حالة عدم وجود بيان بتوجيه محدد في العمود ١٠ لبند محدد من بنود البضائع الخطرة، فإن ذلك معناه أنه لا يسمح بنقل المادة المعنية في صهاريج نقالة ما لم تصدر السلطة المختصة ترخيصاً بذلك حسب ما هو مفصل في ٦-٧-١-٣. وتعين أحكام خاصة للصهاريج النقالة لبضائع خطرة محددة في العمود ١١ من قائمة البضائع الخطرة في الفصل ٣-٢. ويميز كل حكم خاص للصهاريج النقالة برمز ألبائي رقمي (مثلاً: TPI). وترد قائمة بالأحكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة في ٤-٢-٥-٣.

**ملاحظة:**

يرد بيان الغازات المرخص نقلها في حاويات الغاز المتعددة العناصر في العمود المخصص لها بالجدولين ١

و٢ تحت توجيه التعبئة P200 في ٤-١-٤-١.

٤-٢-٥-٢

**توجيهات الصهاريج النقالة**

٤-٢-٥-٢-١-٢-٥-٢-٤ تنطبق توجيهات الصهاريج النقالة على البضائع الخطرة من الرتب ١ إلى ٩. وتوفر توجيهات الصهاريج النقالة معلومات محددة تتصل بأحكام الصهاريج النقالة التي تنطبق على مواد محددة. ويجب استيفاء هذه الأحكام بالإضافة إلى الأحكام العامة الواردة في هذا الفصل والاشتراطات العامة الواردة في الفصل ٦-٧.

٤-٢-٥-٢-٢-٢-٥-٢-٤

٤-٢-٥-٢-٢-٢-٥-٢-٤ في حالة مواد الرتبة ١ والرتب ٣ إلى ٩، تبين توجيهات النقل في صهاريج نقالة الاشتراطات التي تنطبق من حيث أدنى ضغط اختبار، وأدنى سمك هيكل الصهريج (من فولاذ مرجعي)، واشتراطات فتحة القاع واشتراطات تنفيس الضغط. وفي التوجيه T23، تدرج المواد الذاتية التفاعل الواردة في الشعبة ٤-١ والأكاسيد الفوقية العضوية الواردة في الشعبة ٥-٢ التي يسمح بنقلها في صهاريج نقالة مع بيان ما ينطبق عليها من اشتراطات درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ.

٤-٢-٥-٣ ينطبق توجيه النقل في صهاريج نقالة T50 على الغازات المسيلة غير المبردة. وهو يبين أقصى ضغوط تشغيل مسموح بها، واشتراطات فتحات القاع، واشتراطات تخفيف الضغط، واشتراطات درجة ملء الصهاريج بالغازات المسيلة غير المبردة المسموح بنقلها في صهاريج نقالة.

٤-٢-٥-٤ ينطبق توجيه النقل في صهاريج نقالة T75 على الغازات المسيلة المبردة.

٤-٢-٥-٥ تعيين التوجيه المناسب للنقل في صهاريج نقالة

عندما يرد توجيه محدد للنقل في صهاريج نقالة في العمود ١٠ ليند محدد للبضائع الخطرة، يجوز استخدام صهاريج نقالة إضافية لنقل المادة المعنية، تتسم بقيم أعلى لضغط الاختبار وسمك الهيكل، وبترتيبات أشد صرامة فيما يتعلق بفتحة القاع ووسيلة تنفيس الضغط. وتنطبق المبادئ التوجيهية التالية على تعيين الصهاريج النقالة المناسبة التي يجوز استخدامها لنقل مواد معينة:

التوجيه المحدد للصهاريج النقالة	توجيهات أخرى مسموح بها للنقل في صهاريج نقالة
T1	T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T2	T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T3	T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T4	T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T5	T10, T14, T19, T20, T22
T6	T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T7	T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T8	T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22
T9	T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22
T10	T14, T19, T20, T22
T11	T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T12	T14, T16, T18, T19, T20, T22
T13	T14, T19, T20, T21, T22
T14	T19, T20, T22
T15	T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T16	T18, T19, T20, T22
T17	T18, T19, T20, T21, T22
T18	T19, T20, T22
T19	T20, T22
T20	T22
T21	T22
T22	لا شيء
T23	لا شيء



## ٤-٢-٥-٦-٢-٤ توجيهات الصهاريج النقالة

تحدد توجيهات الصهاريج النقالة الاشتراطات المنطبقة على صهريج نقال عند استخدامه لنقل مواد محددة. وتحدد توجيهات الصهاريج النقالة T1 إلى T22 أدنى ضغط اختبار وأدنى سمك لجدار الصهريج (بالمم من الفولاذ المرجعي) واشتراطات تخفيف الضغط وفتحة القاع.

T1 - T22		توجيهات الصهاريج النقالة		T1 - T22	
تنطبق توجيهات الصهاريج النقالة هذه على المواد السائلة والصلبة المصنفة في الرتبة ١ والرتب ٣ إلى ٩. ويجب استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم ٤-٢-١ والاشتراطات الواردة في القسم ٦-٧-٢.					
توجيه الصهريج النقالة	أدنى ضغط اختبار (بار)	أدنى سمك لجدار الصهريج (بالمم من الفولاذ المرجعي) (انظر ٦-٧-٢-٤)	اشتراطات تخفيف الضغط <sup>(١)</sup> (انظر ٦-٧-٢-٨)	اشتراطات فتحة القاع <sup>(ب)</sup> (انظر ٦-٧-٢-٦)	
T1	١,٥	انظر ٦-٧-٢-٤-٢	عادية	انظر ٦-٧-٢-٦-٢	
T2	١,٥	انظر ٦-٧-٢-٤-٢	عادية	انظر ٦-٧-٢-٦-٣	
T3	٢,٦٥	انظر ٦-٧-٢-٤-٢	عادية	انظر ٦-٧-٢-٦-٢	
T4	٢,٦٥	انظر ٦-٧-٢-٤-٢	عادية	انظر ٦-٧-٢-٦-٣	
T5	٢,٦٥	انظر ٦-٧-٢-٤-٢	انظر ٦-٧-٢-٨-٣	غير مسموح بها	
T6	٤	انظر ٦-٧-٢-٤-٢	عادية	انظر ٦-٧-٢-٦-٢	
T7	٤	انظر ٦-٧-٢-٤-٢	عادية	انظر ٦-٧-٢-٦-٣	
T8	٤	انظر ٦-٧-٢-٤-٢	عادية	غير مسموح بها	
T9	٤	٦ مم	عادية	غير مسموح بها	
T10	٤	٦ مم	انظر ٦-٧-٢-٨-٣	غير مسموح بها	
T11	٦	انظر ٦-٧-٢-٤-٢	عادية	انظر ٦-٧-٢-٦-٣	
T12	٦	انظر ٦-٧-٢-٤-٢	انظر ٦-٧-٢-٨-٣	انظر ٦-٧-٢-٦-٣	
T13	٦	٦ مم	عادية	غير مسموح بها	
T14	٦	٦ مم	انظر ٦-٧-٢-٨-٣	غير مسموح بها	
T15	١٠	انظر ٦-٧-٢-٤-٢	عادية	انظر ٦-٧-٢-٦-٣	
T16	١٠	انظر ٦-٧-٢-٤-٢	انظر ٦-٧-٢-٨-٣	انظر ٦-٧-٢-٦-٣	
T17	١٠	٦ مم	عادية	انظر ٦-٧-٢-٦-٣	
T18	١٠	٦ مم	انظر ٦-٧-٢-٨-٣	انظر ٦-٧-٢-٦-٣	
T19	١٠	٦ مم	انظر ٦-٧-٢-٨-٣	غير مسموح بها	
T20	١٠	٨ مم	انظر ٦-٧-٢-٨-٣	غير مسموح بها	
T21	١٠	١٠ مم	عادية	غير مسموح بها	
T22	١٠	١٠ مم	انظر ٦-٧-٢-٨-٣	غير مسموح بها	

(أ) عند ذكر كلمة "عادية" تنطبق كافة الاشتراطات الواردة في ٦-٧-٢-٨ باستثناء الفقرة ٦-٧-٢-٨-٣.

(ب) عندما ترد في هذا العمود عبارة "غير مسموح بها"، يكون محظوراً وجود فتحة قاع إذا كانت المادة المراد نقلها سائلة (انظر ٦-٧-٢-٦-١). أما إذا كانت المادة المراد نقلها تظل جامدة مع جميع درجات الحرارة المصادفة في ظروف النقل العادية، فإن فتحة القاع المستوفية لاشتراطات الفقرة ٦-٧-٢-٦ تكون مسموحاً بها.

T23		توجيه الصهاريج النقالة					T23	
<p>يُطبق توجيه الصهاريج النقالة هذا على مواد الشعبة ٤-١ الذاتية التفاعل والأكاسيد فوقية العضوية المدرجة في الشعبة ٥-٢. ويجب استيفاء الأحكام العامة الواردة في الفرع ٤-٢-١ واشتراطات الفرع ٦-٧-٢. وتستوفي أيضا الأحكام الخاصة بمواد الشعبة ٤-١ الذاتية التفاعل والأكاسيد فوقية العضوية للشعبة ٥-٢، الواردة في ٤-٢-١-١٣.</p>								
رقم الأمم المتحدة	المادة	أدنى ضغط اختيبار (بار)	أدنى سمك لجدار الصهرج (بالم من الفولاذ المرجعي)	اشتراطات فتحة القاع	اشتراطات تخفيف الضغط	درجة الملاء	درجة حرارة الضبط	درجة حرارة الطوارئ
٣١٠٩	أكاسيد فوقية عضوية، النوع 'واو'، سائلة	٤	انظر ٢-٤-٢-٧-٦	انظر ٣-٦-٢-٧-٦	انظر ٢-٨-٢-٧-٦ و ٦-١٣-١-٢-٤ و ٧-١٣-١-٢-٤ و ٨-١٣-١-٢-٤	انظر -١-٢-٤ ١٣-١٣		
	هيدرو فوق أكسيد بوتيل ثالثي <sup>(١)</sup> بتركيز لا يتجاوز ٧٢ في المائة مع الماء							
	هيدرو فوق أكسيد كوميل، بتركيز لا يتجاوز ٩٠ في المائة في مادة تخفيف من النوع 'ألف'							
	فوق أكسيد ثنائي بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز ٣٢ في المائة في مادة تخفيف من النوع 'ألف'							
	هيدرو فوق أكسيد أيسوبروبيل كوميل، بتركيز لا يتجاوز ٧٢ في المائة في مادة تخفيف من النوع 'ألف'							
	هيدرو فوق أكسيد بارامثيل بتركيز لا يتجاوز ٧٢ في المائة في مادة تخفيف من النوع 'ألف'							
	هيدرو فوق أكسيد بينايل، بتركيز لا يتجاوز ٥٦ في المائة في مادة تخفيف من النوع 'ألف'							
٣١١٠	أكاسيد فوقية عضوية، النوع 'واو'، صلبة فوق أكسيد ثنائي كوميل <sup>(ب)</sup>	٤	انظر ٢-٤-٢-٧-٦	انظر ٣-٦-٢-٧-٦	انظر ٢-٨-٢-٧-٦ و ٦-١٣-١-٢-٤ و ٧-١٣-١-٢-٤ و ٨-١٣-١-٢-٤	انظر -١-٢-٤ ١٣-١٣		
٣١١٩	أكاسيد فوقية عضوية، النوع 'واو'، سائلة، درجة الحرارة مضبوطة	٤	انظر ٢-٧-٦-٢-٤	انظر ٢-٧-٦-٣-٦	انظر ٢-٨-٢-٧-٦ و ٦-١٣-١-٢-٤ و ٧-١٣-١-٢-٤ و ٨-١٣-١-٢-٤	انظر -٤ -١-٢ ١٣-١٣	(ج)	(ج)
	فوق أكسي نيوديكانوات أميل ثالثي بتركيز لا يتجاوز ٤٧ في المائة في مادة تخفيف من النوع 'ألف'						١٠-°س	٥-°س
	فوق أكسي حلالات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز ٣٢ في المائة في مادة تخفيف من النوع 'باء'						٣٠+°س	٣٥+°س
	فوق أكسي ٢- أثيل هكسانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز ٣٢ في المائة في مادة تخفيف من النوع 'باء'						١٥+°س	٢٠+°س

- (أ) شريطة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق درجة أمان تعادل درجة أمان ٦٥ في المائة من هيدرو فوق أكسيد بوتيل ثالثي و ٣٥ في المائة من الماء.
- (ب) الكمية القصوى في الصهرج النقال الواحد ٢٠٠٠ كغ.
- (ج) على النحو الذي تعتمده السلطة المختصة.

T23		توجيه الصهاريج النقالة (تابع)					T23	
ينطبق توجيه الصهاريج النقالة هذا على المواد الواردة في الشعبة ٤-١ الذاتية التفاعل والأكاسيد فوقية العضوية الواردة في الشعبة ٥-٢. ويجب استيفاء الأحكام العامة الواردة في الفرع ٤-٢-١ واشتراطات الفرع ٦-٧-٢. وتستوفي أيضاً الأحكام الخاصة بمواد الشعبة ٤-١ الذاتية التفاعل والأكاسيد فوقية العضوية للشعبة ٥-٢، الواردة في ٤-٢-١-١٣.								
رقم الأمم المتحدة	المادة	أدنى ضغط اختياري (بار)	أدنى سمك جدار الصهريج (بالم من الفولاذ المرجعي)	اشتراطات فتحة القاع	اشتراطات تخفيف الضغط	درجة حرارة الملاء	درجة حرارة الضبط	درجة حرارة الطوارئ
٣١١٩ (تابع)	فوق أكسي بيفالات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز ٢٧ في المائة في مادة تخفيف من النوع 'باء'						٥+°س	١٠+°س
	٣، ٥، ٥ - ثلاثي مثيل فوق أكسي هكسانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز ٣٢ في المائة في مادة تخفيف من النوع 'باء'						٣٥+°س	٤٠+°س
	فوق أكسيد ثنائي (٣)، ٥، ٥ - ثلاثي هكسانويل، بتركيز لا يتجاوز ٣٨ في المائة في مادة تخفيف من النوع 'الف' أو النوع 'باء'						صفر°س	٥٠+°س
	حمض فوق أكسي خلات مقطر مثبت <sup>(٥)</sup> في النوع 'واو'						٣٠+°س	٣٥+°س
٣١٢٠	أكاسيد فوقية عضوية، النوع 'واو'، صلبة، درجة الحرارة مضبوطة	٤	انظر ٢-٤-٢-٧-٦	انظر ٣-٦-٢-٧-٦	انظر ٢-٨-٢-٧-٦ و ٦-١٣-١-٢-٤ و ٧-١٣-١-٢-٤ و ٨-١٣-١-٢-٤	انظر -١-٢-٤ و ١٣-١٣	(ج)	(ج)
٣٢٢٩	سائل ذاتي التفاعل من النوع 'واو'	٤	انظر ٢-٤-٢-٧-٦	انظر ٣-٦-٢-٧-٦	انظر ٢-٨-٢-٧-٦ و ٦-١٣-١-٢-٤ و ٧-١٣-١-٢-٤ و ٨-١٣-١-٢-٤	انظر -١-٢-٤ و ١٣-١٣		
٣٢٣٠	سائل ذاتي التفاعل من النوع 'واو'	٤	انظر ٢-٤-٢-٧-٦	انظر ٣-٦-٢-٧-٦	انظر ٢-٨-٢-٧-٦ و ٦-١٣-١-٢-٤ و ٧-١٣-١-٢-٤ و ٨-١٣-١-٢-٤	انظر -١-٢-٤ و ١٣-١٣		
٣٢٣٩	سائل ذاتي التفاعل من النوع 'واو'، درجة الحرارة مضبوطة	٤	انظر ٢-٤-٢-٧-٦	انظر ٣-٦-٢-٧-٦	انظر ٢-٨-٢-٧-٦ و ٦-١٣-١-٢-٤ و ٧-١٣-١-٢-٤ و ٨-١٣-١-٢-٤	انظر -١-٢-٤ و ١٣-١٣	(ج)	(ج)
٣٢٤٠	صلب ذاتي التفاعل من النوع 'واو'، درجة الحرارة مضبوطة	٤	انظر ٢-٤-٢-٧-٦	انظر ٣-٦-٢-٧-٦	انظر ٢-٨-٢-٧-٦ و ٦-١٣-١-٢-٤ و ٧-١٣-١-٢-٤ و ٨-١٣-١-٢-٤	انظر -١-٢-٤ و ١٣-١٣	(ج)	(ج)

(ج) على النحو الذي تعتمده السلطة المختصة.

(د) تركيبة مشتقة من تقطير حمض فوق أكسي خلات بتركيز لا يتجاوز ٤١ في المائة مع الماء والأكسجين الفعال (حمض فوق أكسي خلات +  $H_2O_2$ ) بنسبة  $\geq 9,5$  في المائة، بحيث تستوفي المعايير الواردة في ٢-٣-٣-٥-٢ (و). "CORROSIVE" (أكالة)، لوحة إعلان خارجية للخطر الإضافي (النموذج ٨، انظر ٥-٢-٢-٢-٢-٢)

T50		توجيه الصهاريج النقالة		T50	
ينطبق توجيه الصهاريج النقالة هذا على الغازات المسيلة غير المبردة والمواد الكيميائية تحت الضغط (أرقام الأمم المتحدة 350.1 و 350.2 و 350.3 و 350.4 و 350.5. ويجب استيفاء اشتراطات الفرع 4-2-2 واشتراطات الفرع 6-7-3.					
رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بار) صهريج صغير؛ مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول على الترتيب <sup>(أ)</sup>	الفتحات تحت مستوى سطح السائل	اشتراطات تخفيف الضغط <sup>(ب)</sup>	كثافة الماء القصوى
1005	نشادر، لا مائي	29,0 25,7 22,0 19,7	مسموح بها	انظر 6-7-3-7-3	0,53
1009	برومو ثلاثي فلوروميثان (غاز تبريد R 13B1)	38,0 34,0 30,0 27,5	مسموح بها	عادية	1,13
1010	بوتادين، مثبت	7,5 7,0 7,0 7,0	مسموح بها	عادية	0,55
1010	بوتادين وهيدروكربون، مثبت	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في 6-7-3-1	مسموح بها	عادية	انظر 4-2-2-7
1011	بوتان	7,0 7,0 7,0 7,0	مسموح بها	عادية	0,51
1012	بوتيلين	8,0 7,0 7,0 7,0	مسموح بها	عادية	0,53
1017	كلور	19,0 17,0 15,0 13,5	غير مسموح بها	انظر 6-7-3-7-3	1,25
1018	كلورو ثنائي فلوروميثان (غاز تبريد R 22)	26,0 24,0 21,0 19,0	مسموح بها	عادية	1,03
1020	كلورو حماسي فلوروايثان (غاز تبريد R 115)	23,0 20,0 18,0 16,0	مسموح بها	عادية	1,06
1021	1-كلورو-1،1،2،2-رباعي فلوروايثان (غاز تبريد R 124)	10,3 9,8 7,9 7,0	مسموح بها	عادية	1,20

(أ) تعني كلمة "صغيرة" الصهاريج التي لا تتجاوز أقطارها 1,5 م؛ وتعني كلمة "مكشوفة" الصهاريج التي تزيد أقطارها على 1,5 م بدون عزل أو واق شمسي (انظر 6-7-3-2-12)؛ وتعني عبارة "واق شمسي" الصهاريج التي تزيد أقطارها على 1,5 م ومزودة بواق شمسي (انظر 6-7-3-2-12)؛ وتعني كلمة "معزولة" الصهاريج التي تزيد أقطارها على 1,5 م ومزودة بعزل حراري (انظر 6-7-3-2-12)؛ (انظر التعاريف المتعلقة "بدرجة حرارة التصميم المرجعية" في 6-7-3-1).

(ب) تشير كلمة "عادية" في اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القصيم كما هو وارد في 6-7-3-7-3 غير لازم.

T50		توجيه الصهاريج النقالة (تابع)			T50
ينطبق توجيه الصهاريج النقالة هذا على الغازات المسيلة غير المبردة والمواد الكيميائية تحت الضغط (أرقام الأمم المتحدة ٣٥٠٠ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٢ و ٣٥٠٣ و ٣٥٠٤ و ٣٥٠٥. ويجب استيفاء اشتراطات الفرع ٤-٢-٢ واشتراطات الفرع ٦-٧-٣.					
رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بار)؛ صهريج صغير؛ مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول على الترتيب <sup>(١)</sup>	الفتحات تحت مستوى سطح السائل	اشتراطات تخفيف الضغط <sup>(ب)</sup> (انظر ٦-٧-٣-٧)	كثافة الماء القصوى
١٠٢٧	بروبان حلقي (سيكلوبروبان)	١٨,٠ ١٦,٠ ١٤,٥ ١٣,٠	مسموح بها	عادية	٠,٥٣
١٠٢٨	ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان (غاز تبريد R 12)	١٦,٠ ١٥,٠ ١٣,٠ ١١,٥	مسموح بها	عادية	١,١٥
١٠٢٩	ثنائي كلورو فلوروميثان (غاز تبريد R 21)	٧,٠ ٧,٠ ٧,٠ ٧,٠	مسموح بها	عادية	١,٢٣
١٠٣٠	١,١-ثنائي فلوروايثان (غاز تبريد R 152a)	١٦,٠ ١٤,٠ ١٢,٤ ١١,٠	مسموح بها	عادية	٠,٧٩
١٠٣٢	أمين ثنائي مثيل، لا مائي	٧,٠ ٧,٠ ٧,٠ ٧,٠	مسموح بها	عادية	٠,٥٩
١٠٣٣	أثير ثنائي مثيل	١٥,٥ ١٣,٨ ١٢,٠ ١٠,٦	مسموح بها	عادية	٠,٥٨
١٠٣٦	أمين أثيل	٧,٠ ٧,٠ ٧,٠ ٧,٠	مسموح بها	عادية	٠,٦١
١٠٣٧	كلوريد أثيل	٧,٠ ٧,٠ ٧,٠ ٧,٠	مسموح بها	عادية	٠,٨٠
١٠٤٠	أكسيد أثيلين مع نتروجين حتى ضغط كلي ١ ميغاباسكال (١٠ بار) عند ٥٠°س	- - - ١٠,٠	غير مسموح بها	انظر ٦-٧-٣-٧-٣	٠,٧٨
١٠٤١	أكسيد الأثيلين وثنائي أكسيد الكربون، مخلوط يحتوي على أكسيد الأثيلين بنسبة تزيد على ٩ في المائة ولا تتجاوز ٨٧ في المائة	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في ٦-٧-٣-١	مسموح بها	عادية	انظر ٤-٢-٢-٧

(أ) تعني كلمة "صغيرة" الصهاريج التي لا تتجاوز أقطارها ١,٥ م؛ وتعني كلمة "مكشوفة" الصهاريج التي تزيد أقطارها على ١,٥ م بدون عزل أو واق شمسي (انظر ٦-٧-٣-٢-١٢)؛ وتعني عبارة "واق شمسي" الصهاريج التي تزيد أقطارها على ١,٥ م ومزودة بواق شمسي (انظر ٦-٧-٣-٢-١٢)؛ وتعني كلمة "معزولة" الصهاريج التي تزيد أقطارها على ١,٥ م ومزودة بعزل حراري (انظر ٦-٧-٣-٢-١٢)؛ (انظر التعاريف المتعلقة "بدرجة حرارة التصميم المرجعية" في ٦-٧-٣-١).

(ب) تشير كلمة "عادية" في اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القصم كما هو وارد في ٦-٧-٣-٧-٣ غير لازم.

T50		توجيه الصهاريج النقالة (تابع)		T50	
ينطبق توجيه الصهاريج النقالة هذا على الغازات المسيلة غير المبزدة والمواد الكيميائية تحت الضغط (أرقام الأمم المتحدة ٣٥٠٠ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٢ و ٣٥٠٣ و ٣٥٠٤ و ٣٥٠٥. ويجب استيفاء اشتراطات الفرع ٤-٢-٢ واشتراطات الفرع ٦-٧-٣.					
رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبزدة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بار)؛ صهريج صغير؛ مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول على الترتيب <sup>(أ)</sup>	الفتحات تحت مستوى سطح السائل	اشتراطات تخفيف الضغط <sup>(ب)</sup>	كثافة الملء القصوى
١٠٥٥	أيسو بوتيلين	٨,١ ٧,٠ ٧,٠ ٧,٠	مسموح بها	عادية	٠,٥٢
١٠٦٠	مثيل أستيلين و يروبداين، مخلوط مثبت	٢٨,٠ ٢٤,٥ ٢٢,٠ ٢٠,٠	مسموح بها	عادية	٠,٤٣
١٠٦١	أمين مثيل، لا مائي	١٠,٨ ٩,٦ ٧,٨ ٧,٠	مسموح بها	عادية	٠,٥٨
١٠٦٢	بروميد مثيل يحتوي ما يزيد على ٢ في المائة كلوروبيكرين	٧,٠ ٧,٠ ٧,٠ ٧,٠	غير مسموح بها	انظر ٣-٧-٣-٧-٦	١,٥١
١٠٦٣	كلوريد مثيل (غاز تبريد R 40)	١٤,٥ ١٢,٧ ١١,٣ ١٠,٠	مسموح بها	عادية	٠,٨١
١٠٦٤	مركبتان مثيل	٧,٠ ٧,٠ ٧,٠ ٧,٠	غير مسموح بها	انظر ٣-٧-٣-٧-٦	٠,٧٨
١٠٦٧	رابع أكسيد ثنائي النتروجين	٧,٠ ٧,٠ ٧,٠ ٧,٠	غير مسموح بها	انظر ٣-٧-٣-٧-٦	١,٣٠
١٠٧٥	غاز النفط، مسيل	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في ١-٣-٧-٦	مسموح بها	عادية	انظر ٧-٢-٢-٤
١٠٧٧	بروبيلين	٢٨,٠ ٢٤,٥ ٢٢,٠ ٢٠,٠	مسموح بها	عادية	٠,٤٣
١٠٧٨	غاز تبريد، غ. م. أ.	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في ١-٣-٧-٦	مسموح بها	عادية	انظر ٧-٢-٢-٤
١٠٧٩	ثاني أكسيد الكبريت	١١,٦ ١٠,٣ ٨,٥ ٧,٦	غير مسموح بها	انظر ٣-٧-٣-٧-٦	١,٢٣

(أ) تعني كلمة "صغيرة" الصهاريج التي لا تتجاوز أقطارها ١,٥ م؛ وتعني كلمة "مكشوفة" الصهاريج التي تزيد أقطارها على ١,٥ م بدون عزل أو واق شمسي (انظر ٦-٧-٣-٧-٢-١٢)؛ وتعني عبارة "واق شمسي" الصهاريج التي تزيد أقطارها على ١,٥ م ومزودة بواق شمسي (انظر ٦-٧-٣-٧-٢-١٢)؛ وتعني كلمة "معزولة" الصهاريج التي تزيد أقطارها على ١,٥ م ومزودة بعزل حراري (انظر ٦-٧-٣-٧-٢-١٢)؛ (انظر التعاريف المتعلقة "بدرجة حرارة التصميم المرجعية" في ٦-٧-٣-١).

(ب) تشير كلمة "عادية" في اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القصم كما هو وارد في ٦-٧-٣-٧-٣ غير لازم.

T50		توجيه الصهاريج النقالة (تابع)		T50	
ينطبق توجيه الصهاريج النقالة هذا على الغازات المسيلة غير المبردة والمواد الكيميائية تحت الضغط (أرقام الأمم المتحدة ٣٥٠٠ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٢ و ٣٥٠٣ و ٣٥٠٤ و ٣٥٠٥. ويجب استيفاء اشتراطات الفرع ٤-٢-٢ واشتراطات الفرع ٦-٧-٣.					
رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بار)؛ صهريج صغير؛ مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول على الترتيب <sup>(ب)</sup>	الفتحات تحت مستوى سطح السائل	اشتراطات تخفيف الضغط <sup>(ب)</sup> (انظر ٦-٧-٣-٧)	كثافة الملء القصوى
١٠٨٢	ثلاثي فلوروكلورو أنيلين، مثبت (غاز تبريد R 1113)	١٧,٠ ١٥,٠ ١٣,١ ١١,٦	غير مسموح بها	انظر ٦-٧-٣-٧-٣	١,١٣
١٠٨٣	أمين ثلاثي مثيل، لا مائي	٧,٠ ٧,٠ ٧,٠ ٧,٠	مسموح بها	عادية	٠,٥٦
١٠٨٥	بروميد الفينيل، مثبت	٧,٠ ٧,٠ ٧,٠ ٧,٠	مسموح بها	عادية	١,٣٧
١٠٨٦	كلوريد الفينيل، مثبت	١٠,٦ ٩,٣ ٨,٠ ٧,٠	مسموح بها	عادية	٠,٨١
١٠٨٧	أثير مثيل الفينيل، مثبت	٧,٠ ٧,٠ ٧,٠ ٧,٠	مسموح بها	عادية	٠,٦٧
١٥٨١	الكلوروبيكربين وكلوريد المثيل، مخلوط يحتوي على ما لا يزيد على ٢ في المائة كلوروبيكربين	٧,٠ ٧,٠ ٧,٠ ٧,٠	غير مسموح بها	انظر ٦-٧-٣-٧-٣	١,٥١
١٥٨٢	الكلوروبيكربين وبروميد المثيل، مخلوط	١٩,٢ ١٦,٩ ١٥,١ ١٣,١	غير مسموح بها	انظر ٦-٧-٣-٧-٣	٠,٨١
١٨٥٨	سداسي فلورو البروبيلين (غاز تبريد R 1216)	١٩,٢ ١٦,٩ ١٥,١ ١٣,١	مسموح بها	عادية	١,١١
١٩١٢	كلوريد المثيل وكلوريد المثلين، مخلوط	١٥,٢ ١٣,٠ ١١,٦ ١٠,١	مسموح بها	عادية	٠,٨١
١٩٥٨	١، ٢-ثنائي كلورو -١، ١، ٢، ٢-رباعي فلوروايثان (غاز تبريد R 114)	٧,٠ ٧,٠ ٧,٠ ٧,٠	مسموح بها	عادية	١,٣٠

(أ) تعني كلمة "صغيرة" الصهاريج التي لا تتجاوز أقطارها ١,٥ م؛ وتعني كلمة "مكشوفة" الصهاريج التي تزيد أقطارها على ١,٥ م بدون عزل أو واق شمسي (انظر ٦-٧-٣-٢-١٢)؛ وتعني عبارة "واق شمسي" الصهاريج التي تزيد أقطارها على ١,٥ م ومزودة بواق شمسي (انظر ٦-٧-٣-٢-١٢)؛ وتعني كلمة "معزولة" الصهاريج التي تزيد أقطارها على ١,٥ م ومزودة بعزل حراري (انظر ٦-٧-٣-٢-١٢)؛ (انظر التعاريف المتعلقة "بدرجة حرارة التصميم المرجعية" في ٦-٧-٣-١).

(ب) تشير كلمة "عادية" في اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القسم كما هو وارد في ٦-٧-٣-٧-٣ غير لازم.

T50		توجيه الصهاريج النقال (تابع)		T50	
ينطبق توجيه الصهاريج النقال هذا على الغازات المسيلة غير المبردة والمواد الكيميائية تحت الضغط (أرقام الأمم المتحدة 350.3 و 350.4 و 350.5. ويجب استيفاء اشتراطات الفرع 4-2-2 واشتراطات الفرع 6-7-3.					
رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بار)؛ صهريج صغير؛ مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول على الترتيب <sup>(1)</sup>	الفتحات تحت مستوى سطح السائل	اشتراطات تخفيف الضغط <sup>(ب)</sup>	كثافة الماء القصوى
1965	غاز هيدرو كربوني مخلوط، مسيل، غ.م.أ.	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في 1-3-7-6	مسموح بها	عادية	انظر 7-2-2-4
1969	أيسو بوتان	8,5 7,5 7,0 7,0	مسموح بها	عادية	0,49
1973	كلورو ثنائي فلوروميثان، وكلورو خماسي فلوروايثان، مخلوط ذو درجة غليان ثابتة تبلغ فيه نسبة كلورو ثنائي فلوروميثان نحو 49 في المائة (غاز تبريد R 502)	28,3 25,3 22,8 20,3	مسموح بها	عادية	1,05
1974	كلورو ثنائي فلوروبروموميثان (غاز تبريد R 12B1)	7,4 7,0 7,0 7,0	مسموح بها	عادية	1,61
1976	ثاني فلوروبوتان حلقي (غاز تبريد RC 318)	8,8 7,8 7,0 7,0	مسموح بها	عادية	1,34
1978	برويان	22,5 20,4 18,0 16,5	مسموح بها	عادية	0,42
1983	1- كلورو -2,2,2- ثلاثي فلوروايثان (غاز تبريد R 133a)	7,0 7,0 7,0 7,0	مسموح بها	عادية	1,18
2035	1,1,1- ثلاثي فلوروايثان (غاز تبريد R 143a)	31,0 27,5 24,2 21,8	مسموح بها	عادية	0,76
2424	ثاني فلوروبرويان (غاز تبريد R 218)	23,1 20,8 18,6 16,6	مسموح بها	عادية	1,07
2517	1- كلورو -1,1- ثنائي فلوروايثان (غاز تبريد R 142b)	8,9 7,8 7,0 7,0	مسموح بها	عادية	0,99

(أ) تعني كلمة "صغيرة" الصهاريج التي لا تتجاوز أقطارها 1,5 م؛ وتعني كلمة "مكشوفة" الصهاريج التي تبريد أقطارها على 1,5 م بدون عزل أو واق شمسي (انظر 6-7-3-2-12)؛ وتعني عبارة "واق شمسي" الصهاريج التي تبريد أقطارها على 1,5 م ومزودة بواق شمسي (انظر 6-7-3-2-12)؛ وتعني كلمة "معزولة" الصهاريج التي تبريد أقطارها على 1,5 م ومزودة بعزل حراري (انظر 6-7-3-2-12)؛ (انظر التعاريف المتعلقة "بدرجة حرارة التصميم المرجعية" في 6-7-3-1).

(ب) تشير كلمة "عادية" في اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القسم كما هو وارد في 6-7-3-7-3 غير لازم.



T50		توجيه الصهاريج النقالة (تابع)		T50	
ينطبق توجيه الصهاريج النقالة هذا على الغازات المسيلة غير المبردة والمواد الكيميائية تحت الضغط (أرقام الأمم المتحدة 350.0 و 350.1 و 350.2 و 350.3 و 350.4 و 350.5. ويجب استيفاء اشتراطات الفرع 4-2-2-2 واشتراطات الفرع 6-7-3.					
رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بار)؛ صهريج صغير؛ مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول على الترتيب <sup>(ب)</sup>	الفتحات تحت مستوى سطح السائل	اشتراطات تخفيف الضغط <sup>(ب)</sup> (انظر 7-3-7-6)	كثافة الماء القصوى
2602	ثنائي كلوروثنائي فلوروميثان، وثنائي فلوروايثان، مخلوط لا تنفصل مكوناته بالتقطير، تبلغ فيه نسبة ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان نحو 74 في المائة (غاز تبريد R 500)	20,0 18,0 16,0 14,0	مسموح بها	عادية	1,01
3057	كلوريد ثلاثي فلورواستيل	14,6 12,9 11,3 9,9	غير مسموح بها	3-7-3-7-6	1,17
3070	ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان وأكسيد الأثيلين، مخلوط لا تتجاوز فيه نسبة أكسيد الأثيلين 12,5 في المائة	14,0 12,0 11,0 9,0	مسموح بها	3-7-3-7-6	1,09
3153	أثير مثيل الفينيل	14,3 13,4 11,2 10,2	مسموح بها	عادية	1,14
3159	1، 1، 1، 2- رباعي فلوروايثان (غاز تبريد R 134a)	17,7 15,7 13,8 12,1	مسموح بها	عادية	1,04
3161	غاز مسيل، هبوب، غ. م. أ.	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في 1-3-7-6	مسموح بها	عادية	انظر 4-2-2-7
3163	غاز مسيل، غ. م. أ.	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في 1-3-7-6	مسموح بها	عادية	انظر 4-2-2-7
3220	حماسي فلوروايثان (غاز تبريد R 125)	34,4 30,8 27,5 24,5	مسموح بها	عادية	0,87
3252	ثنائي فلوروميثان (غاز تبريد R 32)	43,0 39,0 34,4 30,5	مسموح بها	عادية	0,78
3296	سباعي فلوروبروبان (غاز تبريد R 227)	16,0 14,0 12,5 11,0	مسموح بها	عادية	1,20

(أ) تعني كلمة "صغيرة" الصهاريج التي لا تتجاوز أقطارها 1,5 م؛ وتعني كلمة "مكشوفة" الصهاريج التي تزيد أقطارها على 1,5 م بدون عزل أو واق شمسي (انظر 12-2-3-7-6)؛ وتعني عبارة "واق شمسي" الصهاريج التي تزيد أقطارها على 1,5 م ومزودة بواق شمسي (انظر 12-2-3-7-6)؛ وتعني كلمة "معزولة" الصهاريج التي تزيد أقطارها على 1,5 م ومزودة بعزل حراري (انظر 12-2-3-7-6)؛ (انظر التعاريف المتعلقة "بدرجة حرارة التصميم المرجعية" في 1-3-7-6).

(ب) تشير كلمة "عادية" في اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القصم كما هو وارد في 3-7-3-7-6 غير لازم.

T50		توجيه الصهاريج النقالة (تابع)		T50	
ينطبق توجيه الصهاريج النقالة هذا على الغازات المسيلة غير المبردة والمواد الكيميائية تحت الضغط (أرقام الأمم المتحدة 350.2 و 350.1 و 350.0). ويجب استيفاء اشتراطات الفرع 4-2-2 واشتراطات الفرع 6-7-3.					
رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بار)؛ صهرج صغير؛ مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول على الترتيب <sup>(1)</sup>	الفتحات تحت مستوى سطح السائل	اشتراطات تخفيف الضغط <sup>(ب)</sup>	كثافة الملء القصوى
3297	أكسيد أنيلين وكلورورباعي فلوروايثان مخلوط، يحتوي ما لا يزيد على 8,8 في المائة من أكسيد الأنيلين	8,1 7,0 7,0 7,0	مسموح بها	عادية (انظر 6-7-3-7)	1,16
3298	أكسيد الأنيلين وخماسي فلوروايثان، مخلوط، يحتوي ما لا يزيد على 7,9 في المائة من أكسيد الأنيلين	25,9 23,4 20,9 18,6	مسموح بها	عادية	1,02
3299	أكسيد الأنيلين ورباعي فلوروايثان، مخلوط، يحتوي ما لا يزيد على 5,6 في المائة من أكسيد الأنيلين	16,7 14,7 12,9 11,2	مسموح بها	عادية	1,03
3318	محلول أمونيا، كثافة نسبية أقل من 0,880 عند درجة 15°س في الماء، يحتوي أكثر من 50 في المائة من النشادر	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في 1-3-7-6	مسموح بها	انظر 3-7-3-7-6 انظر 4-2-2-7	انظر 4-2-2-7
3337	غاز تبريد R 404A	31,6 28,3 25,3 22,5	مسموح بها	عادية	0,82
3338	غاز تبريد R 407A	31,3 28,1 25,1 22,4	مسموح بها	عادية	0,94
3339	غاز تبريد R 407B	33,0 29,6 26,5 23,6	مسموح بها	عادية	0,93
3340	غاز تبريد R 407C	29,9 26,8 23,9 21,3	مسموح بها	عادية	0,95

T50		توجيه الصهاريج النقالة (تابع)		T50	
ينطبق توجيه الصهاريج النقالة هذا على الغازات المسيلة غير المبردة والمواد الكيميائية تحت الضغط (أرقام الأمم المتحدة ٣٥٠٠ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٢ و ٣٥٠٣ و ٣٥٠٤ و ٣٥٠٥. ويجب استيفاء اشتراطات الفرع ٤-٢-٢ واشتراطات الفرع ٦-٧-٣.					
رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بار)؛ صهريج صغير؛ مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول على الترتيب <sup>(١)</sup>	الفتحات تحت مستوى سطح السائل	اشتراطات تخفيف الضغط <sup>(ب)</sup>	كثافة الماء القصوى
٣٥٠٠	مواد كيميائية تحت الضغط، غ م أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في ١-٣-٧-٦	مسموح بها	انظر ٣-٧-٣-٧-٦	TP4 (ج)
٣٥٠١	مواد كيميائية تحت الضغط، لهوية، غ م أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في ١-٣-٧-٦	مسموح بها	انظر ٣-٧-٣-٧-٦	TP4 (ج)
٣٥٠٢	مواد كيميائية تحت الضغط، سمية، غ م أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في ١-٣-٧-٦	مسموح بها	انظر ٣-٧-٣-٧-٦	TP4 (ج)
٣٥٠٣	مواد كيميائية تحت الضغط، أكالة، غ م أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في ١-٣-٧-٦	مسموح بها	انظر ٣-٧-٣-٧-٦	TP4 (ج)
٣٥٠٤	مواد كيميائية تحت الضغط، لهوية، سمية، غ م أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في ١-٣-٧-٦	مسموح بها	انظر ٣-٧-٣-٧-٦	TP4 (ج)
٣٥٠٥	مواد كيميائية تحت الضغط، لهوية، أكالة، غ م أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في ١-٣-٧-٦	مسموح بها	انظر ٣-٧-٣-٧-٦	TP4 (ج)

(أ) تعني كلمة "صغيرة" الصهاريج التي لا تتجاوز أقطارها ١,٥ م؛ وتعني كلمة "مكشوفة" الصهاريج التي تزيد أقطارها على ١,٥ م بدون عزل أو واق شمسي (انظر ١٢-٢-٣-٧-٦)؛ وتعني عبارة "واق شمسي" الصهاريج التي تزيد أقطارها على ١,٥ م ومزودة بواق شمسي (انظر ١٢-٢-٣-٧-٦)؛ وتعني كلمة "معزولة" الصهاريج التي تزيد أقطارها على ١,٥ م ومزودة بعزل حراري (انظر ١٢-٢-٣-٧-٦)؛ (انظر التعاريف المتعلقة "بدرجة حرارة التصميم المرجعية" في ١-٣-٧-٦).

(ب) تشير كلمة "عادية" في اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القصم كما هو وارد في ٣-٧-٣-٧-٦ غير لازم.

(ج) في حالة أرقام الأمم المتحدة ٣٥٠٠ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٢ و ٣٥٠٣ و ٣٥٠٤ و ٣٥٠٥، ينظر إلى درجة الماء بدلاً من نسبة الماء القصوى.

T75		توجيه الصهاريج النقالة		T75	
ينطبق توجيه الصهاريج النقالة هذا على الغازات المسيلة المبردة. ويجب استيفاء الاشتراطات العامة الواردة في المقطع ٤-٢-٣ واشتراطات المقطع ٦-٧-٤.					

### ٣-٥-٢-٤ أحكام خاصة تتعلق بالصهاريج النقالة

تعيّن أحكام خاصة للصهاريج النقالة بالنسبة لمواد معينة لتندل على الأحكام الإضافية أو البديلة للأحكام الواردة في توجيهات الصهاريج النقالة أو الاشتراطات الواردة في الفصل ٦-٧. وتميّز الأحكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة برمز ألفبائي رقمي يبدأ بالحرفين TP وتعين لمواد محددة في العمود ١١ من قائمة البضائع الخطرة المبينة في الفصل ٣-٢. وفيما يلي قائمة بالأحكام الخاصة التي تنطبق على الصهاريج النقالة:

TP1 يجب عدم تجاوز درجة الملء المبينة في ٢-٤-١-٩-٢.

$$\text{Degree of filling (درجة الملء)} = \frac{97}{1 + \alpha (t_r - t_f)}$$

TP2 يجب عدم تجاوز درجة الملء المبينة في ٢-٤-١-٩-٣.

$$\text{Degree of filling (درجة الملء)} = \frac{95}{1 + \alpha (t_r - t_f)}$$

TP3 درجة الملء القصوى (بالنسبة المثوية) للمواد الصلبة التي تنقل في درجات حرارة أعلى من درجة حرارة انصهارها وللسوائل التي تنقل في درجات حرارة مرتفعة، تحدد درجة الملء وفقاً للمبين في ٢-٤-١-٩-٥.

$$\text{Degree of filling (درجة الملء)} = 95 \frac{d_r}{d_f}$$

TP4 لا تتجاوز درجة الملء ٩٠ في المائة أو، كبديل، أي قيمة أخرى تقرها السلطة المختصة (انظر ٢-٤-١-١٦-٢).

TP5 تُستوفى درجة الملء المبينة في ٢-٤-٣-٦.

TP6 يجب، لمنع انفجار الصهريج في أي ظرف، بما في ذلك الإحاطة بالنيران، أن يزود بوسائل لتخفيف الضغط مناسبة لسعته وطبيعة المادة المنقولة، وأن تكون الوسيلة متوافقة مع المادة.

TP7 يُزال الهواء من حيز البخار باستخدام النتروجين أو وسيلة أخرى.

TP8 يجوز تخفيض ضغط اختبار الصهريج النقال إلى ١,٥ بار إذا كانت نقطة اشتعال المادة المنقولة أعلى من صفر<sup>٥</sup>س.

TP9 لا تنقل مادة بهذا الوصف في صهريج نقال إلا بموافقة السلطة المختصة.

TP10 يلزم وجود بطانة من الرصاص بسمك ٥ مم على الأقل، يجري لها اختبار سنوي، أو أي بطانة أخرى من مادة مناسبة تقرها السلطة المختصة.

TP12 أُلغيت

TP13 يلزم توفير جهاز تنفس قائم بذاته عند نقل هذه المادة.

- TP16 يجهز الصهريج بوسيلة خاصة لمنع هبوط الضغط أو زيادته بشكل مفرط في ظروف النقل العادية. وتعتمد السلطة المختصة هذه الوسيلة. كما تستوفي شروط تخفيف الضغط المبينة في ٦-٧-٢-٨-٣ لمنع تبلر المنتج في صمام تخفيف الضغط.
- TP17 لا تستخدم للعزل الحراري للصهريج إلا المواد غير العضوية غير القابلة للاحتراق.
- TP18 تُستبقى درجة الحرارة بين ١٨°س و ٤٠°س، ولا يعاد تسخين الصهريج النقالة أثناء النقل إذا كانت تحتوي على حمض ميثاكريليك الصلب.
- TP19 يزداد سمك الجدار المحسوب بمقدار ٣ مم. ويخضع سمك الهيكل للتحقق منه بالموجات فوق الصوتية، في منتصف الفترات الفاصلة بين كل اختبارين هيدروليين.
- TP20 لا تنقل هذه المادة إلا في صهريج معزولة تحت غطاء من النتروجين.
- TP21 لا يقل سمك الجدار عن ٨ مم، وتختبر الصهريج هيدرولياً وتفحص من الداخل على فترات لا تتجاوز ٢,٥ سنة.
- TP22 تكون مواد التشحيم المستخدمة للوصلات أو الوسائل الأخرى متوافقة مع الأكسجين.
- TP23 يسمح بالنقل بشروط خاصة تحددها السلطة المختصة.
- TP24 يمكن تجهيز الصهريج النقل بوسيلة تقع في حيز البخار بالصهريج في حالة أقصى امتلاء، وذلك لمنع تراكم ضغط زائد نتيجة للانحلال البطيء للمادة المنقولة. وتمنع هذه الوسيلة أيضاً حدوث قدر غير مقبول من تسرب السائل في حالة انقلاب الصهريج أو دخول مواد غريبة فيه. وتخضع هذه الوسيلة لموافقة السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها.
- TP25 يجوز نقل ثالث أكسيد الكبريت بنقاوة ٩٩,٩٥ في المائة أو أعلى، في صهريج بدون مادة مثبطة، شريطة استبقاء حرارته عند درجة لا تقل عن ٣٢,٥°س.
- TP26 يجب، عند النقل في درجات حرارة مرتفعة، أن يركَّب السخان خارج جسم الصهريج. وفي حالة رقم الأمم المتحدة ٣١٧٦ لا ينطبق هذا الاشتراط إلا عندما تتفاعل المادة تفاعلاً خطراً مع الماء.
- TP27 يجوز استخدام صهريج نقالة ذات ضغط اختباري أدنى قيمته ٤ بار، إذا تبين أن الضغط الاختباري البالغ ٤ بار أو أقل مقبول. بموجب تعريف الضغط الاختباري الوارد في ٦-٧-٢-١.
- TP28 يجوز استخدام صهريج نقالة ذات ضغط اختباري أدنى قيمته ٢,٦٥ بار، إذا تبين أن الضغط الاختباري البالغ ٢,٦٥ بار أو أقل مقبول. بموجب تعريف الضغط الاختباري الوارد في ٦-٧-٢-١.
- TP29 يجوز استخدام صهريج نقالة ذات ضغط اختباري أدنى قيمته ١,٥ بار، إذا تبين أن الضغط الاختباري البالغ ١,٥ بار أو أقل مقبول. بموجب تعريف الضغط الاختباري الوارد في ٦-٧-٢-١.
- TP30 يجب نقل هذه المادة في صهريج معزولة.
- TP31 لا يجوز نقل هذه المادة في صهريج إلا في حالتها الصلبة.

- TP32 في حالة أرقام الأمم المتحدة ٠٣٣١ و ٠٣٣٢ و ٣٣٧٥، يجوز استخدام الصهاريج النقالة مع استيفاء الشروط التالية:
- (أ) تفادياً للاحتباس غير الضروري، يزود كل صهريج نقال بوسيلة تخفيف للضغط يمكن أن تكون من النوع المحمل بنابض، أو بقرص قصيم أو بعنصر قابل للانصهار. ولا يتجاوز الضغط المحدد للانفجار أو التفريغ، حسبما ينطبق، ٢,٦٥ بار للصهاريج النقالة التي يفوق ضغطها الاختباري ٤ بار؛
- (ب) في حالة رقم الأمم المتحدة ٣٣٧٥ فقط، يجب إثبات ملاءمة المادة للنقل في الصهاريج. وإحدى الطرق المتبعة لتقييم هذه الملاءمة هي نوع الاختبار ٨(د) من مجموعة الاختبارات ٨ (انظر "دليل الاختبارات والمعايير"، الجزء الأول، المقطع الفرعي ١٨-٧)؛
- (ج) لا يسمح بإبقاء المواد في الصهريج النقال لمدة قد تؤدي إلى حدوث تلزّن. وينبغي اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي تراكم المواد وتراصّها في الصهريج (كالتنظيف مثلاً).
- TP33 ينطبق توجيه التعبئة المعين لهذه المادة على المواد الصلبة الحبيبية أو المسحوقة والمواد الصلبة التي تملأ وتفرغ في درجات حرارة أعلى من درجة حرارة انصهارها، والتي تبرد وتنقل بشكل كتلة صلبة. وبخصوص المواد الصلبة التي تنقل في درجات حرارة أعلى من نقطة انصهارها، انظر ٤-٢-١-١٩.
- TP34 لا يلزم إجراء اختبار الصدم الوارد في ٦-٧-٤-٤-١٤-١ على الصهاريج النقالة إذا كان الصهريج النقال مهوراً بعلامة "غير مخصص للنقل بالسكك الحديدية" "NOT FOR RAIL TRANSPORT" على اللوحة المبينة في الفقرة ٦-٧-٤-٤-١٥-١ وبجروف لا يقل ارتفاعها عن ١٠ سم على جانبي الغلاف الخارجي للصهريج.
- TP35 يجوز الاستمرار، حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، في تطبيق التوجيه T14 المتعلق بالصهاريج النقالة، المبين في اللائحة النموذجية المرفقة بالطبعة الرابعة عشرة المنقحة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة.
- TP36 يجوز استعمال عناصر صهورة في حيز البخار من الصهاريج النقالة.
- TP37 يجوز الاستمرار في تطبيق التوجيه T14 المتعلق بالصهاريج النقالة حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، باستثناء ما يلي حتى ذلك التاريخ:
- (أ) في حالة أرقام الأمم المتحدة ١٨١٠، و٢٤٧٤، و٢٦٦٨، يجوز تطبيق التوجيه T7؛
- (ب) وفي حالة رقم الأمم المتحدة ٢٤٨٦، يجوز تطبيق التوجيه T8؛
- (ج) وفي حالة رقم الأمم المتحدة ١٨٣٨، يجوز تطبيق التوجيه T10.
- TP38 يجوز الاستمرار، حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، في تطبيق التوجيه T9 المتعلق بالصهاريج النقالة، المبين في اللائحة النموذجية المرفقة بالطبعة السادسة عشرة المنقحة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة.

TP39 يجوز الاستمرار، حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، في تطبيق التوجيه T4 المتعلق بالصهاريح النقالة، المبين في اللائحة النموذجية المرفقة بالطبعة السادسة عشرة المنقحة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة.

TP40 يجب ألا تنقل الصهاريح النقالة عندما تكون ملامسة لمعدة ترذيد.

TP41 يجوز الاستغناء عن الفحص الداخلي الدوري كل ٢,٥ سنة أو الاستعاضة عنه بطرائق اختبار أخرى أو طرائق فحص تحددها السلطة المختصة أو الهيئة المخوِّلة من قبلها، شريطة أن يكون الصهاريح النقال مخصصاً لنقل المواد العضوية الفلزية التي عُيِّن لها الحكم الخاص بهذا الصهاريح. إلا أن هذا الفحص يكون مطلوباً إذا استوفيت الشروط الواردة في ٦-٧-٢-١٩-٧.

#### ٦-٢-٤ تدابير انتقالية

يجوز الاستمرار في استعمال ما صُنِع قبل ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ من الصهاريح النقالة وحاويات الغاز المتعددة العناصر، التي تفي باشتراطات وضع العلامات، المنصوص عليها في الفقرات ٦-٧-٢-٢٠-١ و ٦-٧-٣-١٦-١ و ٦-٧-٤-١٥-١ و ٦-٧-٥-١٣-١ من اللائحة النموذجية المرفقة بالطبعة الخامسة عشرة المنقحة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، حسبما ينطبق، إذا كانت تفي بسائر الاشتراطات ذات الصلة الواردة في هذه الطبعة لللائحة النموذجية بما فيها، حيثما ينطبق، الاشتراط ٦-٧-٢-٢٠-١ (ز) بخصوص تعليمها بالرمز S على الصينية، في حال كان الصهاريح أو الحجرة مقسّمة بصوانٍ خاصة بالتمور إلى أقسام لا تزيد سعتها على ٧ ٥٠٠ لتر. وإذا وُجِد أن الصهاريح أو الحجرة كانت مقسّمة، قبل ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، بصوانٍ خاصة بالتمور إلى أقسام لا تزيد سعتها على ٧ ٥٠٠ لتر، فلا ضرورة لإضافة الرمز S على سعة الصهاريح أو الحجرة قبل إجراء الفحص أو الاختبار الدوري المقبل المنصوص عليه في الفقرة ٦-٧-٢-١٩-٥.

وليس من الضروري تعليم الصهاريح المصنعة قبل ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، وفقاً للتوجيهات المتعلقة بالصهاريح النقالة، الواردة في ٦-٧-٢-٢٠-٢ و ٦-٧-٣-١٦-٢ و ٦-٧-٤-١٥-٢، قبل إجراء الفحص أو الاختبار الدوري المقبل.

وليس من الضروري أن تستوفي الصهاريح النقالة وحاويات الغاز المتعددة العناصر المصنعة قبل ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ الاشتراطات الواردة في ٦-٧-٢-١٣-١ (و)، و ٦-٧-٣-٩-١ (هـ)، و ٦-٧-٤-٨-١ (هـ)، و ٦-٧-٥-٦-١ (د) المتعلقة بوضع العلامات على أجهزة تنفيس الضغط.





## الفصل ٤-٣ استخدام حاويات السوائل

### ٤-٣-١ أحكام عامة

٤-٣-١-١ يقدم هذا الفرع الاشتراطات العامة المناسبة لاستخدام الحاويات في نقل المواد الصلبة بكميات كبيرة. وتنقل المواد في حاويات السوائل بما يتطابق مع التوجيه الخاص بحاويات السوائل المناسبة المعين بواسطة الحرفين BK في العمود ١٠ من قائمة البضائع الخطرة، وفق المعنى التالي:

BK1: يسمح بالنقل في حاويات سوائب مغطاة بصفائح

BK2: يسمح بالنقل في حاويات سوائب مغلقة

BK3: يسمح بالنقل في حاويات سوائب مرنة

وتفي حاوية السوائب المستخدمة بالاشتراطات الواردة في الفصل ٦-٨.

٤-٣-١-٢ باستثناء ما نصّت عليه الفقرة ٤-٣-١-٣، تستخدم حاويات السوائب فقط عندما تكون المادة معيّنة برمز حاويات السوائب في العمود ١٠ من قائمة البضائع الخطرة في الفصل ٣-٢.

٤-٣-١-٣ عندما لا تكون المادة معيّنة برمز حاويات السوائب في العمود ١٠ من قائمة البضائع الخطرة الواردة في الفصل ٣-٢، يمكن أن تصدر السلطة المختصة لبلد المنشأ موافقة مؤقتة بشأن النقل. وتُدرج هذه الموافقة في مستندات الشحنة المرسلّة، وتحتوي، كحدّ أدنى، على المعلومات التي تتوفر عادة في توجيه حاويات السوائب والظروف التي تنقل المادة وفقها. وينبغي أن تُشرع السلطة المختصة باتخاذ تدابير مناسبة لإدراج التعيين في قائمة البضائع الخطرة.

٤-٣-١-٤ لا يسمح بنقل المواد الصلبة التي يمكن أن تصبح سائلة عند درجات حرارة يحتمل أن تواجهها أثناء النقل في حاويات السوائب.

٤-٣-١-٥ تكون حاويات السوائب مانعة للتبخيل ومغلقة جيداً بشكل يحول دون حدوث أي تسرب للمحتوى في ظروف النقل العادية نتيجة لتأثير الاهتزاز، أو بفعل تغيرات درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط.

٤-٣-١-٦ تحمّل المواد الصلبة السائبة في حاويات السوائب وتوزّع بشكل مستو على نحو يقلّل ما أمكن من الحركة التي يمكن أن تلحق ضرراً بالحاوية أو تسرب البضائع الخطرة منها.

٤-٣-١-٧ تُستبقى وسائل التنفيس، إذا وُجدت، نظيفة وقابلة للتشغيل.

٤-٣-١-٨ يحال دون تفاعل المواد الصلبة السائبة تفاعلاً خطراً مع مادة صنع حاوية السوائب ومع الحشايا والمعدات بما فيها الأغشية والأقمشة المشمّعة ومع الأظلية الواقية التي تكون على تماس مع المحتويات أو دون أن تضعفها بشكل خطر. وتبنى حاويات السوائب أو تكيف بحيث تمنع البضائع من النفاذ بين أغطية الأرضية الحشبية أو تتلامس مع أجزاء من حاويات السوائب التي يمكن أن تتأثر بالمواد أو بقاياها.

٤-٣-١-٩ تُفحص كل حاوية سوائب وتنظّف قبل تعبئتها وتقديمها للنقل وذلك لضمان خلوّها من أي بقايا على السطح الداخلي أو السطح الخارجي لحاوية السوائب، من شأنها أن:

- تسبب تفاعلاً خطراً مع المادة المراد نقلها؛
  - أو تؤثر بشكل مؤذ في سلامة بنية حاوية السوائل؛
  - أو تؤثر في قدرات حاوية السوائل على حفظ البضائع الخطرة.
- ١٠-٣-٤-٤ يجب الحرص على منع التصاق أي بقايا مواد خطرة بالجدار الخارجي لحاويات السوائل أثناء النقل.
- ١١-٣-٤-٤ في حال تركيب عدة منظومات إغلاق بشكل متسلسل، تُغلق أولاً أقربها إلى المادة المراد نقلها قبل الملء.
- ١٢-٣-٤-٤ تعامل حاويات السوائل الفارغة التي سبق أن احتوت على مادة خطرة نفس المعاملة التي تتطلبها هذه اللائحة بخصوص حاويات السوائل المملوءة، ما لم تكن قد اتخذت تدابير كافية لإزالة أي خطر.
- ١٣-٣-٤-٤ إذا استخدمت حاويات سوائب لنقل بضائع سائبة عرضة لأن تسبب انفجاراً غبارياً أو إنتاج أبخرة لهوية (كبعض النفايات، مثلاً) تتخذ إجراءات لاستبعاد أي مصدر للإشعال، وللحؤول دون حدوث تفريغ كهربائي استتاعي حطر أثناء ملء المادة المنقولة أو نقلها أو تفريغها.
- ١٤-٣-٤-٤ المواد التي يمكن أن تتفاعل الواحدة منها مع الأخرى بشكل خطر، مثل بعض النفايات، ومواد الرتب المختلفة والبضائع غير الخاضعة لهذه اللوائح، التي تكون عرضة لأن تتفاعل بشكل خطر بعضها مع بعض، لا تخلط معاً في نفس حاوية السوائل. والتفاعلات الخطرة هي:
- (أ) الاحتراق و/أو انبعاث حرارة كبيرة؛
  - (ب) أو انبعاث غازات لهوية و/أو سميّة؛
  - (ج) أو تكوّن سوائب أكالة؛
  - (د) أو تكوّن مواد غير ثابتة.
- ١٥-٣-٤-٤ تفحص حاوية السوائل بالعين قبل ملئها للتأكد من أنها صالحة للتشغيل من حيث بنيتها، ومن أن جدرانها الداخلية وسقفها وأرضياتها خالية من أي نتوءات أو عطب، ومن أن بطاناتها الداخلية أو تجهيزاتها المخصصة لاحتجاز المواد خالية من الشقوق والتمزق أو أي عطب يمكن أن يعرض للخطر قدرتها على احتجاز الحمولة. ويُقصد بكونها صالحة للتشغيل من حيث بنيتها أن حاوية السوائل خالية من أي عيوب رئيسية في مكوناتها البنوية، مثل قضبان الانزلاق الجانبية العلوية والسفلية، وقضبان الانزلاق الطرفية العلوية والسفلية، وعتبة الباب وعارضة دعمه الرأسية، وعارضات الأرضية، ودعائم الزوايا، وقطع تركيب الزوايا في حاوية الشحن. وتشمل العيوب الرئيسية ما يلي:
- (أ) ثنيات أو شدوخ أو كسور في مكونات البنية أو العناصر الداعمة، يمكن أن تؤثر على سلامة الحاوية؛
  - (ب) أو وجود أكثر من وصلة تراكيبية واحدة أو وصلة تراكيبية غير مناسبة (مثل الوصلة المقرنية) في القضبان الطرفية العلوية أو السفلية أو عارضات دعم الباب الرأسية؛
  - (ج) أو وجود أكثر من وصلتين تراكيبيتين في أي قضيب انزلاق علوي أو سفلي؛

- (د) أو وجود أية وصلة تراكيبية في عتبة الباب أو دعامة زاوية؛
- (هـ) أو وجود مفصّلات أو ملحقات معدنية للباب عالقة أو ملتوية أو مكسورة أو مفقودة أو لا تعمل لسبب آخر؛
- (و) أو وجود حشايا وسدادات غير فاعلة؛
- (ز) أو أي تشوّه في الشكل العام يحول دون الترافف الصحيح لمعدات المناولة، أو تركيب وتثبيت الهيكل أو المركبة، أو الإدخال في خلايا السفينة؛
- (ح) أو أي عطب في مناشب الرفع أو في معالم السطح البيني لمعدات الرفع؛
- (ط) أو أي عطب في معدات الخدمة أو التشغيل.
- ١٦-١-٣-٤ تفحص حاوية السوائب بالعين قبل ملئها للتأكد من أنها صالحة للتشغيل من حيث بنيتها، ومن أن حبال الروافع، وحمالات هيكل رفع الأحمال، ونسيج الجسم، وأجزاء غلق الحاوية بما فيها الأجزاء المعدنية والنسيجية، خالية من أي نتوءات أو تلف، وأن بطاناتها الداخلية خالية من الشقوق أو التمزقات أو أي تلف.
- ١-١٦-١-٣-٤ في حالة حاويات السوائب المرنة، تبلغ فترة استخدامها المسموح بها لنقل البضائع الخطرة سنتين من تاريخ صنع حاوية السوائب المرنة.
- ٢-١٦-١-٣-٤ تزوّد حاوية السوائب المرنة بوسيلة تنفيس إذا كان يمكن أن يحدث في داخلها تراكم خطير للغازات. وتصمّم الفتحة بحيث يمنع دخول مواد من الخارج في ظروف النقل العادية.
- ٢-٣-٤ أحكام إضافية تنطبق على البضائع السائبة المدرجة في الشعب ٢-٤ و ٣-٤ و ١-٥ و ٢-٦ والرتبتين ٧ و ٨
- ١-٢-٣-٤ البضائع السائبة المدرجة في الشعبة ٢-٤
- لا تستخدم إلا حاويات السوائب المغلقة (الرمز BK2). وتكون درجة حرارة الاشتعال التلقائي للكتلة الإجمالية المنقولة في حاوية سوائب أكبر من ٥٥°س.
- ٢-٢-٣-٤ البضائع السائبة المدرجة في الشعبة ٣-٤
- لا تستخدم إلا حاويات السوائب المغلقة (الرمز BK2) وحاويات السوائب المرنة (الرمز BK3). وتنقل هذه البضائع في حاويات غير منفذة للماء.
- ٣-٢-٣-٤ البضائع السائبة المدرجة في الشعبة ١-٥
- تبنى حاويات السوائب أو تكيف بشكل يمنع تلامس البضائع مع مادة الخشب أو أية مادة أخرى غير موافقة.
- ٤-٢-٣-٤ البضائع السائبة المدرجة في الشعبة ٢-٦
- ١-٤-٢-٣-٤ نقل السوائب الحيوانية المدرجة في الشعبة ٢-٦

يسمح بنقل المواد الحيوانية التي تحتوي على مواد معدنية (أرقام الأمم المتحدة ٢٨١٤ و ٢٩٠٠ و ٣٣٧٣) في حاويات سوائب شريطة استيفاء الشروط التالية:

- (أ) يسمح باستخدام حاويات سوائب مغطاة BK1 شريطة ألا تملأ حتى سعتها القصوى وذلك لتجنّب تلامس المواد مع الأغذية. ويسمح أيضاً باستخدام حاويات سوائب مغلقة BK2؛
- (ب) تكون حاويات السوائب المغلقة أو المغطاة وفتحاتها مانعة للتسرب بموجب تصميمها أو بواسطة تركيب بطانة مناسبة؛
- (ج) تعالج المواد الحيوانية بصورة تامة بمادة مطهرة مناسبة قبل التحميل السابق للنقل؛
- (د) تغطّى حاوية السوائب المغطاة ببطانة إضافية علوية مثقّلة بمادة ماصّة معالجة بمادة مطهرة مناسبة؛
- (هـ) لا يعاد استخدام حاويات السوائب المغلقة أو المغطاة إلا بعد تنظيفها وتطهيرها جيداً.

ملاحظة :

يجوز أن تطلب السلطات الصحية الوطنية المناسبة اشتراطات إضافية.

٢-٤-٢-٣-٤

النفائات السائبة المدرجة في الشعبة ٦-٢ (رقم الأمم المتحدة ٣٢٩١)

- (أ) لا يسمح إلا باستخدام حاويات السوائب المغلقة (BK2)؛
- (ب) تكون حاويات السوائب المغلقة ووسائل فتحها مانعة للتسرب بموجب تصميمها. وتكون الجوانب الداخلية لهذه الحاويات غير مسامية وخالية من أي تشققات أو أية سمات من شأنها أن تعطب العبوات الموجودة بداخلها أو تعوق التطهير أو تسمح بتسرب عن غير قصد؛
- (ج) تعبأ النفائات المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة ٣٢٩١ بداخل حاوية السوائب المغلقة، في أكياس بلاستيك مانعة للتسرب ملحومة ومختبرة ومعتمدة من قبل الأمم المتحدة، تم اختبارها لنقل المواد الصلبة من مجموعة التعبئة II وعليها علامات وفقاً للأحكام المبينة في ١-٣-١-٦. وتكون هذه الأكياس البلاستيكية قادرة على اجتياز اختبارات مقاومة التمزق والصدم وفقاً لمعيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، رقم ISO 7765-1:1988 "تعيين مقاومة الصدم بطريقة السقوط الحر لمقذوف: الجزء ١: طرائق بئر الدرج"، ومعيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، رقم ISO 6383-2:1983 "البلاستيك - الرقائق والألواح - تعيين مقاومة التمزق - الجزء ٢: طريقة إندورف". ولا تقل مقاومة كل كيس للصدم عن ١٦٥ غ ومقاومته للتمزق عن ٤٨٠ غ في المستويين المتوازي والمتعامد بالنسبة لطول الكيس. ولا تزيد الكتلة الصافية لكل كيس بلاستيكي على ٣٠ كغ؛
- (د) يمكن نقل فرادى السلع التي تتجاوز ٣٠ كغ، مثل الفرش الملوثة، بدون كيس بلاستيكي، عندما ترخص السلطة المختصة بذلك؛
- (هـ) تنقل النفائات المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة ٣٢٩١ التي تحتوي على سوائب في أكياس بلاستيكية تحتوي على مادة ماصة بكمية تكفي لامتصاص السائل بأكمله دون أن ينسكب في حاوية السوائب؛

(و) لا تنقل النفايات المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة ٣٢٩١ التي تحتوي على أدوات حادة إلا في عبوات جامدة من نوع مختبر ومعتمد من قبل الأمم المتحدة وتفي بأحكام توجيه التعبئة P621 أو IBC620 أو LP621؛

(ز) يمكن أيضاً استخدام العبوات الجامدة المبينة في توجيه التعبئة P621 أو IBC620 أو LP621. وتؤمن بطريقة سليمة لمنع انعطابها في ظروف النقل العادية. والنفايات التي تنقل في عبوات جامدة وأكياس بلاستيكية معاً في عبوة سوائب مغلقة واحدة تعزل بعضها عن بعض بشكل مناسب، على سبيل المثال باستخدام حواجز أو فواصل جامدة مناسبة أو شبكات، أو تؤمن على نحو آخر لتجنب انعطاب العبوات أثناء ظروف النقل العادية؛

(ح) لا تكبس النفايات المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة ٣٢٩١ المعبأة في أكياس بلاستيكية في حاوية سوائب مغلقة بطريقة تجعل الأكياس غير مانعة للتسرب؛

(ط) تفحص حاوية السوائب المغلقة من حيث التسرب أو الانسكاب بعد كل رحلة. وفي حالة تسرب أو انسكاب نفايات مدرجة تحت رقم الأمم المتحدة ٣٢٩١ في حاوية السوائب المغلقة، فإنه لا يعاد استخدامها إلا بعد تنظيفها تماماً، وإذا لزم الأمر تطهيرها وإزالة التلوث منها باستخدام مادة مناسبة. ولا تنقل بضائع أخرى مع نفايات رقم الأمم المتحدة ٣٢٩١ غير النفايات الطبية والبيطرية. ويفحص أي من هذه النفايات الأخرى التي تنقل في نفس حاوية السوائب المغلقة لكشف أي تلوث ممكن.

#### المواد السائبة المدرجة في الرتبة ٧

٥-٢-٣-٤

للاطلاع على نقل المواد المشعة غير المعبأة، انظر ٤-١-٩-٢-٣.

#### البضائع السائبة المدرجة في الرتبة ٨

٦-٢-٣-٤

لا تستخدم إلا حاويات السوائب المغلقة (الرمز BK2). وتنقل هذه البضائع في حاويات سوائب

مانعة لتسرب الماء.



# الجزء الخامس إجراءات الإرسال

