



**Экономический
и Социальный Совет**

Distr.: General
20 October 2011
Russian
Original: English and French

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Девятнадцатая сессия
Женева, 22–25 августа 2011 года

**Доклад Совместного совещания экспертов
по Правилам, прилагаемым к Европейскому
соглашению о международной перевозке опасных
грузов по внутренним водным путям (Комитета
по вопросам безопасности ВОПОГ), о работе его
девятнадцатой сессии***

Добавление

Приложение

**Проекты поправок к Правилам, прилагаемым к ВОПОГ, для
вступления в силу 1 января 2013 года**

* Распространен на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/40/Add.1.

Часть 1

Глава 1.2

1.2.1 Включить новое определение следующего содержания:

«"Сжиженный нефтяной газ (СНГ)" означает сжиженный газ низкого давления, который состоит из одного или более легких углеводородов, отнесенных только к № ООН 1011, 1075, 1965, 1969 или 1978, и основными компонентами которого являются пропан, пропилен, бутан, изомеры бутана, бутилен со следовыми количествами других углеводородных газов.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Легковоспламеняющиеся газы, отнесенные к другим номерам ООН, не должны рассматриваться как СНГ.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В отношении № ООН 1075 см. примечание 2 в подразделе 2.2.2.3, графа 2F/№ ООН 1965».

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

Глава 1.15

1.15.4 Заменить текстом следующего содержания:

"1.15.4 Обязанности рекомендованных классификационных обществ

1.15.4.1 Рекомендованные классификационные общества обязуются сотрудничать между собой в целях обеспечения эквивалентности с точки зрения уровня безопасности используемых ими технических стандартов, их применения и согласованного развития.

1.15.4.2 Они обмениваются опытом на совместных совещаниях по меньшей мере один раз в год с целью обновления и последующего применения их технических стандартов, имеющих отношение к осуществлению положений настоящего Соглашения. Они ежегодно отчитываются перед Комитетом по вопросам безопасности. Необходимо информировать Договаривающиеся стороны о проводимых совещаниях и предоставлять им возможность участвовать в этих совещаниях.

1.15.4.3 Рекомендованные классификационные общества обязуются согласовывать свои предписания с положениями настоящего Соглашения каждый раз при изменении прилагаемых Правил и в надлежащие сроки с учетом даты введения в действие измененных или новых положений. По требованию компетентного органа рекомендованные классификационные общества предоставляют все соответствующие сведения об их технических предписаниях".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/30 с поправками)

Часть 2

Глава 2.1

2.1.3.5.3 Изменить начало (перед скобками) подпункта h) следующим образом:

"h) вещества класса б.1, отвечающие критериям группы упаковки I по ингаляционной токсичности".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

2.1.3.5.4 Добавить абзац следующего содержания:

"Если опасные свойства вещества таковы, что оно может быть отнесено к какому-либо номеру ООН или к какому-либо идентификационному номеру, то приоритет имеет номер ООН".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/20 с поправками)

Глава 2.2

2.2.3.1.1 В примечании 2 добавить "включая синтетически изготовленные продукты" после "(легкого) печного топлива".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

2.2.9.1.14 Изменить четвертый подпункт следующим образом:

"– идентификационный номер 9003 ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 60 °С, НО НЕ БОЛЕЕ 100 °С, которые не могут быть отнесены к какому-либо другому классу или какой-либо другой позиции класса 9. Если эти вещества могут быть также отнесены к идентификационному номеру 9005 или идентификационному номеру 9006, то приоритет имеет идентификационный номер 9003".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2011/20 с поправками)

Часть 3

Глава 3.2

3.2.1, таблица А

Для № ООН 0509: включить "LO01" в левую часть колонки 11.

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/35)

Для № ООН 1011, 1969 и 1987: включить "657" в колонку 6.

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

Для № ООН 1057: включить "658" в колонку 6.

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/122)

Для № ООН 1810, 1834 и 1838: после "PP, EP" включить "TOX, A" в колонке 9; включить "VE02" в колонку 10; заменить "0" на "2" в колонке 12.

Для № ООН 2481: заменить "0" на "2" в колонке 12.

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/35)

Для № ООН 3175 и 3243: добавить "601" в колонку 6.

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/122)

Для № ООН 3495: заменить "PP, EX, TOX, A" на "PP, EP, TOX, A" в колонке 9.

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/35)

3.2.3, таблица С

Перед "Пояснения к таблице С" включить "3.2.3.1".

Перед таблицей С включить "3.2.3.2 Таблица С".

Перед схемой принятия решения о классификации жидкостей классов 3, 6.1, 8 и 9 при перевозке танкерами по внутренним водным путям включить следующий заголовок:

"3.2.3.3 Схема принятия решения о классификации, схемы и критерии для определения применимых специальных требований (колонки 6–20 таблицы С)".

Внести в таблицу С следующие поправки:

В позициях, содержащих ссылку на схему принятия решения о классификации, а именно: 1202, 1224, 1267, 1268, 1719, 1760, 1863, 1986, 1987, 1989, 1992, 1993, 2735, 2810, 2922, 2924, 2927, 2929, 3082, 3256, 3257, 3264, 3265, 3266, 3267, 3271, 3272, 3286, 3287, 3289, 3295, 9001, 9002, 9003, 9005 и 9006, заменить "см. схему" на "см. 3.2.3.3" в колонке 20.

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/34)

3.2.3 Таблица С

Внести следующие изменения:

| Номер ООН (в случае необходимости наименование или комментарий) | Колонка | Изменения | |
|--|--|-----------|---|
| 1010 | 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °С плотность не менее 0,525 кг/л | 2 | Включить в конце "(содержащая менее 0,1% 1,3-бутадиена)". |
| | | 16 | Заменить "II B" на "II B ⁴⁾ ". |
| 1011 | | 2 | Включить в конце "(содержащая менее 0,1% 1,3-бутадиена)". |
| | | 5 | Исключить "+CMR". |
| | | 20 | Исключить "; 99". |
| 1040 | | 14 | Заменить "да" на "нет". |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (2-ХЛОРБУТАН) | 15 | Заменить "T4 ³⁾ " на "T3". |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (1-ХЛОР-2-МЕТИЛПРОПАН) | 15 | Заменить "T4 ³⁾ " на "T3". |
| 1135 | | 5 | Заменить "6.1+3" на "6.1+3+N3". |
| 1153 | | 15 | Заменить "T4 ³⁾ " на "II B". |
| | | 16 | Заменить "II B ⁴⁾ " на "II A ⁷⁾ ". |
| 1157 | | 15 | Заменить "T4 ³⁾ " на "T2". |

| Номер ООН (в случае необходимости наименование или комментарий) | | Колонка | Изменения |
|--|--|---------|---|
| 1160 | | 5 | Заменить "3+8" на "3+8+N3". |
| | | 16 | Заменить "II B ⁴⁾ " на "II A". |
| 1163 | | 16 | Заменить "II B ⁴⁾ " на "II C". |
| 1167 | | 16 | Заменить "II B ⁷⁾ " на "II B". |
| 1171 | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1172 | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1175 | | 16 | Заменить "II B" на "II A". |
| 1177 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| 1179 | | 16 | Заменить "II B" на "II B ⁴⁾ ". |
| 1188 | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1191 | | 5 | Заменить "3+F" на "3+N3+F". |
| | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60 °C) | 18 | Заменить "PP" на "*". |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °C, но не более 100 °C) | 18 | Заменить "PP" на "*". |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ с содержанием бензола более 10%, $t_{кип.} \leq 60$ °C | 5 | Заменить "3+CMR+F" на "3+N2+CMR+F". |
| | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ с содержанием бензола более 10%, 60 °C < $t_{кип.} \leq 85$ °C | 5 | Заменить "3+CMR+F" на "3+N2+CMR+F". |
| | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ с содержанием бензола более 10%, 85 °C < $t_{кип.} \leq 115$ °C | 5 | Заменить "3+CMR+F" на "3+N2+CMR+F". |
| | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |

| Номер ООН (в случае необходимости наименование или комментарий) | | Колонка | Изменения |
|--|--|---------|---|
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ с содержанием бензола более 10%, $t_{\text{кип.}} > 115 \text{ }^\circ\text{C}$ | 5 | Заменить "3+CMR+F" на "3+N2+CMR+F". |
| | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1208 | | 5 | Заменить "3+N1" на "3+N2". |
| | | 6 | Заменить "C" на "N". |
| | | 8 | Заменить "2" на "3". |
| | | 11 | Заменить "95" на "97". |
| 1214 | | 5 | Заменить "3+8" на "3+8+N3". |
| | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| 1218 | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1220 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| 1223 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| 1224 | для обеих позиций | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |
| 1235 | | 5 | Заменить "3+8" на "3+8+N3". |
| 1247 | | 5 | Заменить "3+неуст." на: "3+неуст.+N3". |
| 1267 | для девяти позиций НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1267 | для трех позиций НЕФТЬ СЫРАЯ | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА), $110 \text{ кПа} < \text{дп}50 \leq 175 \text{ кПа}$ | 9 | Исключить "3". |
| | | 10 | Заменить "10" на "50". |
| | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "P, EP, EX, TOX, A". |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА), $110 \text{ кПа} < \text{дп}50 \leq 150 \text{ кПа}$ | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "P, EP, EX, TOX, A". |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА), $\text{дп}50 \leq 110 \text{ кПа}$ | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "P, EP, EX, TOX, A". |

| Номер ООН | (в случае необходимости наименование или комментарий) | Колонка | Изменения |
|-----------|--|---------|--|
| 1268 | для 10 позиций НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "P, EP, EX, TOX, A". |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (ОСНОВНАЯ ФРАКЦИЯ БЕНЗОЛА), дп50 ≤ 110 кПа | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1268 | для 3 позиций НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |
| 1277 | | 15 | Заменить "T3 ²⁾ " на "T2". |
| 1280 | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1294 | | 16 | Заменить "II A ⁸⁾ " на "II A". |
| 1578 | для позиции с оборудованием грузового танка "2" | 15 | Заменить "T4 ³⁾ " на "T1". |
| 1595 | | 13 | Заменить "2" на "3". |
| 1719 | для обеих позиций | 18 | Заменить "PP, EP" на "*". |
| 1760 | для трех позиций | 18 | Заменить "PP, EP" на "*". |
| 1764 | | 16 | "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| | | 20 | Перед "17" включить "6: 17 °C;". |
| 1848 | | 15 | Исключить "T1". |
| | | 16 | Исключить "II A ⁷⁾ ". |
| | | 17 | Заменить "да" на "нет". |
| | | 18 | Заменить "PP, EP, EX, A" на "PP, EP". |
| 1863 | для шести позиций ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1863 | для трех позиций ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |

| Номер ООН (в случае необходимости наименование или комментарий) | | Колонка | Изменения |
|--|---|---------|--|
| 1922 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| 1969 | | 2 | Включить в конце " (содержащий менее 0,1% 1,3-бутадиена)". |
| | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| | | 20 | Исключить "; 99". |
| 1987 | для обеих позиций СПИРТЫ, Н.У.К. | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |
| 1989 | для обеих позиций | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |
| 1993 | для девяти позиций ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1993 | для трех позиций ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |
| 2022 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| 2046 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| 2047 | ДИХЛОПРОПЕНЫ (2,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕН) | 16 | "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 2047 | ДИХЛОПРОПЕНЫ (СМЕСИ 2,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕНА и 1,3-ДИХЛОПРОПЕНА) | 5 | Заменить "3+N2+CMR" на "3+N1+CMR". |
| | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 2047 | ДИХЛОПРОПЕНЫ (СМЕСИ 2,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕНА и 1,3-ДИХЛОПРОПЕНА) | 5 | Заменить "3+N2+CMR" на "3+N1+CMR". |
| | | 16 | "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 2047 | ДИХЛОПРОПЕНЫ (1,3-ДИХЛОПРОПЕН) | 5 | Заменить "3+N2+CMR" на "3+N1+CMR". |
| | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 2051 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |

| Номер ООН (в случае необходимости наименование или комментарий) | | Колонка | Изменения |
|--|-------------------------------|---------|--|
| 2057 | для обеих позиций | 5 | После "3" включить "+N2". |
| | | 8 | Заменить "2" на "3". |
| 2205 | | 15 | Заменить "Т4 ³ " на "Т4". |
| | | 20 | Перед "17" включить "6: 6 °С;". |
| 2218 | | 16 | Заменить "II A ⁷ " на "II B". |
| 2227 | | 5 | После "3+неуст." включить "+N3+F". |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (о-ХЛОРТОЛУОЛ) | 5 | Заменить "3+S" на "3+N2+S". |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (п-ХЛОРТОЛУОЛ) | 5 | Заменить "3+S" на "3+N2+S". |
| 2241 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷ ". |
| 2259 | | 20 | Перед "34" включить "6: 16 °С; 17;". |
| 2265 | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 2266 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷ ". |
| 2288 | | 5 | После "3+неуст." включить "+N3". |
| 2289 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷ ". |
| | | 20 | Перед "17; 34" включить: "6: 14 °С;". |
| 2321 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷ ". |
| 2325 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷ ". |
| 2357 | | 16 | Заменить "II A ⁸ " на "II B ⁴ ". |
| 2382 | | 14 | Заменить "да" на "нет". |
| | | 16 | Заменить "II C" на "II C ⁵ ". |
| 2383 | | 5 | После "3+8" включить "+N2". |
| | | 14 | Заменить "нет" на "да". |
| 2397 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷ ". |
| 2404 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷ ". |

| Номер ООН (в случае необходимости наименование или комментарий) | | Колонка | Изменения |
|--|---|---------|---|
| 2430 | для позиции, где предусмотрена защита против взрывов | 8 | Заменить "1" на "2". |
| 2430 | для позиции, где не предусмотрено защиты против взрывов | 8 | Заменить "2" на "1". |
| 2477 | | 13 | Заменить "2" на "1". |
| 2486 | | 19 | Заменить "1" на "2". |
| 2491 | | 20 | Перед "17; 34" включить "6: 14 °C;". |
| 2531 | | 20 | Заменить "3; 4; 5; 17" на "3; 4; 5; 7; 17". |
| 2564 | для позиции, где указана группа упаковки III | 15 | Исключить "T1". |
| | | 16 | Исключить "II A ⁷⁾ ". |
| | | 17 | Заменить "да" на "нет". |
| | | 18 | Исключить ", EX, A". |
| 2574 | | 5 | Заменить "6.1+S" на "6.1+N1+S". |
| 2618 | | 5 | Заменить "3+неуст.+F" на "3+неуст.+N2+F". |
| 2672 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака (не более 25% аммиака) | 20 | Включить "34". |
| 2709 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| 2733 | | 5 | После "3+8" включить "+N1". |
| | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| 2735 | для трех позиций | 18 | Заменить "PP, EP" на "*". |
| 2789 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| 2790 | для обеих позиций | 11 | Заменить "95" на "97". |
| 2850 | | 15 | Включить "T3". |
| | | 16 | Включить "II B ⁴⁾ ". |
| | | 17 | Заменить "нет" на "да". |
| | | 18 | После "PP" включить "; EX, A". |

| Номер ООН | | Колонка | Изменения |
|---|---|---------|---|
| (в случае необходимости наименование или комментарий) | | | |
| 2920 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (2-ПРОПАНОЛА И ДИДЕЦИЛДИМЕТИЛАММОНИЯ ХЛОРИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 11 | Заменить "95" на "97". |
| 2924 | для трех позиций ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 18 | Заменить "PP, EP, EX, A" на "*". |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 18 | Заменить "PP" на "*". |
| 3175 | | 16 | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с твсп. более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (Low QI Pitch) | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с твсп. более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |
| 3257 | для обеих позиций | 18 | Заменить "PP" на "*". |
| 3264 | для трех позиций КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 18 | "PP, EP" на "*". |
| 3265 | для трех позиций | 18 | Заменить "PP, EP" на "*". |
| 3266 | для трех позиций | 18 | Заменить "PP, EP" на "*". |
| 3267 | для трех позиций | 18 | Заменить "PP, EP" на "*". |
| 3271 | для обеих позиций ЭФИРЫ, Н.У.К. | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |
| 3272 | для обеих позиций | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |
| 3289 | для позиции, где указана группа упаковки I | 13 | Заменить "2" на "1". |

| Номер ООН (в случае необходимости наименование или комментарий) | Колонка | Изменения | |
|--|--|-----------|---|
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., СОДЕРЖАЩИЕ ИЗОПРЕН И ПЕНТАДИЕН (дп 50 > 110 кПА), СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 5 | Заменить "3+неуст. (N2, CMR)" на "3+неуст.+N2+CMR". |
| | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (СМЕСЬ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ) | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 3295 | для 13 позиций УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 3295 | для трех позиций УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |
| 3446 | для обеих позиций | 5 | Заменить "6.1+S" на "6.1+N2+S". |
| 3451 | для обеих позиций | 5 | После "6.1" включить "+N1". |
| 3455 | для обеих позиций | 5 | После "6.1+8" включить "+N3". |
| 9001 | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |
| 9002 | | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |
| 9003 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 60 °С, НО НЕ БОЛЕЕ 100 °С, или ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ 61 °С < твсп. ≤ 100 °С, которые не отнесены к какому-либо другому классу | 18 | Заменить "PP" на "*". |
| 9005 | | 18 | Заменить "PP" на "*". |
| 9006 | | 18 | Заменить "PP" на "*". |

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/36)

После позиции под № ООН 1010 БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °С плотность не менее 0,525 кг/л, включить следующую новую позицию:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
|--|---|-------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Номер ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Виды опасности | Вид танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстросействующего выпускного клапана в кПа | Максимальная степень наполнения в % | Относительная плотность при 20 °С | Тип устройства при взятии проб | Подлабунное насосное отделение (допускается/не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Защита против взрывов (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество синих конусов/огней | Дополнительные требования/замечания |
| 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °С плотность не менее 0,525 кг/л (содержащая не менее 0,1% 1,3-бутадиена) | 2 | 2F | | 2.1+ неуст.+ CMR | G | 1 | 13 | | | 91 | | 1 | нет | T2 | II B ⁴⁾ | да | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 2; 3; 31 |

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/36)

После позиции под № ООН 1011 добавить следующую новую позицию:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
|--|--|-------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Номер ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Виды опасности | Вид танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстросействующего выпускного клапана в кПа | Максимальная степень наполнения в % | Относительная плотность при 20 °С | Тип устройства при взятии проб | Подпадное насосное отделение (допускается/не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Защита против взрывов (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество синих конусов/огней | Дополнительные требования/замечания |
| 1011 | БУТАН (содержащий не менее 0,1% 1,3-бутадиена) | 2 | 2F | | 2.1+ CMR | G | 1 | 13 | | | 91 | | 1 | нет | T2 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 31 |

После позиции под № ООН 1969 добавить следующую новую позицию:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
|--|---|-------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Номер ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Виды опасности | Вид танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстросействующего выпускного клапана в кПа | Максимальная степень наполнения в % | Относительная плотность при 20 °С | Тип устройства при взятии проб | Подпадное насосное отделение (допускается/не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Защита против взрывов (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество синих конусов/огней | Дополнительные требования/замечания |
| 1969 | ИЗОБУТАН (содержащий не менее 0,1% 1,3-бутадиена) | 2 | 2F | | 2.1+ CMR | G | 1 | 13 | | | 91 | | 1 | нет | T2 ¹⁾ | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 31 |

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/36)

Последующие изменения

Часть 1

Глава 1.6

1.6.7.4.2 Переходные периоды, применимые к веществам

В таблицу 2 внести следующие изменения:

| <i>Номер ООН (в случае необходимости наименование или комментарий)</i> | <i>Колонка</i> | <i>Изменения</i> | |
|--|--|------------------|---|
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА) 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА) 110 кПа < дп50 ≤ 150 кПа | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА) дп50 ≤ 110 кПа | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., содержащие более 10% бензола, или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (ОСНОВНАЯ ФРАКЦИЯ БЕНЗОЛА) дп50 ≤ 110 кПа | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (Low QI Pitch) | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 3257 | для обеих позиций | 18 | Заменить "PP" на "*". |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (СМЕСЬ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ) | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "PP, EP, EX, TOX, A". |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 18 | Заменить "PP, EX, A" на "*". |

В таблицу 3 внести следующие изменения:

| <i>Номер ООН (в случае необходимости наименование или комментарий)</i> | <i>Колонка</i> | <i>Изменения</i> |
|--|---|---|
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60 °С) | Заменить "PP" на "*". |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °С, но не более 100 °С) | Заменить "PP" на "*". |
| 1223 | | Заменить "II A" на "II A ⁷⁾ ". |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | Заменить "PP, EX, A" на "*". |

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/36)

Часть 3

Глава 3.2

3.2.3, таблица С

Включить следующие новые позиции:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
|--|---|-------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Номер ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Виды опасности | Вид танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана в кПа | Максимальная степень наполнения в % | Относительная плотность при 20 °С | Тип устройства при взятии проб | Подпадное насосное отделение (допускается/не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Защита против взрывов (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество синих конусов/огней | Дополнительные требования/замечания |
| 3475 | ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ, или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ, или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием этанола более 10%, но не более 90% | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,69 – 0,78 ¹⁰⁾ | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | |
| 3475 | ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ, или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ, или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием этанола более 90% | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,78 – 0,79 ¹⁰⁾ | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | |

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/37)

Глава 3.3

3.3.1

СП 636 b) Изменить вступительное предложение следующим образом:

"Вплоть до места промежуточной переработки отработавшие литиевые элементы и батареи массой брутто не более 500 г каждый/каждая, содержащиеся или не содержащиеся в оборудовании, собранные и предъявленные для перевозки в целях их удаления, вместе с другими нелитиевыми элементами или батареями или без них, не подпадают под действие других положений ВОПОГ, если они отвечают следующим условиям:".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/122)

Включить новое специальное положение 657 следующего содержания:

"657 Эта позиция должна использоваться только для технически чистого вещества; в отношении смесей компонентов СНГ см. № ООН 1965 или см. № ООН 1075 вместе с примечанием 2 в подразделе 2.2.2.3".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

Добавить новое специальное положение 658 следующего содержания:

«658 № ООН 1057 ЗАЖИГАЛКИ, соответствующие стандарту EN ISO 9994:2006 + A1:2008 "Зажигалки – Требования безопасности", и № ООН 1057 БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК могут перевозиться с соблюдением положений только пунктов 3.4.1 а)–h), 3.4.2 (за исключением случая, когда общая масса брутто составляет 30 кг), 3.4.3 (за исключением случая, когда общая масса брутто составляет 20 кг), 3.4.11 и 3.4.12 при соблюдении следующих условий:

- a) общая масса брутто каждой упаковки не превышает 10 кг;
- b) в одном вагоне/транспортном средстве перевозится не более 100 кг массы брутто таких упаковок; и
- c) каждая наружная тара имеет четкую и долговечную маркировку "UN 1057 ЗАЖИГАЛКИ" или, в соответствующем случае, "UN 1057 БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК".»

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/122)

Часть 5

Глава 5.2

5.2.2.2.1.2 В первом абзаце добавить "и в соответствующих случаях маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды" после "указанные в этом разделе". Во втором абзаце добавить "и маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды (см. пункт 5.2.1.8.3)" перед "могут перекрывать друг друга в той мере".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

Глава 5.3

5.3.1.7.2 В описании под информационным табло, соответствующим образцу № 7 D, исключить ", когда требуется," и исключить "(см. пункт 5.3.2.1.2)".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/120)

Глава 5.4

5.4.1.1.2 с) Добавить в конце текст следующего содержания:

"В случае веществ, не упомянутых по наименованию в таблице С (которые отнесены к какой-либо обобщенной позиции или позиции "Н.У.К." и к которым применима схема принятия решения, содержащаяся в разделе 3.2.3), должны указываться только фактические опасные свойства вещества".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/21 с поправками)

Часть 7

Глава 7.1

7.1.6.11 В конце положения RA02 добавить текст следующего содержания:

"Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением (SCO-II) не должны перевозиться без упаковки".

Изменить положение RA03 следующим образом:

"RA03: *Объединено с RA02*".

7.1.6.14 В конце положения HA03 добавить текст следующего содержания:

"Укладка неопасных грузов поверх упаковок, содержащих эти вещества или изделия, запрещается.

В случае совместной погрузки этих веществ или изделий вместе с другими грузами в один и тот же трюм эти вещества или изделия должны грузиться после, а выгружаться до всех других грузов.

Нет необходимости загружать эти вещества или изделия после всех других грузов и выгружать их до всех других грузов, если эти вещества или изделия содержатся в контейнерах.

Во время погрузки или выгрузки этих веществ или изделий погрузка в другие трюмы или выгрузка из них, а также наполнение или опорожнение топливных емкостей не разрешаются. Местный компетентный орган может, однако, разрешить отступления от этого положения".

Изменить положения HA04, HA05 и HA06 следующим образом:

"HA04: *Объединено с HA03*.

HA05: *Объединено с HA03*.

HA06: *Объединено с HA03*".

Последующие поправки:

Часть 3

Глава 3.2

3.2.1 Таблица А

В середине колонки 11 исключить "HA04, HA05, HA06" в позициях под следующими номерами ООН: 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0010, 0012, 0014, 0015 (два раза), 0016 (два раза), 0018, 0019, 0027, 0028, 0029, 0030, 0033, 0034, 0035, 0037, 0038, 0039, 0042, 0043, 0044, 0048, 0049, 0050, 0054, 0055, 0056, 0059, 0060, 0065, 0066, 0070, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0081, 0082, 0083, 0084, 0092, 0093, 0094, 0099, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0110, 0113, 0114, 0118, 0121, 0124, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0135, 0136, 0137, 0138, 0143, 0144, 0146, 0147, 0150, 0151, 0153, 0154, 0155, 0159, 0160, 0161, 0167, 0168, 0169, 0171, 0173, 0174, 0180, 0181, 0182, 0183, 0186, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0204, 0207, 0208, 0209, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0224, 0225, 0226, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0254, 0255, 0257, 0266, 0267, 0268, 0271, 0272, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303 (два раза), 0305, 0306, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 508 и 0509.

В позиции под № ООН 2913 исключить "RA03" в правой части колонки 11.

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/33)

Часть 7

Глава 7.2

7.2.4.40 Изменить текст следующим образом:

"Во время погрузочно-разгрузочных операций системы пожаротушения пожарная магистраль с гидрантами оснащенными соединительными муфтовыми головками и насадками для сплошной/распыленной струи или соединительными муфтовыми головками и рукавами с соединительными муфтовыми головками и насадками для сплошной/распыленной струи, должны находиться в оперативной готовности в пределах грузового пространства на палубе. Система подачи

воды должна быть способна приводиться в действие из рулевой рубки и с палубы.

Должно предотвращаться замерзание пожарных магистралей и гидрантов".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/28 с поправками)

Часть 8

Глава 8.1

8.1.2.4 В конце второго предложения включить слова "и до начала рейса".

(Справочный документ: INF.18)

8.1.6.1 Изменить следующим образом:

"8.1.6.1 Проверка ручных огнетушителей и пожарных рукавов должна производиться по меньшей мере один раз в два года лицами, уполномоченными для этой цели компетентным органом. На ручные огнетушители должна быть нанесена надпись, подтверждающая проведение проверки. На борту судна должно находиться свидетельство о такой проверке".

8.1.2.2 Добавить следующий текст:

"d) свидетельства о проверке стационарных систем пожаротушения, предписанные в пункте 9.1.0.40.2.9".

8.1.2.3 Добавить следующий текст:

"p) свидетельства о проверке стационарных систем пожаротушения, предписанные в пунктах 9.3.1.40.2.9, 9.3.2.40.2.9 или 9.3.3.40.2.9".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/23 с поправками)

Глава 8.2

8.2.1.4 Изменить следующим образом:

"8.2.1.4 По истечении пяти лет эксперт должен представить – посредством соответствующих записей, внесенных в свидетельство компетентным органом или признанной им организацией, – подтверждение того, что он успешно завершил курс переподготовки в течение года, предшествующего дате истечения срока действия его свидетельства; этот курс должен охватывать, по крайней мере, целевые темы, указанные в пунктах 8.2.2.3.1.1 и 8.2.2.3.1.2 или 8.2.2.3.1.3, и включать, в частности, последние нововведения. Курс переподготовки считается успешно завершенным, если сдан заключительный письменный тест, проводимый организатором курсов согласно пункту 8.2.2.2. Тест можно сдавать повторно так часто, как это пожелает кандидат, до истечения срока действия свидетельства. Новый срок действия свидетельства начинается с даты истечения срока действия свидетельства. Если тест сдан более чем за один год до даты истечения срока действия свидетельства, новый срок начинается с даты выдачи свидетельства о прохождении курса".

8.2.2.6.3 Включить новый подпункт e) следующего содержания:

"e) Подробный план проведения заключительных тестов".

8.2.2.6.5 Изменить второе предложение следующим образом:

"Утверждение оформляется в письменном виде и имеет ограниченный срок действия".

8.2.2.7 Изменить заголовок следующим образом:

"Экзамены и заключительные тесты".

8.2.2.7.3 Включить новый абзац следующего содержания:

"8.2.2.7.3 Курс переподготовки

8.2.2.7.3.1 По окончании курса переподготовки организатор курса должен провести тест согласно пункту 8.2.1.4.

8.2.2.7.3.2 Тест проводится в письменной форме. Кандидаты должны ответить на 20 вопросов с альтернативными ответами. По окончании каждого курса переподготовки должен составляться новый вопросник. Продолжительность теста составляет 40 минут. Тест считается сданным, если по меньшей мере на 16 из 20 вопросов даны правильные ответы. Во время теста разрешается пользоваться текстами ВОПОГ и ЕПСВВП или соответствующих полицейских правил.

8.2.2.7.3.3 В отношении проведения тестов применяются предписания пунктов 8.2.2.7.1.2 и 8.2.2.7.1.3.

8.2.2.7.3.4 После сдачи кандидатом теста организатор курса выдает письменное свидетельство для представления компетентному органу согласно подразделу 8.2.2.8.

8.2.2.7.3.5 Организатор курса должен хранить документы по тестам кандидатов в течение пяти лет с даты сдачи теста".

Дополнительная поправка:

8.2.2.7.1.5 Изменить последнее предложение следующим образом:

"8.2.2.7.3.6 Во время теста разрешается пользоваться текстами ВОПОГ и ЕПСВВП или соответствующих полицейских правил".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/29 с поправками)

Глава 8.6

8.6.1.3 и 8.6.1.4 Изменить седьмой подпункт пункта 8 следующим образом и исключить ссылку на сноску 2:

"Система вентиляции, обеспечивающая избыточное давление".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/26)

8.6.3 Изменить страницу 1 Перечня обязательных проверок ВОПОГ следующим образом:

| Перечень обязательных проверок ВОПОГ, | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|
| касающийся соблюдения предписаний по технике безопасности и принятия необходимых мер при погрузке/разгрузке | | | | |
| - Сведения о судне | | | | |
| (название судна) | | № (регистрационный номер) | | |
| (тип судна) | | | | |
| - Сведения о погрузочно-разгрузочных операциях | | | | |
| (береговая погрузочно-разгрузочная установка) | | (место) | | |
| (дата) | | (время) | | |
| - Сведения о грузе, указанные в транспортном документе | | | | |
| Количество, м ³ | Надлежащее отгрузочное наименование, дополненное, при необходимости, техническим названием | Номер ООН или идентификационный номер вещества | Виды опасности* | Группа упаковки |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| - Сведения о предыдущем грузе** | | | | |
| Надлежащее отгрузочное наименование, дополненное, при необходимости, техническим названием | | Номер ООН или идентификационный номер вещества | Виды опасности* | Группа упаковки |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* Соответствующие виды опасности, указанные в колонке 5 таблицы С (упомянутые в транспортном документе в соответствии с пунктом 5.4.1.1.2 с).

** Заполняется только при загрузке судна.

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/25 с поправками)

Часть 9

Глава 9.3

9.3.x.40.1 В первом абзаце второго подпункта:

[- Во втором предложении заменить "с распыляющими соплами" на "с насадками для сплошной/распыленной струи".]

- Включить новое третье предложение следующего содержания:

"В качестве альтернативы один или несколько рукавов могут быть заменены насадками для сплошной/распыленной струи направляемого действия диаметром не менее 12 мм".

(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/28 с поправками)
