

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 19В, ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СУДАМ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМ В ЗОНЕ 4

Записка секретариата

I. Директива 2006/87/ЕС

ГЛАВА 19b

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СУДАМ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМ В ЗОНЕ 4

Статья 19b.01

Применение Главы 4

1. В отступление от статьи 4.01(1) и (2), расстояние безопасности для дверей и отверстий, кроме люковых закрытий, для судов, эксплуатирующихся в зоне 4, может быть уменьшено в соответствии со следующим:

- a) для отверстий, закрытие которых является брызгонепроницаемым, - до 150 мм;
- b) для отверстий, закрытие которых не является брызгонепроницаемым, - до 200 мм.

2. В отступление от статьи 4.02, минимальная высота надводного борта судов, эксплуатирующихся в зоне 4, может составлять 0 мм при условии, что обеспечено расстояние безопасности в соответствии с пунктом 1.

II. Директива (ЕС) 2016/1629

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО СНИЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРИМЕНИМЫХ К СУДАМ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ ЗОН 3 И 4

Любое снижение технических требований, допускаемое государством-членом в соответствии со статьей 23 (4) настоящей Директивы в отношении судов, эксплуатируемых исключительно в зоне 3 или зоне 4, находящихся на территории данного государства-члена, ограничено следующими объектами:

(...)

Зона 4

- Якорное снабжение, включая длину якорных цепей
- Скорость (переднего хода)
- Спасательные средства
- Двухотсечная непотопляемость
- Видимость из рулевой рубки
- Вторая независимая система управления судном

III. Существующие положения для зоны 4 в Приложении к Резолюции № 61

4-7 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ РАССТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДВОДНОГО БОРТА В ЗОНЕ 4

4-7.1 В отступление от пунктов 4-5.2 и 4-5.3, расстояние безопасности для дверей и отверстий, кроме люковых закрытий, для судов, эксплуатирующихся на внутренних водных путях зоны 4, может быть уменьшено в соответствии со следующим:

- i) для отверстий, закрытие которых является брызгонепроницаемым, - до 150 мм;
- ii) для отверстий, закрытие которых не является брызгонепроницаемым, - до 200 мм.

4-7.2 В отступление от пункта 4-4.2.1, минимальная высота надводного борта судов, эксплуатирующихся на внутренних водных путях зоны 4, может составлять 0 мм при условии, что обеспечено расстояние безопасности в соответствии с пунктом 4-7.1.
