



---

**Commission économique pour l'Europe****Comité des transports intérieurs****Forum mondial de l'harmonisation  
des Règlements concernant les véhicules****171<sup>e</sup> session**

Genève, 14-17 mars 2017

Point 4.9.23 de l'ordre du jour provisoire

**Accord de 1958 : Examen de projets d'amendements  
à des Règlements existants, présentés par le GRE****Proposition de complément 8 à la série 01 d'amendements  
au Règlement n° 123 (Systèmes d'éclairage avant actifs  
(AFS))****Communication du Groupe de travail de l'éclairage  
et de la signalisation lumineuse\***

Le texte reproduit ci-après, adopté par le Groupe de travail de l'éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-seizième session (ECE/TRANS/WP.29/GRE/76, par. 10, 12, 15 et 33), est fondé sur les documents ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/55/Rev.1, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/3, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2016/14, ECE/TRANS/WP.29/GRE/75 (annexe IV), ECE/TRANS/WP.29/GRE/2016/25, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2016/29, sur l'annexe V du rapport ainsi que sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2016/32. Il est soumis au Forum mondial de l'harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d'administration (AC.1) pour examen à leurs sessions de mars 2017.

---

\* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2016-2017 (ECE/TRANS/254, par. 159, et ECE/TRANS/2016/28/Add.1, module 3.1), le Forum mondial a pour mission d'élaborer, d'harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d'améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.



## **Complément 8 à la série 01 d'amendements au Règlement n° 123 (Systèmes d'éclairage avant actifs (AFS))**

*Paragraphe 1.16.1, lire :*

- « 1.16.1 La ou les marque(s) de fabrique ou de commerce :
- a) Des feux portant la même marque de fabrique ou de commerce mais produits par des fabricants différents doivent être considérés comme étant de types différents ;
  - b) Des feux produits par le même fabricant et ne différant entre eux que par la marque de fabrique ou de commerce doivent être considérés comme étant du même type. ».

*Ajouter trois nouveaux paragraphes 2.2.7 à 2.2.7.2, comme suit :*

- « 2.2.7 Lorsqu'il s'agit d'un type de feu ne différant d'un type homologué antérieurement que par la marque de fabrique ou de commerce, il suffit de présenter :
- 2.2.7.1 Une déclaration du fabricant du dispositif précisant que, sauf quant à la marque de fabrique ou de commerce, le type soumis est identique au type déjà homologué (identifié par son code d'homologation) et provient du même fabricant ;
- 2.2.7.2 Deux échantillons portant la nouvelle marque de fabrique ou de commerce, ou un document équivalent. ».

*Le paragraphe 2.2.7 devient le paragraphe 2.2.8.*

*Paragraphe 5, lire :*

### **« 5. Prescriptions générales**

Les prescriptions contenues dans les sections 5 "Prescriptions générales" et 6 "Prescriptions particulières" ainsi que dans les annexes citées dans lesdites sections du Règlement n° 48 et de ses séries d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation du type de feu s'appliquent au présent Règlement.

Les prescriptions pertinentes pour chaque feu et la (les) catégorie(s) de véhicule sur laquelle/lesquelles il est prévu d'installer le feu sont applicables, pour autant que leur vérification soit possible lors de l'homologation du type de feu. »

- 5.1 ...».

*Paragraphe 5.7.3, lire :*

- « 5.7.3 Qu'en cas de panne, le système se mette automatiquement en faisceau de croisement ou dans un état tel que les valeurs photométriques ne soient pas supérieures à 1 300 cd dans la zone III b définie à l'annexe 3 du présent Règlement et soient au moins égales à 3 400 cd en un point du "segment I<sub>max</sub>", par des moyens tels, par exemple, que l'extinction, l'affaiblissement ou l'abaissement du faisceau et/ou une substitution de fonction ;



Tableau 1, note de bas de page 3, lire :

«<sup>3</sup> Les prescriptions d'emplacement conformes aux dispositions du tableau 2 ci-dessous ("segment  $I_{\max}$ ") s'appliquent elles aussi. ».

Tableau 2, lire :

« Tableau 2

**Éléments, position angulaire ou valeur en degrés d'un faisceau de croisement et prescriptions supplémentaires**

N°	Désignation de la partie du faisceau et prescriptions	Faisceau de croisement classe C		Faisceau de croisement classe V		Faisceau de croisement classe E		Faisceau de croisement classe W	
		horizontale	verticale	horizontale	verticale	horizontale	verticale	horizontale	verticale
2.1	Position angulaire/valeur en degrés pour le segment $I_{\max}$  La valeur de l'intensité lumineuse maximale sur le segment $I_{\max}$ , telle qu'indiquée dans le présent tableau, doit se trouver dans les limites prescrites à la ligne 18 du tableau 1.	entre 0,5 L et 3 R	entre 0,3 D et 1,72 D		entre 0,3 D et 1,72 D	entre 0,5 L et 3 R	entre 0,1 D et 1,72 D	entre 0,5 L et 3 R	entre 0,3 D et 1,72 D
2.2	La coupure et ses parties doivent : a) satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 de l'annexe 8 du présent Règlement et								
	b) être positionnées de telle sorte que la partie horizontale soit :		à $V = 0,57$		$\leq 0,57 D$ $\geq 1,3 D$		$\leq 0,23 D^8$ $\geq 0,57 D$		$\leq 0,23 D$ $\geq 0,57 D$

<sup>8</sup> Les prescriptions conformes aux dispositions du tableau 6 ci-dessous s'appliquent elles aussi.

».

Annexe 4,

Partie introductive, lire :

**« Essais de stabilité des caractéristiques photométriques des systèmes en fonctionnement – Essais de systèmes complets**

Essais sur des systèmes complets

Une fois mesurées les valeurs photométriques conformément aux prescriptions du présent Règlement, au point  $I_{\max}$  pour le faisceau de route et aux points 25L, 50V et B50L (ou R) selon le cas, pour le faisceau de croisement, un échantillon de système complet doit être soumis à un essai de stabilité des caractéristiques photométriques en fonctionnement.

... ».

Paragraphe 1.2.1.2, lire :

- « 1.2.1.2 Pour un système dont la lentille extérieure de l'une ou de plusieurs de ses parties est en plastique, le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur l'échantillon soumis à l'essai doit être constitué de :
- 9 parties (en poids) de sable de silice dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100  $\mu\text{m}$  ;
  - 1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre), de granulométrie comprise entre 0 et 100  $\mu\text{m}$  ;
  - 0,2 partie (en poids) de NaCMC<sup>5</sup> ;
  - 5 parties (en poids) de chlorure de sodium (pur à 99 %) ;
  - 13 parties d'eau distillée de conductivité  $\leq 1 \mu\text{mS/m}$  ;
  - $2 \pm 1$  partie gouttes d'agent mouillant<sup>6</sup>. ».

Paragraphe 1.2.1.5, lire :

« 1.2.1.5 Application du mélange d'essai sur l'échantillon

On applique uniformément le mélange d'essai sur toute(s) la ou les surfaces de sortie de la lumière de l'échantillon d'essai puis on laisse sécher. On répète cette opération jusqu'à baisser l'éclairement à une valeur comprise entre 15 et 20 % des valeurs mesurées à chacun des points suivants, dans les conditions décrites dans la présente annexe :

$I_{\text{max}}$  pour un feu de route, à l'état neutre,

50V pour un faisceau de croisement de classe C et pour chacun de ses modes indiqués. ».

Paragraphe 2.2.1. et 2.2.2, lire :

« 2.2.1 Le résultat exprimé en milliradians (mrad) est considéré comme acceptable pour un feu de croisement quand la valeur absolue  $\Delta r_1 = |r_3 - r_{60}|$  enregistrée sur le projecteur n'est pas supérieure à 1,0 mrad ( $\Delta r_1 \leq 1,0 \text{ mrad}$ ) vers le haut ni à 2,0 mrad ( $\Delta r_1 \leq 2,0 \text{ mrad}$ ) vers le bas.

2.2.2 Cependant, si cette valeur est :

<i>Sens de déplacement</i>	
Vers le haut	Supérieure à 1,0 mrad mais inférieure ou égale à 1,5 mrad ( $1,0 \text{ mrad} < \Delta r_1 \leq 1,5 \text{ mrad}$ )
Vers le bas	Supérieure à 2,0 mrad mais inférieure ou égale à 3,0 mrad ( $2,0 \text{ mrad} < \Delta r_1 \leq 3,0 \text{ mrad}$ )

Un autre échantillon de projecteur monté sur un appareillage d'essai représentatif de son installation correcte sur le véhicule est mis à l'essai comme prévu au paragraphe 2.1 ci-dessus, après avoir été soumis trois fois de suite au cycle décrit ci-dessous, afin de stabiliser la position des parties mécaniques du projecteur :

- 1 heure de fonctionnement du projecteur (la tension étant réglée comme prévu au paragraphe 1.1.1.2 de la présente annexe) ;
- 1 heure de mise hors tension du projecteur.

Après avoir été soumis trois fois de suite à ce cycle, le projecteur est considéré comme acceptable si les valeurs absolues  $\Delta r$  mesurées sur cet autre échantillon comme prévu au paragraphe 2.1 ci-dessus satisfont aux prescriptions du paragraphe 2.2.1 ci-dessus. ».

*Annexe 5,*

*Paragraphe 1.2.1.1, lire :*

- « 1.2.1.1 Pour les valeurs ci-dessous du faisceau de croisement et de ses modes, l'écart maximum défavorable est le suivant :
- a) Pour les valeurs maximales au point B50L : 170 cd équivalant à 20 % et 255 cd équivalant à 30 % ;
  - b) Pour les valeurs maximales dans la zone III et sur le segment BLL : 255 cd équivalant à 20 % et 380 cd équivalant à 30 % ;
  - c) Pour les valeurs maximales sur les segments E, F1, F2 et F3 : 170 cd équivalant à 20 % et 255 cd équivalant à 30 % ;
  - d) Pour les valeurs minimales aux points BR, P, S 50 + S 50LL + S 50RR et S 100 + S 100LL + S 100RR, et à ceux prescrits à la note <sup>4/</sup> du tableau 1 de l'annexe 3 du présent Règlement (B50L, BR, BRR et BLL) : la moitié de la valeur requise, équivalant à 20 %, et les trois quarts de la valeur requise, équivalant à 30 %. ».

*Paragraphe 2.4, lire :*

- « 2.4 Caractéristiques photométriques mesurées et relevées
- Les projecteurs prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points prévus par le Règlement, en limitant le relevé :
- aux points  $I_{\max}$ , HV<sup>1</sup>, " HL " et " HR " <sup>2</sup> dans le cas du faisceau-route,
- Aux points B50L, 50L 50V, 75R le cas échéant, et 25LL dans le cas du faisceau de croisement (voir fig. 1 à l'annexe 3). ».

*Annexe 6,*

*Paragraphe 2.1.2.1, lire :*

- « 2.1.2.1 Méthode
- Les échantillons subissent des mesures photométriques avant et après essai.
- Les mesures photométriques sont faites conformément à l'annexe 9 du présent Règlement, aux points suivants :
- B50L et 50V pour un faisceau de croisement de classe C ;
- $I_{\max}$  pour le faisceau de route du système. ».

*Paragraphe 2.6.1.2, lire :*

- « 2.6.1.2 Résultats
- Après essai, les résultats des mesures photométriques sur un système ou l'une ou plusieurs de ses parties, exécutées conformément au présent Règlement, ne doivent pas être supérieurs à 30 % des valeurs limites prescrites au point B50L et ni inférieurs à 90 % de la valeur limite prescrite au point 75R, le cas échéant. ».

*Annexe 7, paragraphe 1.2.1.1, lire :*

- « 1.2.1.1 Pour les valeurs ci-dessous du faisceau de croisement et de ses modes, l'écart maximum défavorable est le suivant :
- a) Pour les valeurs maximales au point B50L : 170 cd équivalent à 20 % et 255 cd équivalent à 30 % ;
  - b) Pour les valeurs maximales dans la zone III et sur le segment BLL : 255 cd équivalent à 20 % et 380 cd équivalent à 30 % ;
  - c) Pour les valeurs maximales sur les segments E, F1, F2 et F3 : 170 cd équivalent à 20 % et 255 cd équivalent à 30 % ;
  - d) Pour les valeurs minimales aux points BR, P, S 50 + S 50LL + S 50RR et S 100 + S 100LL + S 100RR, et à ceux prescrits à la note <sup>4/</sup> du tableau 1 de l'annexe 3 du présent Règlement (B50L, BR, BRR et BLL) : la moitié de la valeur requise, équivalent à 20 %, et les trois quarts de la valeur requise, équivalent à 30 % . ».
-